

# उत्पाद डेटा शीट

## फ्री स्वगि फंक्शन के साथ TS 5000 ISM



सक्रिय लीफ पर एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और फ्रीस्वगि फंक्शन के साथ  
डबल-लीफ दरवाजों के लिए गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर प्रणाली

## फ्री स्विंग फंक्शन के साथ TS 5000 ISM

## एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- डबल-लीफ दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- सममति और वषिम दरवाजा वभिजन संभव
- सगिल-एक्शन दरवाजे, पल्ले की चौड़ाई 2800 mm तक और लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक
- पल्ले की चौड़ाई न्यूनतम 1300 mm, नष्क्रिय लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 400 mm
- दरवाजा लीफ स्थापना हजि साइड

## उत्पाद की विशेषताएँ

- TS 5000 E HY 3-6 और TS 5000 और ISM गाइड रेल के साथ प्रणाली
- नष्क्रिय लीफ के साथ TS 5000 क्लोजगि बल EN2-6 के साथ, या TS 5000 Ecline क्लोजगि बल EN3-5 के साथ
- सक्रिय लीफ के साथ TS 5000 E Hy (24 V) और समायोज्य क्लोजगि बल EN3-6
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है
- क्लोजगि अनुक्रम नियंत्रण सक्रिय लीफ को प्रतीक्षा की स्थिति में पकड़े रहता है जब तक नष्क्रिय लीफ बंद नहीं होती
- अधिकतम ओपनिंग कोण में दरवाजा लॉक करने के लिए सक्रिय लीफ पर कम्फर्ट लैचिंग फंक्शन
- हाइड्रोलिक लैचिंग कार्रवाई, जो दरवाजे की गत क्लोज़्ड पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- एकीकृत पीछे की जांच, जोर से खुलते दरवाजों को ब्रेक करती है
- सेटिंग के आसान नियंत्रण के लिए क्लोजगि बल का ऑप्टिकल प्रदर्शन
- सभी फंक्शनों को सामने से समायोजित किया जा सकता है

## तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	फ्री स्विंग फंक्शन के साथ TS 5000 ISM
DIN 18040 के अनुसार बाधा-मुक्त, mm में लीफ चौड़ाई (अधिकतम) तक	1400 mm
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1400 mm
स्थापना का प्रकार	दरवाजा लीफ स्थापना हजि साइड
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	180 °
इनपुट वोल्टेज	24 V DC
पल्ले की चौड़ाई, न्यूनतम	1300 mm
नष्क्रिय लीफ की न्यूनतम चौड़ाई	400 mm
उपयुक्तता, अग्निसुरक्षा द्वार	हाँ
फ्री स्विंग क्षेत्र	85 ° - 160 °
क्लोजगि बल समायोज्य	हाँ, परिवर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजगि गत समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, वाल्व के ज़रिए

# फ्री स्वगि फंक्शन के साथ TS 5000 ISM

पीछे की जांच एकीकृत	हाँ, द्रवचालित समायोन के साथ
क्लोजगि बल समायोजन स्थिति	सामने से
ऑप्टिकल क्लोजगि बल प्रदर्शन	हाँ
होल्ड-ओपन यूनटि	वकिल्प
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं
क्लोजगि अनुक्रम नयित्रण, एकीकृत	हाँ

## के होते हैं

### ISM गाइड रेल TS 5000

क्लोजगि अनुक्रम नयित्रण और उत्तोलको के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
ISM गाइड रेल TS 5000	सतत, एकीकृत क्लोजगि अनुक्रम नयित्रण और उत्तोलको के साथ	115592	स्टेनलेस स्टील जैसा	2630 x 40 x 30 mm
ISM गाइड रेल TS 5000	सतत, एकीकृत क्लोजगि अनुक्रम नयित्रण और उत्तोलको के साथ	115549	सल्विर रंग	2630 x 40 x 30 mm
ISM गाइड रेल TS 5000	सतत, एकीकृत क्लोजगि अनुक्रम नयित्रण और उत्तोलको के साथ	115591	सफेद 9016	2630 x 40 x 30 mm
ISM गाइड रेल TS 5000	सतत, एकीकृत क्लोजगि अनुक्रम नयित्रण और उत्तोलको के साथ	115593	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	2630 x 40 x 30 mm

### बंद होने वाली बॉडी TS 5000 E HY 3-6

बुनियादी बॉडी, फ्री स्वनिग उत्तोलको के साथ, गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर EN 3-6 के लिए, इलेक्ट्रिक फ्री स्वनिग फंक्शन और फ्री स्वनिग उत्तोलको के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	DIN दशा
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 दरवाजा क्लोजर	साइज EN 3-6, दरवाजा लीफ स्थापना हनिज साइड, इलेक्ट्रिक फ्री स्वगि फंक्शन के साथ और कम्फर्ट होल्ड-ओपन फंक्शन के साथ फ्रीवहील लीवर	162082	स्टेनलेस स्टील जैसा	327 x 46 x 60 mm	बायें / दायें
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 दरवाजा क्लोजर	साइज EN 3-6, दरवाजा लीफ स्थापना हनिज साइड, इलेक्ट्रिक फ्री स्वगि फंक्शन के साथ और कम्फर्ट होल्ड-ओपन फंक्शन के साथ फ्रीवहील लीवर	155476	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	327 x 46 x 60 mm	बायें / दायें
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 दरवाजा क्लोजर	साइज EN 3-6, दरवाजा लीफ स्थापना हनिज साइड, इलेक्ट्रिक फ्री स्वगि फंक्शन के साथ और कम्फर्ट होल्ड-ओपन फंक्शन के साथ फ्रीवहील लीवर	160328	सफेद 9016	327 x 46 x 60 mm	बायें / दायें
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 दरवाजा क्लोजर	साइज EN 3-6, दरवाजा लीफ स्थापना हनिज साइड, इलेक्ट्रिक फ्री स्वगि फंक्शन के साथ और कम्फर्ट होल्ड-ओपन फंक्शन के साथ फ्रीवहील लीवर	155475	सल्विर रंग	327 x 46 x 60 mm	बायें / दायें

# फ्री स्वगि फंक्शन के साथ TS 5000 ISM

## बंद होने वाली बॉडी TS 5000

बुनियादी बॉडी, गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर EN 2-6 के लिए, पीछे की जांच के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	DIN दशा
TS 5000 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 2-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	137721	इस्पात का स्लाइडिंग दरवाजा	287 x 47 x 60 mm	बायें / दायें
TS 5000 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 2-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	027333	सल्वर रंग	287 x 47 x 60 mm	बायें / दायें
TS 5000 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 2-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	027335	सफेद 9016	287 x 47 x 60 mm	बायें / दायें
TS 5000 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 2-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	027336	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	287 x 47 x 60 mm	बायें / दायें

## उपसाधन

### CB FLEX

कैरी बार, दो-लीफ अग्निसुरक्षा द्वारों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
GEZE CB flex *	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाजों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	182652	सफेद 9016
GEZE CB flex	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाजों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	153602	सल्वर रंग
GEZE CB flex	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाजों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	153728	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

# फ्री स्वगि फंक्शन के साथ TS 5000 ISM


## मैनुअल ट्रिगर स्वचि

होल्ड-ओपन प्रणालियों के मैनुअल ट्रिगर के लिए



## चुंबकीय काउंटरप्लेट, लकि आर्म के लिए \*

अभकिल्प, समायोज्य लकि आर्म के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे
GEZE चुंबकीय काउंटरप्लेट *	अभकिल्प, समायोज्य लकि आर्म के साथ	115956	55 x 55 x 50 mm

## दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, वाल इंस्टालेशन 65 MM \*

वाल इंस्टालेशन के लिए, 65 mm चौकी के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	स्थापना का प्रकार
GEZE दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक *	वाल इंस्टालेशन, 65 mm चौकी के साथ	155573	70 x 70 x 65 mm	दीवार

## दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, वाल इंस्टालेशन AP \*

वाल इंस्टालेशन, सर्फेस माउंटेड के लिए या फ्लोर माउंटेड के लिए, उपसाधन और चौकी के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	स्थापना का प्रकार
GEZE दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक *	वाल इंस्टालेशन, सर्फेस माउंटेड या फ्लोर माउंटेड, उपसाधन चौकी के साथ (आपूर्ति की परधि में सम्मिलित नहीं)	155569	110 x 85 x 40 mm	सर्फेस माउंटेड, फ्लोर

# फ्री स्वगि फंक्शन के साथ TS 5000 ISM

## दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, वाल इंस्टालेशन फ्लश माउंटेड \*

वाल इंस्टालेशन फ्लश माउंटेड के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	स्थापना का प्रकार
GEZE दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक *	वाल इंस्टालेशन, फ्लश माउंटेड	155567	85 x 85 x 30 mm	फ्लश माउंटेड

## फ्लेक्सीबल ओपनगि लैचगि

E- और R-गाइड रेल के साथ, 1-लीफ और 2-लीफ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
फ्लेक्सीबल ओपनगि लैचगि	गाइड रेल के लिए, 1-लीफ: TS 5000 E-/R-/RFS (दरवाजा लीफ स्थापना), Boxer E; 2-लीफ: सभी E-/R-/ISM प्रारूप TS 5000 (VPK भी) और Boxer	145311

## GC 152 \*

स्मोक डिटिक्टर, GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	स्थापना का प्रकार
GEZE स्मोक डिटिक्टर GC 152 *	पूर्ण, चौकी के साथ, 24 V DC, 20 mA, EN54-7 के अनुसार परीक्षण, सामान्य निर्माण अनुमत प्राप्त, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली FA GC 150 में उपयोग के लिए, एकीकृत लाइन नगिरानी, DIN EN 14637 के अनुकूल	139850	सफेद RAL 9010	24 V DC	सीलगि

## फ्री स्वचि फंक्शन के साथ TS 5000 ISM

## GC 153 \*

थर्मल डिटिक्टर, GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	स्थापना का प्रकार
GEZE थर्मल डिटिक्टर GC 153 *	पूर्ण, चौकी के साथ, 24 V DC, 20 mA, EN54-5 के अनुसार परीक्षण, सामान्य निर्माण अनुमति प्राप्त, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली FA GC 150 में उपयोग के लिए, एकीकृत लाइन नगरानी, DIN EN 14637 के अनुकूल	139881	सफेद	24 V DC	सीलिंग

## RSZ 7 \*

सभी GEZE होल्ड-ओपन उपकरणों के लिए आगे बढ़ाने योग्य धुआं स्वचि कंट्रोल यूनिट

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति
धुआं स्वचि कंट्रोल यूनिट RSZ 7 *	धुआं स्वचि कंट्रोल यूनिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनिटों के लिए	185231	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	230 V
धुआं स्वचि कंट्रोल यूनिट RSZ 7 *	धुआं स्वचि कंट्रोल यूनिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनिटों के लिए	184196	स्टेनलेस स्टील जैसा	230 V
धुआं स्वचि कंट्रोल यूनिट RSZ 7 *	धुआं स्वचि कंट्रोल यूनिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनिटों के लिए	181025	सल्वर रंग	230 V
धुआं स्वचि कंट्रोल यूनिट RSZ 7 *	धुआं स्वचि कंट्रोल यूनिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनिटों के लिए	184195	सफेद 9016	230 V

## स्थापना सामग्री

## माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल

ISM- और E-ISM-गाइड रेल के लिए



## फ्री स्वगि फंक्शन के साथ TS 5000 ISM

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल	ISM- / E-ISM-गाइड रेल के लिए	118702	सल्वर रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल	ISM- / E-ISM-गाइड रेल के लिए	118703	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

### माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की

TS 5000 और TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	068627	सफेद 9016
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	057956	ज़कि चढ़ा हुआ
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	029176	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	049185	सल्वर रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	137725	स्टेनलेस स्टील जैसा
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	052351	गाढ़ा काँस्य रंग

### माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की

TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	059107	सल्वर रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	100044	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल



## फ्री स्वगि फंक्शन के साथ TS 5000 ISM

## माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की \*

TS 5000 और TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
माउंटिंग प्लेट *	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	083992

\* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।