

उत्पाद डेटा शीट

फ्री स्वगि फंक्शन के साथ TS 5000 E-ISM/S



एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, सक्रिय लीफ पर फ्री स्वगि फंक्शन और नष्क्रिय लीफ पर इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन यूनिट के साथ डबल-लीफ दरवाजों के लिए गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर प्रणाली

फ्री स्वगि फ्रंक्शन के साथ TS 5000 E-ISM/S

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- डबल-लीफ दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- सगिल-एक्शन दरवाजे, पल्ले की चौड़ाई 2800 mm तक और लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक
- सममति और वषिम दरवाजा वभाजन संभव
- दरवाजा लीफ स्थापना हजि साइड
- होल्ड-ओपन प्रणाली, नष्क्रिय लीफ में एकीकृत होल्ड-ओपन युनिट के साथ

उत्पाद की विशेषताएँ

- प्रणाली जिसमें है TS 5000 E Hy 3-6 और TS 5000 और E-ISM/S गाइड रेल, नष्क्रिय लीफ पर होल्ड-ओपन के साथ
- नष्क्रिय लीफ के साथ TS 5000 क्लोजगि बल EN2-6 के साथ, या TS 5000 Ecline क्लोजगि बल EN3-5 के साथ
- सक्रिय लीफ के साथ TS 5000 E Hy (24 V) और समायोज्य क्लोजगि बल EN3-6
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है
- नष्क्रिय लीफ की गाइड रेल में इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन यूनिट, होल्ड-ओपन एरिया 80°-130°
- क्लोजगि अनुक्रम नियंत्रण सक्रिय लीफ को प्रतीक्षा की स्थिति में पकड़े रहता है जब तक नष्क्रिय लीफ बंद नहीं होती
- अधिकतम ओपनगि कोण में दरवाजा लॉक करने के लिए सक्रिय लीफ पर कम्फर्ट लैचगि फ्रंक्शन
- हाइड्रोलिक लैचगि कार्रवाई, जो दरवाजे की गतिक्लोजूड पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- क्लोजगि गतिको अलग-अलग समायोजति किया जा सकता है
- एकीकृत पीछे की जांच, जोर से खुलते दरवाजों को ब्रेक करती है
- सेटगि के आसान नियंत्रण के लिए क्लोजगि बल का ऑप्टिकल प्रदर्शन
- सभी फ्रंक्शनों को सामने से समायोजति किया जा सकता है

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	फ्री स्वगि फ्रंक्शन के साथ TS 5000 E-ISM/S
DIN 18040 के अनुसार बाधा-मुक्त, mm में लीफ चौड़ाई (अधिकतम) तक	1400 mm
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1400 mm
स्थापना का प्रकार	दरवाजा लीफ स्थापना हजि साइड
ओपनगि कोण (अधिकतम)	180 °
इनपुट वोल्टेज	24 V DC
पल्ले की चौड़ाई, न्यूनतम	1300 mm
नष्क्रिय लीफ की न्यूनतम चौड़ाई	400 mm
उपयुक्तता, अग्निसुरक्षा द्वार	हाँ
फ्री स्वगि क्षेत्र	85 ° - 160 °
क्लोजगि बल समायोज्य	हाँ, परवर्तनशील समायोजन के साथ

फ्री स्वगि फ़ंक्शन के साथ TS 5000 E-ISM/S

क्लोजगि गति समायोज्य	हाँ
लैचगि की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, वाल्व के ज़रिए
पीछे की जांच एकीकृत	हाँ, दरवाचालति समायोन के साथ
क्लोजगि बल समायोजन स्थिति	सामने से
ऑप्टिकल क्लोजगि बल प्रदर्शन	हाँ
होल्ड-ओपन युनिट	इलेक्ट्रिकि
होल्ड-ओपन फ़ंक्शन, सक्रियि लीफ / नष्क्रियि लीफ पर	हाँ / हाँ
होल्ड-ओपन क्पेत्	80 ° - 130 °
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं
क्लोजगि अनुक्रम नयित्रण, एकीकृत	हाँ

के होते हैं

E-ISM/S गाइड रेल TS 5000 *

सतत, एकीकृत क्लोजगि अनुक्रम नयित्रण, नष्क्रियि लीफ में इलेक्ट्रिकि होल्ड-ओपन युनिट और उत्तोलको के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	होल्ड-ओपन पॉइंट अधिकतम
E-ISM/S गाइड रेल TS 5000	सतत, एकीकृत क्लोजगि अनुक्रम नयित्रण, नष्क्रियि लीफ में इलेक्ट्रिकि होल्ड-ओपन युनिट और उत्तोलको के साथ	162088	स्टेनलेस स्टील जैसा	2630 x 40 x 30 mm	80 °
E-ISM/S गाइड रेल TS 5000	सतत, एकीकृत क्लोजगि अनुक्रम नयित्रण, नष्क्रियि लीफ में इलेक्ट्रिकि होल्ड-ओपन युनिट और उत्तोलको के साथ	160547	सलिवर रंग	2630 x 40 x 30 mm	80 °
E-ISM/S गाइड रेल TS 5000	सतत, एकीकृत क्लोजगि अनुक्रम नयित्रण, नष्क्रियि लीफ में इलेक्ट्रिकि होल्ड-ओपन युनिट और उत्तोलको के साथ	160548	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	2630 x 40 x 30 mm	80 °

बंद होने वाली बॉडी TS 5000 E HY 3-6

बुनयिदी बॉडी, फ्री स्वगि उत्तोलको के साथ, गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर EN 3-6 के लिए, इलेक्ट्रिकि फ्री स्वगि फ़ंक्शन और फ्री स्वगि उत्तोलको के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	DIN दशा
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-6, दरवाजा लीफ स्थापना हनिज़ साइड, इलेक्ट्रिकि फ्री स्वगि फ़ंक्शन के साथ और कम्फ़र्ट होल्ड-ओपन फ़ंक्शन के साथ फ्रीव्हील लीवर	162082	स्टेनलेस स्टील जैसा	327 x 46 x 60 mm	बायें / दायें
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-6, दरवाजा लीफ स्थापना हनिज़ साइड, इलेक्ट्रिकि फ्री स्वगि फ़ंक्शन के साथ और कम्फ़र्ट होल्ड-ओपन फ़ंक्शन के साथ फ्रीव्हील लीवर	155476	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	327 x 46 x 60 mm	बायें / दायें

फ्री स्वगि फ़ंक्शन के साथ TS 5000 E-ISM/S

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	DIN दशा
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-6, दरवाजा लीफ स्थापना हनिज़ साइड, इलेक्ट्रिक फ्री स्वगि फ़ंक्शन के साथ और कम्फ़र्ट होल्ड-ओपन फ़ंक्शन के साथ फ्रीव्हील लीवर	160328	सफेद 9016	327 x 46 x 60 mm	बायें / दायें
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-6, दरवाजा लीफ स्थापना हनिज़ साइड, इलेक्ट्रिक फ्री स्वगि फ़ंक्शन के साथ और कम्फ़र्ट होल्ड-ओपन फ़ंक्शन के साथ फ्रीव्हील लीवर	155475	सल्वर रंग	327 x 46 x 60 mm	बायें / दायें

बंद होने वाली बॉडी TS 5000

बुनयिदी बॉडी, गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर EN 2-6 के लिए, पीछे की जांच के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	DIN दशा
TS 5000 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 2-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	137721	इस्पात का स्लाइडिंग दरवाजा	287 x 47 x 60 mm	बायें / दायें
TS 5000 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 2-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	027333	सल्वर रंग	287 x 47 x 60 mm	बायें / दायें
TS 5000 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 2-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	027335	सफेद 9016	287 x 47 x 60 mm	बायें / दायें
TS 5000 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 2-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	027336	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	287 x 47 x 60 mm	बायें / दायें

उपसाधन

CB FLEX

कैरी बार, दो-लीफ अग्निसुरक्षा द्वारों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
GEZE CB flex *	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाजों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	182652	सफेद 9016
GEZE CB flex	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाजों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	153602	सल्वर रंग
GEZE CB flex	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाजों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	153728	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

फ्री स्वगि फ़ंक्शन के साथ TS 5000 E-ISM/S


मैनुअल ट्रिगर स्वचि

होल्ड-ओपन प्रणालियों के मैनुअल ट्रिगर के लिए



चुंबकीय काउंटरप्लेट, लकि आर्म के लिए *

अभकिल्प, समायोज्य लकि आर्म के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे
GEZE चुंबकीय काउंटरप्लेट *	अभकिल्प, समायोज्य लकि आर्म के साथ	115956	55 x 55 x 50 mm

दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, वाल इंस्टालेशन 65 MM *

वाल इंस्टालेशन के लिए, 65 mm चौकी के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	स्थापना का प्रकार
GEZE दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक *	वाल इंस्टालेशन, 65 mm चौकी के साथ	155573	70 x 70 x 65 mm	दीवार

दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, वाल इंस्टालेशन AP *

वाल इंस्टालेशन, सर्फेस माउंटेड के लिए या फ्लोर माउंटेड के लिए, उपसाधन और चौकी के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	स्थापना का प्रकार
GEZE दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक *	वाल इंस्टालेशन, सर्फेस माउंटेड या फ्लोर माउंटेड, उपसाधन चौकी के साथ (आपूर्ति की परधि में सम्मिलित नहीं)	155569	110 x 85 x 40 mm	सर्फेस माउंटेड, फ्लोर

फ्री स्वगि फ़ंक्शन के साथ TS 5000 E-ISM/S

दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, वाल इंस्टालेशन फ्लश माउंटेड *

वाल इंस्टालेशन फ्लश माउंटेड के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	स्थापना का प्रकार
GEZE दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक *	वाल इंस्टालेशन, फ्लश माउंटेड	155567	85 x 85 x 30 mm	फ्लश माउंटेड

फ्लेक्सीबल ओपनगि लैचगि

E- और R-गाइड रेल के साथ, 1-लीफ और 2-लीफ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
फ्लेक्सीबल ओपनगि लैचगि	गाइड रेल के लिए, 1-लीफ: TS 5000 E-/R-/RFS (दरवाजा लीफ स्थापना), Boxer E; 2-लीफ: सभी E-/R-/ISM प्रारूप TS 5000 (VPK भी) और Boxer	145311

GC 152 *

स्मोक डिटिक्टर, GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	स्थापना का प्रकार
GEZE स्मोक डिटिक्टर GC 152 *	पूर्ण, चौकी के साथ, 24 V DC, 20 mA, EN54-7 के अनुसार परीक्षण, सामान्य निर्माण अनुमत प्राप्त, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली FA GC 150 में उपयोग के लिए, एकीकृत लाइन नगिरानी, DIN EN 14637 के अनुकूल	139850	सफेद RAL 9010	24 V DC	सीलगि

फ्री स्वगि फ्रंक्शन के साथ TS 5000 E-ISM/S

GC 153 *

थर्मल डिटिक्टर, GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	स्थापना का प्रकार
GEZE थर्मल डिटिक्टर GC 153 *	पूर्ण, चौकी के साथ, 24 V DC, 20 mA, EN54-5 के अनुसार परीक्षण, सामान्य निर्माण अनुमति प्राप्त, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली FA GC 150 में उपयोग के लिए, एकीकृत लाइन नगिरानी, DIN EN 14637 के अनुकूल	139881	सफेद	24 V DC	सीलिंग

GC 171 *

वायरलेस मॉड्यूल, रेडिओ घटकों के GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में केबल के बगैर संयोजन के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	मापे
GEZE वायरलेस मॉड्यूल GC 171 *	रेडिओ घटकों के (वायरलेस स्मोक डिटिक्टर GC 172; वायरलेस थर्मल डिटिक्टर GC 173; वायरलेस इनपुट मॉड्यूल GC 175) GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में केबल के बगैर संयोजन के लिए.	163051	ऐन्थ्र साइट	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

वायरलेस इनपुट मॉड्यूल, मैनुअल रिलीज बटनों के वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में केबल के बगैर संयोजन के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	मापे
GEZE वायरलेस इनपुट मॉड्यूल GC 175 *	मैनुअल रिलीज बटनों के GEZE वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में वायरलेस संयोजन के लिए, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में उपयोग के लिए.	163068	काला रंग	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

फ्री स्वचि फ़ंक्शन के साथ TS 5000 E-ISM/S

WIRELESS KIT FA GC 170 *

सेट में सम्मिलित है वायरलेस मॉड्यूल GC 171 और वायरलेस सीलिंग-माउंटेड स्मोक डिटिक्टर GC 172



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
GEZE Wireless KIT GC 170 *	सेट में सम्मिलित है: 1 पीस वायरलेस मॉड्यूल GC 171, GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली के वायरलेस वसितार के लिए, और 2 पीस वायरलेस सीलिंग-माउंटेड स्मोक डिटिक्टर GC 172	195524

RSZ 7 *

सभी GEZE होल्ड-ओपन उपकरणों के लिए आगे बढ़ने योग्य धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति
धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट RSZ 7 *	धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनिटों के लिए	185231	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	230 V
धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट RSZ 7 *	धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनिटों के लिए	184196	स्टेनलेस स्टील जैसा	230 V
धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट RSZ 7 *	धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनिटों के लिए	181025	सल्वर रंग	230 V
धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट RSZ 7 *	धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनिटों के लिए	184195	सफेद 9016	230 V

GC 172

वायरलेस स्मोक डिटिक्टर, वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में केबल के बगैर संयोजन के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	वोल्टेज आपूर्ति	मापे	स्थापना का प्रकार
वायरलेस स्मोक डिटिक्टर GC 172	GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली में वायरलेस संयोजन के लिए, बैटरी से चालित, चौकी के साथ, EN 54-7 और EN 54-25 के अनुकूल परीक्षण, सामान्य निर्माण तकनीक परमिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में उपयोग के लिए।	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	सीलिंग

फ्री स्वगि फ्रंक्शन के साथ TS 5000 E-ISM/S

GC 173

वायरलेस थर्मल डिटिक्टर, वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में केबल के बगैर संयोजन के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	वोल्टेज आपूर्ति	मापे	स्थापना का प्रकार
वायरलेस थर्मल डिटिक्टर GC 173	GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली में वायरलेस संयोजन के लिए, बैटरी से चालति, चौकी के साथ, EN 54-7 और EN 54-25 के अनुकूल परीक्षण, सामान्य निर्माण तकनीक परमिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में उपयोग के लिए.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	सीलिंग

स्थापना सामग्री

माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल

ISM- और E-ISM-गाइड रेल के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल	ISM- / E-ISM-गाइड रेल के लिए	118702	सल्वर रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल	ISM- / E-ISM-गाइड रेल के लिए	118703	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की

TS 5000 और TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	068627	सफेद 9016
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	057956	ज़कि चढ़ा हुआ
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	029176	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	049185	सल्वर रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	137725	स्टेनलेस स्टील जैसा

फ्री स्वगि फ्रंक्शन के साथ TS 5000 E-ISM/S

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	052351	गाढ़ा काँस्य रंग

माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की


TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	059107	सल्विर रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	100044	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की *

TS 5000 और TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
माउंटिंग प्लेट *	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	083992

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।