# उत्पाद डेटा शीट

# TS 5000 R-ISM E ECline *

क्लोजगि अनुक्रम नयिंत्रण और धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनटि के साथ डबल-लीफ दरवाजों, जनिकी बाधा-मुक्त आसान ओपनगि है, के लएि गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर प्रणाली

# TS 5000 R-ISM E ECline *

## एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- डबल-लीफ दाएं और बाएं सिंगल-एक्शन दरवाजे
- सिंगल-एक्शन दरवाज़े, पल्ले की चौड़ाई 2500 mm तक और लीफ की चौड़ाई 1250 mm तक
- सममिति और विषम दरवाजा विभाजन संभव
- दरवाजा लीफ स्थापना हिंज साइड
- एकीकृत होल्ड-ओपन यूनिट के साथ होल्ड-ओपन प्रणालियां

## उत्पाद की विशेषताएँ

- TS 5000 ECline, R-ISM गाइड रेल के साथ दो दरवाजा क्लोजर वाली प्रणाली
- परिवर्तनशील समायोजन के साथ क्लोजिंग बल EN3-5
- प्रचालन वोल्टेज 230 V AC
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है
- एकीकृत धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट, जिसका सिग्नल आग लगने की स्थिति में दरवाजे को अपने आप बंद कर देता है
- संदूषण संकेतक और अलार्म थ्रेशोल्ड के अनुकूलन के साथ स्मोक स्विच
- अतिरिक्त स्मोक डिटेक्टर जोड़ने योग्य
- गाइड रेल में दोनों ओर से इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन, होल्ड-ओपन एरिया 80°-130°
- हाइड्रोलिक लैचिंग कार्रवाई, जो दरवाज़े की गति क्लोज़्ड पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- क्लोजिंग गति को अलग-अलग समायोजित किया जा सकता है
- एकीकृत पीछे की जांच, जोर से खुलते दरवाजों को ब्रेक करती है
- सेटिंग के आसान नियंत्रण के लिए क्लोजिंग बल का ऑप्टिकल प्रदर्शन
- सभी फंक्शनों को सामने से समायोजित किया जा सकता है

## तकनीकी डेटा

| | |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | TS 5000 R-ISM E ECline * |
| DIN 18040 के अनुसार बाधा-मुक्त, mm में लीफ चौड़ाई (अधिकतम) तक | 1250 mm |
| लीफ की चौड़ाई (अधिकतम) | 1250 mm |
| स्थापना का प्रकार | दरवाजा लीफ स्थापना हिंज साइड |
| ओपनिंग कोण (अधिकतम) | 180 ° |
| इनपुट वोल्टेज | 230 V AC |
| वोल्टेज आपूर्ति आवृत्ति | 50 Hz |
| पल्ले की चौड़ाई, न्यूनतम | 1500 mm |
| निष्क्रिय लीफ की न्यूनतम चौड़ाई | 400 mm |
| उपयुक्तता, अग्नि सुरक्षा द्वार | हाँ |

# TS 5000 R-ISM E ECline *

| | |
|---|---|
| क्लोजिंग बल समायोज्य | हाँ, परिवर्तनशील समायोजन के साथ |
| क्लोजिंग गति समायोज्य | हाँ |
| लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य | हाँ, वाल्व के ज़रिए |
| पीछे की जांच एकीकृत | हाँ, द्रवचालित समायोन के साथ |
| क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति | सामने से |
| ऑप्टिकल क्लोजिंग बल प्रदर्शन | हाँ |
| होल्ड-ओपन यूनिट | इलेक्ट्रिक |
| होल्ड-ओपन फंक्शन, सक्रिय लीफ / निष्क्रिय लीफ पर | हाँ / हाँ |
| होल्ड-ओपन क्षेत्र | 80 ° - 130 ° |
| एकीकृत स्मोक स्विच | हाँ |
| क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, एकीकृत | हाँ |

## के होते हैं

### R-ISM गाइड रेल TS 5000 *

क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, दोनों तरफ़ इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट और उत्तोलकों के साथ

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | वोल्टेज आपूर्ति | मापें |
|---|---|---|---|---|---|
| R-ISM गाइड रेल TS 5000 * | सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, दोनों तरफ़ इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट और उत्तोलकों के साथ | 115618 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल | 230 V AC | 2740 x 55 x 30 mm |
| R-ISM गाइड रेल TS 5000 * | सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, दोनों तरफ़ इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट और उत्तोलकों के साथ | 115617 | स्टेनलेस स्टील जैसा | 230 V AC | 2740 x 55 x 30 mm |
| R-ISM गाइड रेल TS 5000 * | सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, दोनों तरफ़ इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट और उत्तोलकों के साथ | 115614 | सिल्वर रंग | 230 V AC | 2740 x 55 x 30 mm |
| R-ISM गाइड रेल TS 5000 * | सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, दोनों तरफ़ इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट और उत्तोलकों के साथ | 115616 | सफेद 9016 | 230 V AC | 2740 x 55 x 30 mm |

# TS 5000 R-ISM E ECline *

## बंद होने वाली बॉडी TS 5000 ECLINE

बुनियादी बॉडी, गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर EN 3-5 के लिए, पीछे की जांच के साथ

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | मापें | DIN दिशा |
|---|---|---|---|---|---|
| TS 5000 ECline दरवाजा क्लोजर | साइज़ EN 3-5, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक) | 143640 | सिल्वर रंग | 287 x 47 x 60 mm | बायें / दायें |
| TS 5000 ECline दरवाजा क्लोजर | साइज़ EN 3-5, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक) | 143642 | इस्पात का स्लाइडिंग दरवाजा | 287 x 47 x 60 mm | बायें / दायें |
| TS 5000 ECline दरवाजा क्लोजर | साइज़ EN 3-5, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक) | 143641 | सफेद 9016 | 287 x 47 x 60 mm | बायें / दायें |
| TS 5000 ECline दरवाजा क्लोजर | साइज़ EN 3-5, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक) | 143643 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल | 287 x 47 x 60 mm | बायें / दायें |

## उपसाधन

### CB FLEX

कैरी बार, दो-लीफ अग्नि सुरक्षा द्वारों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग |
|---|---|---|---|
| GEZE CB flex * | सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाज़ों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ़ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ | 182652 | सफेद 9016 |
| GEZE CB flex | सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाज़ों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ़ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ | 153602 | सिल्वर रंग |
| GEZE CB flex | सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाज़ों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ़ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ | 153728 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल |

# TS 5000 R-ISM E ECline *

## कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *

TS 5000 (L) / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | मापें |
|---|---|---|---|---|
| कवर कैप, दरवाजा क्लोजर * | TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए | 067726 | सफेद 9016 | 298 x 55 x 67.2 mm |
| कवर कैप, दरवाजा क्लोजर * | TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए | 072696 | स्टेनलेस स्टील | 298 x 55 x 67.2 mm |
| कवर कैप, दरवाजा क्लोजर * | TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए | 067724 | सिल्वर रंग | 298 x 55 x 67.2 mm |
| कवर कैप, दरवाजा क्लोजर * | TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए | 000756 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल | 298 x 55 x 67.2 mm |
| कवर कैप, दरवाजा क्लोजर * | TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए | 067725 | गाढ़ा काँस्य रंग | 298 x 55 x 67.2 mm |

## GC 152 *

स्मोक डिटेक्टर, GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों के लिए

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | वोल्टेज आपूर्ति | स्थापना का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| GEZE स्मोक डिटेक्टर GC 152 * | पूर्ण, चौकी के साथ, 24 V DC, 20 mA, EN54-7 के अनुसार परीक्षति, सामान्य निर्माण अनुमति प्राप्त, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली FA GC 150 में उपयोग के लिए, एकीकृत लाइन निगरानी, DIN EN 14637 के अनुकूल | 139850 | सफेद RAL 9010 | 24 V DC | सीलिंग |

## GC 153 *

थर्मल डिटेक्टर, GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों के लिए

# TS 5000 R-ISM E ECline *

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | वोल्टेज आपूर्ति | स्थापना का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| GEZE थर्मल डिटेक्टर GC 153 * | पूर्ण, चौकी के साथ, 24 V DC, 20 mA, EN54-5 के अनुसार परीक्षित, सामान्य निर्माण अनुमति प्राप्त, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली FA GC 150 में उपयोग के लिए, एकीकृत लाइन निगरानी, DIN EN 14637 के अनुकूल | 139881 | सफ़ेद | 24 V DC | सीलिंग |

## AS 500

वैद्युत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन के मैनुअल रिलीज़ के लिए मैनुअल रिलीज बटन

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | मापें | वर्किंग करंट |
|---|---|---|---|---|---|
| मैनुअल ट्रिगर स्विच AS 500 | लाइन की निगरानी के लिए टर्मिनेटिंग रेजिस्टर सहित वैद्युत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए | 116266 | अल्पाइन सफ़ेद/लाल | 80 x 80 x 9 mm | 24 V DC |
| मैनुअल ट्रिगर स्विच AS 500, शीशे के लिए | लाइन की निगरानी के लिए टर्मिनेटिंग रेजिस्टर सहित वैद्युत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए, कांच का फलक और 5 विनिमेय लेबल | 120880 | अल्पाइन सफ़ेद/लाल | 80 x 80 x 21 mm | 24 V DC |

## GC 171 *

वायरलेस मॉड्यूल, रेडिओ घटकों के GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में केबल के बगैर संयोजन के लिए

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | वोल्टेज आपूर्ति | मापें |
|---|---|---|---|---|---|
| GEZE वायरलेस मॉड्यूल GC 171 * | रेडिओ घटकों के (वायरलेस स्मोक डिटेक्टर GC 172; वायरलेस थर्मल डिटेक्टर GC 173; वायरलेस इनपुट मॉड्यूल GC 175) GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में केबल के बगैर संयोजन के लिए. | 163051 | ऐन्थ्रसाइट | 24 V DC | 177 x 30 x 18 mm |

# TS 5000 R-ISM E ECline *

## GC 175 *

वायरलेस इनपुट मॉड्यूल, मैनुअल रलिीज बटनों के वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में केबल के बगैर संयोजन के लिए

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | वोल्टेज आपूर्ति | मापें |
|---|---|---|---|---|---|
| GEZE वायरलेस इनपुट मॉड्यूल GC 175 * | मैनुअल रलिीज बटनों के GEZE वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में वायरलेस संयोजन के लिए, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में उपयोग के लिए. | 163068 | काला रंग | 3 V DC | 52 x 52 x 32 mm |

## WIRELESS KIT FA GC 170 *

सेट में सम्मलिति हैं वायरलेस मॉड्यूल GC 171 और वायरलेस सीलगि-माउंटेड स्मोक डटिक्टर GC 172

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक |
|---|---|---|
| GEZE Wireless KIT GC 170 * | सेट में सम्मलिति हैं: 1 पीस वायरलेस मॉड्यूल GC 171, GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली के वायरलेस विस्तार के लिए, और 2 पीस वायरलेस सीलगि-माउंटेड स्मोक डटिक्टर GC 172 | 195524 |

## फ्लेक्सीबल ओपनगि लैचगि

E- और R-गाइड रेल के साथ, 1-लीफ और 2-लीफ

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक |
|---|---|---|
| फ्लेक्सीबल ओपनगि लैचगि | गाइड रेल के लिए, 1-लीफ: TS 5000 E-/R-/RFS (दरवाजा लीफ स्थापना), Boxer E; 2-लीफ: सभी E-/R-/ISM प्रारूप TS 5000 (VPK भी) और Boxer | 145311 |

# TS 5000 R-ISM E ECline *

## कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *

TS 4000 / 5000 के लिए, घुमावदार शेप

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | मापें |
|---|---|---|---|---|
| कवर कैप, दरवाजा क्लोजर * | TS 5000/ TS 4000 के लिए, अर्ध-त्रज्रिया, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में इस्तेमाल करने योग्य | 092943 | स्टेनलेस स्टील, चमकाया गया | 337 x 51 x 72 mm |
| कवर कैप, दरवाजा क्लोजर * | TS 5000/ TS 4000 के लिए, अर्ध-त्रज्रिया, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में इस्तेमाल करने योग्य | 092944 | स्टेनलेस स्टील, चमकरहति | 337 x 51 x 72 mm |

## कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *

TS 4000 / 5000 के लिए, चौकोर शेप

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | मापें |
|---|---|---|---|---|
| कवर कैप, दरवाजा क्लोजर * | TS 5000/ TS 4000 के लिए, वर्गाकार, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए | 092938 | स्टेनलेस स्टील, चमकाया गया | 298 x 51 x 72 mm |
| कवर कैप, दरवाजा क्लोजर * | TS 5000/ TS 4000 के लिए, वर्गाकार, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए | 092939 | स्टेनलेस स्टील, चमकरहति | 298 x 51 x 72 mm |

## GC 172

वायरलेस स्मोक डटिक्टर, वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में केबल के बगैर संयोजन के लिए

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | वोल्टेज आपूर्ति | मापें | स्थापना का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| वायरलेस स्मोक डटिक्टर GC 172 | GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली में वायरलेस संयोजन के लिए, बैटरी से चालति, चौकी के साथ, EN 54-7 और EN 54-25 के अनुकूल परीक्षति, सामान्य नर्मिाण तकनीक परमटि, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणालयिों में उपयोग के लिए. | 195522 | 3 V DC | 110 x 110 x 70 mm | सीलगि |

# TS 5000 R-ISM E ECline *

## GC 173

वायरलेस थर्मल डटिक्टर, वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में केबल के बगैर संयोजन के लिए

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | वोल्टेज आपूर्ति | मापें | स्थापना का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| वायरलेस थर्मल डटिक्टर GC 173 | GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली में वायरलेस संयोजन के लिए, बैटरी से चालित, चौकी के साथ, EN 54-7 और EN 54-25 के अनुकूल परीक्षित, सामान्य निर्माण तकनीक परमिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में उपयोग के लिए. | 195523 | 3 V DC | 110 x 110 x 70 mm | सीलिंग |

## स्थापना सामग्री

### माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल *

R-ISM-गाइड रेल के लिए

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग |
|---|---|---|---|
| माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल | R-ISM-गाइड रेल के लिए | 118690 | सिल्वर रंग |
| माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल | R-ISM-गाइड रेल के लिए | 118701 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल |

### माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की

TS 5000 और TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग |
|---|---|---|---|
| माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की | TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल | 068627 | सफेद 9016 |
| माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की | TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल | 057956 | ज़िंक चढ़ा हुआ |
| माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की | TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल | 029176 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल |
| माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की | TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल | 049185 | सिल्वर रंग |
| माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की | TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल | 137725 | स्टेनलेस स्टील जैसा |

# TS 5000 R-ISM E ECline *

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग |
|---|---|---|---|
| माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की | TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल | 052351 | गाढ़ा काँस्य रंग |

## माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की *

TS 5000 और TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक |
|---|---|---|
| माउंटिंग प्लेट * | TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल | 083992 |

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।