

# उत्पाद डेटा शीट

## क्लोजिंग इकाई TS 5000 L-IS

### \*



क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण सहित गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर EN 2-6  
हेतु बुनयिादी बाँडी

#### एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएँ से बचाव वाले दरवाजे
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- 1400 mm तक लीफ की चौड़ाई वाले सगिल-एक्शन दरवाजे
- वपिरीत हजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना
- क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण के साथ डबल-लीफ दरवाजों में उपयोग हेतु

# क्लोजिंग इकाई TS 5000 L-IS \*

## उत्पाद की विशेषताएँ

- क्लोजिंग बल सामने से परवर्तनशील समायोजन के साथ
- क्लोजिंग बल का क्लोजिंग बल प्रदर्शन सही सेटिंग सुनिश्चित करता है
- क्लोजिंग की गति सामने से वाल्व के ज़रिए समायोजित की जा सकती है
- लैचिंग की कार्रवाई सामने से वाल्व के ज़रिए समायोजित की जा सकती है
- एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नयितरण
- ओपनिंग डैम्पिंग को वाल्व के ज़रिए सामने से समायोजित किया जा सकता है
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए दरवाजा क्लोजर का उपयोग किया जा सकता है
- कम अलग-अलग हिससों और त्वरति सेटिंग के कारण कम इंस्टालेशन लागत

## तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	क्लोजिंग इकाई TS 5000 L-IS *
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1400 mm
स्थापना का प्रकार	वर्पिरीत हजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	120 °
एक समान प्रारूप DIN-L और DIN-R	हाँ
मानक अनुरूपता	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
उपयुक्तता, अग्निसुरक्षा द्वार	हाँ
माउंटिंग प्लेट, EN 1154 अनुपूरक पत्र के अनुकूल होल पैटर्न के साथ	हाँ
लम्बाई	287 mm
चौड़ाई	47 mm
ऊँचाई	60 mm
क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परवर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, वाल्व के ज़रिए
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	सामने से
ऑप्टिकल क्लोजिंग बल प्रदर्शन	हाँ
सुरक्षा वाल्व, अधभार से बचाने के लिए	हाँ
तापीय नयितांक वाल्व	हाँ
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं
क्लोजिंग अनुक्रम नयितरण, एकीकृत	हाँ



## क्लोजिंग इकाई TS 5000 L-IS \*

\* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।