

उत्पाद डेटा शीट

TSA 355 *



तीन या चार लीफ के दरवाजों के लिए स्वचालित रिवॉल्विंग डोर प्रणाली

एप्लिकेशन क्षेत्र

- तीन और चार लीफ वाली दरवाजा प्रणालियां
- उच्च आवाजाही वाले आंतरिक और बाहरी दरवाजे
- प्रतिनिधिक भवन के प्रवेशद्वार, व्यापक प्रकाश व्यवस्था के साथ
- स्लमि पोस्ट-और-बीम निर्माण के साथ सम्मुख
- 1800 से 4000 mm का व्यास संभव है

TSA 355 *

उत्पाद विवरण

सूचना: सूचीबद्ध उत्पाद संयोग से आपके देश में उपलब्ध नहीं है। कृपया अपने GEZE संपर्क व्यक्ति से संपर्क करें या हमें मेल भेजें।

उत्पाद की विशेषताएँ

- व्यास, मार्ग ऊंचाई और सतहों के अलग-अलग चयन हेतु
- उपकरण विकल्पों की व्यापक रेंज
- 4000 mm तक व्यास के दरवाजों के लिए मजबूत और प्रमाणित ड्राइव तकनीक
- उठाने के उपकरणों के बिना दरवाजा प्रणाली की सरल माउंटिंग
- पूर्व-केबल और पैरामीटर सेटिंग की गई सेंसर तकनीक के द्वारा त्वरित प्रथम शुरुआत
- EN 16005 के अनुसार प्रमाणन

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	TSA 355 *
पूरी तरह से स्वचालित संचालन	हाँ
आपात निकास और बचाव मार्गों के लिए उपयुक्त	हाँ
ब्रेक-आउट (BO) फंक्शन	हाँ
भीतरी व्यास (न्यूनतम)	1740 mm
भीतरी व्यास (अधिकतम)	3940 mm
3-लीफ दरवाजा प्रणालियों के लिए	हाँ
4-लीफ दरवाजा प्रणालियों के लिए	हाँ
मार्ग की ऊंचाई	3000 mm
कैनोपी की ऊंचाई (न्यूनतम)	300 mm
साइड पैनलों का प्रारूप	8 mm एलएसजी
छत संरचना का प्रारूप	ऑप्टिकि शीट कवर, वाटरस्पाउट के साथ जलरोधक छत
प्रकाशन	छत वाले भिन्नरूप की स्थिति में, ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार
फर्श आच्छादन	प्रवेश चटाई, ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार फर्श चटाई
हॉट-एयर कर्टेन सिस्टम	हॉट वॉटर एयर कर्टेन, इलेक्ट्रिक एयर कर्टेन, सीलिंग के निर्माण पर निर्भर करता है
रात के समय बंद करने वाली व्यवस्था	बाहर
रात के समय बंद करने वाली व्यवस्था का टाइप	मैनुअल
रात के समय बंद करने वाली व्यवस्था डिजाइन	8 mm एलएसजी
लॉकगि मैकेनिज्म	मैनुअल
दरवाजा हैंडल, क्वैतजि या लम्बवत	हाँ
फ्लोर रिंग	हाँ
वकिलांग व्यक्ति का बटन	हाँ
मानक अनुरूपता	EN 16005



TSA 355 *

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।