

उत्पाद डेटा शीट

**ISM-गाइड रेल BG VPK TS**

**5000 Komplett CB flex \***



गाइड रेल वाले दरवाजे की क्लोज़र प्रणाली, वपिरीत हनिज़ साइड, डबल लीफ दरवाज़ों  
के लिए, पैनकिरोधी फंक्शन और क्लोज़गि अनुक्रम नयित्रण वाले

# ISM-गाइड रेल BG VPK TS 5000 Komplett CB flex \*

## एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- डबल-लीफ, सगिल-एक्शन दरवाजे, पैनकिरोधी फंक्शन के साथ
- सममति और वषिम दरवाजा वभिाजन संभव
- सगिल-एक्शन दरवाजे, पल्ले की चौड़ाई 2800 mm तक और लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक
- 180 kg तक दरवाजे का वजन
- वपिरीत हजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना

## उत्पाद की विशेषताएँ

- सम्पूर्ण पैकेज, दो दरवाजा क्लोजरों TS 5000 L और TS 5000 L-IS के साथ, ISM गाइड रेल समेत
- परविरतनशील समायोजन के साथ क्लोजगि बल, EN2-6 के अनुकूल
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है
- फुल-पैनकि फंक्शन, दोनों डोर लीफ में, x-आयाम 110 mm तक
- क्लोजगि अनुक्रम नयितरण सक्रिय लीफ को प्रतीक्षा की स्थिति में पकड़े रहता है जब तक नषिक्रयि लीफ बंद नहीं होती
- हाइड्रोलिक लैचिंग कार्रवाई, जो दरवाजे की गतक्लोजूड पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- क्लोजगि गतको अलग-अलग समायोजति किया जा सकता है
- एकीकृत पीछे की जांच, जोर से खुलते दरवाजों को ब्रेक करती है
- सेटगि के आसान नयितरण के लिए क्लोजगि बल का ऑप्टिकल प्रदर्शन
- सभी फंक्शनों को सामने से समायोजति किया जा सकता है

## तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	ISM-गाइड रेल BG VPK TS 5000 Komplett CB flex *
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1400 mm
एक समान प्रारूप DIN-L और DIN-R	हाँ
पल्ले की चौड़ाई, न्यूनतम	1300 mm
नषिक्रयि लीफ की न्यूनतम चौड़ाई	380 mm
मानक अनुरूपता	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
लम्बाई	2730 mm
चौड़ाई	55 mm
ऊँचाई	30 mm
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं
क्लोजगि अनुक्रम नयितरण, एकीकृत	हाँ
ऊँचाई में सुधार संभव है	हाँ
फ्लेक्सीबल ओपनगि लैचिंग	हाँ



# ISM-गाइड रेल BG VPK TS 5000 Komplet CB flex \*

## वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
TS 5000 L-E-ISM VPK *	प्रणाली समाधान, आम तौर पर फुल-पैनकि दरवाजों में उपयोग के लिए, जिसमें सम्मिलित है 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG गाइड रेल, सतत, एकीकृत रलीज मैकेनिज्म और उत्तोलकों के साथ	182650	सफेद 9016		1400 mm
TS 5000 L-E-ISM VPK *	प्रणाली समाधान, आम तौर पर फुल-पैनकि दरवाजों में उपयोग के लिए, जिसमें सम्मिलित है 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG गाइड रेल, सतत, एकीकृत रलीज मैकेनिज्म और उत्तोलकों के साथ	182642	सल्वर रंग		1400 mm
TS 5000 L-E-ISM VPK *	प्रणाली समाधान, आम तौर पर फुल-पैनकि दरवाजों में उपयोग के लिए, जिसमें सम्मिलित है 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG गाइड रेल, सतत, एकीकृत रलीज मैकेनिज्म और उत्तोलकों के साथ	182643	आरएल (RAL) रंगों के अनुकूल		1400 mm

\* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।