

उत्पाद डेटा शीट

TS 5000 L-E-ISM VPK *



पैनकिरोधी फंक्शन, क्लोजगि अनुक्रम नियंत्रण और इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन उपकरण के साथ डबल-लीफ दरवाजे के लिए वपिरीत हजि साइड गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर

एप्लिकेशन क्षेत्र

- डबल लीफ दरवाजे, क्लोजगि अनुक्रम नियंत्रण के साथ
- एकीकृत होल्ड-ओपन यूनिट के साथ होल्ड-ओपन प्रणालियां
- वपिरीत हजि साइड स्थापना
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- सममति और वषिम दरवाजा वभिजन संभव

TS 5000 L-E-ISM VPK *

उत्पाद की विशेषताएँ

- वोल्टेज आपूर्ति 24 V DC
- वदियुत-मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट का होल्ड-ओपन बल परविरतनशील समायोजन के साथ
- +/- 2 mm तक ऊंचाई की भरपाई
- क्लोजगि अनुक्रम नयितरण सक्रिय लीफ को प्रतीक्षा की स्थिति में पकड़े रहता है जब तक नषिक्रयि लीफ बंद नहीं होती

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	TS 5000 L-E-ISM VPK *
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1400 mm
एक समान प्रारूप DIN-L और DIN-R	हाँ
इनपुट वोल्टेज	24 V DC
इलेक्ट्रिक पॉवर खपत	4.8 W
ड्यूटी रेटिंग	100 %
अवशिष्ट तरंग	20 %
आईपी रेटिंग	IP43
पल्ले की चौड़ाई, न्यूनतम	1300 mm
नषिक्रयि लीफ की न्यूनतम चौड़ाई	380 mm
मानक अनुरूपता	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155, EN 1158
लम्बाई	2730 mm
चौड़ाई	55 mm
ऊंचाई	30 mm
ओपनगि रोधक रेट्रोफिटि किया जा सकता है	हाँ
होल्ड-ओपन फंक्शन, सक्रिय लीफ / नषिक्रयि लीफ पर	हाँ / हाँ
होल्ड-ओपन फंक्शन ओवरराइड किया जा सकता है	हाँ
होल्ड-ओपन क्षेत्र	80 °
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं
क्लोजगि अनुक्रम नयितरण, एकीकृत	हाँ
ऊंचाई में सुधार संभव है	हाँ
फ्लेक्सीबल ओपनगि लैचगि	हाँ

TS 5000 L-E-ISM VPK *

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
TS 5000 L-E-ISM VPK *	प्रणाली समाधान, आम तौर पर फुल पैनेकि दरवाजों में उपयोग के लिए, जिसमें सम्मिलित है 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x E-ISM BG गाइड रेल, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट के साथ, सतत, एकीकृत रिलीज मैकेनिज्म और उत्तोलको के साथ	182644	सल्वर रंग		1400 mm
TS 5000 L-E-ISM VPK *	प्रणाली समाधान, आम तौर पर फुल पैनेकि दरवाजों में उपयोग के लिए, जिसमें सम्मिलित है 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x E-ISM BG गाइड रेल, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट के साथ, सतत, एकीकृत रिलीज मैकेनिज्म और उत्तोलको के साथ	182645	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल		1400 mm

उपसाधन

फ्लेक्सिबल ओपनगि लैचिंग

E- और R-गाइड रेल के साथ, 1-लीफ और 2-लीफ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
फ्लेक्सिबल ओपनगि लैचिंग	गाइड रेल के लिए, 1-लीफ: TS 5000 E-/R-/RFS (दरवाजा लीफ स्थापना), Boxer E; 2-लीफ: सभी E-/R-/ISM प्रारूप TS 5000 (VPK भी) और Boxer	145311

स्थापना सामग्री

माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG *

ISM-/ E-ISM BG VPK गाइड रेल के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG *	ISM-/ E-ISM BG VPK गाइड रेल के लिए	139760	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG *	ISM-/ E-ISM BG VPK गाइड रेल के लिए	139757	सल्वर रंग

TS 5000 L-E-ISM VPK *

लनितल कवर ब्रैकेट *

ISM-/ E-ISM BG VPK गाइड रेल के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
लनितल कवर ब्रैकेट *	ISM-/ E-ISM BG VPK गाइड रेल के लिए	139763	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लनितल कवर ब्रैकेट *	ISM-/ E-ISM BG VPK गाइड रेल के लिए	139710	सिल्वर रंग

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।