

उत्पाद डेटा शीट

Levolan 60 ग्लास



60 kg भारी ग्लास लीफ के लिए स्लाइडिंग फिटिंग

एप्लिकेशन क्षेत्र

- डज़ाइनर स्लाइडिंग दरवाज़ों के लिए, बैठक के और दफ्तर के कमरों के भीतरी क्षेत्र में
- सभी सगिल और बहु लीफ स्लाइडिंग दरवाज़ों के लिए
- दीवार और छत (प्रत्यक्ष और छपि हुए) पर माउंटिंग और ग्लास माउंटिंग के लिए
- Levolan 60 SoftStop के साथ एक या दोनों ओर डैम्पिंग के साथ
- नज़ी घरों और कार्यालय क्षेत्र में दरवाज़ों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त Levolan 60 SoftStop के साथ स्मूथ ऑपरेशन के कारण

Levolan 60 ग्लास

उत्पाद की विशेषताएँ

- ESG 8 से 12 mm तक के लिए और साथ ही एलएसजी 10.76 mm तक और 60 kg तक के लीफ के वजन के साथ ग्लास के दरवाजों के लिए डजिाइनर स्लाइडिंग फटिंगि
- एकीकृत फटिंगि तकनीक के साथ स्लमि डजिाइन
- पूरी तरह से ट्रैक में एकीकृत
- Levolan स्मार्ट फक्सि माउंटिंगि प्रणाली के साथ त्वरति और आरामदायक इंस्टालेशन के लिए, माउंटिंगि उपकरण का उपयोग न्यूनतम हो जाता है
- सरल क्लिप द्वारा फटिंगि की अंतिम माउंटिंगि
- 60 kg तक के लीफ के वजन वाले दरवाजों के लिए एक ओर या दोनों ओर डैम्पिंगि के साथ, ताकदिरवाजे धीरे से सहज रूप में धीमे हो जाएं और स्वतः अंतिम स्थिति में जाएं
- लम्बी सेवा आयु हेतु 1,00,000 परीक्षण चक्रों में DIN EN 1527 के अनुसार परीक्षण किया गया

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	Levolan 60 ग्लास
लीफ सामग्री	टेम्पर्ड सेफ्टी ग्लास (ESG-H), लेमिनिटडि शीट सुरक्षा कांच (एलएसजी से निर्मित वीएसजी)
लीफ का वजन (अधिकतम)	60 kg
लीफ का संख्या	1-लीफ
लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	400 mm
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1240 mm
लीफ की ऊंचाई (अधिकतम)	3500 mm
लीफ मोटाई न्यूनतम	8 mm
अधिकतम लीफ मोटाई	12.76 mm
ट्रैक प्रोफाइल की ज्यामिति	सीधे
EN 1670 जंग प्रतिरोधक क्षमता	3 (EN 1670 के अनुसार: श्रेणी 0 = परभाषति नहीं, श्रेणी 1 = नमिन, श्रेणी 2 = मध्यम, श्रेणी 3 = उच्च, श्रेणी 4 = अत्यधिक उच्च, श्रेणी 5 = असाधारण)
EN 1527 सतत कार्यात्मकता	1,00,000 टेस्ट साइकल
स्थापना का प्रकार	दीवार, सीलिंगि, सीलिंगि, सकि, ग्लास इंस्टालेशन
DIN दशिा	बायें / दायें
मैनुअल संचालन	हाँ
सतह	एनोडाइज़्ड
रंग	EV1