

उत्पाद डेटा शीट

Levolan 120 ग्लास



120 kg भारी ग्लास लीफ के लिए स्लाइडिंग फटिंग

एप्लिकेशन क्षेत्र

- डज़ाइनर स्लाइडिंग दरवाज़ों के लिए, बैठक के और दफ्तर के कमरों के भीतरी क्षेत्र में
- सभी सगिल और बहु लीफ स्लाइडिंग दरवाज़ों के लिए
- दीवार और छत (प्रत्यक्ष और छपि हुए) पर माउंटिंग और ग्लास माउंटिंग के लिए
- Levolan 120 SoftStop के साथ एक या दोनों ओर डैम्पिंग के साथ
- नज़ी घरों और कार्यालय क्षेत्र में दरवाज़ों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त Levolan 120 SoftStop के साथ स्मूथ ऑपरेशन के कारण

Levolan 120 ग्लास

उत्पाद की विशेषताएँ

- ESG 10 से 12 mm तक के लिए और साथ ही एलएसजी 12.76 mm तक और 120 kg तक के लीफ के वजन के साथ ग्लास के दरवाजों के लिए डजिइनर स्लाइडिंग फटिंग
- एकीकृत फटिंग तकनीक के साथ स्लमि डजिइन
- पूरी तरह से ट्रैक में एकीकृत
- Levolan स्मार्ट फिक्स माउंटिंग प्रणाली के साथ त्वरति और आरामदायक इंस्टालेशन के लिए, माउंटिंग उपकरण का उपयोग न्यूनतम हो जाता है
- सरल क्लिप द्वारा फटिंग की अंतिम माउंटिंग
- 120 kg तक के लीफ के वजन वाले दरवाजों के लिए एक ओर या दोनों ओर डैम्पिंग के साथ, ताकदिरवाजे धीरे से सहज रूप में धीमे हो जाएं और स्वतः अंतिम स्थिति में जाएं
- लम्बी सेवा आयु हेतु 1,00,000 परीक्षण चक्रों में DIN EN 1527 के अनुसार परीक्षण किया गया

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	Levolan 120 ग्लास
लीफ सामग्री	टेम्पर्ड सेफ्टी ग्लास (ESG-H), लेमिनेटड शीट सुरक्षा कांच (एलएसजी से निर्मित वीएसजी)
लीफ का वजन (अधिकतम)	120 kg
लीफ का संख्या	1-लीफ
लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	640 mm
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1440 mm
लीफ की ऊंचाई (अधिकतम)	3500 mm
लीफ मोटाई न्यूनतम	10 mm
अधिकतम लीफ मोटाई	12.76 mm
ट्रैक प्रोफाइल की ज्यामिति	सीधे
EN 1670 जंग प्रतिरोधक क्षमता	3 (EN 1670 के अनुसार: श्रेणी 0 = परभाषति नहीं, श्रेणी 1 = नमिन, श्रेणी 2 = मध्यम, श्रेणी 3 = उच्च, श्रेणी 4 = अत्यधिक उच्च, श्रेणी 5 = असाधारण)
EN 1527 सतत कार्यात्मकता	1,00,000 टेस्ट साइकल
स्थापना का प्रकार	दीवार, सीलिंग, सीलिंग, सकि, ग्लास इंस्टालेशन
DIN दशा	बायें / दायें
मैनुअल संचालन	हाँ
सतह	एनोडाइज़्ड
रंग	EV1