

उत्पाद डेटा शीट

Slimdrive EMD-F/R



सगिल लीफ आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजों के लिए, एकीकृत स्मोक स्वचि के साथ, वदियुत-यांत्रकि स्वगि दरवाजा ड्राइव प्रणाली

Slimdrive EMD-F/R

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- सगिल लीफ दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- 1400 mm लीफ की चौड़ाई या 230 kg भार तक के सगिल-एक्शन दरवाजे
- डोर लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 750 mm
- उच्च आवाजाही वाले आंतरिक और बाहरी दरवाजे
- ट्रांसॉम स्थापना हजि साइड और वपिरीत हजि साइड

उत्पाद की विशेषताएँ

- परिवर्तनशील समायोजन के साथ क्लोजिंग बल EN 4-6 के अनुकूल
- एकीकृत धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट, जिसका सिग्नल आग लगने की स्थिति में दरवाजे को अपने आप बंद कर देता है
- ओपनगि और क्लोजिंग गति को प्रत्येक मामले में समायोजित किया जा सकता है
- यांत्रिक लैचिंग की कार्रवाई, बजिली बंद मोड में, और वदियुतीय लैचिंग की कार्रवाई, नियंत्रण मोड में, जो दरवाजे की गति बंद पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज कर देता है
- लो-एनर्जी-फंक्शन कम गति के साथ दरवाजा खोलता है और बंद करता है और साथ ही साथ उच्चतम सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करता है
- वेस्टबियूल फंक्शन उन दोनों दरवाजों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है जो एक के पीछे एक होते हैं (ड्राफ्ट लॉबी)
- बाधा संसूचन स्पर्श द्वारा बाधा का पता लगाता है और खोलने और बंद करने की प्रक्रिया को रोक देता है
- आटोमेटिक रिवर्सिंग फंक्शन बाधा का पता लगाता है और ओपनगि पोजीशन में लौटाता है
- पुश एंड गो फंक्शन दरवाजे के लीफ को हल्के से दबाने पर ड्राइव स्वचालन को सक्रिय करता है
- ड्राइव का उपयोग रोलर गाइड या लकिंग के साथ किया जा सकता है
- मैनुअल रूप से दरवाजा खोलने पर मोटर समर्थन के लिए सर्वो फंक्शन

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	Slimdrive EMD-F/R
ऊँचाई	70 mm
गहराई	121 mm
लीफ का वजन (अधिकतम) 1-लीफ दरवाजा	230 kg
लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम-अधिकतम)	1400 mm
ओपनगि कोण (अधिकतम)	130 °
स्प्रेन्ग प्री-टेशनगि	EN4 - EN6
DIN बाएं	हाँ
DIN दाएं	हाँ
लकि आर्म के साथ वपिरीत हजि साइड में ट्रांसॉम स्थापना	हाँ

Slimdrive EMD-F/R

ट्रॉसॉम स्थापना, हनिज साइड, गाइड रेल के साथ	हाँ
यांत्रिक लैचिंग की कार्रवाई	हाँ
वैद्युत लैचिंग की कार्रवाई	हाँ
मेंस से कटा हुआ	ड्राइव में कुंजी स्वचि
वर्कगि करंट	230 V
क्षमता रेटगि	230 W
बाहरी उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक आपूर्ति (24 V DC)	1000 mA
सर्वसि तापमान	-15 - 50 °C
आईपी रेटगि	IP20
संचालन का तरीका	ऑफ, स्वचालति, खुला रखे, दुकान बंद, नाइट मोड
फंक्शन के प्रकार	स्वचालति स्वगि दरवाजे प्रणालियां
औटोमैटिक फंक्शन	हाँ
लो एनर्जी फंक्शन	हाँ
स्मार्ट-स्वनिंग	नहीं
बाधा संसूचन	हाँ
स्वचालति रिवर्सगि	हाँ
पुश & गो	संयोज्य
पैरामीटर सेटगि	GEZEconnects (पीसी + ब्लू टुथ), प्रोग्राम स्वचि DPS
मानक अनुरूपता	DIN 18263-4, EN 16005
उपयुक्तता, अग्निसुरक्षा द्वार	हाँ
एकीकृत स्मोक स्वचि	हाँ