

उत्पाद डेटा शीट

TS 5000 R-ISM/0 EClIne *



डबल लीफ दरवाजों के लिए एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और स्मोक स्वचि के साथ
और इलेक्ट्रिकि होल्ड-ओपन यूनिट के बनिा गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर प्रणाली

TS 5000 R-ISM/0 EClime *

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- डबल-लीफ दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- सममति और वषिम दरवाजा वभिजन संभव
- 2500 mm तक की पल्ले की चौड़ाई के सगिल-एक्शन दरवाजे
- न्यूनतम पल्ले की चौड़ाई 1500 mm, सक्रिय लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 875 mm और नष्क्रिय लीफ की 400 mm
- होल्डिंग मैग्नेट (उपसाधन के रूप में) और स्मोक स्वचि (गाइड रेल में एकीकृत) के साथ होल्ड-ओपन प्रणाली
- दरवाजा लीफ स्थापना हजि साइड

उत्पाद की विशेषताएँ

- इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन यूनिट के बनिा दो दरवाजा क्लोजर TS 5000 EClime, R-ISM/0 गाइड रेल से निर्मित प्रणाली
- परिवर्तनशील समायोजन के साथ क्लोजिंग बल EN3-5
- प्रचालन वोल्टेज 230 V AC
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बनिा उपयोग किया जा सकता है
- क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण सक्रिय लीफ को प्रतीक्षा की स्थिति में पकड़े रहता है जब तक नष्क्रिय लीफ बंद नहीं होती
- एकीकृत धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट, जिसका सगिनल आग लगने की स्थिति में दरवाजे को अपने आप बंद कर देता है
- संदूषण संकेतक और अलार्म थ्रेशोल्ड के अनुकूलन के साथ स्मोक स्वचि
- अतिरिक्त स्मोक डिटेक्टर जोड़ने योग्य
- हाइड्रोलिक लैचिंग कार्रवाई, जो दरवाजे की गतिक्लोज्ड पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- क्लोजिंग गति को अलग-अलग समायोजित किया जा सकता है
- एकीकृत पीछे की जांच, जोर से खुलते दरवाजों को ब्रेक करती है
- सेटिंग के आसान नियंत्रण के लिए क्लोजिंग बल का ऑप्टिकल प्रदर्शन
- सभी फंक्शनों को सामने से समायोजित किया जा सकता है

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	TS 5000 R-ISM/0 EClime *
DIN 18040 के अनुसार बाधा-मुक्त, mm में लीफ चौड़ाई (अधिकतम) तक	1250 mm
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1250 mm
स्थापना का प्रकार	दरवाजा लीफ स्थापना हजि साइड
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	180 °
इनपुट वोल्टेज	230 V AC
वोल्टेज आपूर्ति आवृत्ति	50 Hz
पल्ले की चौड़ाई, न्यूनतम	1500 mm

TS 5000 R-ISM/0 ECline *

नष्टिक्रयि लीफ की न्यूनतम चौड़ाई	400 mm
उपयुक्तता, अग्निसुरक्षा द्वार	हाँ
क्लोजगि बल समायोज्य	हाँ, परिवर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजगि गति समायोज्य	हाँ
लैचगि की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, वाल्व के ज़रिए
पीछे की जांच एकीकृत	हाँ, द्रवचालित समायोजन के साथ
क्लोजगि बल समायोजन स्थिति	सामने से
ऑप्टिकल क्लोजगि बल प्रदर्शन	हाँ
होलड-ओपन यूनिट	इलेक्ट्रिक
होलड-ओपन फंक्शन, सक्रयि लीफ / नष्टिक्रयि लीफ पर	वकिल्प / वकिल्प
होलड-ओपन क्षेत्र	180 °
एकीकृत स्मोक स्वचि	हाँ
क्लोजगि अनुक्रम नियंत्रण, एकीकृत	हाँ

के होते हैं

चुंबकीय काउंटरप्लेट, मूल मॉडल *

मानक अभकिल्प, रबड़ बयिरगि के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे
GEZE चुंबकीय काउंटरप्लेट *	मानक अभकिल्प, रबड़ बयिरगि के साथ	115954	55 x 55 x 18 mm

चुंबकीय काउंटरप्लेट, स्प्रिंग बफ़र के लिए *

अभकिल्प, स्प्रिंग बफ़र के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे
GEZE चुंबकीय काउंटरप्लेट *	अभकिल्प, स्प्रिंग बफ़र के साथ	115955	55 x 55 x 79 mm

TS 5000 R-ISM/O ECline *

चुंबकीय काउंटरप्लेट, लकि आर्म के लिए *

अभकिल्प, समायोज्य लकि आर्म के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे
GEZE चुंबकीय काउंटरप्लेट *	अभकिल्प, समायोज्य लकि आर्म के साथ	115956	55 x 55 x 50 mm

दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, मूल मॉडल *

पार्श्व पेच के साथ और बगैर माउंटिंग प्लेट



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	स्थापना का प्रकार
GEZE दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक *	मूल मॉडल, बगैर माउंटिंग प्लेट, पार्श्व पेच	115830	50 x 50 x 30 mm	टकाया हुआ, एकीकृत

दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, लचीला 185 MM *

दीवार या सीलिंग इंस्टालेशन के लिए, 185 mm खड़ी पाइप के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	स्थापना का प्रकार
GEZE दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक *	दीवार /सीलिंग में स्थापना, खड़ी पाइप 185 mm, 110 mm तक इच्छानुसार छोटी की जा सकती है, चुंबकीय सरि 90° तक मोड़ा जा सकता है	115952	90 x 80 x 185 mm	दीवार, सीलिंग, फ्लोर

TS 5000 R-ISM/0 ECline *

दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, लचीला 335 MM *

दीवार या सीलिंग इंस्टालेशन के लिए, 335 mm खड़ी पाइप के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	स्थापना का प्रकार
GEZE दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक *	दीवार- /सीलिंग में स्थापना, खड़ी पाइप 335 mm, 110mm तक इच्छानुसार छोटी की जा सकती है, चुंबकीय सरि 90° तक मोड़ा जा सकता है	115953	90 x 80 x 335 mm	दीवार, सीलिंग, फ्लोर

दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, वाल इंस्टालेशन

बेस प्लेट के साथ वाल इंस्टालेशन के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	स्थापना का प्रकार
GEZE दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक	वाल इंस्टालेशन, बेस प्लेट के साथ	115829	93 x 65 x 33 mm	सर्फेस माउंटेड

दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, वाल इंस्टालेशन 65 MM *

वाल इंस्टालेशन के लिए, 65 mm चौकी के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	स्थापना का प्रकार
GEZE दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक *	वाल इंस्टालेशन, 65 mm चौकी के साथ	155573	70 x 70 x 65 mm	दीवार

TS 5000 R-ISM/0 ECline *

दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, वाल इंस्टालेशन AP *

वाल इंस्टालेशन, सर्फेस माउंटेड के लिए या फ्लोर माउंटेड के लिए, उपसाधन और चौकी के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	स्थापना का प्रकार
GEZE दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक *	वाल इंस्टालेशन, सर्फेस माउंटेड या फ्लोर माउंटेड, उपसाधन चौकी के साथ (आपूर्ति की परधि में सम्मिलित नहीं)	155569	110 x 85 x 40 mm	सर्फेस माउंटेड, फ्लोर

दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, वाल इंस्टालेशन फ्लश माउंटेड *

वाल इंस्टालेशन फ्लश माउंटेड के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	स्थापना का प्रकार
GEZE दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक *	वाल इंस्टालेशन, फ्लश माउंटेड	155567	85 x 85 x 30 mm	फ्लश माउंटेड

R-ISM/0 गाइड रेल TS 5000 *

सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और उत्तोलकों के साथ, बगैर इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	मापे
R-ISM/0 गाइड रेल TS 5000 *	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और उत्तोलकों के साथ, बगैर इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट	160544	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM/0 गाइड रेल TS 5000 *	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और उत्तोलकों के साथ, बगैर इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट	162090	स्टेनलेस स्टील जैसा	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM/0 गाइड रेल TS 5000 *	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और उत्तोलकों के साथ, बगैर इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट	160543	सल्वर रंग	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm

TS 5000 R-ISM/0 ECLine *

बंद होने वाली बॉडी TS 5000 ECLINE

बुनियादी बॉडी, गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर EN 3-5 के लिए, पीछे की जांच के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	DIN दशा
TS 5000 ECLINE दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-5, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	143640	सल्फर रंग	287 x 47 x 60 mm	बायें / दायें
TS 5000 ECLINE दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-5, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	143642	इस्पात का स्लाइडिंग दरवाजा	287 x 47 x 60 mm	बायें / दायें
TS 5000 ECLINE दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-5, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	143641	सफेद 9016	287 x 47 x 60 mm	बायें / दायें
TS 5000 ECLINE दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-5, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	143643	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	287 x 47 x 60 mm	बायें / दायें

AS 500

वदियुत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन के मैनुअल रिलीज़ के लिए मैनुअल रिलीज़ बटन



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
मैनुअल ट्रिगर स्विच AS 500	लाइन की नगिरानी के लिए टर्मिनटिंग रेजिस्टर सहित वदियुत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए	116266	अल्पाइन सफेद/लाल	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
मैनुअल ट्रिगर स्विच AS 500, शीशे के लिए	लाइन की नगिरानी के लिए टर्मिनटिंग रेजिस्टर सहित वदियुत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए, कांच का फलक और 5 वनिमिय लेबल	120880	अल्पाइन सफेद/लाल	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

TS 5000 R-ISM/0 ECline *

उपसाधन

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *

TS 4000 / 5000 के लिए, घुमावदार शेप

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 4000 के लिए, अर्ध-त्रिज्या, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में इस्तेमाल करने योग्य	092943	स्टेनलेस स्टील, चमकाया गया	337 x 51 x 72 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 4000 के लिए, अर्ध-त्रिज्या, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में इस्तेमाल करने योग्य	092944	स्टेनलेस स्टील, चमकरहति	337 x 51 x 72 mm

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *

TS 4000 / 5000 के लिए, चौकोर शेप

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 4000 के लिए, वर्गाकार, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	092938	स्टेनलेस स्टील, चमकाया गया	298 x 51 x 72 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 4000 के लिए, वर्गाकार, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	092939	स्टेनलेस स्टील, चमकरहति	298 x 51 x 72 mm

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *

TS 5000 (L) / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	067726	सफेद 9016	298 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	072696	स्टेनलेस स्टील	298 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	067724	सल्विर रंग	298 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	000756	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	298 x 55 x 67.2 mm

TS 5000 R-ISM/0 EClime *

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	067725	गाढ़ा काँस्य रंग	298 x 55 x 67.2 mm

CB FLEX

कैरी बार, दो-लीफ अग्निसुरक्षा द्वारों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
GEZE CB flex *	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाजों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	182652	सफेद 9016
GEZE CB flex	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाजों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	153602	सल्वर रंग
GEZE CB flex	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाजों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	153728	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

GC 172

वायरलेस स्मोक डिटक्टर, वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में केबल के बगैर संयोजन के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	वोल्टेज आपूर्ति	मापें	स्थापना का प्रकार
वायरलेस स्मोक डिटक्टर GC 172	GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली में वायरलेस संयोजन के लिए, बैटरी से चालित, चौकी के साथ, EN 54-7 और EN 54-25 के अनुकूल परीक्षण, सामान्य निर्माण तकनीक परमिटि, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में उपयोग के लिए.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	सीलिंग

TS 5000 R-ISM/0 EClime *

GC 173

वायरलेस थर्मल डिटिक्टर, वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में केबल के बगैर संयोजन के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	वोल्टेज आपूर्ति	मापें	स्थापना का प्रकार
वायरलेस थर्मल डिटिक्टर GC 173	GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली में वायरलेस संयोजन के लिए, बैटरी से चालति, चौकी के साथ, EN 54-7 और EN 54-25 के अनुकूल परीक्षण, सामान्य निर्माण तकनीक परमिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में उपयोग के लिए.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	सीलिंग

फ्लेक्सिबल ओपनगि लैचिंग

E- और R-गाइड रेल के साथ, 1-लीफ और 2-लीफ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
फ्लेक्सिबल ओपनगि लैचिंग	गाइड रेल के लिए, 1-लीफ: TS 5000 E-/R-/RFS (दरवाजा लीफ स्थापना), Boxer E; 2-लीफ: सभी E-/R-/ISM प्रारूप TS 5000 (VPK भी) और Boxer	145311

KIT ECLINE ISM / ISM BG *

डबल-लीफ गाइड रेल ISM और ISM BG में सक्रिय लीफ पर उपयोग के लिए बजिली भंडारण



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
Kit ECLINE ISM / ISM BG *	डबल-लीफ गाइड रेल ISM और ISM BG में सक्रिय लीफ पर उपयोग के लिए बजिली भंडारण	154767	काला रंग

TS 5000 R-ISM/0 EClime *

चौकी, होल्डिंग चुंबक के लिए *

फ्लोर माउंटेड में उपयोग के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे
फ्लोर माउंटेड, चौकी के साथ, GEZE दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक के लिए *	चौकी, होल्डिंग चुंबक के लिए, सर्फेस माउंटेड	155574	85 x 80 x 128 mm

WIRELESS KIT FA GC 170 *

सेट में सम्मिलित है वायरलेस मॉड्यूल GC 171 और वायरलेस सीलिंग-माउंटेड स्मोक डिटिक्टर GC 172



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
GEZE Wireless KIT GC 170 *	सेट में सम्मिलित है: 1 पीस वायरलेस मॉड्यूल GC 171, GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली के वायरलेस विस्तार के लिए, और 2 पीस वायरलेस सीलिंग-माउंटेड स्मोक डिटिक्टर GC 172	195524

GC 171 *

वायरलेस मॉड्यूल, रेडिओ घटकों के GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में केबल के बगैर संयोजन के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	मापे
GEZE वायरलेस मॉड्यूल GC 171 *	रेडिओ घटकों के (वायरलेस स्मोक डिटिक्टर GC 172; वायरलेस थर्मल डिटिक्टर GC 173; वायरलेस इनपुट मॉड्यूल GC 175) GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में केबल के बगैर संयोजन के लिए.	163051	ऐन्थ्र साइट	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

TS 5000 R-ISM/0 EClime *

GC 175 *

वायरलेस इनपुट मॉड्यूल, मैनुअल रिलीज बटनों के वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में केबल के बगैर संयोजन के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	मापे
GEZE वायरलेस इनपुट मॉड्यूल GC 175 *	मैनुअल रिलीज बटनों के GEZE वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में वायरलेस संयोजन के लिए, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में उपयोग के लिए.	163068	काला रंग	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

GC 152 *

स्मोक डिटेक्टर, GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	स्थापना का प्रकार
GEZE स्मोक डिटेक्टर GC 152 *	पूर्ण, चौकी के साथ, 24 V DC, 20 mA, EN54-7 के अनुसार परीक्षण, सामान्य निर्माण अनुमति प्राप्त, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली FA GC 150 में उपयोग के लिए, एकीकृत लाइन नगिरानी, DIN EN 14637 के अनुकूल	139850	सफेद RAL 9010	24 V DC	सीलिंग

AS 500

वदियुत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन के मैनुअल रिलीज के लिए मैनुअल रिलीज बटन



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
मैनुअल ट्रिगर स्वचि AS 500	लाइन की नगिरानी के लिए टर्मिनटगि रेजिस्टर सहित वदियुत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए	116266	अल्पाइन सफेद/लाल	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
मैनुअल ट्रिगर स्वचि AS 500, शीशे के लिए	लाइन की नगिरानी के लिए टर्मिनटगि रेजिस्टर सहित वदियुत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए, कांच का फलक और 5 वनिमिय लेबल	120880	अल्पाइन सफेद/लाल	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

TS 5000 R-ISM/0 EClime *

GC 153 *

थर्मल डिटिक्टर, GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	स्थापना का प्रकार
GEZE थर्मल डिटिक्टर GC 153 *	पूर्ण, चौकी के साथ, 24 V DC, 20 mA, EN54-5 के अनुसार परीक्षण, सामान्य निर्माण अनुमति प्राप्त, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली FA GC 150 में उपयोग के लिए, एकीकृत लाइन नगिरानी, DIN EN 14637 के अनुकूल	139881	सफेद	24 V DC	सीलिंग

स्थापना सामग्री

माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल *

R-ISM-गाइड रेल के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल	R-ISM-गाइड रेल के लिए	118690	सल्वर रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल	R-ISM-गाइड रेल के लिए	118701	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की

TS 5000 और TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल




नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	068627	सफेद 9016
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	057956	ज़कि चढ़ा हुआ
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	029176	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	049185	सल्वर रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	137725	स्टेनलेस स्टील जैसा

TS 5000 R-ISM/0 ECline *

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	052351	गाढ़ा काँस्य रंग

माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की *

TS 5000 और TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
माउंटिंग प्लेट *	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	083992

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।