

उत्पाद डेटा शीट

GC 341 *



स्वचालति दरवाजों के लिए सुरक्षा संसर

एप्लिकेशन क्षेत्र

- स्वचालति स्लाइडिंग दरवाजों का संरक्षण
- बंद होने वाले द्वितीयक कनारे को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षात्मक लीफ के बिना स्वचालति स्लाइडिंग दरवाजे
- आंतरिक और बाहरी दरवाजे

GC 341 *

उत्पाद की विशेषताएँ

- 3500 mm की स्थापना ऊंचाई तक विश्वसनीय पहचान
- अतिरिक्त प्रकाश प्रज्म के बिना चार समायोज्य प्रकाश पर्दा वन्यास
- डीआईपी स्वचि के माध्यम से आसान स्थापना

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	GC 341 *
मापे	267 x 61 x 38 mm
प्रौद्योगिकि	एक्टिवि इन्फ्रारेड करिणे
प्रकाश पर्दों की संख्या	2
वर्कगि करंट	12-30 V DC / 12-24 V AC
वर्कगि करंट	100 mA
आईपी रेटिंग	IP54
केबल कनेक्शन प्रकार	प्रणाली कनेक्टर
कनेक्टर केबल की लंबाई	3000 mm
स्थापना ऊंचाई (न्यूनतम)	2000 mm
स्थापना ऊंचाई (अधिकतम)	3500 mm
सर्वसि तापमान	-20 - 55 °C
आर्द्रता	< 80 % सापेक्ष, गैर संघनक
मानक अनुरूपता	DIN 18650, EN 16005

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
GC 341 *	स्वचालति दरवाजों के लिए सुरक्षा सेंसर	160285	काला रंग	267 x 61 x 38 mm	24 V DC

GC 341 *

उपसाधन

सीलिंग में स्थापना के लिए सेट GC 365 / GC 341

सीलिंग में संसूचक स्थापित करने के लिए स्थापना सेट



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
सीलिंग में स्थापना के लिए सेट GC 365 / GC 341	सीलिंग में संसूचक के एकीकरण के लिए स्थापना सेट	160288	काला रंग	328 x 48 x 51 mm

वेदर हुड GC 365 / GC 341

बाहरी प्रतष्ठितानों में सेसर का संरक्षण करता है



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
GC 365 / GC 341 के लिए वेदर हुड	बाहरी क्षेत्र में बारिश से सुरक्षा	160287	काला रंग	325 x 69 x 71 mm

छत क्लैपिंग स्थापना ब्रैकेट GC 365 / GC 341

सेसर की सीलिंग इंस्टालेशन के लिए



नाम	आइडी क्रमांक	रंग
छत क्लैपिंग स्थापना ब्रैकेट GC 365 / GC 341	160286	काला रंग

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।