

उत्पाद डेटा शीट

Levolan 60 ग्लास सीलिंग इंस्टालेशन



60 kg भार वाली ग्लास लीफ और सीलिंग इंस्टालेशन के लिए स्लाइडिंग फिटिंग

Levolan 60 ग्लास सीलिंग इंस्टालेशन

एप्लिकेशन क्षेत्र

- डजिइनर स्लाइडिंग दरवाजों के लिए, बैठक के और दफ्तर के कमरों के भीतरी क्षेत्र में
- सभी सगिल और बहु लीफ स्लाइडिंग दरवाजों के लिए
- सीलिंग इंस्टालेशन
- दीवार और छत (प्रत्यक्ष और छपि हुए) पर माउंटिंग और ग्लास माउंटिंग के लिए
- Levolan 60 SoftStop के साथ एक या दोनों ओर डैम्पिंग के साथ
- नज्दी घरों और कार्यालय क्षेत्र में दरवाजों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त Levolan 60 SoftStop के साथ स्मूथ ऑपरेशन के कारण

उत्पाद की विशेषताएँ

- ESG 8 से 12 mm तक के लिए और साथ ही एलएसजी 10.76 mm तक और 60 kg तक के लीफ के वजन के साथ ग्लास के दरवाजों के लिए डजिइनर स्लाइडिंग फटिंग
- सौंदर्य ऑप्टिकि के लिए ट्रैक के पीछे की ओर को कवर करने के लिए अतिरिक्त कनेक्टिंग प्रोफाइल
- एकीकृत फटिंग तकनीक के साथ स्लमि डजिइन
- पूरी तरह से ट्रैक में एकीकृत
- Levolan स्मार्ट फिक्स माउंटिंग प्रणाली के साथ त्वरति और आरामदायक इंस्टालेशन के लिए, माउंटिंग उपकरण का उपयोग न्यूनतम हो जाता है
- सरल क्लिप द्वारा फटिंग की अंतिम माउंटिंग
- 60 kg तक के लीफ के वजन वाले दरवाजों के लिए एक ओर या दोनों ओर डैम्पिंग के साथ, ताकदिरवाजे धीरे से सहज रूप में धीमे हो जाएं और स्वतः अंतिम स्थिति में जाएं
- लम्बी सेवा आयु हेतु 1,00,000 परीक्षण चक्रों में DIN EN 1527 के अनुसार परीक्षण किया गया

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम

Levolan 60 ग्लास सीलिंग इंस्टालेशन

Levolan 60 ग्लास सीलिंग इंस्टालेशन

के होते हैं

सीलिंग इंस्टालेशन के लिए कवर प्रोफाइल LEVOLAN 60 / 120

स्लाइडिंग फटिंग Levolan 60/120 के लिए कवर प्रोफाइल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
सीलिंग इंस्टालेशन के लिए कवर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	सीलिंग इंस्टालेशन के समय पछिली तरफ का हस्सिा ढकने के लिए	145600	EV1
सीलिंग इंस्टालेशन के लिए कवर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	सीलिंग इंस्टालेशन के समय पछिली तरफ का हस्सिा ढकने के लिए	145614	स्टेनलेस स्टील जैसा
सीलिंग इंस्टालेशन के लिए कवर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	सीलिंग इंस्टालेशन के समय पछिली तरफ का हस्सिा ढकने के लिए	145613	स्टेनलेस स्टील जैसा
सीलिंग इंस्टालेशन के लिए कवर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	सीलिंग इंस्टालेशन के समय पछिली तरफ का हस्सिा ढकने के लिए	157983	EV1
सीलिंग इंस्टालेशन के लिए कवर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	सीलिंग इंस्टालेशन के समय पछिली तरफ का हस्सिा ढकने के लिए	145598	EV1
सीलिंग इंस्टालेशन के लिए कवर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	सीलिंग इंस्टालेशन के समय पछिली तरफ का हस्सिा ढकने के लिए	145615	स्टेनलेस स्टील जैसा
सीलिंग इंस्टालेशन के लिए कवर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	का वन्यास ग्राहक की इच्छानुसार	145616	
सीलिंग इंस्टालेशन के लिए कवर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	सीलिंग इंस्टालेशन के समय पछिली तरफ का हस्सिा ढकने के लिए	145599	EV1
सीलिंग इंस्टालेशन के लिए कवर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	सीलिंग इंस्टालेशन के समय पछिली तरफ का हस्सिा ढकने के लिए	157985	स्टेनलेस स्टील जैसा
सीलिंग इंस्टालेशन के लिए कवर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	सीलिंग इंस्टालेशन के समय पछिली तरफ का हस्सिा ढकने के लिए	145611	EV1
सीलिंग इंस्टालेशन के लिए कवर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	सीलिंग इंस्टालेशन के समय पछिली तरफ का हस्सिा ढकने के लिए	145612	स्टेनलेस स्टील जैसा

एलएसजी ग्लास / धातु गोंद सेट *

कांच के फलको के साथ एल्यूमीनियम कोणों को जोड़ने के लिए ग्लास-धातु एडहेसिव



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
एलएसजी ग्लास / धातु गोंद सेट 50 g *	30 तक पैनलों के लिए	133039

Levolan 60 ग्लास सीलिंग इंस्टालेशन

एलएसजी ग्लास / धातु गोंद सेट *

कांच के फलकों के साथ एल्यूमीनियम कोणों को जोड़ने के लिए ग्लास-धातु एडहेसिव



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
एलएसजी ग्लास / धातु गोंद सेट 5x1 g *	5 तक पैनलों के लिए	133056

LEVOLAN 60 पूरा सेट

60 kg तक के लीफ के वजन के लिए स्लाइडिंग फटिंग Levolan



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
Levolan 60 पूरा सेट	वाल इंस्टालेशन के लिए	147169	स्टेनलेस स्टील जैसा	400 mm	1240 mm
Levolan 60 पूरा सेट	वाल इंस्टालेशन के लिए	147166	EV1	400 mm	1240 mm
Levolan 60 पूरा सेट	वाल इंस्टालेशन के लिए	147167	स्टेनलेस स्टील जैसा	400 mm	840 mm
Levolan 60 पूरा सेट	वाल इंस्टालेशन के लिए	147164	EV1	400 mm	840 mm
Levolan 60 पूरा सेट	वाल इंस्टालेशन के लिए	147165	EV1	400 mm	1040 mm
Levolan 60 पूरा सेट	वाल इंस्टालेशन के लिए	147168	स्टेनलेस स्टील जैसा	400 mm	1040 mm

उपसाधन

वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल LEVOLAN 60 / 120

वाल इंस्टालेशन Levolan 60/120 के लिए स्पेसर प्रोफाइल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	157993	स्टेनलेस स्टील जैसा
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147571	स्टेनलेस स्टील जैसा
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147557	EV1
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120 *	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147559	स्टेनलेस स्टील जैसा
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147572	स्टेनलेस स्टील जैसा
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147558	EV1
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	का वनिय्यास ग्राहक की इच्छानुसार	147573	

Levolan 60 ग्लास सीलिंग इंस्टालेशन

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	157991	EV1
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147560	स्टेनलेस स्टील जैसा
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147556	EV1
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147555	EV1

LEVOLAN SOFTSTOPDUO सेट, दोतरफा डैम्पिंग, 100 KG तक

100 kg तक लीफ के वजनो के लिए दोतरफा Levolan SoftStopDuo ड्रॉ-इन डैपिंग



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
Levolan SoftStopDuo सेट, दोतरफा डैम्पिंग, 100 kg तक	ड्रॉ-इन डैम्पिंग बायें & दायें, जिसमें सम्मिलित हैं: 1 x डबल डैपर इकाई, 2 x स्पेसर - Levolan 60 और 2 x स्पेसर - Levolan 120 कवर पैनल ब्रैकेट के लिए, 2 x समायोज्य ट्रिगर, रेट्रोफिटि भी किया जा सकता है - Levolan 60 लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 770 mm, Levolan 120 लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 1010 mm की स्थिति में	146402	770 mm	1240 mm

LEVOLAN 60 SOFTSTOP सेट, एक तरफ डैम्पिंग के साथ, 60 KG तक

बाईं ओर Levolan SoftStop एकतरफा ड्रॉ-इन डैम्पिंग प्रकार



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
Levolan 60 SoftStop सेट, एक तरफ डैम्पिंग के साथ, 60 kg तक	ड्रॉ-इन डैम्पिंग बायें के लिए, जिसमें सम्मिलित हैं: 1 x डैपर इकाई, 1 x स्पेसर, कवर पैनल ब्रैकेट के लिए, 1 x ट्रिगर, रेट्रोफिटि भी किया जा सकता है - लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 570 mm	146370	570 mm	1240 mm

Levolan 60 ग्लास सीलिंग इंस्टालेशन

LEVOLAN 60 SOFTSTOP सेट, एक तरफ डैम्पिंग के साथ, 60 KG तक

Levolan SoftStop एकतरफ़ी ड्रॉ-इन डैम्पिंग दाई ओर



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
Levolan 60 SoftStop सेट, एक तरफ डैम्पिंग के साथ, 60 kg तक	ड्रॉ-इन डैम्पिंग दाये के लिए, जिसमें सम्मिलित है: 1 x डैपर इकाई, 1 x स्पेसर, कवर पैनल ब्रैकेट के लिए, 1 x ट्रिगर, रेट्रोफिटि भी किया जा सकता है - लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 570 mm	146401	570 mm	1240 mm

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।