

उत्पाद डेटा शीट

# Levolan 60 ग्लास स्थरि पैनल माउंटिंग



60 kg भार वाली ग्लास लीफ और स्थरि पैनल इंस्टालेशन के लिए स्लाइडिंग फटिंग

# Levolan 60 ग्लास स्थरि पैनल माउंटिंग

## एप्लिकेशन क्षेत्र

- डज़ाइनर स्लाइडिंग दरवाज़ों के लिए, बैठक के और दफ्तर के कमरों के भीतरी क्षेत्र में
- सभी सगिल और बहु लीफ स्लाइडिंग दरवाज़ों के लिए
- सीलिंग इंस्टालेशन
- दीवार और छत (प्रत्यक्ष और छपि हुए) पर माउंटिंग और ग्लास माउंटिंग के लिए
- Levolan 60 SoftStop के साथ एक या दोनों ओर डैम्पिंग के साथ
- नज़ी घरों और कार्यालय क्षेत्र में दरवाज़ों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त Levolan 60 SoftStop के साथ स्मूथ ऑपरेशन के कारण

## उत्पाद की विशेषताएँ

- 60 kg तक के लीफ के वजन वाले ग्लास दरवाज़ों के लिए और लेटरल स्थरि पैनल के साथ स्लाइडिंग फटिंग
- 60 kg तक के लीफ के वजन वाले दरवाज़ों के लिए एक ओर या दोनों ओर डैम्पिंग के साथ, ताकदिरवाजे धीरे से सहज रूप में धीमे हो जाएं और स्वतः अंतिम स्थिति में जाएं
- छोटा फ्लोर- और साइड प्रोफाइल, स्थरि पैनल और ग्लास स्लाइडिंग दरवाजे के लिए विशाल क्लीरन्स गेज को सक्षम करते हैं
- रबर गार्डेट द्वारा स्थरि पैनल ग्लेज़िंग त्वरति और सरल की जा सकती है
- बुनयिदी फटिंग को "एड-ऑन" के रूप में मॉड्यूलर स्थरि पैनल वेरिएंट के साथ बढ़ाया जाता है

## तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम

Levolan 60 ग्लास स्थरि पैनल माउंटिंग

## के होते हैं

### एलएसजी ग्लास / धातु गॉद सेट \*

कांच के फलको के साथ एल्यूमीनियम कोणों को जोड़ने के लिए ग्लास-धातु एडहेसिव



नाम

विवरण

आईडी क्रमांक

एलएसजी ग्लास / धातु गॉद सेट 50 g \*

30 तक पैनलों के लिए

133039

# Levolan 60 ग्लास स्थरि पैनल माउंटिंग

## एलएसजी ग्लास / धातु गोंद सेट \*

कांच के फलकों के साथ एल्यूमीनियम कोणों को जोड़ने के लिए ग्लास-धातु एडहेसिव



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
एलएसजी ग्लास / धातु गोंद सेट 5x1 g *	5 तक पैनलों के लिए	133056

## LEVOLAN 60 पूरा सेट

60 kg तक के लीफ के वजन के लिए स्लाइडिंग फटिंग Levolan



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
Levolan 60 पूरा सेट	वाल इंस्टालेशन के लिए	147169	स्टेनलेस स्टील जैसा	400 mm	1240 mm
Levolan 60 पूरा सेट	वाल इंस्टालेशन के लिए	147166	EV1	400 mm	1240 mm
Levolan 60 पूरा सेट	वाल इंस्टालेशन के लिए	147167	स्टेनलेस स्टील जैसा	400 mm	840 mm
Levolan 60 पूरा सेट	वाल इंस्टालेशन के लिए	147164	EV1	400 mm	840 mm
Levolan 60 पूरा सेट	वाल इंस्टालेशन के लिए	147165	EV1	400 mm	1040 mm
Levolan 60 पूरा सेट	वाल इंस्टालेशन के लिए	147168	स्टेनलेस स्टील जैसा	400 mm	1040 mm

## उपसाधन

### वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल LEVOLAN 60 / 120

वाल इंस्टालेशन Levolan 60/120 के लिए स्पेसर प्रोफाइल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	157993	स्टेनलेस स्टील जैसा
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147571	स्टेनलेस स्टील जैसा
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147557	EV1
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120 *	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147559	स्टेनलेस स्टील जैसा
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147572	स्टेनलेस स्टील जैसा
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147558	EV1
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	का वनिय्यास ग्राहक की इच्छानुसार	147573	

## Levolan 60 ग्लास स्थरि पैनल माउंटिंग

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	157991	EV1
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147560	स्टेनलेस स्टील जैसा
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147556	EV1
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147555	EV1

### LEVOLAN SOFTSTOPDUO सेट, दोतरफा डैम्पिंग, 100 KG तक

100 kg तक लीफ के वजनो के लिए दोतरफा Levolan SoftStopDuo ड्रॉ-इन डैपिंग



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
Levolan SoftStopDuo सेट, दोतरफा डैम्पिंग, 100 kg तक	ड्रॉ-इन डैम्पिंग बायें & दायें, जिसमें सम्मिलित हैं: 1 x डबल डैपर इकाई, 2 x स्पेसर - Levolan 60 और 2 x स्पेसर - Levolan 120 कवर पैनल ब्रैकेट के लिए, 2 x समायोज्य ट्रगिर, रेट्रोफिटि भी किया जा सकता है - Levolan 60 लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 770 mm, Levolan 120 लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 1010 mm की स्थिति में	146402	770 mm	1240 mm

### LEVOLAN 60 SOFTSTOP सेट, एक तरफ डैम्पिंग के साथ, 60 KG तक

बाई ओर Levolan SoftStop एकतरफा ड्रॉ-इन डैम्पिंग प्रकार



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
Levolan 60 SoftStop सेट, एक तरफ डैम्पिंग के साथ, 60 kg तक	ड्रॉ-इन डैम्पिंग बायें के लिए, जिसमें सम्मिलित हैं: 1 x डैपर इकाई, 1 x स्पेसर, कवर पैनल ब्रैकेट के लिए, 1 x ट्रगिर, रेट्रोफिटि भी किया जा सकता है - लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 570 mm	146370	570 mm	1240 mm

# Levolan 60 ग्लास स्थरि पैनल माउंटिंग

## LEVOLAN 60 SOFTSTOP सेट, एक तरफ डैम्पिंग के साथ, 60 KG तक

Levolan SoftStop एकतरफ़ी ड्रॉ-इन डैम्पिंग दाई ओर



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
Levolan 60 SoftStop सेट, एक तरफ डैम्पिंग के साथ, 60 kg तक	ड्रॉ-इन डैम्पिंग दाये के लिये, जिसमें सम्मिलित है: 1 x डैपर इकाई, 1 x स्पेसर, कवर पैनल ब्रैकेट के लिये, 1 x ट्रिगर, रेट्रोफिटि भी किया जा सकता है - लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 570 mm	146401	570 mm	1240 mm

\* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।