

उत्पाद डेटा शीट

# Levolan 60 लकड़ी



60 kg भार वाली लकड़ी की लीफ के लिए दीवार और सीलिंग इंस्टालेशन हेतु स्लाइडिंग फिटिंग

# Levolan 60 लकड़ी

## एप्लिकेशन क्षेत्र

- डज़ाइनर स्लाइडिंग दरवाज़ों के लिए, बैठक के और दफ्तर के कमरों के भीतरी क्षेत्र में
- सभी सगिल और बहु लीफ स्लाइडिंग दरवाज़ों के लिए
- दीवार के सामने माउंटिंग
- दीवार और छत (प्रत्यक्ष और छपि हुए) पर माउंटिंग और ग्लास माउंटिंग के लिए
- Levolan 60 SoftStop के साथ एक या दोनों ओर डैम्पिंग के साथ
- नज़ी घरों और कार्यालय क्षेत्र में दरवाज़ों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त Levolan 60 SoftStop के साथ स्मूथ ऑपरेशन के कारण

## उत्पाद की विशेषताएँ

- 60 kg तक लीफ के वजन वाले लकड़ी के दरवाज़ों के लिए डज़ाइनर स्लाइडिंग फटिंग
- एकीकृत फटिंग तकनीक के साथ स्लमि डज़ाइन
- पूरी तरह से ट्रैक में एकीकृत
- Levolan स्मार्ट फक्सि माउंटिंग प्रणाली के साथ त्वरति और आरामदायक इंस्टालेशन के लिए, माउंटिंग उपकरण का उपयोग न्यूनतम हो जाता है
- सरल क्लिप द्वारा फटिंग की अंतिम माउंटिंग
- 60 kg तक के लीफ के वजन वाले दरवाज़ों के लिए एक ओर या दोनों ओर डैम्पिंग के साथ, ताकदिरवाजे धीरे से सहज रूप में धीमे हो जाएं और स्वतः अंतिम स्थिति में जाएं
- लम्बी सेवा आयु हेतु 1,00,000 परीक्षण चक्रों में DIN EN 1527 के अनुसार परीक्षण किया गया

## तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	Levolan 60 लकड़ी
लीफ सामग्री	लकड़ी, स्टील शीट
लीफ का वजन (अधिकतम)	60 kg
लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	400 mm
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1240 mm
लीफ की ऊंचाई (अधिकतम)	3500 mm
अधिकतम लीफ मोटाई	40 mm
ट्रैक प्रोफाइल की ज्यामिति	सीधे
EN 1670 जंग प्रतिरोधक क्षमता	3 (EN 1670 के अनुसार: श्रेणी 0 = परभाषति नहीं, श्रेणी 1 = नमिन्, श्रेणी 2 = मध्यम, श्रेणी 3 = उच्च, श्रेणी 4 = अत्यधिक उच्च, श्रेणी 5 = असाधारण)
EN 1527 सतत कार्यात्मकता	1,00,000 टेस्ट साइकल
स्थापना का प्रकार	दीवार, सीलिंग, सीलिंग, सकि, ग्लास इंस्टालेशन
DIN दशा	बायें / दायें
मैनुअल संचालन	हाँ
सतह	एनोडाइज़्ड

# Levolan 60 लकड़ी

रंग

EV1

## के होते हैं

### लकड़ी या धातु के लीफ को लगाने के लिए क्लैम्पन प्रोफाइल

लकड़ी के पंख और Levolan 60/120 रोलर गाड़ी के कनेक्शन के लिए क्लैम्पिंग प्रोफाइल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
लकड़ी या धातु के लीफ को लगाने के लिए क्लैम्पन प्रोफाइल	लकड़ी / धातु / प्लास्टिक के डोर लीफ को Levolan 60 / 120 में फिट करने के लिए	146958	EV1
लकड़ी या धातु के लीफ को लगाने के लिए क्लैम्पन प्रोफाइल	लकड़ी / धातु / प्लास्टिक के डोर लीफ को Levolan 60 / 120 में फिट करने के लिए	146957	EV1
लकड़ी या धातु के लीफ को लगाने के लिए क्लैम्पन प्रोफाइल	वशिष्ट रूप से निर्मित	146959	EV1

## LEVOLAN 60 पूरा सेट

60 kg तक के लीफ के वजन के लिए स्लाइडिंग फटिंग Levolan



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
Levolan 60 पूरा सेट	वाल इंस्टालेशन के लिए	147169	स्टेनलेस स्टील जैसा	400 mm	1240 mm
Levolan 60 पूरा सेट	वाल इंस्टालेशन के लिए	147166	EV1	400 mm	1240 mm
Levolan 60 पूरा सेट	वाल इंस्टालेशन के लिए	147167	स्टेनलेस स्टील जैसा	400 mm	840 mm
Levolan 60 पूरा सेट	वाल इंस्टालेशन के लिए	147164	EV1	400 mm	840 mm
Levolan 60 पूरा सेट	वाल इंस्टालेशन के लिए	147165	EV1	400 mm	1040 mm
Levolan 60 पूरा सेट	वाल इंस्टालेशन के लिए	147168	स्टेनलेस स्टील जैसा	400 mm	1040 mm

## Levolan 60 लकड़ी

### उपसाधन

#### वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल LEVOLAN 60 / 120

वाल इंस्टालेशन Levolan 60/120 के लिए स्पेसर प्रोफाइल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	157993	स्टेनलेस स्टील जैसा
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147571	स्टेनलेस स्टील जैसा
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147557	EV1
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120 *	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147559	स्टेनलेस स्टील जैसा
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147572	स्टेनलेस स्टील जैसा
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147558	EV1
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	का बनि्यास ग्राहक की इच्छानुसार	147573	
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	157991	EV1
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147560	स्टेनलेस स्टील जैसा
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147556	EV1
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147555	EV1

#### LEVOLAN SOFTSTOPDUO सेट, दोतरफा डैम्पनिंग, 100 KG तक

100 kg तक लीफ के वजनो के लिए दोतरफा Levolan SoftStopDuo ड्रॉ-इन डैपिंग



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
Levolan SoftStopDuo सेट, दोतरफा डैम्पनिंग, 100 kg तक	ड्रॉ-इन डैम्पनिंग बाये & दाये, जिसमें सम्मिलित है: 1 x डबल डैपर इकाई, 2 x स्पेसर - Levolan 60 और 2 x स्पेसर - Levolan 120 कवर पैनेल ब्रैकेट के लिए, 2 x समायोज्य ट्रिगर, रेट्रोफिट भी किया जा सकता है - Levolan 60 लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 770 mm, Levolan 120 लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 1010 mm की स्थिति में	146402	770 mm	1240 mm

## Levolan 60 लकड़ी

### LEVOLAN 60 SOFTSTOP सेट, एक तरफ डैम्पनिंग के साथ, 60 KG तक

बाई ओर Levolan SoftStop एकतरफा ड्रॉ-इन डैम्पिंग प्रकार



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
Levolan 60 SoftStop सेट, एक तरफ डैम्पनिंग के साथ, 60 kg तक	ड्रॉ-इन डैम्पनिंग बाये के लिए, जिसमें सम्मेलित है: 1 x डैपर इकाई, 1 x स्पेसर, कवर पैनल ब्रैकेट के लिए, 1 x ट्रिगर, रेट्रोफिट भी किया जा सकता है - लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 570 mm	146370	570 mm	1240 mm

### LEVOLAN 60 SOFTSTOP सेट, एक तरफ डैम्पनिंग के साथ, 60 KG तक

Levolan SoftStop एकतरफा ड्रॉ-इन डैम्पिंग दाई ओर



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
Levolan 60 SoftStop सेट, एक तरफ डैम्पनिंग के साथ, 60 kg तक	ड्रॉ-इन डैम्पनिंग दाये के लिए, जिसमें सम्मेलित है: 1 x डैपर इकाई, 1 x स्पेसर, कवर पैनल ब्रैकेट के लिए, 1 x ट्रिगर, रेट्रोफिट भी किया जा सकता है - लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 570 mm	146401	570 mm	1240 mm

\* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।