

उत्पाद डेटा शीट

Levolan 120 ग्लास सीलिंग इंस्टालेशन काउंटरसंक



120 kg ग्लास लीफ और काउंटरसंक सीलिंग इंस्टालेशन के लिए स्लाइडिंग फिटिंग

Levolan 120 ग्लास सीलिंग इंस्टालेशन काउंटरसंक

एप्लिकेशन क्षेत्र

- ड्रिजिनर स्लाइडिंग दरवाजों के लिए, बैठक के और दफ्तर के कमरों के भीतरी क्षेत्र में
- सभी सगिल और बहु लीफ स्लाइडिंग दरवाजों के लिए
- काउंटरसंक इंस्टालेशन में छत पर माउंटिंग
- दीवार और छत (प्रत्यक्ष और छपि हुए) पर माउंटिंग और ग्लास माउंटिंग के लिए
- Levolan 120 SoftStop के साथ एक या दोनों ओर डैम्पिंग के साथ
- नज्दी घरों और कार्यालय क्षेत्र में दरवाजों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त Levolan 120 SoftStop के साथ स्मूथ ऑपरेशन के कारण

उत्पाद की विशेषताएँ

- ESG 10 से 12 mm तक के लिए और साथ ही एलएसजी 12.76 mm तक और 120 kg तक के लीफ के वजन के साथ ग्लास के दरवाजों के लिए ड्रिजिनर स्लाइडिंग फटिंग
- एकीकृत फटिंग तकनीक के साथ स्लमि ड्रिजिन
- पूरी तरह से ट्रैक में एकीकृत
- Levolan स्मार्ट फिक्स माउंटिंग प्रणाली के साथ त्वरति और आरामदायक इंस्टालेशन के लिए, माउंटिंग उपकरण का उपयोग न्यूनतम हो जाता है
- सरल क्लिप द्वारा फटिंग की अंतिम माउंटिंग
- 60 kg तक के लीफ के वजन वाले दरवाजों के लिए एक ओर या दोनों ओर डैम्पिंग के साथ, ताकदिरवाजे धीरे से सहज रूप में धीमे हो जाएं और स्वतः अंतिम स्थिति में जाएं
- लम्बी सेवा आयु हेतु 1,00,000 परीक्षण चक्रों में DIN EN 1527 के अनुसार परीक्षण किया गया
- सीलिंग इंस्टालेशन के लिए कवर प्रोफाइल जो सीलिंग ओपनिंग और फटिंग के बीच सुरचपूरण फनिशि को सक्षम बनाती है

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम

Levolan 120 ग्लास सीलिंग इंस्टालेशन काउंटरसंक

Levolan 120 ग्लास सीलिंग इंस्टालेशन काउंटरसंक

के होते हैं

एलएसजी ग्लास / धातु गोंद सेट *

कांच के फलकों के साथ एल्यूमीनियम कोणों को जोड़ने के लिए ग्लास-धातु एडहेसिव



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
एलएसजी ग्लास / धातु गोंद सेट 50 g *	30 तक पैनलों के लिए	133039

LEVOLAN 120 पूरा सेट

120 kg तक के लीफ के वजनो के लिए स्लाइडिंग फटिंग Levolan



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
Levolan 120 पूरा सेट	वाल इंस्टालेशन के लिए	157943	स्टेनलेस स्टील जैसा	640 mm	1240 mm
Levolan 120 पूरा सेट	वाल इंस्टालेशन के लिए	157940	EV1	640 mm	1440 mm
Levolan 120 पूरा सेट	वाल इंस्टालेशन के लिए	157944	स्टेनलेस स्टील जैसा	640 mm	1440 mm
Levolan 120 पूरा सेट	वाल इंस्टालेशन के लिए	157939	EV1	640 mm	1240 mm

उपसाधन

वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल LEVOLAN 60 / 120

वाल इंस्टालेशन Levolan 60/120 के लिए स्पेसर प्रोफाइल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	157993	स्टेनलेस स्टील जैसा
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147571	स्टेनलेस स्टील जैसा
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147557	EV1
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120 *	10 mm अतरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147559	स्टेनलेस स्टील जैसा
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147572	स्टेनलेस स्टील जैसा
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147558	EV1
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	का वन्यास ग्राहक की इच्छानुसार	147573	
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	157991	EV1

Levolan 120 ग्लास सीलिंग इंस्टालेशन काउंटरसंक

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147560	स्टेनलेस स्टील जैसा
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147556	EV1
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147555	EV1

LEVOLAN 120 SOFTSTOP सेट, एक तरफ डैम्पनिंग के साथ, 120 KG तक

बाई ओर Levolan SoftStop एकतरफा ड्रॉ-इन डैम्पिंग प्रकार



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
Levolan 120 SoftStop सेट, एक तरफ डैम्पनिंग के साथ, 120 kg तक	ड्रॉ-इन डैम्पनिंग बायें के लिए, जिसमें सम्मिलित है: 1 x डैपर इकाई, 2 x स्पेसर, कवर पैनल ब्रैकेट के लिए, 1 x ट्रिगर, रेट्रोफिट भी किया जा सकता है - लीफ की न्यूनतम चौड़ाई एकतरफी 900 mm; दुतरफी 1,325 mm	157999	900 mm	1440 mm

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।