उत्पाद डेटा शीट

वाल इंस्टालेशन के लिए 30 mm ग्लास क्लैम्पिंग प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास

80 kg लीफ के वजन और 30 mm कांच की क्लैंपिंग प्लेट और वॉल इंस्टालेशन के साथ शीशे के दरवाजों के लिए स्लाइडिंग फिटिंग

एप्लिकेशन क्षेत्र

- भीतरी क्षेत्र में भारी यातायात वाले स्लाइडिंग दरवाजे
- निजी घरों, कार्यालय कक्षों और सम्मेलन कक्षों और होटलों में भी
- सभी दृश्य क्षेत्रों में फिटिंग माउंटिंग
- सिंगल और बहु-लीफ़ स्लाइडिंग दरवाजे
- दीवार के सामने माउंटिंग

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2024-04-23T02:44:11Z

वाल इंस्टालेशन के लिए 30 mm ग्लास क्लैम्पगि प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास

उत्पाद की वशिेषताएँ

- 80 kg तक के लीफ के वजनों के लिए स्लाइडगि फटिगि
- 30 mm कांच की क्लैंपगि प्लेट के साथ ग्लास लीफ के लिए
- 80 kg तक के लीफ के वजन वाले दरवाजों के लिए एक ओर या दोनों ओर डैम्पगि के साथ ताकि दरवाजे धीरे से सहज रूप में धीमे हो जाएं और स्वत: अंतमि स्थतिि में जाएं
- समायोजन योग्य वाल ब्रैकेट, ईंटों के काम में अशुद्धयिों की भरपाई करता है और दीवार की सेटगि के लिए चयन योग्य दूरी की सेटगि को सक्षम करता है
- रोलर गाड़ी में सूक्ष्म बॉल बेरगि, स्लाइडगि के दौरान वशिष रूप से उच्च स्मूथ ऑपरेशन प्रदान करता है
- लम्बी सेवा आयु हेतु 1,00,000 परीक्षण चक्रों में DIN EN 1527 के अनुसार परीक्षण कयिा गया

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	वाल इंस्टालेशन के लिए 30 mm ग्लास क्लैम्पगि प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास

के होते हैं

PERLAN 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए

वाल इंस्टालेशन और लकड़ी के पंख के लिए स्लाइडगि फटिगि

नाम	ववरिण	आइडी क्रमांक	रंग	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधकितम)
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	वॉल इंस्टालेशन, मानक सस्पेन्शन प्लेट और वाल ब्रैकेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119338	EV1	500 mm	1040 mm
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	वॉल इंस्टालेशन, मानक सस्पेन्शन प्लेट और वाल ब्रैकेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119340	EV1	500 mm	1440 mm
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	वॉल इंस्टालेशन, मानक सस्पेन्शन प्लेट और वाल ब्रैकेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119351	EV1	500 mm	1640 mm
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	वॉल इंस्टालेशन, मानक सस्पेन्शन प्लेट और वाल ब्रैकेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119339	EV1	500 mm	1240 mm
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	वॉल इंस्टालेशन, मानक सस्पेन्शन प्लेट और वाल ब्रैकेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119337	EV1	500 mm	840 mm

वाल इंस्टालेशन के लिए 30 mm ग्लास क्लैम्पिंग प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास

PERLAN 140 रनर ट्रैक

स्लाइडिंग फिटिंग के लिए ट्रैक

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचित छिद्र (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	142518	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचित छिद्र (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	128660	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचित छिद्र (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	128662	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचित छिद्र (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135061	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचित छिद्र (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135048	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचित छिद्र (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135050	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचित छिद्र (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135049	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचित छिद्र (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135047	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचित छिद्र (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	142519	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचित छिद्र (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135046	EV1

ग्लास लीफ़ के लिए फ्लोर गाइड

परिवर्तनशील समायोजन के साथ गाइड: 8, 10 और 12 mm मोटाई वाले शीशे के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	शीशे की मोटाई
ग्लास लीफ़ के लिए (समायोज्य) फ्लोर गाइड	परिवर्तनशील समायोजन के साथ, 8-13.5 mm की मोटाई वाले शीशे में, टेक्स्चर्ड सतह वाले शीशों में शोर कम करने के लिए फ्लीस टेप के साथ, बगैर अनुलग्नक सामग्री के	120417	सिल्वर रंग	8 - 13.5 mm

वाल इंस्टालेशन के लिए 30 mm ग्लास क्लैम्पिंग प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास

30 MM कांच की क्लैंपिंग प्लेट के लिए कैप का सेट *

कांच की क्लैंपिंग प्लेट 30 के लिए एंड कैप, सेट में 2 भाग शामिल हैं

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	शीशे की मोटाई
30 mm कांच की क्लैंपिंग प्लेट के लिए कैप का सेट	2 पीस कैप, लीफ की बाहरी तरफ़ स्थापना के लिए, सतत स्क्रीन और साइड कवरों को फिट करने के लिए, जो स्क्रीन के कांच की क्लैंपिंग प्लेट पर साइड से ओवरहैंग की स्थिति में ज़रूरी हैं > 200 mm	142373	8 - 12 mm

30 MM कांच की क्लैंपिंग प्लेट का सेट, सतत स्क्रीन सहित

सतत ब्लाइंड के साथ 80 kg तक के लीफ के वजनों के लिए कांच की क्लैंपिंग प्लेट 30

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	शीशे की मोटाई
30 mm कांच की क्लैंपिंग प्लेट का सेट, सतत स्क्रीन सहित	जिसमें सम्मिलित हैं ग्लास लीफ़ 2 पीस क्लैम्पन प्लेटें, सस्पेन्शन बोल्ट, विशेष रूप से निर्मित, सतत स्क्रीन, और एंड कवरिंग, EV1 या स्टेनलेस स्टील जैसी धातु, लीफ का वजन 80 kg तक, 8-12 mm एकल फलक सुरक्षा कांच ESG के लिए	142368	8 - 12 mm

30 MM कांच की क्लैंपिंग प्लेट का सेट, स्क्रीन सहित

80 kg तक की लीफ के वजनों के लिए कांच की क्लैंपिंग प्लेट 30 ब्लाइंड सहित

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	शीशे की मोटाई
30 mm कांच की क्लैंपिंग प्लेट का सेट, स्क्रीन सहित	जिसमें सम्मिलित हैं ग्लास लीफ़ 2 पीस क्लैम्पन प्लेटें, सस्पेन्शन बोल्टें, कवर प्रोफाइलें, अलग से ब्लेंडेड और एंड कवरिंग सहित, लीफ का वजन 80 kg तक, 8-12 mm एकल फलक सुरक्षा कांच ESG के लिए	142366	स्टेनलेस स्टील जैसा	8 - 12 mm
30 mm कांच की क्लैंपिंग प्लेट का सेट, स्क्रीन सहित	जिसमें सम्मिलित हैं ग्लास लीफ़ 2 पीस क्लैम्पन प्लेटें, सस्पेन्शन बोल्टें, कवर प्रोफाइलें, अलग से ब्लेंडेड और एंड कवरिंग सहित, लीफ का वजन 80 kg तक, 8-12 mm एकल फलक सुरक्षा कांच ESG के लिए	142367	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	8 - 12 mm
30 mm कांच की क्लैंपिंग प्लेट का सेट, स्क्रीन सहित	जिसमें सम्मिलित हैं ग्लास लीफ़ 2 पीस क्लैम्पन प्लेटें, सस्पेन्शन बोल्टें, कवर प्रोफाइलें, अलग से ब्लेंडेड और एंड कवरिंग सहित, लीफ का वजन 80 kg तक, 8-12 mm एकल फलक सुरक्षा कांच ESG के लिए	142365	EV1	8 - 12 mm

वाल इंस्टालेशन के लिए 30 mm ग्लास क्लैम्पिंग प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास

30 MM कांच की क्लैंपिंग प्लेट का सेट, बगैर कवर

80 kg तक की लीफ के वजनों के लिए कांच की क्लैंपिंग प्लेट 30 ब्लाइंड के बिना

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	शीशे की मोटाई
30 mm कांच की क्लैंपिंग प्लेट का सेट, बगैर कवर	जिसमें सम्मिलित हैं ग्लास लीफ़ 2 पीस क्लैम्पन प्लेटें, सस्पेन्शन बोल्ट सहित, लीफ का वजन 80 kg तक, 8-12 mm एकल फलक सुरक्षा कांच ESG के लिए	142364	8 - 12 mm

उपसाधन

एंड स्टॉप, समायोज्य होल्ड-ओपन स्प्रिंग के साथ

Perlan स्लाइडिंग फिटिंग के लिए एडजस्टेबल एंड स्टॉप

नाम	आइडी क्रमांक
एंड स्टॉप, समायोज्य होल्ड-ओपन स्प्रिंग के साथ	069274

होल्ड-ओपन स्प्रिंग

एंड स्टॉप Perlan 140 के लिए होल्ड-ओपन स्प्रिंग

नाम	आइडी क्रमांक
होल्ड-ओपन स्प्रिंग	064242

वाल इंस्टालेशन के लिए 30 mm ग्लास क्लैम्पिंग प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास

लीफ स्टॉप

स्लाइडिंग लीफ के लिए एंड स्टॉप

नाम	आइडी क्रमांक
लीफ स्टॉप	000339
लीफ स्टॉप	000342

एलएसजी ग्लास / धातु गोंद सेट *

कांच के फलकों के साथ एल्यूमीनियम कोणों को जोड़ने के लिए ग्लास-धातु एड़हेसिव

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
एलएसजी ग्लास / धातु गोंद सेट 50 g *	30 तक पैनलों के लिए	133039

30 MM कांच की क्लैंपिंग प्लेट के लिए क्लैम्पन इन्सर्ट *

12.76 mm (1/2 इंच) कांच की मोटाई हेतु टर्मिनल पत्रक

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
30 mm कांच की क्लैंपिंग प्लेट के लिए क्लैम्पन इन्सर्ट	2 कांच की क्लैंपिंग प्लेटें, 12.7 mm (1/2 inch) एकल फलक सुरक्षा कांच ESG के लिए उपयुक्त	142634

PERLAN SOFTSTOP सेट, मझला प्रारूप, एकतरफ़ी डैम्पिंग, 80 KG तक

80 kg तक के लीफ के वजनों और 900 से 1290 mm लीफ की चौड़ाई के लिए Perlan Softstop एकतरफ़ी डैम्पिंग

वाल इंस्टालेशन के लिए 30 mm ग्लास क्लैम्पिंग प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	सेट में सम्मिलित हैं: 2 x रोलर गाड़ी, एकतरफ़ी डैंपर इकाई के साथ, 2 x एन्ड स्टॉप, 1 x ट्रिगिर, फिक्सिंग पेंच के साथ, 2 x मानक सस्पेन्शन प्लेट	128877	900 mm	1290 mm

PERLAN SOFTSTOP सेट लम्बा प्रारूप, दोतरफा डैम्पिन्ग, 80 KG तक

80 kg तक के लीफ के वजनों के लिए Perlan SoftStop दोतरफा डैम्पिंग

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	सेट में सम्मिलित हैं: 2 x रोलर गाड़ी, दुतरफ़ा डैंपर इकाई के साथ, 2 x एन्ड स्टॉप, 2 x ट्रिगिर, फिक्सिंग पेंचों के साथ, 2 x मानक सस्पेन्शन प्लेट	128891	1290 mm	1700 mm

PERLAN SOFTSTOPDUO सेट, दोतरफा डैम्पिन्ग

Perlan SoftStopDuo दोतरफी डैम्पिंग के साथ 80 kg लीफ के वजनों तक

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
Perlan SoftStopDuo सेट, दोतरफा डैम्पिन्ग, 80 kg तक	सेट में सम्मिलित हैं: 2 x रोलर गाड़ी, दुतरफ़ा डैंपर इकाई के साथ, 2 x एन्ड स्टॉप, 2 x ट्रिगिर, फिक्सिंग पेंचों के साथ, 2 x मानक सस्पेन्शन प्लेट	150071	750 mm	1290 mm

वाल इंस्टालेशन के लिए 30 mm ग्लास क्लैम्पिंग प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास

एलएसजी ग्लूइंग ब्रैकेट सेट *

एलएसजी (लैमिनेटेड सुरक्षा कांच) और कांच की क्लैंपिंग प्लेट 30 के लिए अलू-बॉन्डिंग एंगल

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
एलएसजी ग्लूइंग ब्रैकेट सेट *	VSG न टूटनेवाला शीशे के लिए उपयुक्त, 30 mm कांच की क्लैंपिंग प्लेट के साथ, 2 क्लैम्पन प्लेटों के लिए, बगैर ऐड्हीसिव	142386

हैंडल बार कॉन्फ़िगर किया गया *

पुश हैंडल - ग्लास लीफ पर माउंटिंग के लिए गोल प्रकार

नाम	आइडी क्रमांक	रंग
हैंडल बार कॉन्फ़िगर किया गया *	127616	स्टेनलेस स्टील

PERLAN दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा

ट्रैक की अदृश्य वाल इंस्टालेशन के लिए वाल ब्रैकेट



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
Perlan दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा	विशेष रूप से निर्मित, 37 mm तक मोटे लीफ के लिए	130468	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा	विशेष रूप से निर्मित, 37 mm तक मोटे लीफ के लिए	130462	EV1

वाल इंस्टालेशन के लिए 30 mm ग्लास क्लैम्पिंग प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास

PERLAN SOFTSTOP सेट छोटा प्रारूप, एक तरफ डैम्पनिंग, 80 KG तक

80 kg तक लीफ के वजनों और 575 से 900 mm लीफ की चौड़ाई के लिए Perlan SoftStop एकतरफ़ी डैम्पिंग

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	सेट में सम्मिलित हैं: 2 x रोलर गाड़ी, एकतरफ़ी डैंपर इकाई के साथ, 2 x एन्ड स्टॉप, 1 x ट्रिगर, फिक्सिंग पेंच के साथ, 2 x मानक सस्पेन्शन प्लेट	128876	575 mm	900 mm

शीशे के लिए फ्लोर गाइड सेट

8, 10 और 12 mm कांच की मोटाई हेतु ग्लास स्लाइडिंग लीफ़ों के लिए फ्लोर गाइड

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	शीशे की मोटाई
ग्लास लीफ़ के लिए फ्लोर गाइड (स्टेनलेस स्टील)	8, 10, 12 mm शीशे के लिए	134990	स्टेनलेस स्टील	8 - 12 mm

100 क्लिप पैनल पूरा सेट

Perlan फिटिंग प्रणालियों को ढकने के लिए क्लिप पैनल

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	स्थापना का प्रकार
100 क्लिप पैनल पूरा सेट	दीवार और सीलिंग में माउन्ट करने के लिए, सतत स्क्रीन, बीस्पोक	138098	दीवार, सीलिंग

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।