

# उत्पाद डेटा शीट

## वॉल इंस्टालेशन के लिए 45 mm ग्लास क्लैम्पिंग प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास



140 kg लीफ का वजन और 45 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट और वॉल इंस्टालेशन के साथ शीशे के दरवाजों के लिए स्लाइडिंग फिटिंग

### एप्लिकेशन क्षेत्र

- भीतरी क्षेत्र में भारी यातायात वाले स्लाइडिंग दरवाजे
- नज्दी घरों, कार्यालय कक्षों और सम्मेलन कक्षों और होटलों में भी
- सभी दृश्य क्षेत्रों में फिटिंग माउंटिंग
- सगिल और बहु-लीफ़ स्लाइडिंग दरवाजे
- दीवार के सामने माउंटिंग

# वॉल इंस्टालेशन के लिए 45 mm ग्लास क्लैम्पिंग प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास

## उत्पाद की विशेषताएँ

- 140 kg तक के लीफ के वजन के लिए स्लाइडिंग फटिंग
- 45 mm कांच की क्लैम्पिंग प्लेट के साथ ग्लास लीफ के लिए
- 80 kg तक के लीफ के वजन वाले दरवाजों के लिए एक ओर या दोनों ओर डैम्पिंग के साथ ताकदिरवाजे धीरे से सहज रूप में धीमे हो जाएं और स्वतः अंतिम स्थिति में जाएं
- समायोजन योग्य वाल ब्रैकेट, ईटों के काम में अशुद्धियों की भरपाई करता है और दीवार की सेटिंग के लिए चयन योग्य दूरी की सेटिंग को संभव करता है
- रोलर गाड़ी में सूक्ष्म बॉल बेरिंग, स्लाइडिंग के दौरान विशेष रूप से उच्च स्मूथ ऑपरेशन प्रदान करता है
- लम्बी सेवा आयु हेतु 1,00,000 परीक्षण चक्रों में DIN EN 1527 के अनुसार परीक्षण किया गया

## तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम

वॉल इंस्टालेशन के लिए 45 mm ग्लास क्लैम्पिंग प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास

## के होते हैं

### PERLAN 140 सेट, ग्लास लीफ के लिए

वाल इंस्टालेशन और ग्लास लीफ के लिए स्लाइडिंग फटिंग



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
Perlan 140 सेट, ग्लास लीफ के लिए	वॉल इंस्टालेशन, छपि हुए वाल ब्रैकेट के जरिए, कांच की क्लैम्पिंग प्लेट अलग से ब्लेडेड, और Perlan SoftStop के साथ, लीफ का वजन 80 kg तक. / 2050 mm ट्रैक की लंबाई में Perlan SoftStop एकतरफा, 2450 mm ट्रैक की लंबाई में Perlan SoftStop दुतरफा.	134860	स्टेनलेस स्टील जैसा	575 mm	1000 mm
Perlan 140 सेट, ग्लास लीफ के लिए	वॉल इंस्टालेशन, छपि हुए वाल ब्रैकेट के जरिए, कांच की क्लैम्पिंग प्लेट अलग से ब्लेडेड, और Perlan SoftStop के साथ, लीफ का वजन 80 kg तक. / 2050 mm ट्रैक की लंबाई में Perlan SoftStop एकतरफा, 2450 mm ट्रैक की लंबाई में Perlan SoftStop दुतरफा.	134855	EV1	900 mm	1240 mm
Perlan 140 सेट, ग्लास लीफ के लिए	वॉल इंस्टालेशन, छपि हुए वाल ब्रैकेट के जरिए, कांच की क्लैम्पिंग प्लेट अलग से ब्लेडेड, और Perlan SoftStop के साथ, लीफ का वजन 80 kg तक. / 2050 mm ट्रैक की लंबाई में Perlan SoftStop एकतरफा, 2450 mm ट्रैक की लंबाई में Perlan SoftStop दुतरफा.	134861	स्टेनलेस स्टील जैसा	900 mm	1240 mm
Perlan 140 सेट, ग्लास लीफ के लिए	वॉल इंस्टालेशन, छपि हुए वाल ब्रैकेट के जरिए, कांच की क्लैम्पिंग प्लेट अलग से ब्लेडेड, और Perlan SoftStop के साथ, लीफ का वजन 80 kg तक. / 2050 mm ट्रैक की लंबाई में Perlan SoftStop एकतरफा, 2450 mm ट्रैक की लंबाई में Perlan SoftStop दुतरफा.	134854	EV1	575 mm	1000 mm

# वॉल इंस्टालेशन के लिए 45 mm ग्लास क्लैम्पिंग प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास

## उपसाधन

एंड स्टॉप, समायोज्य होल्ड-ओपन स्प्रिंग के साथ

Perlan स्लाइडिंग फिटिंग के लिए एडजस्टेबल एंड स्टॉप



नाम	आइडी क्रमांक
एंड स्टॉप, समायोज्य होल्ड-ओपन स्प्रिंग के साथ	069274

## होल्ड-ओपन स्प्रिंग

एंड स्टॉप Perlan 140 के लिए होल्ड-ओपन स्प्रिंग



नाम	आइडी क्रमांक
होल्ड-ओपन स्प्रिंग	064242

## लीफ स्टॉप

स्लाइडिंग लीफ के लिए एंड स्टॉप



नाम	आइडी क्रमांक
लीफ स्टॉप	000339
लीफ स्टॉप	000342

# वॉल इंस्टालेशन के लिए 45 mm ग्लास क्लैम्पिंग प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास

## एलएसजी ग्लास / धातु गॉद सेट \*

कांच के फलकों के साथ एल्यूमीनियम कोणों को जोड़ने के लिए ग्लास-धातु एडहेसिव



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
एलएसजी ग्लास / धातु गॉद सेट 50 g *	30 तक पैनेलो के लिए	133039

## एलएसजी ग्लास / धातु गॉद सेट \*

कांच के फलकों के साथ एल्यूमीनियम कोणों को जोड़ने के लिए ग्लास-धातु एडहेसिव



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
एलएसजी ग्लास / धातु गॉद सेट 5x1 g *	5 तक पैनेलो के लिए	133056

## 45 MM कांच की क्लैपिंग प्लेट के लिए क्लैम्पिंग इन्सर्ट \*

12.76 mm (1/2 इंच) कांच की मोटाई हेतु टर्मिनल पत्रक



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
45 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट के लिए क्लैम्पिंग इन्सर्ट *	2 कांच की क्लैपिंग प्लेटें, 12.7 mm (1/2 inch) एकल फलक सुरक्षा कांच ESG के लिए उपयुक्त	133022

## PERLAN DUOSYNC सेट, ग्लास लीफ़

Duosync - ग्लास लीफ़ के लिए मैनुअल ड्राइव



# वॉल इंस्टालेशन के लिए 45 mm ग्लास क्लैम्पिंग प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	शीशे की मोटाई	स्थापना का प्रकार
Perlan Duosync सेट, ग्लास लीफ़	140 kg तक के 2-लीफ़ वाले दरवाज़ों को सिकुरीनस बनाने के लिए: 2 x डफ़्लेक्शन पुली, 2 x चालक, 45 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट के लिए, टूथ बेल्ट 12.5 m, स्थापना सामग्री	139207	8 - 12.76 mm	दीवार, सीलिंग

## PERLAN SOFTSTOP सेट, मझला प्रारूप, एकतरफ़ी डैम्पनिंग, 80 KG तक

80 kg तक के लीफ़ के वजनो और 900 से 1290 mm लीफ़ की चौड़ाई के लिए Perlan Softstop एकतरफ़ी डैम्पनिंग



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ़ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ़ की चौड़ाई (अधिकतम)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	सेट में सम्मिलित है: 2 x रोलर गाड़ी, एकतरफ़ी डैपर इकाई के साथ, 2 x एन्ड स्टॉप, 1 x ट्रिगर, फक्सिंग पेंच के साथ, 2 x मानक सस्पेंशन प्लेट	128877	900 mm	1290 mm

## PERLAN SOFTSTOP सेट लम्बा प्रारूप, दोतरफ़ा डैम्पनिंग, 80 KG तक

80 kg तक के लीफ़ के वजनो के लिए Perlan SoftStop दोतरफ़ा डैम्पनिंग



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ़ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ़ की चौड़ाई (अधिकतम)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	सेट में सम्मिलित है: 2 x रोलर गाड़ी, दोतरफ़ा डैपर इकाई के साथ, 2 x एन्ड स्टॉप, 2 x ट्रिगर, फक्सिंग पेंच के साथ, 2 x मानक सस्पेंशन प्लेट	128891	1290 mm	1700 mm

## PERLAN SOFTSTOPDUO सेट, दोतरफ़ा डैम्पनिंग

Perlan SoftStopDuo दोतरफ़ी डैम्पनिंग के साथ 80 kg लीफ़ के वजनो तक



# वॉल इंस्टालेशन के लिए 45 mm ग्लास क्लैम्पिंग प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
Perlan SoftStopDuo सेट, दोतरफा डैम्पनिंग, 80 kg तक	सेट में सम्मिलित है: 2 x रोलर गाड़ी, दुतरफा डैपर इकाई के साथ, 2 x एन्ड स्टॉप, 2 x ट्रिगर, फक्सिंग पेंचों के साथ, 2 x मानक सस्पेंशन प्लेट	150071	750 mm	1290 mm

## एलएसजी ग्लूइंग ब्रैकेट सेट \*

एलएसजी (लैमिनेटेड सुरक्षा कांच) और कांच की क्लैपिंग प्लेट 45 के लिए अलू-बॉन्डिंग एंगल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
एलएसजी ग्लूइंग ब्रैकेट सेट *	VSG न टूटनेवाला शीशे के लिए उपयुक्त, 45 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट के साथ, 2 क्लैम्प प्लेटों के लिए, बगैर ऐड्हीसिवि	133099

## हैंडल बार कॉन्फ़िगर किया गया \*


पुश हैंडल - ग्लास लीफ पर माउंटिंग के लिए गोल प्रकार



नाम	आइडी क्रमांक	रंग
हैंडल बार कॉन्फ़िगर किया गया *	127616	स्टेनलेस स्टील

## PERLAN दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा

ट्रैक की अदृश्य वाल इंस्टालेशन के लिए वाल ब्रैकेट



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
Perlan दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा	वशिष रूप से नरिमिति, 37 mm तक मोटे लीफ के लिए	130468	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा	वशिष रूप से नरिमिति, 37 mm तक मोटे लीफ के लिए	130462	EV1

# वॉल इंस्टालेशन के लिए 45 mm ग्लास क्लैम्पिंग प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास

## PERLAN SOFTSTOP सेट छोटा प्रारूप, एक तरफ डैम्पनिंग, 80 KG तक

80 kg तक लीफ के वजन और 575 से 900 mm लीफ की चौड़ाई के लिए Perlan SoftStop एकतरफ़ी डैम्पिंग



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	सेट में सम्मिलित है: 2 x रोलर गाड़ी, एकतरफ़ी डैम्पर इकाई के साथ, 2 x एन्ड स्टॉप, 1 x ट्रिगर, फिक्सिंग पेंच के साथ, 2 x मानक सस्पेंशन प्लेट	128876	575 mm	900 mm

## शीशे के लिए फ्लोर गाइड सेट


8, 10 और 12 mm कांच की मोटाई हेतु ग्लास स्लाइडिंग लीफो के लिए फ्लोर गाइड



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	शीशे की मोटाई
ग्लास लीफ़ के लिए फ्लोर गाइड (स्टेनलेस स्टील)	8, 10, 12 mm शीशे के लिए	134990	स्टेनलेस स्टील	8 - 12 mm

## क्लपि पैनल 100 के लिए एंड कवरिंग का सेट \*

क्लपि पैनल 100, स्लमि डिजाइन के लिए एंड कवरिंग



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
क्लपि पैनल 100 के लिए एंड कवरिंग का सेट *	2 पीस, पतला प्रारूप, बगैर स्पेसर एंगल के अनुप्रयोग के लिए	137869	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
क्लपि पैनल 100 के लिए एंड कवरिंग का सेट *	2 पीस, पतला प्रारूप, बगैर स्पेसर एंगल के अनुप्रयोग के लिए	137867	स्टेनलेस स्टील जैसा
क्लपि पैनल 100 के लिए एंड कवरिंग का सेट *	2 पीस, पतला प्रारूप, बगैर स्पेसर एंगल के अनुप्रयोग के लिए	137865	EV1

# वॉल इंस्टालेशन के लिए 45 mm ग्लास क्लैम्पिंग प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास

## 100 क्लिप पैनेल पूरा सेट

Perlan फिटिंग प्रणालियों को ढकने के लिए क्लिप पैनेल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	स्थापना का प्रकार
100 क्लिप पैनेल पूरा सेट	दीवार और सीलिंग में माउन्ट करने के लिए, सतत स्क्रीन, बीस्पोक	138098	दीवार, सीलिंग

\* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।