

उत्पाद डेटा शीट

45 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास स्थरि पैनल



140 kg लीफ के वजन वाले ग्लास के दरवाजों और स्थरि पैनल तथा छत पर लगाई गई 45 mm की कांच की क्लैपिंग प्लेट के साथ स्लाइडिंग फिटिंग

एप्लिकेशन क्षेत्र

- भीतरी क्षेत्र में भारी यातायात वाले स्लाइडिंग दरवाजे
- नज्दी घरों, कार्यालय कक्षों और सम्मेलन कक्षों और होटलों में भी
- सभी दृश्य क्षेत्रों में फिटिंग माउंटिंग
- ग्लास स्थरि पैनल के साथ सगिल और डबल-लीफ ग्लास स्लाइडिंग दरवाजे
- सीलिंग इंस्टालेशन

45 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास स्थरि पैनल

उत्पाद की विशेषताएँ

- 140 kg तक के लीफ के वजन के लिए स्लाइडिंग फिटिंग
- 45 mm की क्लैपिंग प्लेट और लेटरल स्थरि पैनल के साथ ग्लास लीफ के लिए
- 80 kg तक के लीफ के वजन वाले दरवाजों के लिए एक ओर या दोनों ओर डैम्पिंग के साथ ताकदिरवाजे धीरे से सहज रूप में धीमे हो जाएं और स्वतः अंतिम स्थिति में जाएं
- छोटा फ्लोर- और साइड प्रोफाइल, स्थरि पैनल और ग्लास स्लाइडिंग दरवाजे के लिए विशाल क्लीरन्स गेज को सक्षम करते हैं
- रबर गार्ड द्वारा स्थरि पैनल ग्लेज़िंग त्वरित और सरल की जा सकती है

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम

45 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास स्थरि पैनल

के होते हैं

ग्लास लीफ के लिए फ्लोर गाइड

परिवर्तनशील समायोजन के साथ गाइड: 8, 10 और 12 mm मोटाई वाले शीशे के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	शीशे की मोटाई
ग्लास लीफ के लिए (समायोज्य) फ्लोर गाइड	परिवर्तनशील समायोजन के साथ, 8-13.5 mm की मोटाई वाले शीशे में, टेक्सचर्ड सतह वाले शीशे में शोर कम करने के लिए फ्लिस टेप के साथ, बगैर अनुलग्नक सामग्री के	120417	सिल्वर रंग	8 - 13.5 mm

उपसाधन

एंड स्टॉप, समायोज्य होल्ड-ओपन स्प्रिंग के साथ

Perlan स्लाइडिंग फिटिंग के लिए एडजस्टेबल एंड स्टॉप



नाम	आइडी क्रमांक
एंड स्टॉप, समायोज्य होल्ड-ओपन स्प्रिंग के साथ	069274

45 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास स्थरि पैनल

होल्ड-ओपन स्प्रिंग

एंड स्टॉप Perlan 140 के लिए होल्ड-ओपन स्प्रिंग



नाम	आइडी क्रमांक
होल्ड-ओपन स्प्रिंग	064242

लीफ स्टॉप

स्लाइडिंग लीफ के लिए एंड स्टॉप



नाम	आइडी क्रमांक
लीफ स्टॉप	000339
लीफ स्टॉप	000342

एलएसजी ग्लास / धातु गोंद सेट *

कांच के फलको के साथ एल्यूमीनियम कोणों को जोड़ने के लिए ग्लास-धातु एडहेसिव



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
एलएसजी ग्लास / धातु गोंद सेट 50 g *	30 तक पैनलों के लिए	133039

45 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास स्थरि पैनल

45 MM कांच की क्लैपिंग प्लेट के लिए क्लैम्प इनसर्ट *

12.76 mm (1/2 इंच) कांच की मोटाई हेतु टर्मिनल पत्रक



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
45 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट के लिए क्लैम्प इनसर्ट *	2 कांच की क्लैपिंग प्लेट, 12.7 mm (1/2 inch) एकल फलक सुरक्षा कांच ESG के लिए उपयुक्त	133022

सेट, ऊंचाई भरपाई/छत की दूरी के परविवर्तनशील समायोजन के साथ

ट्रैक की सीलिंग इंस्टालेशन के लिए परविवर्तनशील सीलिंग समायोजन



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
सेट, ऊंचाई भरपाई/छत की दूरी के परविवर्तनशील समायोजन के साथ	6 पीस, परविवर्तनशील समायोजन के साथ ऊंचाई भरपाई 13 mm से 18 mm तक. सीलिंग इंस्टालेशन में क्लिपिंग पैनल 100/145 के साथ और साधारणतया वर्षिम छत योजना की स्थिति में उपयोग के लिए	138099

PERLAN DUOSYNC सेट, ग्लास लीफ़

Duosync - ग्लास लीफ़ के लिए मैनुअल ड्राइव



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	शीशे की मोटाई	स्थापना का प्रकार
Perlan Duosync सेट, ग्लास लीफ़	140 kg तक के 2-लीफ़ वाले दरवाज़ों को सक्विरोनस बनाने के लिए: 2 x डफ़िलेक्शन पुली, 2 x चालक, 45 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट के लिए, टूथ बेल्ट 12.5 m, स्थापना सामग्री	139207	8 - 12.76 mm	दीवार, सीलिंग

45 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास स्थरि पैनल

PERLAN SOFTSTOP सेट, मझला प्रारूप, एकतरफ़ी डैम्पनिंग, 80 KG तक

80 kg तक के लीफ के वजनो और 900 से 1290 mm लीफ की चौड़ाई के लिए Perlan Softstop एकतरफ़ी डैम्पनिंग



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	सेट में सम्मिलित है: 2 x रोलर गाड़ी, एकतरफ़ी डैपर इकाई के साथ, 2 x एन्ड स्टॉप, 1 x ट्रिगर, फक्सिंग पेंच के साथ, 2 x मानक सस्पेंशन प्लेट	128877	900 mm	1290 mm

PERLAN SOFTSTOP सेट लम्बा प्रारूप, दोतरफा डैम्पनिंग, 80 KG तक

80 kg तक के लीफ के वजनो के लिए Perlan SoftStop दोतरफा डैम्पनिंग



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	सेट में सम्मिलित है: 2 x रोलर गाड़ी, दुतरफ़ा डैपर इकाई के साथ, 2 x एन्ड स्टॉप, 2 x ट्रिगर, फक्सिंग पेंचो के साथ, 2 x मानक सस्पेंशन प्लेट	128891	1290 mm	1700 mm

PERLAN SOFTSTOPDUO सेट, दोतरफा डैम्पनिंग

Perlan SoftStopDuo दोतरफ़ी डैम्पनिंग के साथ 80 kg लीफ के वजनो तक



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
Perlan SoftStopDuo सेट, दोतरफा डैम्पनिंग, 80 kg तक	सेट में सम्मिलित है: 2 x रोलर गाड़ी, दुतरफ़ा डैपर इकाई के साथ, 2 x एन्ड स्टॉप, 2 x ट्रिगर, फक्सिंग पेंचो के साथ, 2 x मानक सस्पेंशन प्लेट	150071	750 mm	1290 mm

45 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास स्थरि पैनल

एलएसजी ग्लूइंग ब्रैकेट सेट *

एलएसजी (लैमिनेटेड सुरक्षा कांच) और कांच की क्लैपिंग प्लेट 45 के लिए अलू-बॉन्डिंग एंगल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
एलएसजी ग्लूइंग ब्रैकेट सेट *	VSG न टूटनेवाला शीशे के लिए उपयुक्त, 45 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट के साथ, 2 क्लैम्पन प्लेटों के लिए, बगैर ऐडहीसिवि	133099

हैंडल बार कॉन्फ़िगर किया गया *


पुश हैंडल - ग्लास लीफ पर माउंटिंग के लिए गोल प्रकार



नाम	आइडी क्रमांक	रंग
हैंडल बार कॉन्फ़िगर किया गया *	127616	स्टेनलेस स्टील

PERLAN दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा

ट्रैक की अदृश्य वाल इंस्टालेशन के लिए वाल ब्रैकेट



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
Perlan दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा	वर्षीय रूप से निर्मित, 37 mm तक मोटे लीफ के लिए	130468	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा	वर्षीय रूप से निर्मित, 37 mm तक मोटे लीफ के लिए	130462	EV1

45 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास स्थरि पैनल

PERLAN / LEVOLAN स्थरि पैनल के लिए ग्लास सील

फक्सिड पैनल प्रोफाइल के लिए ग्लास सील



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
Perlan / Levolan स्थरि पैनल के लिए ग्लास सील	8, 10, 12 mm मोटे शीशों के लिए	126869	सलेटी रंग
Perlan / Levolan स्थरि पैनल के लिए ग्लास सील	8, 10, 12 mm मोटे शीशों के लिए	158650	काला रंग

PERLAN SOFTSTOP सेट छोटा प्रारूप, एक तरफ डैम्पनिंग, 80 KG तक

80 kg तक लीफ के वजन और 575 से 900 mm लीफ की चौड़ाई के लिए Perlan SoftStop एकतरफ़ी डैम्पिंग



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	सेट में सम्मिलित है: 2 x रोलर गाड़ी, एकतरफ़ी डैपर इकाई के साथ, 2 x एन्ड स्टॉप, 1 x ट्रिगर, फक्सिड प्लेट के साथ, 2 x मानक सस्पेंशन प्लेट	128876	575 mm	900 mm

शीशे के लिए फ्लोर गाइड सेट

8, 10 और 12 mm कांच की मोटाई हेतु ग्लास स्लाइडिंग लीफो के लिए फ्लोर गाइड



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	शीशे की मोटाई
ग्लास लीफ के लिए फ्लोर गाइड (स्टेनलेस स्टील)	8, 10, 12 mm शीशे के लिए	134990	स्टेनलेस स्टील	8 - 12 mm

45 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास स्थरि पैनल

100 क्लिप पैनल पूरा सेट

Perlan फिटिंग प्रणालियों को ढकने के लिए क्लिप पैनल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	स्थापना का प्रकार
100 क्लिप पैनल पूरा सेट	दीवार और सीलिंग में माउन्ट करने के लिए, सतत स्क्रीन, बीस्पोक	138098	दीवार, सीलिंग

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।