

# उत्पाद डेटा शीट

## Slimchain 230 V \*



आकर्षक डिज़ाइन में चेन ड्राइव, अनेक अनुप्रयोग विकल्पों के साथ, 230 V प्रारूप में

### एप्लिकेशन क्षेत्र

- सम्मुख क्षेत्र में प्राकृतिक वेंटिलेशन
- नीचे से जुड़ी, ऊपर से जुड़ी और साइड से जुड़ी लीफ़ों के साथ अंदर और बाहर की ओर खुलने वाली खड़कियां
- बाहर को खुलने वाली, प्रोजेक्टेड टॉप-हंग खड़की
- लकड़ी, प्लास्टिक या धातु की खड़कियों पर माउंटिंग
- लीफ-, फ्रेम- या एकीकृत इंस्टालेशन

# Slimchain 230 V \*

## उत्पाद की विशेषताएँ

- छरहरा और सजीला दृश्य कफियाती रूप से सम्मुख डज़ाइन में एकीकृत होता है
- स्मार्ट स्थायी माउंटिंग प्रणाली के साथ सरल और त्वरति माउंटिंग
- केबल प्लग के साथ कनेक्शन टर्मिनल द्वारा ड्राइव का सीधा 230 V कनेक्शन
- 230 V कंसील्ड लाइन फीड
- पैरामीटर सेटिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली तक सर्विस कवर के ज़रिए पहुँचा जा सकता है
- ड्राइव स्ट्रोक परिवर्तनशील समायोजन के साथ
- विशेष डज़ाइन में उपलब्ध - स्ट्रोक, केबल की लंबाई, रंग और अभिविन्यास को बाएं/दाएं कॉन्फ़िगर किया जा सकता है

## तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	Slimchain 230 V *
फ्रेम पर रक्ति स्थान की आवश्यकता (न्यूनतम)	फ्रेम इंस्टालेशन EW: 40 mm, लीफ स्थापना EW: 16/21 mm, फ्रेम इंस्टालेशन AW: 31 mm
लीफ पर रक्ति स्थान की आवश्यकता (न्यूनतम)	फ्रेम इंस्टालेशन EW: 40 mm, लीफ स्थापना EW: 34/29 mm, फ्रेम इंस्टालेशन AW: 19 mm
ओपनगि गति, वेटलिशन	5 mm/s
क्लोजगि गति (अधिकतम)	5 mm/s
संपीडन बल (अधिकतम)	100 N (स्ट्रोक पर नरिभर), देखे वदियुत-पथ आरेख
लॉकनिंग शक्ति (अधिकतम)	2000 N
संकरषण	300 N
लीफ का वजन	200 kg*
ओवरलैप क्षेत्र	0 - 23 mm (अनुप्रयोग और कंसोल सेट पर नरिभर)
संचालन में वोल्टेज	230 V ± 10 %
वर्कगि करंट	230 V
वर्तमान खपत	0.3 A
इलेक्ट्रिकि पॉवर खपत	30 W
ड्यूटी रेटगि	30 %
कनेक्टर केबल की विशेष लम्बाई	5 m, 7.5 m
न्यूनतम कोर क्रॉस-सेक्शन	0.75 mm <sup>2</sup>
तारों की संख्या	3 cores_HIN
सर्विस तापमान	-5 - 70 °C
आईपी रेटगि	IP30
सुरक्षा वर्ग	II
ओपनगि गति समायोज्य (वेटलिशन)	हाँ
स्ट्रोक अवनत का प्रकार	सक्रोनाइजगि यूनिट, फैक्टरी सेटनिंग
प्रलंबन अंत स्थिति स्वचि ऑफ	इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, मार्गदर्शक के ज़रिए
आकुंचन अंत स्थिति स्वचि ऑफ	इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, वदियुत उपभोग के ज़रिए

# Slimchain 230 V \*

अधभार शट डाउन	हाँ
KNX सक्षम	नहीं
नीचे से जुड़ी, अंदर को खुलने वाली खड़की, फ्रेम इंस्टालेशन	हाँ
नीचे से जुड़ी, अंदर को खुलने वाली खड़की, लीफ स्थापना	हाँ
नीचे से जुड़ी, बाहर को खुलने वाली खड़की, फ्रेम इंस्टालेशन	हाँ
स्वनिंग लीफ, अंदर को खुलने वाली खड़की, फ्रेम इंस्टालेशन	हाँ
स्वनिंग लीफ, अंदर को खुलने वाली खड़की, लीफ स्थापना	हाँ
स्वनिंग लीफ, बाहर को खुलने वाली खड़की, फ्रेम इंस्टालेशन	हाँ
ऊपर से जुड़ी, अंदर को खुलने वाली खड़की, फ्रेम इंस्टालेशन	हाँ
ऊपर से जुड़ी, अंदर को खुलने वाली खड़की, लीफ स्थापना	हाँ
ऊपर से जुड़ी, बाहर को खुलने वाली खड़की, फ्रेम इंस्टालेशन	हाँ
टॉप-हंग प्रोजेक्टिंग वडि, बाहर को खुलने वाली खड़की, फ्रेम इंस्टालेशन	हाँ

## वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	स्ट्रोक	लम्बाई
Slimchain R		182590	EV1	500 mm	628 mm
Slimchain L		182570	EV1	200 mm	478 mm
Slimchain L		182593	सफेद 9016	800 mm	778 mm
Slimchain R		182582	EV1	200 mm	478 mm
Slimchain L		182584	EV1	300 mm	528 mm
Slimchain R		182591	सफेद 9016	500 mm	628 mm
Slimchain L		182571	सफेद 9016	200 mm	478 mm
Slimchain R		182595	सफेद 9016	800 mm	778 mm
Slimchain - वशिष्ट प्रारूप	अभिविन्यस्त कए जा सकते हैं: स्ट्रोक, केबल की लम्बाई, रंग, दायें/बायें अनुस्थिति	182596	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल		
Slimchain L		182588	EV1	500 mm	628 mm
Slimchain L		182585	सफेद 9016	300 mm	528 mm
Slimchain L		182592	EV1	800 mm	778 mm
Slimchain R		182586	EV1	300 mm	528 mm

# Slimchain 230 V \*

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	स्ट्रोक	लम्बाई
Slimchain R		182594	EV1	800 mm	778 mm
Slimchain R		182587	सफेद 9016	300 mm	528 mm
Slimchain R	GEZE चेन ड्राइव Slimchain 230 V AC	182583	सफेद 9016	200 mm	478 mm
Slimchain L		182589	सफेद 9016	500 mm	628 mm

## उपसाधन

### सेफ्टी सीजर स्टे नम्बर 35

नीचे से जुड़े लीफ की संरक्षा के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
सेफ्टी सीजर स्टे नम्बर 35	बैयरनिंग प्रारूप Fixpack (10 पीस) लीफ की न्यूनतम ऊंचाई 300mm	014499	ज़कि चढ़ा हुआ

### सेफ्टी सीजर स्टे नम्बर 60

नीचे से जुड़े लीफ की संरक्षा के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
सेफ्टी सीजर स्टे नम्बर 60	बैयरनिंग प्रारूप Fixpack (10 पीस) लीफ की न्यूनतम ऊंचाई 700mm	133814	ज़कि चढ़ा हुआ

## Slimchain 230 V \*

### कंसोल सेट A SLIMCHAIN

नीचे से जुड़ी, ऊपर से जुड़ी, साइड से जुड़ी खड़कियों के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
कंसोल सेट A Slimchain	अंदर को खुलने वाली, नीचे से जुड़ी, ऊपर से जुड़ी, साइड से जुड़ी खड़कियों के लिए, फ्रेम इंस्टालेशन	147061	सफेद 9016
कंसोल सेट A Slimchain	अंदर को खुलने वाली, नीचे से जुड़ी, ऊपर से जुड़ी, साइड से जुड़ी खड़कियों के लिए, फ्रेम इंस्टालेशन	147060	काला रंग

### कंसोल सेट B SLIMCHAIN

नीचे से जुड़ी, ऊपर से जुड़ी, साइड से जुड़ी खड़कियों के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
कंसोल सेट B Slimchain	नीचे से जुड़ी, ऊपर से जुड़ी, साइड से जुड़ी खड़कियों के लिए, अंदर को खुलने वाली खड़की में लीफ स्थापना, बाहर को खुलने वाली खड़की में फ्रेम इंस्टालेशन	147063	सफेद 9016
कंसोल सेट B Slimchain	नीचे से जुड़ी, ऊपर से जुड़ी, साइड से जुड़ी खड़कियों के लिए, अंदर को खुलने वाली खड़की में लीफ स्थापना, बाहर को खुलने वाली खड़की में फ्रेम इंस्टालेशन	147062	काला रंग

### कंसोल सेट C SLIMCHAIN

नीचे से जुड़ी और साइड से जुड़ी खड़कियों के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
कंसोल सेट C Slimchain	अंदर को खुलने वाली, नीचे से जुड़ी खड़की और साइड से जुड़ी खड़कियों के लिए फ्रेम में एकीकृत इंस्टालेशन	155878	सल्ट्वर रंग

## Slimchain 230 V \*

### अपना मनपसंद SLIMCHAIN कंसोल सेट चुने


खोलने का प्रकार और रंग वशिष्ट प्रारूप में अभिविन्यस्त किए जा सकते हैं



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
कंसोल सेट Slimchain वशिष्ट प्रारूप	अभिविन्यस्त किए जा सकते हैं: खोलने का प्रकार, रंग	147071	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

### LIN-पैरामिटरिकरण अनुकूलक

GEZE सर्विस टर्मिनल ST 220 के GEZE चैन ड्राइव Slimchain 230 V में एकीकरण के लिए, LIN-BUS के माध्यम से पैरामीटर सेटिंग के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
LIN-पैरामिटरिकरण अनुकूलक	GEZE सर्विस टर्मिनल ST 220 के GEZE चैन ड्राइव Slimchain 230 V में एकीकरण के लिए, LIN-BUS के माध्यम से पैरामीटर सेटिंग के लिए	179238

### LTA-LSA \*

ओपन / क्लोज के लिए रोटरी नॉब वाला वेट स्विच



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	स्थापना का प्रकार
वेट स्विच/फैन स्विच LTA-LSA *	रोटरी नॉब के साथ, वेट स्विच "ओपन-क्लोज" या फैन स्विच "ओपन-स्टॉप-क्लोज" के रूप में उपयोग किया जा सकता है	118476	अल्पाइन सफ़ेद	फ्लश माउंटेड

## Slimchain 230 V \*

### WRM-230 \*

230 V DC के साथ खड़की ड्राइव्स के नियंत्रण हेतु प्राप्त मॉड्यूल



### WTH \*

GEZE रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से GEZE स्वचालित दरवाजे और खड़की ड्राइव के सक्रियण के लिए रमोट कंट्रोल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	वर्कगि करंट	स्थापना का प्रकार
WTH-2 रमोट कंट्रोल 2 चैनल *	दीवार ब्रैकेट और आईपी रेटिंग IP54	131210	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	दीवार
WTH-4 रमोट कंट्रोल 4 चैनल *	दीवार ब्रैकेट और आईपी रेटिंग IP54	131211	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	दीवार
WTH-1 रमोट कंट्रोल 1 चैनल *	दीवार ब्रैकेट और आईपी रेटिंग IP54	131209	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	दीवार

### WTM \*

GEZE रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से GEZE स्वचालित दरवाजे और खड़की ड्राइव के नियंत्रण के लिए रेडियो ट्रांसमीटर मॉड्यूल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	वर्कगि करंट	स्थापना का प्रकार
रेडियो ट्रांसमीटर मॉड्यूल WTM *	44 x 30 x 11 mm (चौ x ऊँ x गह), पुश बटन में वैकल्पिक एकीकरण के लिए	131212	44 x 30 x 11 mm	3 V DC	एकीकृत

### WRM-230B \*

230 V DC के साथ खड़की ड्राइव्स के नियंत्रण हेतु प्राप्त मॉड्यूल





## Slimchain 230 V \*

\* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।