

उत्पाद डेटा शीट

ECturn Inside



125 kg तक के सगिल लीफ बाधा-मुक्त दरवाजों के लिए एकीकृत करने योग्य
इलेक्ट्रो-मैकेनिकि स्वगि दरवाजा ड्राइव

ECTurn Inside

एप्लिकेशन क्षेत्र

- सगिल लीफ दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- 1100 mm लीफ की चौड़ाई या 125 kg भार तक के सगिल-एक्शन दरवाजे
- सामान्य पदचनिह वाले प्रवेशद्वार और आंतरिक दरवाजे
- 55 mm से लेकर और अधिक मोटाई के डोर लीफ
- डोर लीफ या फ्रेम में एकीकृत असेंबली
- बाधा-मुक्त प्रवेश

उत्पाद की विशेषताएँ

- ड्राइव को डोर लीफ या फ्रेम में इन्सर्ट किया होता है और यह उच्चतम डिजाइन मानकों को पूरा करती है
- ओपनगि और क्लोजगि गतिको प्रत्येक मामले में समायोजित किया जा सकता है
- वैद्युत लैचिंग की कार्रवाई, जो दरवाजे की गतिबंद पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- लो-ऊर्जा-फंक्शन, कम गति के साथ दरवाजे को खोलता है और इस प्रकार उच्चतम सुरक्षा मानकों को पूरा करता है
- बाधा संसूचन स्पर्श द्वारा बाधा का पता लगाता है और खोलने और बंद करने की प्रक्रिया को रोक देता है
- आटोमेटिक रिवर्सिंग फंक्शन बाधा का पता लगाता है और ओपनगि पोजीशन में लौटाता है
- पुश एंड गो फंक्शन दरवाजे के लीफ को हल्के से दबाने पर ड्राइव स्वचालन को सक्रिय करता है
- ड्राइव का उपयोग गाइड रेल के साथ किया जाता है
- पावर वफिलता के मामले में वैकल्पिक रचिअर्जेबल बैटरी अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चिती करती है
- प्रतारैडियो ट्रांसमिटर, केबल रहित सक्रियण के लिए वैकल्पिक रेडियो बोर्ड

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	ECTurn Inside
लीफ का वजन (अधिकतम) 1-लीफ दरवाज़ा	125 kg
लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम-अधिकतम)	700 mm - 1100 mm
ड्राइव का प्रकार	वैद्युत-यांत्रिक
ओपनगि कोण (अधिकतम)	110 °
DIN बाएं	हाँ
DIN दाएं	हाँ
दरवाज़े के लीफ में स्थापना	हाँ
दरवाज़े के फ्रेम में स्थापना	हाँ
यांत्रिक लैचिंग की कार्रवाई	नहीं
वैद्युत लैचिंग की कार्रवाई	हाँ
मेस से कटा हुआ	केबल-प्लग कनेक्टर
सक्रियण देरी (अधिकतम)	20 s

Ecturn Inside

वर्कगि करंट	24 V
क्षमता रेटगि	75 W
बाहरी उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक आपूर्ति (24 V DC)	600 mA
सर्वसि तापमान	-15 - 50 °C
आर्द्रता, गैर संघनक (अधिकतम)	95 %
आईपी रेटगि	IP20
संचालन का तरीका	स्वचालति, खुला रखे, नाइट मोड, ऑफ
औटोमैटिक फंक्शन	हाँ
लो एनर्जी फंक्शन	हाँ
स्मार्ट-स्वनिंग	नहीं
सर्वो फंक्शन	नहीं
बाधा संसूचन	हाँ
स्वचालति रिवर्सगि	हाँ
पुश & गो	संयोज्य
संचालन	प्रोग्राम स्वचि ड्राइव में एकीकृत, प्रोग्राम स्वचि TPS, प्रोग्राम स्वचि MPS
पैरामीटर सेटगि	नयितरण, प्रोग्राम स्वचि DPS
मानक अनुरूपता	EN 16005
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं

के होते हैं

ECTURN INSIDE

125 kg तक के सगिल लीफ बाधा-मुक्त दरवाजों के लिए एकीकृत करने योग्य इलेक्ट्रो-मैकेनिकि स्वगि दरवाजा ड्राइव



गाइड रेल ECTURN INSIDE

डोर फ्रेम या दरवाजे के लीफ में स्थापना के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
गाइड रेल Ecturn Inside		149542	सलिवर रंग
गाइड रेल Ecturn Inside	अभिनियस्त कए जा सकते हैं: रंग, स्पनिडल एक्सटेंशन 0 - 20 mm	150727	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

Ecturn Inside

स्थापना सामग्री, लकड़ी और धातु का दरवाज़ा

लकड़ी के दरवाज़ों या धातु के दरवाज़ों के लिए



नाम	आइडी क्रमांक
स्थापना सामग्री, लकड़ी का दरवाज़ा - Ecturn Inside	149500
स्थापना सामग्री, धातु का दरवाज़ा - Ecturn Inside	149502

उपसाधन

रचिार्जेबल बैटरी ECTURN INSIDE *

पॉवर वफिलता की स्थिति में प्रचालन सुनिश्चित करता है



नाम	आइडी क्रमांक
रचिार्जेबल बैटरी Ecturn Inside *	149496

ECTURN INSIDE बाहरी प्रोग्राम स्विच *

मौजूदा प्रोग्राम स्विच को दरवाज़े के मुख्य क्लोजिंग कनिरे पर लगाने के लिए केबल और आवरण



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
प्रोग्राम स्विच सेट	Ecturn Inside के मौजूदा प्रोग्राम स्विच को दरवाज़ा के मुख्य क्लोजिंग कनिरे पर लगाने के लिए केबल और आवरण	149504	काला रंग

ECturn Inside

GC 338

स्वचालित स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों के रक्षण के लिए स्टैंडबाय मोड के साथ सेंसर स्ट्रिपि



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	आउटपुट	वर्कगि करंट
GC 338 सेंसर स्ट्रिपि जोड़ा 1200 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षा करने के लिए दो पूरे सेंसर स्ट्रिपि से बना हुआ	142825	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	वदियुत रलि	24 V DC +/-20%
GC 338 सेंसर स्ट्रिपि जोड़ा 1500 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षा करने के लिए दो पूरे सेंसर स्ट्रिपि से बना हुआ	142827	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	पोटेशियल-मुक्त रलि संपर्क	24 V DC +/-20%
GC 338 सेंसर स्ट्रिपि जोड़ा 1500 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षा करने के लिए दो पूरे सेंसर स्ट्रिपि से बना हुआ	142757	EV1	वदियुत रलि	24 V DC +/-20%
GC 338 सेंसर स्ट्रिपि जोड़ा 1200 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षा करने के लिए दो पूरे सेंसर स्ट्रिपि से बना हुआ	142219	EV1	वदियुत रलि	24 V DC +/-20%

एलबो स्वचि KFT

स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए प्लास्टिक से बने एलबो स्वचि और आईपी रेटिंग IP20



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
एलबो स्वचि KFT	अत्यंत सपाट डज़िइन, आईपी रेटिंग IP20	114077	स्टेनलेस स्टील के रंग में	90 x 179 x 23 mm	सर्फेस माउंटेड
एलबो स्वचि KFT	अत्यंत सपाट डज़िइन, आईपी रेटिंग IP20	114078	सफ़ेद	90 x 179 x 23 mm	सर्फेस माउंटेड

एलबो स्वचि LS 990

स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए एलबो स्वचि



ECturn Inside

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
एल्बो स्विच LS 990	आईपी रेटिंग IP30 ऊँ=223mm	128583	स्टेनलेस स्टील	81 x 223 x 18 mm	फ्लश माउंटेड
एल्बो स्विच LS 990	आईपी रेटिंग IP30 ऊँ=223mm	128582	स्टेनलेस स्टील	81 x 223 x 51 mm	सर्फेस माउंटेड
एल्बो स्विच LS 990	आईपी रेटिंग IP30 ऊँ=223mm	141041	अल्पाइन सफेद	81 x 223 x 51 mm	सर्फेस माउंटेड
एल्बो स्विच LS 990	आईपी रेटिंग IP30 ऊँ=223mm	141042	अल्पाइन सफेद	81 x 223 x 18 mm	फ्लश माउंटेड

एलईडी सेंसर बटन *

स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए पुश बटन



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
एलईडी सेंसर बटन *	स्वचालित दरवाज़ा प्रणाली के सक्रियण के लिए नीली LED प्रकाश व्यवस्था के साथ कैपेसिटिव बटन और स्पर्शनीय ब्रेल लपि. आईपी रेटिंग IP69K	137529	काला रंग	100 x 100 x 10 mm	PNP ट्रांजिस्टर उत्पादन
एलईडी सेंसर बटन ग्लास *	स्वचालित दरवाज़ा प्रणाली के सक्रियण के लिए नीली LED प्रकाश व्यवस्था के साथ कैपेसिटिव बटन. आईपी रेटिंग IP69K	143412	सफेद	100 x 100 x 8 mm	PNP ट्रांजिस्टर उत्पादन

GC 335

स्वचालित स्विनिंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों के संरक्षण के लिए उच्च सुरक्षा मानक के साथ सेंसर स्ट्रिपि



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
GC 335 सेंसर स्ट्रिपि 1400 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्विनिंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षित करने के लिए सेंसर स्ट्रिपि / मास्टर मॉड्यूल और एंड कैप्स के साथ	128071	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	1400 x 42 x 37 mm	पोटेशियल-मुक्त रलि संपर्क
GC 335 सेंसर स्ट्रिपि 310 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्विनिंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षित करने के लिए सेंसर स्ट्रिपि / मास्टर मॉड्यूल और एंड कैप्स के साथ	129856	EV1	310 x 42 x 37 mm	पोटेशियल-मुक्त रलि संपर्क
GC 335 सेंसर स्ट्रिपि 1400 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्विनिंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षित करने के लिए सेंसर स्ट्रिपि / मास्टर मॉड्यूल और एंड कैप्स के साथ	128060	सफेद 9016	1400 x 42 x 37 mm	पोटेशियल-मुक्त रलि संपर्क
GC 335 सेंसर स्ट्रिपि 900 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्विनिंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षित करने के लिए सेंसर स्ट्रिपि / मास्टर मॉड्यूल और एंड कैप्स के साथ	128057	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	900 x 42 x 37 mm	पोटेशियल-मुक्त रलि संपर्क
GC 335 सेंसर स्ट्रिपि 1400 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्विनिंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षित करने के लिए सेंसर स्ट्रिपि / मास्टर मॉड्यूल और एंड कैप्स के साथ	128058	EV1	1400 x 42 x 37 mm	पोटेशियल-मुक्त रलि संपर्क

Ecturn Inside

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
GC 335 सेंसर स्ट्रपि 310 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षा करने के लिए सेंसर स्ट्रपि / मास्टर मॉड्यूल और एंड कैप्स के साथ	129859	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	310 x 42 x 37 mm	पोटेशियल-मुक्त रलि संपर्क
GC 335 सेंसर स्ट्रपि 900 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षा करने के लिए सेंसर स्ट्रपि / मास्टर मॉड्यूल और एंड कैप्स के साथ	128054	EV1	900 x 42 x 37 mm	पोटेशियल-मुक्त रलि संपर्क

WRB-5 *

स्विंग लीफ दरवाज़ा ड्राइव Ecturn, Ecturn Inside और Powerturn के लिए रेडियो रसिप्शन बोर्ड



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	वर्कगि करंट	स्थापना का प्रकार
रेडियो रसिप्शन बोर्ड WRB-5 *	Powerturn, Ecturn और Ecturn Inside के लिए	135170	44 x 27 x 10 mm	5 V DC	DCU नियंत्रण इकाइयों में प्लग-इन किया जा सकता है

WTH *

GEZE रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से GEZE स्वचालित दरवाज़े और खड़की ड्राइव के सक्रियण के लिए रमोट कंट्रोल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	वर्कगि करंट	स्थापना का प्रकार
WTH-2 रमोट कंट्रोल 2 चैनल *	दीवार ब्रैकेट और आईपी रेटिंग IP54	131210	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	दीवार
WTH-4 रमोट कंट्रोल 4 चैनल *	दीवार ब्रैकेट और आईपी रेटिंग IP54	131211	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	दीवार
WTH-1 रमोट कंट्रोल 1 चैनल *	दीवार ब्रैकेट और आईपी रेटिंग IP54	131209	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	दीवार

Ecturn Inside

GC 302

स्वचालित दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए राडार गति संसूचक



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
GC 302 R राडार गति संसूचक	स्वचालित दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए राडार गति संसूचक	124087	काला रंग	176 x 62 x 52 mm	पोटेशियल-मुक्त रलि संपर्क
GC 302 R राडार गति संसूचक	स्वचालित दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए राडार गति संसूचक	124088	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	176 x 62 x 52 mm	पोटेशियल-मुक्त रलि संपर्क

GC 307+ *

स्वचालित दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए गैर-संपर्क नकिटता स्वचि



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
GC 307+ (हाथ आइकन) *	स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए नकिटता स्वचि	195727	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 21 mm	सर्फ़ेस माउंटेड
GC 307+ (WC आइकन) *	स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए नकिटता स्वचि / Powerturn, EMD और मानक स्लाइडिंग दरवाज़ों के लिए उपयुक्त	195751	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 21 mm	सर्फ़ेस माउंटेड
GC 307+ (हाथ आइकन) *	स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए नकिटता स्वचि	193226	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 8 mm	फ्लश माउंटेड
GC 307+ (WC आइकन) *	स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए नकिटता स्वचि / Powerturn, EMD और मानक स्लाइडिंग दरवाज़ों के लिए उपयुक्त	195750	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 8 mm	फ्लश माउंटेड

GC 342

एकीकृत ऑब्जेक्ट ब्लैकगि और वाल ब्लैकगि के साथ स्वचालित दरवाज़ों और खड़कियों को सुरक्षा करने के लिए लेजर स्कैनर



ECturn Inside

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
GC 342 (बायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्वगि दरवाजों की स्वाइवलिगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167433	सफ़ेद	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेथयिल-मुक्त रलि संपर्क
GC 342 (दायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्वगि दरवाजों की स्वाइवलिगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167435	काला रंग	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेथयिल-मुक्त रलि संपर्क
GC 342 (बायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्वगि दरवाजों की स्वाइवलिगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167434	स्टेनलेस स्टील के रंग में	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेथयिल-मुक्त रलि संपर्क
GC 342 (बायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्वगि दरवाजों की स्वाइवलिगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167432	काला रंग	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेथयिल-मुक्त रलि संपर्क
GC 342 Kit	स्वचालित स्वगि दरवाजों की स्वाइवलिगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / दो सेंसर मॉड्यूल, केबल और सहायक उपकरण से नरिमति	167439	सफ़ेद	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेथयिल-मुक्त रलि संपर्क
GC 342 (दायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्वगि दरवाजों की स्वाइवलिगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167437	स्टेनलेस स्टील के रंग में	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेथयिल-मुक्त रलि संपर्क
GC 342 Kit	स्वचालित स्वगि दरवाजों की स्वाइवलिगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / दो सेंसर मॉड्यूल, केबल और सहायक उपकरण से नरिमति	167438	काला रंग	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेथयिल-मुक्त रलि संपर्क
GC 342 (दायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्वगि दरवाजों की स्वाइवलिगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167436	सफ़ेद	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेथयिल-मुक्त रलि संपर्क
GC 342 Kit	स्वचालित स्वगि दरवाजों की स्वाइवलिगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / दो सेंसर मॉड्यूल, केबल और सहायक उपकरण से नरिमति	167440	स्टेनलेस स्टील के रंग में	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेथयिल-मुक्त रलि संपर्क

GC 342+ *

एकीकृत वस्तु और वाल ब्लैकगि के साथ स्वचालित स्वनिग लीफ दरवाजों को सुरक्षित करने के लिए लेजर स्कैनर



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
GC 342+ (बायाँ मॉड्यूल) *	स्वचालित स्वगि दरवाजों के, द्वितीयक क्लोजगि कनिारो सहति, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेजर पर्दों के साथ लेजर स्कैनर; स्पर्ष-मुक्त नयितरण के लिए अतिरिक्त आउटपुट / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	198693	स्टेनलेस स्टील के रंग में	145 x 88 x 68 mm	3 पोटेथयिल-मुक्त रलि संपर्क
GC 342+ (बायाँ मॉड्यूल) *	स्वचालित स्वगि दरवाजों के, द्वितीयक क्लोजगि कनिारो सहति, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेजर पर्दों के साथ लेजर स्कैनर; स्पर्ष-मुक्त नयितरण के लिए अतिरिक्त आउटपुट / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	198669	काला रंग	145 x 88 x 68 mm	3 पोटेथयिल-मुक्त रलि संपर्क
GC 342+ (बायाँ मॉड्यूल) *	स्वचालित स्वगि दरवाजों के, द्वितीयक क्लोजगि कनिारो सहति, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेजर पर्दों के साथ लेजर स्कैनर; स्पर्ष-मुक्त नयितरण के लिए अतिरिक्त आउटपुट / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	198671	सफ़ेद	145 x 88 x 68 mm	3 पोटेथयिल-मुक्त रलि संपर्क

Ecturn Inside

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
GC 342+ (दायाँ मॉड्यूल) *	स्वचालित स्वगि दरवाजों के, द्वितीयक क्लोजिंग कनिारों सहित, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेज़र पर्दों के साथ लेज़र स्कैनर; स्पर्श-मुक्त नयित्रण के लिए अतिरिक्त आउटपुट / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	198694	स्टेनलेस स्टील के रंग में	145 x 88 x 68 mm	3 पोटेंशियल-मुक्त रलि संपर्क
GC 342+ (दायाँ मॉड्यूल) *	स्वचालित स्वगि दरवाजों के, द्वितीयक क्लोजिंग कनिारों सहित, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेज़र पर्दों के साथ लेज़र स्कैनर; स्पर्श-मुक्त नयित्रण के लिए अतिरिक्त आउटपुट / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	198670	काला रंग	145 x 88 x 68 mm	3 पोटेंशियल-मुक्त रलि संपर्क
GC 342+ (दायाँ मॉड्यूल) *	स्वचालित स्वगि दरवाजों के, द्वितीयक क्लोजिंग कनिारों सहित, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेज़र पर्दों के साथ लेज़र स्कैनर; स्पर्श-मुक्त नयित्रण के लिए अतिरिक्त आउटपुट / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	198692	सफ़ेद	145 x 88 x 68 mm	3 पोटेंशियल-मुक्त रलि संपर्क

एलईडी सेंसर फुट स्वचि *

स्वचालित दरवाजों के सक्रियण के लिए पुश बटन



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
एलईडी सेंसर फुट स्वचि *	स्वचालित दरवाजा प्रणालियों के सक्रियण के लिए कैपेसिटिव बटन. आईपी रेटिंग IP69K	182936	स्टेनलेस स्टील	100 x 100 x 3 x 14 mm	PNP ट्रांजिस्टर उत्पादन

AS 500 *

आपातकालीन स्टॉप स्वचि AS कांच के फलक के साथ और पांच वनिमिय लेबल ("आपातकालीन बटन, खोलें", "आपातकालीन स्टॉप स्वचि", "इमर्जनसी स्वचि", "दरवाजा बंद करें" और लेबल के बनि)



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
आपातकालीन स्टॉप स्वचि AS 500	चमकने वाला लैप, कांच का फलक और पांच वनिमिय लेबल ("आपातकालीन बटन, खोलें", "आपातकालीन स्टॉप स्वचि", "इमर्जनसी स्वचि", "दरवाजा बंद करें" और लेबल के बनि) के साथ रॉकर स्वचि	120881	अल्पाइन सफ़ेद/लाल	80 x 80 x 21 mm	फूलश माउंटेड

Ecturn Inside

AIR 20

स्वचालित स्वनिंग लीफ दरवाजा हैंडल की नगिरानी के लिए एक्टवि इन्फ्रारेड लाइट सेंसर



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
AIR 20-Var	स्वचालित स्वनिंग लीफ दरवाजा हैंडल की नगिरानी के लिए प्रकाश स्वचि	082689	काला रंग	72 x 66 x 49 mm	24 V

एल्बो स्वचि EFT *

स्वचालित दरवाजों के सक्रियण के लिए जंगरोधी इस्पात से बने एल्बो स्वचि और आईपी रेटिंग IP65



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
एल्बो स्वचि EFT	अत्यंत चपटा डज़ाइन, आईपी रेटिंग IP65	119898	स्टेनलेस स्टील	75 x 250 x 17 mm	सर्फेस माउटेड

छोटा एलईडी सेंसर बटन *

सभी GEZE स्वचालित दरवाजों का सक्रियण



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
एलईडी सेंसर बटन 20 mm *	स्वचालित दरवाजा प्रणालियों के सक्रियण के लिए कैपेसिटिव बटन. आईपी रेटिंग IP69K	143273	ऐल्युमीनियम, चमकरहति	28.5 x 28.5 x 21 mm	PNP ट्रंजिस्टर उत्पादन

ECturn Inside

TPS

स्वचालित दरवाज़ों के लिए संचालन का तरीका सेट करने के लिए कीपैड प्रोग्राम स्विच



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
कीपैड प्रोग्राम स्विच TPS	2 नयितरण कुंजियां, LED प्रदर्शन, एन्कोडेड त्रुटि प्रदर्शन, आईपी रेटिंग IP40 के साथ / 55x55mm स्विच इन्सर्ट के साथ स्विच प्रोग्राम्स के लिए उपयुक्त	113231	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 11 mm	24 V DC
कीपैड प्रोग्राम स्विच TPS और कुंजी स्विच SCT	यूरो प्रोफाइल आधा सिलिंडर के बनी संयुक्त डबल फ़्रेम में	113232	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 152 x 11 mm	24 V DC

रॉकर पुश बटन AS 500

सभी GEZE स्वचालित दरवाज़ों का सक्रियण



नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
रॉकर पुश बटन AS 500	120888	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 9 mm	फ्लश माउंटेड

पुल स्विच *

बाधा-मुक्त बाथरूम या शौचालय में कॉल रिलीज़ के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
पुल स्विच	500 mm लंबी पुल चेन के साथ	008607	लाल	36 x 94 x 34 mm	सर्फेस माउंटेड

ECturn Inside

GC 308 *

स्वचालित दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए अलग-अलग सेटिंग वकिल्पो के साथ राडार गति संसूचक



नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
GC 308 R राडार गति संसूचक *	203605	स्टेनलेस स्टील के रंग में	120 x 50 x 50 mm	पोटेशियल-मुक्त रिले संपर्क
GC 308 R राडार गति संसूचक *	203603	काला रंग	120 x 50 x 50 mm	पोटेशियल-मुक्त रिले संपर्क
GC 308 R राडार गति संसूचक *	203604	सफेद	120 x 50 x 50 mm	पोटेशियल-मुक्त रिले संपर्क

डिजिटल प्रोग्राम टाइमर *

स्वचालित दरवाज़ों में संचालन के तरीके में समय-नियंत्रित परिवर्तन के लिए



रीड स्विच *

दरवाज़े के लीफ की पोजिशन की गैर संपर्क नगिरानी के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
रीड स्विच *	दरवाज़े के लीफ की पोजिशन की गैर संपर्क नगिरानी के लिए	092777	सफेद

रॉकर पुश बटन E2

सभी GEZE स्वचालित दरवाज़ों का सक्रियण



नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
रॉकर पुश बटन E2	094013	शुद्ध सफेद, चमक रहति	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	फ्लश माउटेड

ECturn Inside

रॉकर पुश बटन LS 990

सभी GEZE स्वचालित दरवाज़ों का सक्रियण



नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
रॉकर पुश बटन LS 990	098396	स्टेनलेस स्टील	81 x 81 x 11 mm	फ्लश माउंटेड

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।