उत्पाद डेटा शीट

ECturn

स्विंग लीफ दरवाज़ों की विद्युत-यांत्रिक ड्राइव, बाधा-मुक्त, सिंगल लीफ दरवाज़ों के लिए, 125 kg तक

ECturn

एप्लिकेशन क्षेत्र

- सिंगल लीफ दाएं और बाएं सिंगल-एक्शन दरवाजे
- 1100 mm लीफ की चौड़ाई या 125 kg भार तक के सिंगल-एक्शन दरवाजे
- सामान्य पदचिह्न वाले प्रवेशद्वार और आंतरिक दरवाजे
- फ्रेम रहित पूर्ण कांच के दरवाजों का स्वचालन
- दरवाजा लीफ स्थापना और ट्रांसॉम स्थापना
- बाधा-मुक्त प्रवेश

उत्पाद की विशेषताएँ

- ओपनिंग और क्लोजिंग गति को प्रत्येक मामले में समायोजित किया जा सकता है
- वैद्युत लैचिंग की कार्रवाई, जो दरवाज़े की गतिबंद पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- लो-एनर्जी-फंक्शन कम गति के साथ दरवाजा खोलता है और बंद करता है और साथ ही साथ उच्चतम सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करता है
- बाधा संसूचन स्पर्श द्वारा बाधा का पता लगाता है और खोलने और बंद करने की प्रक्रिया को रोक देता है
- आटोमेटिक रिवर्सिंग फंक्शन बाधा का पता लगाता है और ओपनिंग पोजीशन में लौटाता है
- पुश एंड गो फंक्शन दरवाज़े के लीफ को हल्के से दबाने पर ड्राइव स्वचालन को सक्रिय करता है
- ड्राइव का गाइड रेल या लिंक आर्म के साथ उपयोग किया जा सकता है
- कांच की गाइड रेल, शीशे के दरवाज़ों में उपयोग के लिए उपलब्ध, 8-10 mm तक मोटे शीशों के लिए
- पावर विफलता के मामले में वैकल्पिक रिचार्जेबल बैटरी अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करती है
- प्रति रेडियो ट्रांसमिटर, केबल रहित सक्रियण के लिए वैकल्पिक रेडियो बोर्ड

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	ECturn
लीफ का वजन (अधिकतम) 1-लीफ दरवाज़ा	125 kg
लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम-अधिकतम)	650 mm - 1100 mm
प्रकट गहराई (अधिकतम)	200 mm
दरवाजा फ़्लैप (अधिकतम)	50 mm
ड्राइव का प्रकार	विद्युत-यांत्रिक
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	110 °
DIN बाएं	हाँ
DIN दाएं	हाँ
लिंक आर्म के साथ विपरीत हिंज साइड में ट्रांसॉम स्थापना	हाँ
ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिन्ज साइड, रोलर गाइड रेल के साथ	हाँ
ट्रांसॉम स्थापना हिंज साइड रोलर गाइड रेल के साथ	हाँ

ECturn

दरवाज़े के लीफ में स्थापना, विपरीत हिन्ज साइड, रोलर गाइड रेल के साथ	हाँ
दरवाज़े के लीफ में स्थापना, हिन्ज साइड, रोलर गाइड रेल के साथ	हाँ
दरवाज़े के लीफ में स्थापना, हिन्ज साइड, लिन्केज के साथ	हाँ
यांत्रिक लैचिंग की कार्रवाई	नहीं
वैद्युत लैचिंग की कार्रवाई	हाँ
मेंस से कटा हुआ	ड्राइव में कुंजी स्विच
सक्रियण देरी (अधिकतम)	20 s
क्षमता रेटिंग	75 W
बाहरी उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक आपूर्ति (24 V DC)	600 mA
सर्विस तापमान	-15 - 50 °C
आर्द्रता, गैर संघनक (अधिकतम)	95 %
आईपी रेटिंग	IP20
संचालन का तरीका	स्वचालित, खुला रखें, नाइट मोड, ऑफ़
औटोमैटिक फंक्शन	हाँ
लो एनर्जी फंक्शन	हाँ
स्मार्ट-स्विन्ग	नहीं
सर्वो फंक्शन	नहीं
बाधा संसूचन	हाँ
स्वचालित रिवर्सिंग	हाँ
पुश & गो	संयोज्य
संचालन	प्रोग्राम स्विच ड्राइव में एकीकृत, प्रोग्राम स्विच TPS
पैरामीटर सेटिंग	नियंत्रण, प्रोग्राम स्विच DPS
मानक अनुरूपता	EN 16005
एकीकृत स्मोक स्विच	नहीं

के होते हैं

ECTURN

स्विन्ग लीफ दरवाज़ों की विद्युत-यांत्रिक ड्राइव, बाधा-मुक्त, सिंगल लीफ दरवाज़ों के लिए, 125 kg तक

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	वोल्टेज आपूर्ति	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
ECturn	1-लीफ सिंगल-एक्शन दरवाजों के लिए विद्युत-यांत्रिक स्विंग दरवाजा ड्राइव	134536	110 - 230 V	650 mm	1100 mm

ECturn

लकि आर्म ECTURN

वपिरीत हन्जि साइड ट्रांसॉम स्थापना अथवा हन्जि साइड दरवाज़े के लीफ में स्थापना के लिए
0 - 200 mm प्रकट गहराई के लिए

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग
लकि आर्म ECturn	90-200 mm प्रकट गहराई के लिए	134664	सल्विर रंग
लकि आर्म ECturn	0-100 mm प्रकट गहराई के लिए	134663	सल्विर रंग
लकि आर्म ECturn *	90-200 mm प्रकट गहराई के लिए	135933	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लकि आर्म ECturn	0-100 mm प्रकट गहराई के लिए	135932	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

कवर ECTURN

ECturn स्विन्ग लीफ दरवाज़ा ड्राइव के लिए

नाम	आइडी क्रमांक	रंग
कवर ECturn	133196	EV1
कवर ECturn	134291	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

गाइड रेल ECTURN

वपिरीत हन्जि साइड के लिए

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग
गाइड रेल ECturn	वपिरीत हन्जि साइड के लिए	135971	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
ग्लास गाइड रेल ECturn	वपिरीत हन्जि साइड के लिए	145587	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
ग्लास गाइड रेल ECturn	वपिरीत हन्जि साइड के लिए	140115	EV1
गाइड रेल ECturn *	वपिरीत हन्जि साइड के लिए	135970	सफेद 9016
गाइड रेल ECturn	वपिरीत हन्जि साइड के लिए	135969	EV1

ECturn

गाइड रेल ECTURN

हिन्ज साइड के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
ग्लास गाइड रेल ECturn	हिन्ज साइड के लिए	140114	EV1
गाइड रेल ECturn	हिन्ज साइड के लिए	135119	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
गाइड रेल ECturn	6 से 26 mm तक शाफ्ट विस्तार के साथ उपलब्ध (केवल हिज साइड माउंटिंग के लिए उपयुक्त)	134073	
गाइड रेल ECturn *	हिन्ज साइड के लिए	135118	सफेद 9016
गाइड रेल ECturn	हिन्ज साइड के लिए	135117	EV1
ग्लास गाइड रेल ECturn	हिन्ज साइड के लिए	145586	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

माउंटिंग प्लेट ECTURN

डोर फ्रेम या दरवाज़े के लीफ में ड्राइव स्थापना के लिए

नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापें
माउंटिंग प्लेट ECturn	133454	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	580 x 60 x 5 mm
माउंटिंग प्लेट ECturn	133452	सिल्वर रंग	580 x 60 x 5 mm

ECturn

उपसाधन

रचिार्जेबल बैटरी ECTURN

पॉवर वफिलता की स्थतिि में प्रचालन सुनश्चिति करता है

नाम	आइडी क्रमांक
रचिार्जेबल बैटरी ECturn	131473

GC 338

स्वचालति स्वन्गि लीफ और घूर्णन दरवाज़ों के रक्षण के लिए स्टैंडबाय मोड के साथ सेंसर स्ट्रपि

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	आउटपुट	वर्कगि करंट
GC 338 सेंसर स्ट्रपि जोड़ा 1200 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालति स्वन्गि लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षति करने के लिए दो पूरे सेंसर स्ट्रपिों से बना हुआ	142825	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	वद्युि रलि	24 V DC +/-20%
GC 338 सेंसर स्ट्रपि जोड़ा 1500 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालति स्वन्गि लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षति करने के लिए दो पूरे सेंसर स्ट्रपिों से बना हुआ	142827	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	पोटेंशयिल-मुक्त रलि संपर्क	24 V DC +/-20%
GC 338 सेंसर स्ट्रपि जोड़ा 1500 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालति स्वन्गि लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षति करने के लिए दो पूरे सेंसर स्ट्रपिों से बना हुआ	142757	EV1	वद्युि रलि	24 V DC +/-20%
GC 338 सेंसर स्ट्रपि जोड़ा 1200 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालति स्वन्गि लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षति करने के लिए दो पूरे सेंसर स्ट्रपिों से बना हुआ	142219	EV1	वद्युि रलि	24 V DC +/-20%

ECturn

एल्बो स्विच KFT

स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए प्लास्टिक से बने एल्बो स्विच और आईपी रेटिंग IP20

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
एल्बो स्विच KFT	अत्यंत सपाट डिज़ाइन, आईपी रेटिंग IP20	114077	स्टेनलेस स्टील के रंग में	90 x 179 x 23 mm	सर्फेस माउंटेड
एल्बो स्विच KFT	अत्यंत सपाट डिज़ाइन, आईपी रेटिंग IP20	114078	सफ़ेद	90 x 179 x 23 mm	सर्फेस माउंटेड

एल्बो स्विच LS 990

स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए एल्बो स्विच

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
एल्बो स्विच LS 990	आईपी रेटिंग IP30 ऊँ=223mm	128583	स्टेनलेस स्टील	81 x 223 x 18 mm	फ्लश माउंटेड
एल्बो स्विच LS 990	आईपी रेटिंग IP30 ऊँ=223mm	128582	स्टेनलेस स्टील	81 x 223 x 51 mm	सर्फेस माउंटेड
एल्बो स्विच LS 990	आईपी रेटिंग IP30 ऊँ=223mm	141041	अल्पाइन सफ़ेद	81 x 223 x 51 mm	सर्फेस माउंटेड
एल्बो स्विच LS 990	आईपी रेटिंग IP30 ऊँ=223mm	141042	अल्पाइन सफ़ेद	81 x 223 x 18 mm	फ्लश माउंटेड

एलईडी सेंसर बटन *

स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए पुश बटन

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	आउटपुट
एलईडी सेंसर बटन *	स्वचालित दरवाज़ा प्रणाली के सक्रियण के लिए नीली LED प्रकाश व्यवस्था के साथ कैपेसिटिव बटन और स्पर्शनीय ब्रेल लिपि. आईपी रेटिंग IP69K	137529	काला रंग	100 x 100 x 10 mm	PNP ट्रांजिस्टर उत्पादन
एलईडी सेंसर बटन ग्लास *	स्वचालित दरवाज़ा प्रणाली के सक्रियण के लिए नीली LED प्रकाशन व्यवस्था के साथ कैपेसिटिव बटन. आईपी रेटिंग IP69K	143412	सफ़ेद	100 x 100 x 8 mm	PNP ट्रांजिस्टर उत्पादन

ECturn

GC 335

स्वचालित स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों के संरक्षण के लिए उच्च सुरक्षा मानक के साथ सेंसर स्ट्रिप

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	आउटपुट
GC 335 सेंसर स्ट्रिप 1400 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षित करने के लिए सेंसर स्ट्रिप / मास्टर मॉड्यूल और एंड कैप्स के साथ	128071	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	1400 x 42 x 37 mm	पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क
GC 335 सेंसर स्ट्रिप 310 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षित करने के लिए सेंसर स्ट्रिप / मास्टर मॉड्यूल और एंड कैप्स के साथ	129856	EV1	310 x 42 x 37 mm	पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क
GC 335 सेंसर स्ट्रिप 1400 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षित करने के लिए सेंसर स्ट्रिप / मास्टर मॉड्यूल और एंड कैप्स के साथ	128060	सफेद 9016	1400 x 42 x 37 mm	पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क
GC 335 सेंसर स्ट्रिप 900 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षित करने के लिए सेंसर स्ट्रिप / मास्टर मॉड्यूल और एंड कैप्स के साथ	128057	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	900 x 42 x 37 mm	पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क
GC 335 सेंसर स्ट्रिप 1400 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षित करने के लिए सेंसर स्ट्रिप / मास्टर मॉड्यूल और एंड कैप्स के साथ	128058	EV1	1400 x 42 x 37 mm	पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क
GC 335 सेंसर स्ट्रिप 310 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षित करने के लिए सेंसर स्ट्रिप / मास्टर मॉड्यूल और एंड कैप्स के साथ	129859	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	310 x 42 x 37 mm	पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क
GC 335 सेंसर स्ट्रिप 900 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षित करने के लिए सेंसर स्ट्रिप / मास्टर मॉड्यूल और एंड कैप्स के साथ	128054	EV1	900 x 42 x 37 mm	पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क

WRB-5 *

स्विंग लीफ दरवाज़ा ड्राइव ECturn, ECturn Inside और Powerturn के लिए रेडियो रिसेप्शन बोर्ड

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापें	वर्किंग करंट	स्थापना का प्रकार
रेडियो रिसेप्शन बोर्ड WRB-5 *	Powerturn, ECturn और ECturn Inside के लिए	135170	44 x 27 x 10 mm	5 V DC	DCU नियंत्रण इकाइयों में प्लग-इन किया जा सकता है

ECturn

WTH *

GEZE रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से GEZE स्वचालित दरवाज़े और खिड़की ड्राइव के सक्रियण के लिए रिमोट कंट्रोल

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापें	वर्किंग करंट	स्थापना का प्रकार
WTH-2 रिमोट कंट्रोल 2 चैनल *	दीवार ब्रैकेट और आईपी रेटिंग IP54	131210	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	दीवार
WTH-4 रिमोट कंट्रोल 4 चैनल *	दीवार ब्रैकेट और आईपी रेटिंग IP54	131211	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	दीवार
WTH-1 रिमोट कंट्रोल 1 चैनल *	दीवार ब्रैकेट और आईपी रेटिंग IP54	131209	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	दीवार

दरवाजा प्रसारण केबल

दरवाजा लीफ स्थापना हेतु

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
दरवाजा प्रसारण केबल ECturn		135307

GC 302

स्वचालित दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए राडार गति संसूचक

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	आउटपुट
GC 302 R राडार गति संसूचक	स्वचालित दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए राडार गति संसूचक	124087	काला रंग	176 x 62 x 52 mm	पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क
GC 302 R राडार गति संसूचक	स्वचालित दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए राडार गति संसूचक	124088	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	176 x 62 x 52 mm	पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क

ECturn

GC 307+ *

स्वचालित दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए गैर-संपर्क निकटता स्विच

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
GC 307+ (हाथ आइकन) *	स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए निकटता स्विच	195727	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 21 mm	सर्फेस माउंटेड
GC 307+ (WC आइकन) *	स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए निकटता स्विच / Powerturn, EMD और मानक स्लाइडिंग दरवाजों के लिए उपयुक्त	195751	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 21 mm	सर्फेस माउंटेड
GC 307+ (हाथ आइकन) *	स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए निकटता स्विच	193226	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 8 mm	फ्लश माउंटेड
GC 307+ (WC आइकन) *	स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए निकटता स्विच / Powerturn, EMD और मानक स्लाइडिंग दरवाजों के लिए उपयुक्त	195750	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 8 mm	फ्लश माउंटेड

GC 342

एकीकृत ऑब्जेक्ट ब्लैंकिंग और वाल ब्लैंकिंग के साथ स्वचालित दरवाजों और खिड़कियों को सुरक्षित करने के लिए लेजर स्कैनर

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	आउटपुट
GC 342 (बायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्विंग दरवाजों की स्वाइवलिंग रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167433	सफ़ेद	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क
GC 342 (दायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्विंग दरवाजों की स्वाइवलिंग रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167435	काला रंग	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क
GC 342 (बायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्विंग दरवाजों की स्वाइवलिंग रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167434	स्टेनलेस स्टील के रंग में	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क
GC 342 (बायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्विंग दरवाजों की स्वाइवलिंग रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167432	काला रंग	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क
GC 342 Kit	स्वचालित स्विंग दरवाजों की स्वाइवलिंग रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / दो सेंसर मॉड्यूल, केबल और सहायक उपकरण से निर्मित	167439	सफ़ेद	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क
GC 342 (दायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्विंग दरवाजों की स्वाइवलिंग रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167437	स्टेनलेस स्टील के रंग में	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क
GC 342 Kit	स्वचालित स्विंग दरवाजों की स्वाइवलिंग रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / दो सेंसर मॉड्यूल, केबल और सहायक उपकरण से निर्मित	167438	काला रंग	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क

ECturn

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	आउटपुट
GC 342 (दायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्विंग दरवाजों की स्वाइवलिंग रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167436	सफ़ेद	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेंशियल-मुक्त रिलै संपर्क
GC 342 Kit	स्वचालित स्विंग दरवाजों की स्वाइवलिंग रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / दो सेंसर मॉड्यूल, केबल और सहायक उपकरण से निर्मित	167440	स्टेनलेस स्टील के रंग में	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेंशियल-मुक्त रिलै संपर्क

GC 342+ *

एकीकृत वस्तु और वाल ब्लैंकिंग के साथ स्वचालित स्विन्ग लीफ दरवाज़ों को सुरक्षित करने के लिए लेजर स्कैनर

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	आउटपुट
GC 342+ (बायाँ मॉड्यूल) *	स्वचालित स्विंग दरवाजों के, द्वितीयक क्लोजिंग किनारों सहित, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेज़र पर्दों के साथ लेज़र स्कैनर; स्पर्श-मुक्त नियंत्रण के लिए अतिरिक्त आउटपुट / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	198693	स्टेनलेस स्टील के रंग में	145 x 88 x 68 mm	3 पोटेंशियल-मुक्त रिलै संपर्क
GC 342+ (बायाँ मॉड्यूल) *	स्वचालित स्विंग दरवाजों के, द्वितीयक क्लोजिंग किनारों सहित, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेज़र पर्दों के साथ लेज़र स्कैनर; स्पर्श-मुक्त नियंत्रण के लिए अतिरिक्त आउटपुट / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	198669	काला रंग	145 x 88 x 68 mm	3 पोटेंशियल-मुक्त रिलै संपर्क
GC 342+ (बायाँ मॉड्यूल) *	स्वचालित स्विंग दरवाजों के, द्वितीयक क्लोजिंग किनारों सहित, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेज़र पर्दों के साथ लेज़र स्कैनर; स्पर्श-मुक्त नियंत्रण के लिए अतिरिक्त आउटपुट / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	198671	सफ़ेद	145 x 88 x 68 mm	3 पोटेंशियल-मुक्त रिलै संपर्क
GC 342+ (दायाँ मॉड्यूल) *	स्वचालित स्विंग दरवाजों के, द्वितीयक क्लोजिंग किनारों सहित, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेज़र पर्दों के साथ लेज़र स्कैनर; स्पर्श-मुक्त नियंत्रण के लिए अतिरिक्त आउटपुट / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	198694	स्टेनलेस स्टील के रंग में	145 x 88 x 68 mm	3 पोटेंशियल-मुक्त रिलै संपर्क
GC 342+ (दायाँ मॉड्यूल) *	स्वचालित स्विंग दरवाजों के, द्वितीयक क्लोजिंग किनारों सहित, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेज़र पर्दों के साथ लेज़र स्कैनर; स्पर्श-मुक्त नियंत्रण के लिए अतिरिक्त आउटपुट / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	198670	काला रंग	145 x 88 x 68 mm	3 पोटेंशियल-मुक्त रिलै संपर्क
GC 342+ (दायाँ मॉड्यूल) *	स्वचालित स्विंग दरवाजों के, द्वितीयक क्लोजिंग किनारों सहित, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेज़र पर्दों के साथ लेज़र स्कैनर; स्पर्श-मुक्त नियंत्रण के लिए अतिरिक्त आउटपुट / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	198692	सफ़ेद	145 x 88 x 68 mm	3 पोटेंशियल-मुक्त रिलै संपर्क

ECturn

एलईडी सेंसर फुट स्वचि *

स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए पुश बटन

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	आउटपुट
एलईडी सेंसर फुट स्वचि *	स्वचालित दरवाज़ा प्रणालियों के सक्रियण के लिए कैपेसिटिव बटन. आईपी रेटिंग IP69K	182936	स्टेनलेस स्टील	100 x 100 x 3 x 14 mm	PNP ट्रांजिस्टर उत्पादन

AS 500 *

आपातकालीन स्टॉप स्वचि AS कांच के फलक के साथ और पांच विनिमेय लेबल ("आपातकालीन बटन, खोलें", "आपातकालीन स्टॉप स्वचि", "इमर्जन्सी स्वचि", "दरवाजा बंद करें" और लेबल के बिना)

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
आपातकालीन स्टॉप स्वचि AS 500	चमकने वाला लैंप, कांच का फलक और पांच विनिमेय लेबल (“आपातकालीन बटन, खोलें”, "आपातकालीन स्टॉप स्वचि", "इमर्जन्सी स्वचि", "दरवाजा बंद करें" और लेबल के बिना) के साथ रॉकर स्वचि	120881	अल्पाइन सफ़ेद/लाल	80 x 80 x 21 mm	फ्लश माउंटेड

AIR 20

स्वचालित स्विंग लीफ दरवाजा हैंडल की निगरानी के लिए एक्टिव इन्फ्रारेड लाइट सेंसर

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	वर्किंग करंट
AIR 20-Var	स्वचालित स्विंग लीफ दरवाजा हैंडल की निगरानी के लिए प्रकाश स्वचि	082689	काला रंग	72 x 66 x 49 mm	24 V

ECturn

एल्बो स्वचि EFT *

स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए जंगरोधी इस्पात से बने एल्बो स्वचि और आईपी रेटिंग IP65

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
एल्बो स्वचि EFT	अत्यंत चपटा डिज़ाइन, आईपी रेटिंग IP65	119898	स्टेनलेस स्टील	75 x 250 x 17 mm	सर्फेस माउंटेड

छोटा एलईडी सेंसर बटन *

सभी GEZE स्वचालित दरवाज़ों का सक्रियण

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	आउटपुट
एलईडी सेंसर बटन 20 mm *	स्वचालित दरवाज़ा प्रणालियों के सक्रियण के लिए कैपेसिटिव बटन. आईपी रेटिंग IP69K	143273	ऐल्युमीनियम, चमकरहित	28.5 x 28.5 x 21 mm	PNP ट्रांजिस्टर उत्पादन

TPS

स्वचालित दरवाज़ों के लिए संचालन का तरीका सेट करने के लिए कीपैड प्रोग्राम स्वचि

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	वर्किंग करंट
कीपैड प्रोग्राम स्वचि TPS	2 नियंत्रण कुंजियां, LED प्रदर्शन, एन्कोडेड त्रुटि प्रदर्शन, आईपी रेटिंग IP40 के साथ / 55x55mm स्वचि इन्सर्ट के साथ स्वचि प्रोग्राम्स के लिए उपयुक्त	113231	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 11 mm	24 V DC
कीपैड प्रोग्राम स्वचि TPS और कुंजी स्वचि SCT	यूरो प्रोफाइल आधा सिलिंडर के बिना संयुक्त डबल फ्रेम में	113232	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 152 x 11 mm	24 V DC

ECturn

रॉकर पुश बटन AS 500

सभी GEZE स्वचालित दरवाज़ों का सक्रियण

नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
रॉकर पुश बटन AS 500	120888	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 9 mm	फ्लश माउंटेड

पुल स्विच *

बाधा-मुक्त बाथरूम या शौचालय में कॉल रिलीज़ के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
पुल स्विच	500 mm लंबी पुल चेन के साथ	008607	लाल	36 x 94 x 34 mm	सर्फेस माउंटेड

GC 308 *

स्वचालित दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए अलग-अलग सेटिंग विकल्पों के साथ राडार गति संसूचक

नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	आउटपुट
GC 308 R रडार गति संसूचक *	203605	स्टेनलेस स्टील के रंग में	120 x 50 x 50 mm	पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क
GC 308 R रडार गति संसूचक *	203603	काला रंग	120 x 50 x 50 mm	पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क
GC 308 R रडार गति संसूचक *	203604	सफ़ेद	120 x 50 x 50 mm	पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क

ECturn

डिजिटल प्रोग्राम टाइमर *

स्वचालित दरवाजों में संचालन के तरीके में समय-नियंत्रित परिवर्तन के लिए

रीड स्विच *

दरवाज़े के लीफ की पोजिशन की गैर संपर्क निगरानी के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
रीड स्विच *	दरवाज़े के लीफ की पोजिशन की गैर संपर्क निगरानी के लिए	092777	सफ़ेद

रॉकर पुश बटन E2

सभी GEZE स्वचालित दरवाज़ों का सक्रियण

नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
रॉकर पुश बटन E2	094013	शुद्ध सफ़ेद, चमकरहित	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	फ्लश माउंटेड

रॉकर पुश बटन LS 990

सभी GEZE स्वचालित दरवाज़ों का सक्रियण

नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
रॉकर पुश बटन LS 990	098396	स्टेनलेस स्टील	81 x 81 x 11 mm	फ्लश माउंटेड

ECturn

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।