

# उत्पाद डेटा शीट Powerturn F/R \*



सगिल लीफ आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजों के लिए, एकीकृत स्मोक स्विच के साथ, विद्युत-यांत्रिक स्विग दरवाजा ड्राइव प्रणाली



#### एप्लिकेशन क्षेत्र

- 🔿 आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- 🔿 एकीकृत होल्ड-ओपन के साथ होड-ओपन प्रणालयां देश वशिषि्ट आवश्यकताओं के अनुसार विचार किया जाना चाहिए
- 🔿 सगिल लीफ दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- → 1600 mm लीफ की चौड़ाई या 600 kg भार तक के सगिल-एक्शन दरवाजे
- → डोर लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 800 mm
- 🔿 उच्च आवाजाही वाले आंतरिक और बाहरी दरवाजे
- 🔿 ट्रांसॉम स्थापना हजि साइड और विपरीत हजि साइड

#### उत्पाद की वशिषताएँ

- 🔿 दरवाज़े को मैनुअल मोड में आसानी से खोलने के लिए स्मार्ट-स्विग फंक्शन
- → परविर्तनशील समायोजन के साथ क्लोजिंग बल, EN4-7 के अनुकूल
- 🔿 एकीकृत धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनटि, जसिका सिग्नल आग लगने की स्थिति में दरवाजे को अपने आप बंद कर देता है
- 🔿 ओपनिंग और क्लोजिंग गति को प्रत्येक मामले में समायोजित किया जा सकता है
- यांत्रिक लैचिंग की कार्रवाई, बिजली बंद मोड में, और विद्युतीय लैचिंग की कार्रवाई, नियंत्रण मोड में, जो दरवाज़े की गति बंद पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ कर देता है
- लो-एनर्जी-फंक्शन कम गति के साथ दरवाजा खोलता है और बंद करता है और साथ ही साथ उच्चतम सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करता है
- 🔿 बाधा संसूचन स्पर्श द्वारा बाधा का पता लगाता है और खोलने और बंद करने की प्रक्रिया को रोक देता है
- 🔿 आटोमेटिक रविर्सिंग फंक्शन बाधा का पता लगाता है और ओपनिंग पोजीशन में लौटाता है
- 🔿 पुश एंड गो फंक्शन दरवाजे के लीफ को हलके से दबाने पर ड्राइव सुवचालन को सक्रिय करता है
- 🔿 ड्राइव का उपयोग रोलर गाइड या लिकेज के साथ किया जा सकता है
- 🔿 मैनुअल रूप से दरवाज़ा खोलने पर मोटर समर्थन के लिए सर्वो फंक्शन
- 🗡 प्रति रेडियो ट्रांसमिटर, केबल रहित सक्रियण के लिए वैकल्पिक रेडियो बोर्ड
- 🔿 वभिनिन फंक्शनों के लिए मुक्त पैरामीटर सेटगि योग्य इनपुट और आउटपुट
- 🔿 नेटवर्क में कनेक्ट करने योग्य और ओपेन स्टैंडर्ड (BACnet) के माध्यम से भवन स्वचालन में एकीकृत करने योग्य

#### तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	Powerturn F/R *
लीफ का वजन (अधकितम) 1-लीफ दरवाज़ा	600 kg
लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम-अधिकतम)	857 mm - 1600 mm
प्रकट गहराई (अधिकतम)	300 mm
ओपनगि कोण (अधिकतम)	136 °
DIN बाएं	हाँ

**GEZE GmbH** Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-04-26T15:05:16Z



DIN दाएं	हाँ
— लिक आर्म के साथ विपरीत हिज साइड में ट्रांसॉम स्थापना	हाँ
ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिन्ज साइड, रोलर गाइड रेल के साथ	हाँ
ट्रांसॉम स्थापना हजि साइड रोलर गाइड रेल के साथ	हाँ
यांत्रिक लैचिग की कार्रवाई	हाँ
वैद्युत लैचिग की कार्रवाई	हाँ
मेंस से कटा हुआ	ड्राइव में कुंजी स्वचि
बाहरी उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक आपूर्ति (24 V DC)	1.2 A
सर्विस तापमान	-15 - 50 °C
आर्द्रता, गैर संघनक (अधिकतम)	95 %
संचालन का तरीका	स्वचालति, ऑफ्, खुला रखें, दुकान बंद, नाइट मोड
औटोमैटिक फंक्शन	हाँ
लो एनर्जी फंक्शन	हाँ
स्मार्ट-स्विन्ग	हाँ
सर्वो फंक्शन	हाँ
बाधा संसूचन	हाँ
स्वचालति रविर्सगि	हाँ
पुश & गो	संयोज्य
संचालन	प्रोग्राम स्वचि DPS, प्रोग्राम स्वचि ड्राइव में एकीकृत, प्रोग्राम स्वचि MPS
पैरामीटर सेटगि	सर्वसि टर्मनिल ST 220, प्रोग्राम स्वचि DPS, GEZEconnects (पीसी + ब्लू टुथ)
मानक अनुरूपता	EN 16005, DIN 18650, DIN 18263-4
उपयुक्तता, अग्नि सुरक्षा द्वार	हाँ
एकीकृत स्मोक स्वचि	हाँ

#### के होते हैं

#### GC GR, GC 338 के लिए

सेंसर रोलर गाइड रेल Powerturn, GC 338 सुरक्षा सेंसर के लिए



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	स्थापना का प्रकार
GC GR, GC 338	Powerturn / Powerturn F के लिए, स्थापना हिन्ज साइड,	157451	आरएएल (RAL) रंगों	हजि साइड ट्रांसॉम
Powerturn के लिए	उत्तोलक की लम्बाई 330 mm		के अनुकूल	स्थापना
GC GR, GC 338 Powerturn के लिए	Powerturn / Powerturn F के लिए, स्थापना विपरीत हिन्ज साइड, उत्तोलक की लम्बाई 450 mm	157476	EV1	ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनि्ज साइड
GC GR, GC 338	Powerturn / Powerturn F के लिए, स्थापना विपरीत हिन्ज	157477	आरएएल (RAL) रंगों	ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत
Powerturn के लिए	साइड, उत्तोलक की लम्बाई 450 mm		के अनुकूल	हनि्ज साइड



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	स्थापना का प्रकार
GC GR, GC 338 Powerturn के लिए *	Powerturn / Powerturn F के लिए, स्थापना विपरीत हिन्ज साइड, उत्तोलक की लम्बाई 450 mm	157475	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनि्ज साइड
GC GR, GC 338 Powerturn के लिए	Powerturn / Powerturn F के लिए, स्थापना हिन्ज साइड, उत् <i>तोलक की लम्</i> बाई 330 mm	157472	EV1	हजि साइड ट्रांसॉम स्थापना
GC GR, GC 338 Powerturn के लिए	Powerturn / Powerturn F के लिए, स्थापना हिन्ज साइड, उत् <i>तोलक की लम्</i> बाई 330 mm	157450	EV1	हजि साइड ट्रांसॉम स्थापना
GC GR, GC 338 Powerturn के लिए	Powerturn / Powerturn F के लिए, स्थापना विपरीत हिन्ज साइड, उत्तोलक की लम्बाई 450 mm	157474	EV1	ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनि्ज साइड
GC GR, GC 338 Powerturn के लिए	Powerturn / Powerturn F के लिए, स्थापना हिन्ज साइड, उत् <i>तोलक की लम्</i> बाई 330 mm	157473	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	हजि साइड ट्रांसॉम स्थापना

#### **POWERTURN F/R**

सगिल लीफ आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजों के लिए, एकीकृत स्मोक स्वचि के साथ, विद्युत-यांत्रिक स्विग दरवाजा ड्राइव प्रणाली



#### लिक आर्म POWERTURN / POWERTURN F

ट्रांसॉम स्थापना अथवा दरवाज़े के लीफ में स्थापना के लिए, 560 mm प्रकट गहराई तक



नाम	वविरण	आइडी क् <b>रमां</b> क	रंग
लिक आर्म Powerturn / Powerturn F	245 mm लम्बाई के लिए प्रकट गहराई / 20 mm से 160 mm तक, सेंसर लिक आर्म के साथ, / -30 mm से 110 mm तक, सेंसर लिक आर्म के बिना	154707	EV1
लकि आर्म Powerturn / Powerturn F	645 mm लम्बाई के लिए प्रकट गहराई / 420 mm से 560 mm तक, सेंसर लिक आर्म के साथ, / 370 mm से 510 mm तक, सेंसर लिक आर्म के बिना	154721	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लकि आर्म Powerturn / Powerturn F	245 mm लम्बाई के लिए प्रकट गहराई / 20 mm से 160 mm तक, सेंसर लिक आर्म के साथ, / -30 mm से 110 mm तक, सेंसर लिक आर्म के बिना	154709	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लकि आर्म Powerturn / Powerturn F	445 mm लम्बाई के लिए प्रकट गहराई / 220 mm से 360 mm तक, सेंसर लिक आर्म के साथ, / 170 mm से 310 mm तक, सेंसर लिक आर्म के बिना	154714	EV1
लकि आर्म Powerturn / Powerturn F	545 mm लम्बाई के लिए प्रकट गहराई / 320 mm से 460 mm तक, सेंसर लिक आर्म के साथ, / 270 mm से 410 mm तक, सेंसर लिक आर्म के बिना	154717	EV1
लकि आर्म Powerturn / Powerturn F	445 mm लम्बाई के लिए प्रकट गहराई / 220 mm से 360 mm तक, सेंसर लिक आर्म के साथ, / 170 mm से 310 mm तक, सेंसर लिक आर्म के बिना	154715	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लकि आर्म Powerturn / Powerturn F	545 mm लम्बाई के लिए प्रकट गहराई / 320 mm से 460 mm तक, सेंसर लिक आर्म के साथ, / 270 mm से 410 mm तक, सेंसर लिक आर्म के बिना	154718	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लकि आर्म Powerturn / Powerturn F	645 mm लम्बाई के लिए प्रकट गहराई / 420 mm से 560 mm तक, सेंसर लिक आर्म के साथ, / 370 mm से 510 mm तक, सेंसर लिक आर्म के बिना	154720	EV1

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग
लकि आर्म Powerturn / Powerturn F	215 mm लम्बाई के लिए प्रकट गहराई / -10 mm से 130 mm तक, सेंसर लिक आर्म के साथ, / -30 mm से 80 mm तक, सेंसर लिक आर्म के बिना	165818	EV1
लकि आर्म Powerturn / Powerturn F	215 mm लम्बाई के लिए प्रकट गहराई / -10 mm से 130 mm तक, सेंसर लिक आर्म के साथ, / -30 mm से 80 mm तक, सेंसर लिक आर्म के बिना	159376	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लकि आर्म Powerturn / Powerturn F	345 mm लम्बाई के लिए प्रकट गहराई / 120 mm से 260 mm तक, सेंसर लिक आर्म के साथ, / 70 mm से 210 mm तक, सेंसर लिक आर्म के बिना	154712	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लकि आर्म Powerturn / Powerturn F	345 mm लम्बाई के लिए प्रकट गहराई / 120 mm से 260 mm तक, सेंसर लिक आर्म के साथ, / 70 mm से 210 mm तक, सेंसर लिक आर्म के बिना	154711	EV1

#### POWERTURN कवर

स्विन्ग लीफ दरवाज़ा ड्राइव Powerturn के लिए, जिसमें साइड पैनल और शाफ्ट कवर शामिल है, हुड के रंग में पेंट किया गया है



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग
Powerturn कवर	कवर, जिसमें साइड तत्व और शाफ्ट कवर शामलि हैं, हुड के रंग में पेंट किया गया है	161927	EV1
GEZE Powerturn के लिए हुड माउंटगि कटि		157830	
GEZE Powerturn के लिए मध्य कनेक्ट्गि हुड		157831	
Powerturn पार्श्व भाग/धुरा कवर		162746	सल्विर रंग
Powerturn कवर	कवर, जिसमें साइड तत्व और शाफ्ट कवर शामलि हैं, हुड के रंग में पेंट किया गया है	160326	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

#### कनेक्टर प्लग POWERTURN / EMD 230 V

230 V कनेक्शन और GEZE लोगो, Powerturn / EMD के लिए



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग
कनेक्शन Powerturn / EMD 230 V	कनेक्शन प्लग Powerturn / EMD	156890	काला रंग

**GEZE GmbH** Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-04-26T15:05:17Z



#### रोलर गाइंड रेल POWERTURN / POWERTURN F

रोलर गाइड रेल के साथ हिन्ज साइड या विपरीत हिन्ज साइड ट्रांसॉम स्थापना के लिए



नाम	वविरण	आइडी क् <b>रमां</b> क	रंग	स्थापना का प्रकार
रोलर गाइड रेल Powerturn (F)	वपिरीत हिन्ज साइड ट्रांसॉम स्थापना के लिए, लम्बाई 691 mm, उत्तोलक की लंबाई 450 mm	153813	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हनि्ज साइड
रोलर गाइड रेल Powerturn (F)	विपरीत हिन्ज साइड ट्रांसॉम स्थापना के लिए, लम्बाई 691 mm, उत्तोलक की लंबाई 450 mm	153812	EV1	ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनि्ज साइड
रोलर गाइड रेल Powerturn (F)	हिन्ज साइड ट्रांसॉम स्थापना के लिए, लम्बाई 691 mm, उत्तोलक की लंबाई 330 mm	153790	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	हजि साइड ट्रांसॉम स्थापना
रोलर गाइड रेल Powerturn (F)	हिन्ज साइड ट्रांसॉम स्थापना के लिए, लम्बाई 691 mm, उत्तोलक की लंबाई 330 mm	153787	EV1	हजि साइड ट्रांसॉम स्थापना

#### <u>उपसाधन</u>

#### GC 338

स्वचालति स्विन्ग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों के रक्षण के लिए स्टैंडबाय मोड के साथ सेंसर स्ट्रिप



नाम	वविरण	आइडी क् <b>रमां</b> क	रंग	आउटपुट	वर् <b>कगि</b> करंट
GC 338 सेंसर स्ट्रिप जोड़ा 1200 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्विन्ग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षित करने के लिए दो पूरे सेंसर स्ट्रिपों से बना हुआ	142825	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	वद्युत रलि	24 V DC +/-20%
GC 338 सेंसर स्ट्रिप जोड़ा 1500 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्विन्ग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षित करने के लिए दो पूरे सेंसर स्ट्रिपों से बना हुआ	142827	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	पोटेंशयिल- मुक्त रलि संपर्क	24 V DC +/-20%
GC 338 सेंसर स्ट्रिप जोड़ा 1500 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्विन्ग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षित करने के लिए दो पूरे सेंसर स्ट्रिपों से बना हुआ	142757	EV1	वद्युत रलि	24 V DC +/-20%
GC 338 सेंसर स्ट्रिप जोड़ा 1200 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्विन्ग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षित करने के लिए दो पूरे सेंसर स्ट्रिपों से बना हुआ	142219	EV1	वद्युत रलि	24 V DC +/-20%

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com



#### स्पन्डिल एक्सटेंशन POWERTURN

उपलब्ध लंबाईयां: 30 mm और 50 mm



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग
स्पन्िडल एक्सटेशन Powerturn	V = 50 mm	153827	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
स्पन्डिल एक्सटेशन Powerturn	V = 30 mm	153824	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
स्पन्डिल एक्सटेशन Powerturn	V = 50 mm	153826	EV1
स्पन्डिल एक्सटेशन Powerturn	V = 30 mm	153822	EV1

#### सेंसर लिक आर्म के लिए अनुकूलक

सेंसर स्ट्रिप की समधरातल ऊंचाई पर लिक आर्म फिट करने के लिए



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग
सेंसर लिक आर्म के लिए अनुकूलक	Powerturn, EMD / EMD-F और TSA 160 NT के लिए	144352	सल्विर रंग
सेंसर लिक आर्म के लिए अनुकूलक	Powerturn, EMD / EMD-F और TSA 160 NT के लिए	153126	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

#### GC 342

एकीकृत ऑब्जेक्ट ब्लैंकगि और वाल ब्लैंकगि के साथ स्वचालति दरवाजों और खड़िकियों को सुरक्षति करने के लिए लेजर स्कैनर



नाम	वविरण	आइडी क् <b>रमां</b> क	रंग	मापे	आउटपुट
GC 342 (बायाँ मॉड्यूल)	स्वचालति स्वगि दरवाजों की स्वाइवलगि रेंज को सुरक्षिति करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामलि	167433	सफ़ेद	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेंशयिल- मुक्त रलि संपर्क
GC 342 (दायाँ मॉड्यूल)	स्वचालति स्वगि दरवाजों की स्वाइवलगि रेंज को सुरक्षिति करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामलि	167435	काला रंग	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेंशयिल- मुक्त रलि संपर्क
GC 342 (बायाँ मॉड्यूल)	स्वचालति स्वगि दरवाजों की स्वाइवलगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामलि	167434	स्टेनलेस स्टील के रंग में	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेंशयिल- मुक्त रलि संपर्क

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	आउटपुट
GC 342 (बायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्विग दरवाजों की स्वाइवलिंग रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167432	काला रंग	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेंशयिल- मुक्त रलि संपर्क
GC 342 Kit	स्वचालति स्वगि दरवाजों की स्वाइवलगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / दो सेंसर मॉड्यूल, केबल और सहायक उपकरण से निर्मित	167439	सफ़ेद	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेंशयिल- मुक्त रलि संपर्क
GC 342 (दायाँ मॉड्यूल)	स्वचालति स्वगि दरवाजों की स्वाइवलिंग रेंज को सुरक्षिति करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामलि	167437	स्टेनलेस स्टील के रंग में	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेंशयिल- मुक्त रलि संपर्क
GC 342 Kit	स्वचालति स्वगि दरवाजों की स्वाइवलगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / दो सेंसर मॉड्यूल, केबल और सहायक उपकरण से निर्मित	167438	काला रंग	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेंशयिल- मुक्त रलिे संपर्क
GC 342 (दायाँ मॉड्यूल)	स्वचालति स्वगि दरवाजों की स्वाइवलगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामलि	167436	सफ़ेद	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेंशयिल- मुक्त रलि संपर्क
GC 342 Kit	स्वचालति स्वगि दरवाजों की स्वाइवलगि रेंज को सुरक्षिति करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / दो सेंसर मॉड्यूल, केबल और सहायक उपकरण से निर्मिति	167440	स्टेनलेस स्टील के रंग में	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेंशयिल- मुक्त रलि संपर्क

#### एल्बो स्वचि KFT

स्वचालति दरवाज़ों के सक्रयिण के लिए प्लास्टिक से बने एल्बो स्विच और आईपी रेटिंग IP20



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
एल्बो स्वचि KFT	अत्यंत सपाट डज़ािइन, आईपी रेटगि IP20	114077	स्टेनलेस स्टील के रंग में	90 x 179 x 23 mm	सर्फेस माउंटेड
एल्बो स्वचि KFT	अत्यंत सपाट डज़ािइन, आईपी रेटगि IP20	114078	सफ़ेद	90 x 179 x 23 mm	सर्फेस माउंटेड

## एल्बो स्वचि LS 990

स्वचालति दरवाज़ों के सक्रयिण के लिए एल्बो स्वचि



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
एल्बो स्वचि LS 990	आईपी रेटगि IP30 ऊँ=223mm	128583	स्टेनलेस स्टील	81 x 223 x 18 mm	फ्लश माउंटेड
एल्बो स्वचि LS 990	आईपी रेटगि IP30 ऊँ=223mm	128582	स्टेनलेस स्टील	81 x 223 x 51 mm	सर्फेस माउंटेड
एल्बो स्वचि LS 990	आईपी रेटगि IP30 ऊँ=223mm	141041	अल्पाइन सफ़ेद	81 x 223 x 51 mm	सर्फेस माउंटेड
एल्बो स्वचि LS 990	आईपी रेटगि IP30 ऊँ=223mm	141042	अल्पाइन सफ़ेद	81 x 223 x 18 mm	फ्लश माउंटेड

**GEZE GmbH** | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com 2024-04-26T15:05:17Z



#### WRB-5 \*

स्विन्ग लीफ दरवाज़ा ड्राइव ECturn, ECturn Inside और Powerturn के लिए रेडियो रसिप्शन बोर्ड



	_	आइडी	_	वर्कगि	
नाम	वविरण	क्रमांक	मार्पे	करंट	स्थापना का प्रकार
रेडियो रसिप्शन बोर्ड WRB-5 *	Powerturn, ECturn और ECturn Inside के लिए	135170	44 x 27 x 10 mm	5 V DC	DCU नयिंत्रण इकाइयों में प्लग-इन किया जा सकता है

#### WTH \*

GEZE रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से GEZE स्वचालित दरवाज़े और खड़िकी ड्राइव के सक्रियण के लिए रिमोट कंट्रोल



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	मापे	वर्कगि करंट	स्थापना का प्रकार
WTH-2 रिमोट कंट्रोल 2 चैनल *	दीवार ब्रैकेट और आईपी रेटगि IP54	131210	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	दीवार
WTH-4 रिमोट कंट्रोल 4 चैनल *	दीवार ब्रैकेट और आईपी रेटगि IP54	131211	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	दीवार
WTH-1 रिमोट कंट्रोल 1 चैनल *	दीवार ब्रैकेट और आईपी रेटगि IP54	131209	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	दीवार

#### GC 302

स्वचालति दरवाज़ों को सक्रयि करने के लिए राडार गति संसूचक



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
GC 302 R रडार गति संसूचक	स्वचालति दरवाज़ों को सक्रयि करने के लिए राडार गति संसूचक	124087	काला रंग	176 x 62 x 52 mm	पोटेंशयिल-मुक् <b>त रलिं</b> संपर्क
GC 302 R रडार गति संसूचक	स्वचालति दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए राडार गति संसूचक	124088	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	176 x 62 x 52 mm	पोटेंशयिल-मुक्त रलि संपर्क

**GEZE GmbH** Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-04-26T15:05:17Z



#### GC 307+ \*

स्वचालति दरवाज़ों को सक्रयि करने के लिए गैर-संपर्क नकिटता स्वचि



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स् <b>थापना का</b> प्रकार
GC 307+ (हाथ आइकन) *	स्वचालति दरवाज़ों के सक्रयिण के लिए निकटता स्विच	195727	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 21 mm	सर्फेस माउंटेड
GC 307+ (WC आइकन) *	स्वचालति दरवाज़ों के सक्रयिण के लिए निकटता स्विच / Powerturn, EMD और मानक स्लाइडिंग दरवाजों के लिए उपयुक्त	195751	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 21 mm	सर्फेस माउंटेड
GC 307+ (हाथ आइकन) *	स्वचालति दरवाज़ों के सक्रयिण के लिए निकटता स्विच	193226	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 8 mm	फ्लश माउंटेड
GC 307+ (WC आइकन) *	स्वचालति दरवाज़ों के सक्रयिण के लिए निकटता स्विच / Powerturn, EMD और मानक स्लाइडिंग दरवाजों के लिए उपयुक्त	195750	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 8 mm	फ्लश माउंटेड

#### GC 342+ \*

एकीकृत वस्तु और वाल ब्लैंकिंग के साथ स्वचालित स्विन्ग लीफ दरवाज़ों को सुरक्षित करने के लिए लेजर स्कैनर



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	आउटपुट
GC 342+ (बायाँ मॉड्यूल) *	स्वचालित स्विग दरवाजों के, द्वितीयक क्लोजिंग किनारों सहित, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेज़र पर्दों के साथ लेज़र स्कैनर; स्पर्ष-मुक्त नियंत्रण के लिए अतरिकि्त आउटपुट / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	198693	स्टेनलेस स्टील के रंग में	145 x 88 x 68 mm	3 पोटेंशयिल- मुक् <b>त रलिै</b> संपर् <b>क</b>
GC 342+ (बायाँ मॉड्यूल) *	स्वचालित स्विग दरवाजों के, द्वितीयक क्लोजिंग किनारों सहित, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेज़र पर्दों के साथ लेज़र स्कैनर; स्पर्ष-मुक्त नियंत्रण के लिए अतरिकि्त आउटपुट / सेसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	198669	काला रंग	145 x 88 x 68 mm	3 पोर्टेशयिल- मुक् <b>त रलि</b> संपर् <b>क</b>
GC 342+ (बायाँ मॉड्यूल) *	स्वचालित स्विग दरवाजों के, द्वितीयक क्लोजिंग किनारों सहित, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेज़र पर्दों के साथ लेज़र स्कैनर; स्पर्ष-मुक्त नियंत्रण के लिए अतरिकि्त आउटपुट / सेसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	198671	सफ़ेद	145 x 88 x 68 mm	3 पोर्टेशयिल- मुक् <b>त रलि</b> संपर् <b>क</b>
GC 342+ (दायाँ मॉड्यूल) *	स्वचालित स्विग दरवाजों के, द्वितीयक क्लोजिंग किनारों सहित, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेज़र पर्दों के साथ लेज़र स्कैनर; स्पर्ष-मुक्त नियंत्रण के लिए अतरिकि्त आउटपुट / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	198694	स्टेनलेस स्टील के रंग में	145 x 88 x 68 mm	3 पोर्टेशयिल- मुक् <b>त रलि</b> संपर् <b>क</b>
GC 342+ (दायाँ मॉड्यूल) *	स्वचालित स्विग दरवाजों के, द्वितीयक क्लोजिंग किनारों सहित, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेज़र पर्दों के साथ लेज़र स्कैनर; स्पर्ष-मुक्त नियंत्रण के लिए अतरिकि्त आउटपुट / सेसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	198670	काला रंग	145 x 88 x 68 mm	3 पोर्टेशयिल- मुक् <b>त रलिै</b> संपर् <b>क</b>
GC 342+ (दायाँ मॉड्यूल) *	स्वचालित स्विग दरवाजों के, द्वितीयक क्लोजिंग किनारों सहित, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेज़र पर्दों के साथ लेज़र स्कैनर; स्पर्ष-मुक्त नियंत्रण के लिए अतिरिक्त आउटपुट / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	198692	सफ़ेद	145 x 88 x 68 mm	3 पोटेंशयिल- मुक् <b>त रलिं</b> संपर् <b>क</b>

**GEZE GmbH** | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com 2024-04-26T15:05:18Z



## एलईडी सेंसर फुट स्वचि \*

स्वचालति दरवाज़ों के सक्रयिण के लिए पुश बटन



		आइडी			
नाम	वविरण	क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
एलईडी सेंसर फुट	स्वचालति दरवाज़ा प्रणालियों के सक्रियण के लिए कैपेसिटिवि बटन.	182936	स्टेनलेस	100 x 100 x 3 x 14	PNP ट्रांजसि्टर
स्वचि *	आईपी रेटगि IP69K		स्टील	mm	उत्पादन

#### AS 500 \*

आपातकालीन स्टॉप स्वचि AS कांच के फलक के साथ और पांच वनिर्मिय लेबल ("आपातकालीन बटन, खोले", "आपातकालीन स्टॉप स्वचि", "इमर्जन्सी स्वचि", "दरवाजा बंद करें" और लेबल के बिना)



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स् <b>थापना</b> का प्रकार
आपातकालीन स्टॉप स्वचि AS 500	चमकने वाला लैंप, कांच का फलक और पांच विनिमेय लेबल ("आपातकालीन बटन, खोलें", "आपातकालीन स्टॉप स्वचि", "इमर्जन्सी स्वचि", "दरवाजा बंद करें" और लेबल के बिना) के साथ रॉकर स्वचि	120881	अल्पाइन सफ़ेद/लाल		फ्लश माउंटेड

#### **AIR 20**

स्वचालित स्विन्ग लीफ दरवाजा हैंडल की निगरानी के लिए एक्टिव इन्फ्रारेड लाइट सेंसर



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
AIR 20-Var	स्वचालति स्विन्ग लीफ दरवाजा हैंडल की निगरानी के लिए प्रकाश स्विच	082689	काला रंग	72 x 66 x 49 mm	24 V

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21-29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com



#### DPS

स्वचालित दरवाज़ों के लिए संचालन का तरीका सेट करने के लिए डिस्प्ले प्रोग्राम स्वचि



नाम	वविरण	आइडी क् <b>रमां</b> क	रंग	मापे	वर् <b>कगि</b> करंट
बंद स्वचि के साथ डसि्प्ले प्रोग्राम स्वचि DPS	संचालन के तरीका के साथ-साथ स्वचालित दरवाज़ों की प्रथम शुरुआत और पैरामीटर सेटिंग का निर्धारण / 5x निर्येत्रण कुंजियों, 2x7 सेगमेंट डिस्प्ले, अल्फा-न्यूमेरिकल तरुटि डिस्प्ले, आईपी रेटिंग IP40 के साथ	151524	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 53 mm	24 V DC
बंद स्वचि और कुंजी स्वचि SCT के साथ DPS	यूरो प्रोफाइल आधा सलिंडर के बिना संयुक्त डबल फ्रेम में	155810	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 151 x 50 mm	24 V DC

#### एअरलॉक फंक्शन \*

आगे-पीछे लगे दो दरवाजों का एक साथ खुलना रोकता है



नाम	आइडी क्रमांक	मापें	स्थापना का प्रकार
एअरलॉक फंक्शन *	109072	192 x 164 x 87 mm	सर्फेस माउंटेड, फ्लश माउंटेड

#### एल्बो स्वचि EFT \*

स्वचालति दरवाज़ों के सक्रियण के लिए जंगरोधी इस्पात से बने एल्बो स्विच और आईपी रेटिंग IP65



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
एल्बो स्वचि EFT	अत्यंत चपटा डज़ािइन, आईपी रेटगि IP65	119898	स्टेनलेस स्टील	75 x 250 x 17 mm	सर्फेस माउंटेड

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21-29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com



#### एलईडी सेंसर बटन \*

स्वचालति दरवाज़ों के सक्रयिण के लिए पुश बटन



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
एलईडी सेंसर बटन *	स्वचालति दरवाज़ा प्रणाली के सक्रयिण के लिए नीली LED प्रकाश व्यवस्था के साथ कैपेसटिवि बटन और स्पर्शनीय ब्रेल लिपि. आईपी रेटिग IP69K	137529	काला रंग	100 x 100 x 10 mm	PNP ट्रांजसि्टर उत्पादन
एलईडी सेंसर बटन ग्लास *	स्वचालति दरवाज़ा प्रणाली के सक्रयिण के लिए नीली LED प्रकाशन व्यवस्था के साथ कैपेसटिवि बटन. आईपी रेटगि IP69K	143412	सफ़ेद	100 x 100 x 8 mm	PNP ट्रांजसि्टर उत्पादन

#### छोटा एलईडी सेंसर बटन \*

सभी GEZE स्वचालति दरवाज़ों का सक्रयिण



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
एलईडी सेंसर बटन 20	स्वचालति दरवाज़ा प्रणालियों के सक्रियण के लिए कैपेसिटिवि	143273	ऐल्युमीनयिम,	28.5 x 28.5 x	PNP ट्रांजसि्टर
mm *	बटन. आईपी रेटिंग IP69K		चमकरहति	21 mm	उत्पादन

#### MPS

स्वचालित दरवाज़ों के लिए संचालन का तरीका सेट करने के लिए मैकेनिकल प्रोग्राम स्विच



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	वर् <b>कगि</b> करंट
मैकेनकिल प्रोग्राम स्वचि MPS	रोटरी नॉब, LED तुरुटि संदेश, आईपी रेटिंग IP40 के साथ स्वचालति दरवाज़ों के संचालन के तरीके का निर्धारण / 55x55mm स्वचि इन्सर्ट के साथ स्वचि प्रोग्राम्स के लिए उपयुक्त	113226	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 24 mm	24 V DC
मैकेनकिल प्रोग्राम स्वचि MPS-ST	चाबी के साथ स्वचालित दरवाज़ों के संचालन के तरीके का निर्धारण, LED त्रुटि संदेश, आईपी रेटिंग IP40, समान लॉक होने वाले सिलैंडर, 2 × चाबियों के साथ / 55x55mm स्विच इन्सर्ट के साथ स्विच प्रोग्राम्स के लिए उपयुक्त	113227	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 24 mm	24 V DC

**GEZE GmbH** Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-04-26T15:05:18Z



## रॉकर पुश बटन AS 500

सभी GEZE स्वचालति दरवाज़ों का सक्रयिण



नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
रॉकर पुश बटन AS 500	120888	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 9 mm	फ्लश माउंटेड

#### पुल स्वचि \*

बाधा-मुक्त बाथरूम या शौचालय में कॉल रलीज़ के लिए



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
पुल स्वचि	500 mm लंबी पुल चेन के साथ	008607	लाल	36 x 94 x 34 mm	सर्फेस माउंटेड

#### GC 308 \*

स्वचालित दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए अलग-अलग सेटिंग विकल्पों के साथ राडार गति संसूचक



नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
GC 308 R रडार गति संसूचक *	203605	स्टेनलेस स्टील के रंग में	120 x 50 x 50 mm	पोटेंशयिल-मुक्त रलि संपर्क
GC 308 R रडार गति संसूचक *	203603	काला रंग	120 x 50 x 50 mm	पोटेंशयिल-मुक्त रलि संपर्क
GC 308 R रडार गति संसूचक *	203604	सफ़ेद	120 x 50 x 50 mm	पोटेंशयिल-मुक्त रलि संपर्क



## डजिटिल प्रोग्राम टाइमर \*

स्वचालित दरवाजों में संचालन के तरीके में समय-नयिंत्रति परविर्तन के लिए



## रीड स्वचि \*

दरवाज़े के लीफ की पोजशिन की गैर संपर्क निगरानी के लिए



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग
रीड स्वचि *	दरवाज़े के लीफ की पोजशिन की गैर संपर्क नगिरानी के लिए	092777	सफ़ेद

#### रॉकर पुश बटन E2

सभी GEZE स्वचालति दरवाज़ों का सक्रयिण



नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
रॉकर पुश बटन E2	094013	शुद्ध सफ़ेद, चमकरहति	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	फ्लश माउंटेड

#### रॉकर पुश बटन LS 990

सभी GEZE स्वचालति दरवाज़ों का सक्रयिण



नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
रॉकर पुश बटन LS 990	098396	स्टेनलेस स्टील	81 x 81 x 11 mm	फ्लश माउंटेड

## उत्पाद डेटा शीट | पृष्ठ 16 में से 16

# Powerturn F/R \*



\* प्रत्येक देश पर नर्भिर करते हुए ऊपर उल्लखिति उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।