

उत्पाद डेटा शीट

Powerturn F/R-IS/TS *



एकीकृत स्मोक स्वचि के साथ आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजों के लिए नष्टिक्रयि लीफ पर दरवाजा क्लोजर और सक्रयि लीफ पर स्वगि दरवाजा ड्राइव के साथ सेमी-ऑटोमेटेड प्रणाली

Powerturn F/R-IS/TS *

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- एकीकृत होल्ड-ओपन के साथ होल्ड-ओपन प्रणालियां - देश वशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार वचिर किया जाना चाहिए
- डबल-लीफ दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- सगिल-एक्शन दरवाजे, पल्ले की चौड़ाई 3200 mm तक, लकि आर्म स्थापना के साथ
- सगिल-एक्शन दरवाजे, पल्ले की चौड़ाई 2800 mm तक, रोलर गाइड रेल स्थापना के साथ
- न्यूनतम पल्ले की चौड़ाई 1500 mm, नष्क्रिय लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 470 mm (स्थापना के प्रकार पर आधारित)
- उच्च आवाजाही वाले आंतरिक और बाहरी दरवाजे
- ट्रांसॉम स्थापना हजि साइड और वपिरीत हजि साइड
- सममति और वषिम दरवाजा वभिजन संभव

उत्पाद की विशेषताएँ

- दरवाजे को मैनुअल मोड में आसानी से खोलने के लिए स्मार्ट-स्वगि फंक्शन
- परविरतनशील समायोजन के साथ क्लोजगि बल, EN4-7 के अनुकूल
- एकीकृत धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट, जिसका सगिनल आग लगने की स्थिति में दरवाजे को अपने आप बंद कर देता है
- ओपनगि और क्लोजगि गत को प्रत्येक मामले में समायोजित किया जा सकता है
- यांत्रिक लैचगि की कार्रवाई, बजिली बंद मोड में, और स्वचालित इकाई की वदियुतीय लैचगि की कार्रवाई, नयित्रण मोड में, जो दरवाजे की गतबंद पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ कर देती है
- क्लोजगि अनुक्रम का यांत्रिक और वदियुतीय नयित्रण सक्रिय लीफ को प्रतीक्षा की स्थिति में तब तक रोक कर रखता है जब तक नष्क्रिय लीफ बंद नहीं हो जाता
- लो-एनर्जी-फंक्शन कम गत के साथ दरवाजा खोलता है और बंद करता है और साथ ही साथ उच्चतम सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करता है
- बाधा संसूचन स्पर्श द्वारा बाधा का पता लगाता है और खोलने और बंद करने की प्रक्रिया को रोक देता है
- आटोमेटिक रविरसगि फंक्शन बाधा का पता लगाता है और ओपनगि पोजीशन में लौटाता है
- पुश एंड गो फंक्शन दरवाजे के लीफ को हलके से दबाने पर ड्राइव स्वचालन को सक्रिय करता है
- ड्राइव का उपयोग रोलर गाइड या लकिज के साथ किया जा सकता है
- मैनुअल रूप से दरवाजा खोलने पर मोटर समर्थन के लिए सर्वो फंक्शन
- प्रतारैडियो ट्रांसमिटर, केबल रहित सक्रियण के लिए वैकल्पिक रेडियो बोर्ड
- वभिनिन फंक्शनों के लिए मुक्त पैरामीटर सेटगि योग्य इनपुट और आउटपुट
- नेटवर्क में कनेक्ट करने योग्य और ओपेन स्टैंडर्ड (BACnet) के माध्यम से भवन स्वचालन में एकीकृत करने योग्य

Powerturn F/R-IS/TS *

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	Powerturn F/R-IS/TS *
लीफ का वजन (अधिकतम) 1-लीफ दरवाज़ा	600 kg
नष्क्रिय लीफ की न्यूनतम चौड़ाई	470 mm
नष्क्रिय लीफ की अधिकतम चौड़ाई	1400 mm
सक्रिय लीफ की चौड़ाई न्यून.	856 mm
सक्रिय लीफ की अधिकतम चौड़ाई	1600 mm
प्रकट गहराई (अधिकतम)	160 mm
ओपनगि कोण (अधिकतम)	136 °
DIN बाएं	हाँ
DIN दाएं	हाँ
लकि आर्म के साथ वपिरीत हजि साइड में ट्रांसॉम स्थापना	हाँ
ट्रांसॉम स्थापना हजि साइड रोलर गाइड रेल के साथ	हाँ
यांत्रिक लैचगि की कार्रवाई	हाँ
वैद्युत लैचगि की कार्रवाई	हाँ
यांत्रिक क्लोज़गि अनुक्रम नयित्रण	हाँ
मेंस से कटा हुआ	ड्राइव में कुंजी स्वचि
बाहरी उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक आपूर्ति (24 V DC)	1.2 A
सर्वसि तापमान	-15 - 50 °C
संचालन का तरीका	स्वचालति, ऑफ़, खुला रखें, दुकान बंद, नाइट मोड
औटोमैटिक फंक्शन	हाँ
लो एनर्जी फंक्शन	हाँ
स्मार्ट-स्वनिंग	हाँ
सर्वो फंक्शन	हाँ
बाधा संसूचन	हाँ
स्वचालति रविर्सगि	हाँ
पुश & गो	संयोज्य
संचालन	प्रोग्राम स्वचि DPS, प्रोग्राम स्वचि ड्राइव में एकीकृत, प्रोग्राम स्वचि MPS
मानक अनुरूपता	DIN 18650, EN 16005
उपयुक्तता, अग्निसुरक्षा द्वार	हाँ
एकीकृत स्मोक स्वचि	हाँ

Powerturn F/R-IS/TS *

के होते हैं

GC GR, GC 338 के लिए

सेसर रोलर गाइड रेल Powerturn, GC 338 सुरक्षा सेसर के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	स्थापना का प्रकार
GC GR, GC 338 Powerturn के लिए	Powerturn / Powerturn F के लिए, स्थापना हनिज साइड, उत्तोलक की लम्बाई 330 mm	157451	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	हजि साइड ट्रांसॉम स्थापना
GC GR, GC 338 Powerturn के लिए	Powerturn / Powerturn F के लिए, स्थापना वपिरीत हनिज साइड, उत्तोलक की लम्बाई 450 mm	157476	EV1	ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड
GC GR, GC 338 Powerturn के लिए	Powerturn / Powerturn F के लिए, स्थापना वपिरीत हनिज साइड, उत्तोलक की लम्बाई 450 mm	157477	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड
GC GR, GC 338 Powerturn के लिए *	Powerturn / Powerturn F के लिए, स्थापना वपिरीत हनिज साइड, उत्तोलक की लम्बाई 450 mm	157475	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड
GC GR, GC 338 Powerturn के लिए	Powerturn / Powerturn F के लिए, स्थापना हनिज साइड, उत्तोलक की लम्बाई 330 mm	157472	EV1	हजि साइड ट्रांसॉम स्थापना
GC GR, GC 338 Powerturn के लिए	Powerturn / Powerturn F के लिए, स्थापना हनिज साइड, उत्तोलक की लम्बाई 330 mm	157450	EV1	हजि साइड ट्रांसॉम स्थापना
GC GR, GC 338 Powerturn के लिए	Powerturn / Powerturn F के लिए, स्थापना वपिरीत हनिज साइड, उत्तोलक की लम्बाई 450 mm	157474	EV1	ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड
GC GR, GC 338 Powerturn के लिए	Powerturn / Powerturn F के लिए, स्थापना हनिज साइड, उत्तोलक की लम्बाई 330 mm	157473	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	हजि साइड ट्रांसॉम स्थापना

POWERTURN IS/TS नष्क्रिय लीफ *

नष्क्रिय लीफ इकाई Powerturn IS/TS प्रोग्राम के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
TS 4000 Powerturn IS/TS के लिए *	ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड, साइज EN1-6, पीछे की जांच के साथ, बना लकि आर्म	164013	सल्वर रंग	1600 mm
TS 5000 L Powerturn IS/TS के लिए	ट्रांसॉम स्थापना, हनिज साइड, साइज EN4-6, पीछे की जांच के साथ, बना रोलर गाइड रेल	164012	सल्वर रंग	1600 mm

Powerturn F/R-IS/TS *

लकि आर्म POWERTURN / POWERTURN F

ट्रॉसॉम स्थापना अथवा दरवाज़े के लीफ में स्थापना के लिए, 560 mm प्रकट गहराई तक



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
लकि आर्म Powerturn / Powerturn F	245 mm लम्बाई के लिए प्रकट गहराई / 20 mm से 160 mm तक, सेसर लकि आर्म के साथ, / -30 mm से 110 mm तक, सेसर लकि आर्म के बनि	154707	EV1
लकि आर्म Powerturn / Powerturn F	645 mm लम्बाई के लिए प्रकट गहराई / 420 mm से 560 mm तक, सेसर लकि आर्म के साथ, / 370 mm से 510 mm तक, सेसर लकि आर्म के बनि	154721	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लकि आर्म Powerturn / Powerturn F	245 mm लम्बाई के लिए प्रकट गहराई / 20 mm से 160 mm तक, सेसर लकि आर्म के साथ, / -30 mm से 110 mm तक, सेसर लकि आर्म के बनि	154709	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लकि आर्म Powerturn / Powerturn F	445 mm लम्बाई के लिए प्रकट गहराई / 220 mm से 360 mm तक, सेसर लकि आर्म के साथ, / 170 mm से 310 mm तक, सेसर लकि आर्म के बनि	154714	EV1
लकि आर्म Powerturn / Powerturn F	545 mm लम्बाई के लिए प्रकट गहराई / 320 mm से 460 mm तक, सेसर लकि आर्म के साथ, / 270 mm से 410 mm तक, सेसर लकि आर्म के बनि	154717	EV1
लकि आर्म Powerturn / Powerturn F	445 mm लम्बाई के लिए प्रकट गहराई / 220 mm से 360 mm तक, सेसर लकि आर्म के साथ, / 170 mm से 310 mm तक, सेसर लकि आर्म के बनि	154715	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लकि आर्म Powerturn / Powerturn F	545 mm लम्बाई के लिए प्रकट गहराई / 320 mm से 460 mm तक, सेसर लकि आर्म के साथ, / 270 mm से 410 mm तक, सेसर लकि आर्म के बनि	154718	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लकि आर्म Powerturn / Powerturn F	645 mm लम्बाई के लिए प्रकट गहराई / 420 mm से 560 mm तक, सेसर लकि आर्म के साथ, / 370 mm से 510 mm तक, सेसर लकि आर्म के बनि	154720	EV1
लकि आर्म Powerturn / Powerturn F	215 mm लम्बाई के लिए प्रकट गहराई / -10 mm से 130 mm तक, सेसर लकि आर्म के साथ, / -30 mm से 80 mm तक, सेसर लकि आर्म के बनि	165818	EV1
लकि आर्म Powerturn / Powerturn F	215 mm लम्बाई के लिए प्रकट गहराई / -10 mm से 130 mm तक, सेसर लकि आर्म के साथ, / -30 mm से 80 mm तक, सेसर लकि आर्म के बनि	159376	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लकि आर्म Powerturn / Powerturn F	345 mm लम्बाई के लिए प्रकट गहराई / 120 mm से 260 mm तक, सेसर लकि आर्म के साथ, / 70 mm से 210 mm तक, सेसर लकि आर्म के बनि	154712	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लकि आर्म Powerturn / Powerturn F	345 mm लम्बाई के लिए प्रकट गहराई / 120 mm से 260 mm तक, सेसर लकि आर्म के साथ, / 70 mm से 210 mm तक, सेसर लकि आर्म के बनि	154711	EV1

POWERTURN कवर

स्वनिंग लीफ दरवाज़ा ड्राइव Powerturn के लिए, जिसमें साइड पैनल और शाफ्ट कवर शामिल है, हुड के रंग में पेंट किया गया है



Powerturn F/R-IS/TS *

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
Powerturn कवर	कवर, जिसमें साइड तत्व और शाफ्ट कवर शामिल हैं, हुड के रंग में पेंट किया गया है	161927	EV1
GEZE Powerturn के लिए हुड माउंटिंग कटि		157830	
GEZE Powerturn के लिए मध्य कनेक्टिंग हुड		157831	
Powerturn पार्श्व भाग/धुरा कवर		162746	सल्वर रंग
Powerturn कवर	कवर, जिसमें साइड तत्व और शाफ्ट कवर शामिल हैं, हुड के रंग में पेंट किया गया है	160326	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

रोलर गाइड रेल POWERTURN / POWERTURN F

रोलर गाइड रेल के साथ हनिज साइड या वपिरीत हनिज साइड ट्रांसॉम स्थापना के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	स्थापना का प्रकार
रोलर गाइड रेल Powerturn (F)	वपिरीत हनिज साइड ट्रांसॉम स्थापना के लिए, लम्बाई 691 mm, उत्तोलक की लंबाई 450 mm	153813	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड
रोलर गाइड रेल Powerturn (F)	वपिरीत हनिज साइड ट्रांसॉम स्थापना के लिए, लम्बाई 691 mm, उत्तोलक की लंबाई 450 mm	153812	EV1	ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड
रोलर गाइड रेल Powerturn (F)	हनिज साइड ट्रांसॉम स्थापना के लिए, लम्बाई 691 mm, उत्तोलक की लंबाई 330 mm	153790	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	हनिज साइड ट्रांसॉम स्थापना
रोलर गाइड रेल Powerturn (F)	हनिज साइड ट्रांसॉम स्थापना के लिए, लम्बाई 691 mm, उत्तोलक की लंबाई 330 mm	153787	EV1	हनिज साइड ट्रांसॉम स्थापना

कनेक्टर प्लग POWERTURN / EMD 230 V

230 V कनेक्शन और GEZE लोगो, Powerturn / EMD के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
कनेक्शन Powerturn / EMD 230 V	कनेक्शन प्लग Powerturn / EMD	156890	काला रंग

Powerturn F/R-IS/TS *

लकि आर्म TS 4000 / 2000

मानक लकि आर्म



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
लकि आर्म TS 4000/2000	मानक	102425	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लकि आर्म TS 4000/2000	मानक	102421	सल्वर रंग
लकि आर्म TS 4000/2000	मानक	102423	सफेद 9016
लकि आर्म TS 4000/2000	मानक	102426	स्टेनलेस स्टील जैसा

स्थापना सेट IS यांत्रिकी

सही क्लोजिंग अनुक्रम को सुनिश्चित करने के लिए क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण के साथ दो लीफ के दरवाजे



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
IS - यांत्रिकी Powerturn	सक्रिय और नष्क्रिय लीफ के क्लोजिंग अनुक्रम के यांत्रिकी नियंत्रण के लिए पूर्ण स्थापना सेट (DIN EN 1158 के अनुसार परीक्षण)	154838

POWERTURN F/R

सगिल लीफ आग और धुएँ से बचाव वाले दरवाजों के लिए, एकीकृत स्मोक स्वचि के साथ, वदियुत-यांत्रिकी स्वगि दरवाजा ड्राइव प्रणाली



गाइड रेल TS 5000 / 3000, ऊँचाई समायोजित की जा सकती है *

+/- 2 mm तक ऊँचाई समायोजन और उत्तोलक के साथ



Powerturn F/R-IS/TS *

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
गाइड रेल TS 3/5000, ऊँचाई समायोजित की जा सकती है	ऊँचाई +/- 2 mm तक समायोजित की जा सकती है, उत्तोलक के साथ	115191	सल्वर रंग	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
गाइड रेल TS 3/5000, ऊँचाई समायोजित की जा सकती है	ऊँचाई +/- 2 mm तक समायोजित की जा सकती है, उत्तोलक के साथ	115192	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

उपसाधन

230 V T वतिरक POWERTURN *

बाहरी परधीय उपकरणों के लिए वैकल्पिक 230 V कनेक्शन



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
230 V T वतिरक Powerturn *	बाहरी परधीय उपकरणों के लिए वैकल्पिक 230 V कनेक्शन (अधिकतम 700 W, अधिकतम 7 A, AD 0.75 mm ²)	166272

GC 338

स्वचालित स्विनिंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों के रक्षण के लिए स्टैंडबाय मोड के साथ सेंसर स्ट्रिपि



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	आउटपुट	वर्कगि करंट
GC 338 सेंसर स्ट्रिपि जोड़ा 1200 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्विनिंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षा करने के लिए दो पूरे सेंसर स्ट्रिपि से बना हुआ	142825	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	वदियुत रलि	24 V DC +/-20%
GC 338 सेंसर स्ट्रिपि जोड़ा 1500 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्विनिंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षा करने के लिए दो पूरे सेंसर स्ट्रिपि से बना हुआ	142827	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	पोटेशियल-मुक्त रलि संपर्क	24 V DC +/-20%
GC 338 सेंसर स्ट्रिपि जोड़ा 1500 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्विनिंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षा करने के लिए दो पूरे सेंसर स्ट्रिपि से बना हुआ	142757	EV1	वदियुत रलि	24 V DC +/-20%
GC 338 सेंसर स्ट्रिपि जोड़ा 1200 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्विनिंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षा करने के लिए दो पूरे सेंसर स्ट्रिपि से बना हुआ	142219	EV1	वदियुत रलि	24 V DC +/-20%

Powerturn F/R-IS/TS *

GC 342

एकीकृत ऑब्जेक्ट ब्लैकगि और वाल ब्लैकगि के साथ स्वचालित दरवाजों और खड़कियों को सुरक्षित करने के लिए लेजर स्कैनर



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
GC 342 (बायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्वगि दरवाजों की स्वाइवलिगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167433	सफेद	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेथयिल- मुक्त रलि संपर्क
GC 342 (दायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्वगि दरवाजों की स्वाइवलिगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167435	काला रंग	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेथयिल- मुक्त रलि संपर्क
GC 342 (बायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्वगि दरवाजों की स्वाइवलिगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167434	स्टेनलेस स्टील के रंग में	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेथयिल- मुक्त रलि संपर्क
GC 342 (बायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्वगि दरवाजों की स्वाइवलिगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167432	काला रंग	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेथयिल- मुक्त रलि संपर्क
GC 342 Kit	स्वचालित स्वगि दरवाजों की स्वाइवलिगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / दो सेसर मॉड्यूल, केबल और सहायक उपकरण से नरिमति	167439	सफेद	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेथयिल- मुक्त रलि संपर्क
GC 342 (दायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्वगि दरवाजों की स्वाइवलिगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167437	स्टेनलेस स्टील के रंग में	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेथयिल- मुक्त रलि संपर्क
GC 342 Kit	स्वचालित स्वगि दरवाजों की स्वाइवलिगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / दो सेसर मॉड्यूल, केबल और सहायक उपकरण से नरिमति	167438	काला रंग	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेथयिल- मुक्त रलि संपर्क
GC 342 (दायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्वगि दरवाजों की स्वाइवलिगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167436	सफेद	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेथयिल- मुक्त रलि संपर्क
GC 342 Kit	स्वचालित स्वगि दरवाजों की स्वाइवलिगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / दो सेसर मॉड्यूल, केबल और सहायक उपकरण से नरिमति	167440	स्टेनलेस स्टील के रंग में	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेथयिल- मुक्त रलि संपर्क

सेसर लकि आर्म के लिए अनुकूलक

सेसर स्ट्रपि की समधरातल ऊंचाई पर लकि आर्म फिट करने के लिए



Powerturn F/R-IS/TS *

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
सेसर लकि आर्म के लिए अनुकूलक	Powerturn, EMD / EMD-F और TSA 160 NT के लिए	144352	सल्वर रंग
सेसर लकि आर्म के लिए अनुकूलक	Powerturn, EMD / EMD-F और TSA 160 NT के लिए	153126	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

GC 302

स्वचालित दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए राडार गति संसूचक



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
GC 302 R राडार गति संसूचक	स्वचालित दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए राडार गति संसूचक	124087	काला रंग	176 x 62 x 52 mm	पोटेशियल-मुक्त रलि संपर्क
GC 302 R राडार गति संसूचक	स्वचालित दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए राडार गति संसूचक	124088	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	176 x 62 x 52 mm	पोटेशियल-मुक्त रलि संपर्क

GC 307+ *

स्वचालित दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए गैर-संपर्क नकिटता स्वचि



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
GC 307+ (हाथ आइकन) *	स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए नकिटता स्वचि	195727	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 21 mm	सर्फ़ेस माउंटेड
GC 307+ (WC आइकन) *	स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए नकिटता स्वचि / Powerturn, EMD और मानक स्लाइडिंग दरवाज़ों के लिए उपयुक्त	195751	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 21 mm	सर्फ़ेस माउंटेड
GC 307+ (हाथ आइकन) *	स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए नकिटता स्वचि	193226	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 8 mm	फ्लश माउंटेड
GC 307+ (WC आइकन) *	स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए नकिटता स्वचि / Powerturn, EMD और मानक स्लाइडिंग दरवाज़ों के लिए उपयुक्त	195750	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 8 mm	फ्लश माउंटेड

Powerturn F/R-IS/TS *

GC 342+ *

एकीकृत वस्तु और वाल ब्लैकगि के साथ स्वचालित स्वनिंग लीफ दरवाज़ों को सुरक्षित करने के लिए लेजर स्कैनर



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
GC 342+ (बायाँ मॉड्यूल) *	स्वचालित स्वनिंग दरवाज़ों के, द्वितीयक क्लोजिंग कनिारों सहित, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेज़र पर्दों के साथ लेज़र स्कैनर; स्पर्श-मुक्त नयितरण के लिए अतिरिक्त आउटपुट / सेसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	198693	स्टेनलेस स्टील के रंग में	145 x 88 x 68 mm	3 पोर्टेशियल-मुक्त रलि संपर्क
GC 342+ (बायाँ मॉड्यूल) *	स्वचालित स्वनिंग दरवाज़ों के, द्वितीयक क्लोजिंग कनिारों सहित, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेज़र पर्दों के साथ लेज़र स्कैनर; स्पर्श-मुक्त नयितरण के लिए अतिरिक्त आउटपुट / सेसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	198669	काला रंग	145 x 88 x 68 mm	3 पोर्टेशियल-मुक्त रलि संपर्क
GC 342+ (बायाँ मॉड्यूल) *	स्वचालित स्वनिंग दरवाज़ों के, द्वितीयक क्लोजिंग कनिारों सहित, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेज़र पर्दों के साथ लेज़र स्कैनर; स्पर्श-मुक्त नयितरण के लिए अतिरिक्त आउटपुट / सेसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	198671	सफ़ेद	145 x 88 x 68 mm	3 पोर्टेशियल-मुक्त रलि संपर्क
GC 342+ (दायाँ मॉड्यूल) *	स्वचालित स्वनिंग दरवाज़ों के, द्वितीयक क्लोजिंग कनिारों सहित, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेज़र पर्दों के साथ लेज़र स्कैनर; स्पर्श-मुक्त नयितरण के लिए अतिरिक्त आउटपुट / सेसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	198694	स्टेनलेस स्टील के रंग में	145 x 88 x 68 mm	3 पोर्टेशियल-मुक्त रलि संपर्क
GC 342+ (दायाँ मॉड्यूल) *	स्वचालित स्वनिंग दरवाज़ों के, द्वितीयक क्लोजिंग कनिारों सहित, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेज़र पर्दों के साथ लेज़र स्कैनर; स्पर्श-मुक्त नयितरण के लिए अतिरिक्त आउटपुट / सेसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	198670	काला रंग	145 x 88 x 68 mm	3 पोर्टेशियल-मुक्त रलि संपर्क
GC 342+ (दायाँ मॉड्यूल) *	स्वचालित स्वनिंग दरवाज़ों के, द्वितीयक क्लोजिंग कनिारों सहित, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेज़र पर्दों के साथ लेज़र स्कैनर; स्पर्श-मुक्त नयितरण के लिए अतिरिक्त आउटपुट / सेसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	198692	सफ़ेद	145 x 88 x 68 mm	3 पोर्टेशियल-मुक्त रलि संपर्क

एलईडी सेसर फुट स्वचि *

स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए पुश बटन



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
एलईडी सेसर फुट स्वचि *	स्वचालित दरवाज़ा प्रणालियों के सक्रियण के लिए कैपेसिटिव बटन. आईपी रेटिंग IP69K	182936	स्टेनलेस स्टील	100 x 100 x 3 x 14 mm	PNP ट्रांजिस्टर उत्पादन

Powerturn F/R-IS/TS *

AS 500 *

आपातकालीन स्टॉप स्वचि AS कांच के फलक के साथ और पांच वनिमिय लेबल ("आपातकालीन बटन, खोले", "आपातकालीन स्टॉप स्वचि", "इमर्जन्सी स्वचि", "दरवाजा बंद करे" और लेबल के बनि)



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
आपातकालीन स्टॉप स्वचि AS 500	चमकने वाला लैप, कांच का फलक और पांच वनिमिय लेबल ("आपातकालीन बटन, खोले", "आपातकालीन स्टॉप स्वचि", "इमर्जन्सी स्वचि", "दरवाजा बंद करे" और लेबल के बनि) के साथ रॉकर स्वचि	120881	अल्पाइन सफ़ेद/लाल	80 x 80 x 21 mm	फ्लश माउंटेड

AIR 20

स्वचालति स्वनिंग लीफ दरवाजा हैडल की नगिरानी के लिए एक्टवि इन्फ्रारेड लाइट सेंसर



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
AIR 20-Var	स्वचालति स्वनिंग लीफ दरवाजा हैडल की नगिरानी के लिए प्रकाश स्वचि	082689	काला रंग	72 x 66 x 49 mm	24 V

DPS

स्वचालति दरवाज़ों के लिए संचालन का तरीका सेट करने के लिए डिसिप्ले प्रोग्राम स्वचि



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
बंद स्वचि के साथ डिसिप्ले प्रोग्राम स्वचि DPS	संचालन के तरीका के साथ-साथ स्वचालति दरवाज़ों की प्रथम शुरुआत और पैरामीटर सेटगि का नरिधारण / 5x नरिंतरण कुंजियों, 2x7 सेगमेंट डिसिप्ले, अल्फा-न्यूमेरिकल त्रुटि डिसिप्ले, आईपी रेटगि IP40 के साथ	151524	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 53 mm	24 V DC
बंद स्वचि और कुंजी स्वचि SCT के साथ DPS	यूरो प्रोफाइल आधा सलेंडर के बनि संयुक्त डबल फ्रेम में	155810	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 151 x 50 mm	24 V DC

Powerturn F/R-IS/TS *

एल्बो स्विच EFT *

स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए जंगरोधी इस्पात से बने एल्बो स्विच और आईपी रेटिंग IP65



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
एल्बो स्विच EFT	अत्यंत चपटा डज़ाइन, आईपी रेटिंग IP65	119898	स्टेनलेस स्टील	75 x 250 x 17 mm	सर्फेस माउंटेड

एल्बो स्विच KFT

स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए प्लास्टिक से बने एल्बो स्विच और आईपी रेटिंग IP20



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
एल्बो स्विच KFT	अत्यंत सपाट डज़ाइन, आईपी रेटिंग IP20	114077	स्टेनलेस स्टील के रंग में	90 x 179 x 23 mm	सर्फेस माउंटेड
एल्बो स्विच KFT	अत्यंत सपाट डज़ाइन, आईपी रेटिंग IP20	114078	सफ़ेद	90 x 179 x 23 mm	सर्फेस माउंटेड

एल्बो स्विच LS 990

स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए एल्बो स्विच



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
एल्बो स्विच LS 990	आईपी रेटिंग IP30 ऊँ=223mm	128583	स्टेनलेस स्टील	81 x 223 x 18 mm	फ्लश माउंटेड
एल्बो स्विच LS 990	आईपी रेटिंग IP30 ऊँ=223mm	128582	स्टेनलेस स्टील	81 x 223 x 51 mm	सर्फेस माउंटेड
एल्बो स्विच LS 990	आईपी रेटिंग IP30 ऊँ=223mm	141041	अल्पाइन सफ़ेद	81 x 223 x 51 mm	सर्फेस माउंटेड
एल्बो स्विच LS 990	आईपी रेटिंग IP30 ऊँ=223mm	141042	अल्पाइन सफ़ेद	81 x 223 x 18 mm	फ्लश माउंटेड

Powerturn F/R-IS/TS *

एलईडी सेंसर बटन *

स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए पुश बटन



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
एलईडी सेंसर बटन *	स्वचालित दरवाज़ा प्रणाली के सक्रियण के लिए नीली LED प्रकाश व्यवस्था के साथ कैपेसिटिव बटन और स्पर्शनीय ब्रेल लिपि. आईपी रेटिंग IP69K	137529	काला रंग	100 x 100 x 10 mm	PNP ट्रांजिस्टर उत्पादन
एलईडी सेंसर बटन ग्लास *	स्वचालित दरवाज़ा प्रणाली के सक्रियण के लिए नीली LED प्रकाशन व्यवस्था के साथ कैपेसिटिव बटन. आईपी रेटिंग IP69K	143412	सफ़ेद	100 x 100 x 8 mm	PNP ट्रांजिस्टर उत्पादन

छोटा एलईडी सेंसर बटन *

सभी GEZE स्वचालित दरवाज़ों का सक्रियण



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
एलईडी सेंसर बटन 20 mm *	स्वचालित दरवाज़ा प्रणालियों के सक्रियण के लिए कैपेसिटिव बटन. आईपी रेटिंग IP69K	143273	ऐल्युमीनियम, चमकरहति	28.5 x 28.5 x 21 mm	PNP ट्रांजिस्टर उत्पादन

MPS

स्वचालित दरवाज़ों के लिए संचालन का तरीका सेट करने के लिए मैकेनिकल प्रोग्राम स्विच



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
मैकेनिकल प्रोग्राम स्विच MPS	रोटरी नॉब, LED त्रुटि संदेश, आईपी रेटिंग IP40 के साथ स्वचालित दरवाज़ों के संचालन के तरीके का निर्धारण / 55x55mm स्विच इन्सर्ट के साथ स्विच प्रोग्राम्स के लिए उपयुक्त	113226	अल्ट्राइन् सफ़ेद	80 x 80 x 24 mm	24 V DC
मैकेनिकल प्रोग्राम स्विच MPS-ST	चाबी के साथ स्वचालित दरवाज़ों के संचालन के तरीके का निर्धारण, LED त्रुटि संदेश, आईपी रेटिंग IP40, समान लॉक होने वाले सिलिंडर, 2 x चाबियों के साथ / 55x55mm स्विच इन्सर्ट के साथ स्विच प्रोग्राम्स के लिए उपयुक्त	113227	अल्ट्राइन् सफ़ेद	80 x 80 x 24 mm	24 V DC

Powerturn F/R-IS/TS *

रॉकर पुश बटन AS 500

सभी GEZE स्वचालित दरवाज़ों का सक्रियण



नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
रॉकर पुश बटन AS 500	120888	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 9 mm	फ्लश माउंटेड

पुल स्वचि *

बाधा-मुक्त बाथरूम या शौचालय में कॉल रिलीज़ के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
पुल स्वचि	500 mm लंबी पुल चेन के साथ	008607	लाल	36 x 94 x 34 mm	सर्फ़ेस माउंटेड

GC 308 *

स्वचालित दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए अलग-अलग सेटिंग वकिल्पो के साथ राडार गति संसूचक



नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
GC 308 R राडार गति संसूचक *	203605	स्टेनलेस स्टील के रंग में	120 x 50 x 50 mm	पोटेंशियल-मुक्त रिली संपर्क
GC 308 R राडार गति संसूचक *	203603	काला रंग	120 x 50 x 50 mm	पोटेंशियल-मुक्त रिली संपर्क
GC 308 R राडार गति संसूचक *	203604	सफ़ेद	120 x 50 x 50 mm	पोटेंशियल-मुक्त रिली संपर्क

Powerturn F/R-IS/TS *

डिजिटल प्रोग्राम टाइमर *

स्वचालित दरवाजों में संचालन के तरीके में समय-नियंत्रित परिवर्तन के लिए



रीड स्वचि *

दरवाजे के लीफ की पोजिशन की गैर संपर्क नगिरानी के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
रीड स्वचि *	दरवाजे के लीफ की पोजिशन की गैर संपर्क नगिरानी के लिए	092777	सफेद

रॉकर पुश बटन E2

सभी GEZE स्वचालित दरवाजों का सक्रियण



नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
रॉकर पुश बटन E2	094013	शुद्ध सफेद, चमकरहति	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	फ्लश माउंटेड

रॉकर पुश बटन LS 990

सभी GEZE स्वचालित दरवाजों का सक्रियण



नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
रॉकर पुश बटन LS 990	098396	स्टेनलेस स्टील	81 x 81 x 11 mm	फ्लश माउंटेड



Powerturn F/R-IS/TS *

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।