# उत्पाद डेटा शीट

# Slimdrive EMD-F

सगिल लीफ आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजों के लिए वद्युत-यांत्रकि स्वगि दरवाजा ड्राइव प्रणाली

# Slimdrive EMD-F

## एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- एकीकृत होल्ड-ओपन के साथ होड-ओपन प्रणालियां - देश विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार विचार किया जाना चाहिए
- सिंगल लीफ दाएं और बाएं सिंगल-एक्शन दरवाजे
- 1400 mm लीफ की चौड़ाई या 230 kg भार तक के सिंगल-एक्शन दरवाजे
- उच्च आवाजाही वाले आंतरिक और बाहरी दरवाजे
- दरवाजा लीफ स्थापना और ट्रांसॉम स्थापना

## उत्पाद की विशेषताएँ

- परिवर्तनशील समायोजन के साथ क्लोजिंग बल EN 4-6 के अनुकूल
- ओपनिंग और क्लोजिंग गति को प्रत्येक मामले में समायोजित किया जा सकता है
- यांत्रिक लैचिंग की कार्रवाई, बिजली बंद मोड में, और विद्युतीय लैचिंग की कार्रवाई, नियंत्रण मोड में, जो दरवाज़े की गतिबंद पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ कर देता है
- लो-एनर्जी-फंक्शन कम गति के साथ दरवाजा खोलता है और बंद करता है और साथ ही साथ उच्चतम सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करता है
- मैनुअल रूप से दरवाज़ा खोलने पर मोटर समर्थन के लिए सर्वो फंक्शन
- बाधा संसूचन स्पर्श द्वारा बाधा का पता लगाता है और खोलने और बंद करने की प्रक्रिया को रोक देता है
- आटोमेटिक रिवर्सिंग फंक्शन बाधा का पता लगाता है और ओपनिंग पोजीशन में लौटाता है
- पुश एंड गो फंक्शन दरवाज़े के लीफ को हल्के से दबाने पर ड्राइव स्वचालन को सक्रिय करता है
- ड्राइव का उपयोग रोलर गाइड या लिंकेज के साथ किया जा सकता है
- धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट को जोड़ा जा सकता है, जिसका सिग्नल आग लगने की स्थिति में दरवाजे को अपने आप बंद होने देता है
- विभिन्न फंक्शनों के लिए मुक्त पैरामीटर सेटिंग योग्य इनपुट और आउट्पुट
- नेटवर्क में कनेक्ट करने योग्य और ओपेन स्टैंडर्ड (BACnet) के माध्यम से भवन स्वचालन में एकीकृत करने योग्य

## तकनीकी डेटा

| | |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | Slimdrive EMD-F |
| लीफ का वजन (अधिकतम) 1-लीफ दरवाज़ा | 230 kg |
| लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम-अधिकतम) | 750 mm - 1400 mm |
| प्रकट गहराई (अधिकतम) | 400 mm |
| दरवाजा फ़्लैप (अधिकतम) | 30 mm |
| ड्राइव का प्रकार | विद्युत-यांत्रिक |
| ओपनिंग कोण (अधिकतम) | 130 ° |
| DIN बाएं | हाँ |
| DIN दाएं | हाँ |

# Slimdrive EMD-F

| | |
|---|---|
| लकि आर्म के साथ वपिरीत हजि साइड में ट्रांसॉम स्थापना | हाँ |
| ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हन्जि साइड, रोलर गाइड रेल के साथ | हाँ |
| ट्रांसॉम स्थापना हजि साइड रोलर गाइड रेल के साथ | हाँ |
| दरवाज़े के लीफ में स्थापना, वपिरीत हन्जि साइड, रोलर गाइड रेल के साथ | नहीं |
| दरवाज़े के लीफ में स्थापना, हन्जि साइड, रोलर गाइड रेल के साथ | हाँ |
| दरवाज़े के लीफ में स्थापना, हन्जि साइड, लन्केज के साथ | नहीं |
| यांत्रकि लैचगि की कार्रवाई | हाँ |
| वैद्युत लैचगि की कार्रवाई | हाँ |
| मेंस से कटा हुआ | ड्राइव में कुंजी स्वचि |
| सक्रयिण देरी (अधकितम) | 20 s |
| वर्कगि करंट | 230 V |
| क्षमता रेटगि | 230 W |
| बाहरी उपभोक्ताओं के लएि इलेक्ट्रकि आपूर्त (24 V DC) | 1000 mA |
| सर्वसि तापमान | -15 - 50 °C |
| आर्द्रता, गैर संघनक (अधकितम) | 95 % |
| आईपी रेटगि | IP20 |
| संचालन का तरीका | स्वचालति, खुला रखें, नाइट मोड, ऑफ़, दुकान बंद |
| औटोमैटकि फंक्शन | हाँ |
| लो एनर्जी फंक्शन | हाँ |
| स्मार्ट-स्वन्गि | नहीं |
| सर्वो फंक्शन | हाँ |
| बाधा संसूचन | हाँ |
| स्वचालति रविर्सगि | हाँ |
| पुश & गो | संयोज्य |
| संचालन | प्रोग्राम स्वचि ड्राइव में एकीकृत, प्रोग्राम स्वचि DPS, प्रोग्राम स्वचि MPS |
| पैरामीटर सेटगि | सर्वसि टर्मनिल ST 220, प्रोग्राम स्वचि DPS, GEZEconnects (पीसी + ब्लू टुथ) |
| मानक अनुरूपता | DIN 18263-4, DIN 18650, EN 16005 |
| उपयुक्तता, अग्नि सुरक्षा द्वार | हाँ |
| एकीकृत स्मोक स्वचि | नहीं |

# Slimdrive EMD-F

## के होते हैं

### लकि आर्म, SLIMDRIVE EMD

कब्जे की वपिरीत तरफ़, ट्रांसॉम स्थापना के लिए, 0 - 400 mm प्रकट गहराई के लिए

| नाम | वविरण | आइडी क्रमांक | रंग |
|---|---|---|---|
| लकि आर्म, Slimdrive EMD | Slimdrive EMD / EMD-F, प्रकट गहराई 200-300 mm के लिए | 144389 | सल्विर रंग |
| लकि आर्म, Slimdrive EMD | Slimdrive EMD / EMD-F, प्रकट गहराई 0-100 mm के लिए | 144383 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल |
| लकि आर्म, Slimdrive EMD | Slimdrive EMD / EMD-F, प्रकट गहराई 0-100 mm के लिए | 144381 | सल्विर रंग |
| लकि आर्म, Slimdrive EMD * | Slimdrive EMD / EMD-F, प्रकट गहराई 200-300 mm के लिए | 144391 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल |
| लकि आर्म, Slimdrive EMD * | Slimdrive EMD / EMD-F के लिए, 100-200 mm प्रकट गहराई | 144387 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल |
| लकि आर्म, Slimdrive EMD | Slimdrive EMD / EMD-F के लिए, 100-200 mm प्रकट गहराई | 144385 | सल्विर रंग |
| लकि आर्म, Slimdrive EMD | Slimdrive EMD / EMD-F, प्रकट गहराई 300-400 mm के लिए | 144395 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल |
| लकि आर्म, Slimdrive EMD | Slimdrive EMD / EMD-F, प्रकट गहराई 300-400 mm के लिए | 144393 | सल्विर रंग |

### माउंटगि प्लेट SLIMDRIVE EMD, उपसाधन सहति

डोर फ्रेम या दरवाज़े के लीफ में ड्राइव स्थापना के लिए

| नाम | आइडी क्रमांक | रंग |
|---|---|---|
| माउंटगि प्लेट Slimdrive EMD, उपसाधन सहति | 108529 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल |
| माउंटगि प्लेट Slimdrive EMD, उपसाधन सहति | 108526 | सल्विर रंग |

### रोलर गाइड रेल SLIMDRIVE EMD / EMD-F / EMD INVERS

हन्ज साइड या वपिरीत हन्ज साइड ट्रांसॉम स्थापना के लिए

| नाम | वविरण | आइडी क्रमांक | रंग | स्थापना का प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| रोलर गाइड रेल Slimdrive EMD | ट्रांसॉम स्थापना के लिए (Slimdrive EMD Invers) | 108053 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल | ट्रांसॉम स्थापना |
| रोलर गाइड रेल Slimdrive EMD | ट्रांसॉम स्थापना के लिए, हन्ज साइड (Slimdrive EMD / EMD-F) | 108042 | सल्विर रंग | हजि साइड ट्रांसॉम स्थापना |

# Slimdrive EMD-F

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | स्थापना का प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| रोलर गाइड रेल Slimdrive EMD | ट्रांसॉम स्थापना के लिए (Slimdrive EMD Invers) | 108048 | सिल्वर रंग | ट्रांसॉम स्थापना |
| रोलर गाइड रेल Slimdrive EMD | ट्रांसॉम स्थापना के लिए, हिन्ज साइड (Slimdrive EMD / EMD-F) | 108047 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल | हिंज साइड ट्रांसॉम स्थापना |
| रोलर गाइड रेल Slimdrive EMD | ज़्यादा गहरे गाइड के साथ, ट्रांसॉम स्थापना के लिए (Slimdrive EMD / EMD-F), 30 x 30 mm | 133242 | सिल्वर रंग | हिंज साइड ट्रांसॉम स्थापना |
| रोलर गाइड रेल Slimdrive EMD | ज़्यादा गहरे गाइड के साथ, ट्रांसॉम स्थापना के लिए (Slimdrive EMD Invers), 30 x 30 mm | 133243 | सिल्वर रंग | हिंज साइड ट्रांसॉम स्थापना |

## रोलर गाइड रेल SLIMDRIVE EMD / EMD-F / EMD INVERS

हिंज साइड पर दरवाजा लीफ स्थापना के लिए

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | स्थापना का प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| रोलर गाइड रेल Slimdrive EMD | दरवाज़े के लीफ में स्थापना के लिए (Slimdrive EMD-F / Invers), DIN दायें | 106803 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल | दरवाजा लीफ स्थापना, DIN दाएं |
| रोलर गाइड रेल Slimdrive EMD | दरवाज़े के लीफ में स्थापना के लिए (Slimdrive EMD-F / Invers), DIN दायें | 106798 | सिल्वर रंग | दरवाजा लीफ स्थापना, DIN दाएं |
| रोलर गाइड रेल Slimdrive EMD | दरवाज़े के लीफ में स्थापना के लिए (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), DIN बायें | 106797 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल | दरवाजा लीफ स्थापना, DIN बाएं |
| रोलर गाइड रेल Slimdrive EMD | ज़्यादा गहरे गाइड के साथ, दरवाज़े के लीफ में स्थापना के लिए (Slimdrive EMD -/ Invers), DIN दायें, 30 x 30 mm | 133245 | सिल्वर रंग | दरवाजा लीफ स्थापना |
| रोलर गाइड रेल Slimdrive EMD | दरवाज़े के लीफ में स्थापना के लिए (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), DIN बायें | 106742 | सिल्वर रंग | दरवाजा लीफ स्थापना, DIN बाएं |
| रोलर गाइड रेल Slimdrive EMD | ज़्यादा गहरे गाइड के साथ, दरवाज़े के लीफ में स्थापना के लिए (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), DIN बायें, 30 x 30 mm | 133244 | सिल्वर रंग | दरवाजा लीफ स्थापना |

# Slimdrive EMD-F

## रोलर गाइड रेल SLIMDRIVE EMD/EMD-F *

वपिरीत हन्ज साइड ट्रांसॉम स्थापना के लिए

| नाम | वविरण | आइडी क्रमांक | रंग | स्थापना का प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| रोलर गाइड रेल Slimdrive EMD | ट्रांसॉम स्थापना के लिए, वपिरीत हन्ज साइड (Slimdrive EMD / EMD-F), DIN बायें | 149941 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल | ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हन्ज साइड, DIN बाएं |
| रोलर गाइड रेल Slimdrive EMD | ट्रांसॉम स्थापना के लिए, वपिरीत हन्ज साइड (Slimdrive EMD / EMD-F), DIN बायें | 149918 | सल्वर रंग | ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हन्ज साइड, DIN बाएं |
| रोलर गाइड रेल Slimdrive EMD | ट्रांसॉम स्थापना के लिए, वपिरीत हन्ज साइड (Slimdrive EMD / EMD-F), DIN दायें | 149946 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल | ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हन्ज साइड, DIN दाएं |
| रोलर गाइड रेल Slimdrive EMD | ट्रांसॉम स्थापना के लिए, वपिरीत हन्ज साइड (Slimdrive EMD / EMD-F), DIN दायें | 149942 | सल्वर रंग | ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हन्ज साइड, DIN दाएं |

## SLIMDRIVE EMD-F

सगिल लीफ आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजों के लिए वद्युत-यांत्रकि स्वगि दरवाजा ड्राइव प्रणाली

| नाम | वविरण | आइडी क्रमांक | वोल्टेज आपूर्ति | वर्कगि करंट | लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम) |
|---|---|---|---|---|---|
| Slimdrive EMD-F | वद्युत-यांत्रकि स्वन्गि लीफ दरवाज़ा ड्राइव, 1- और 2-लीफ वाले सगिल-एक्शन दरवाज़ों के लिए अग्न सुरक्षा द्वार | 107577 | 230 V | 230 V | 750 mm |

## कवर SLIMDRIVE EMD

स्वन्गि लीफ दरवाज़ा ड्राइव Slimdrive EMD के लिए

| नाम | आइडी क्रमांक | रंग |
|---|---|---|
| कवर Slimdrive EMD | 106652 | EV1 |
| कवर Slimdrive EMD | 106676 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल |

# Slimdrive EMD-F

## GC GR, GC 338 SLIMDRIVE EMD/ EMD-F / INVERS के लिए

सेंसर रोलर गाइड रेल Slimdrive EMD, GC 338 सुरक्षा सेंसर के लिए

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | स्थापना का प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| GC GR, GC 338 Slimdrive EMD के लिए | DIN दायें, ज़्यादा गहरे गाइड के साथ, ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हन्ज साइड (Slimdrive EMD-F / Invers), उत्तोलक और एन्ड-कैपों के साथ | 149962 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल | DIN दाएं, ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हन्ज साइड |
| GC GR, GC 338 Slimdrive EMD के लिए | DIN बायें, ज़्यादा गहरे गाइड के साथ, ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हन्ज साइड (Slimdrive EMD-F / Invers), उत्तोलक और एन्ड-कैपों के साथ | 149956 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल | DIN बाएं, ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हन्ज साइड |
| GC GR, GC 338 Slimdrive EMD के लिए | ज़्यादा गहरे गाइड के साथ, ट्रांसॉम स्थापना के लिए, हन्ज साइड (Slimdrive / DIN EMD-F / Invers), उत्तोलक और एन्ड-कैपों के साथ | 146206 | EV1 | हजि साइड ट्रांसॉम स्थापना |
| GC GR, GC 338 Slimdrive EMD के लिए | ज़्यादा गहरे गाइड के साथ, ट्रांसॉम स्थापना के लिए, हन्ज साइड (Slimdrive / DIN EMD-F / Invers), उत्तोलक और एन्ड-कैपों के साथ | 146209 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल | हजि साइड ट्रांसॉम स्थापना |
| GC GR, GC 338 Slimdrive EMD के लिए | DIN बायें, ज़्यादा गहरे गाइड के साथ, ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हन्ज साइड (Slimdrive EMD-F / Invers), उत्तोलक और एन्ड-कैपों के साथ | 149952 | EV1 | DIN बाएं, ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हन्ज साइड |
| GC GR, GC 338 Slimdrive EMD के लिए | DIN दायें, ज़्यादा गहरे गाइड के साथ, ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हन्ज साइड (Slimdrive EMD-F / Invers), उत्तोलक और एन्ड-कैपों के साथ | 149958 | EV1 | DIN दाएं, ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हन्ज साइड |
| GC GR, GC 338 Slimdrive EMD के लिए | ज़्यादा गहरे गाइड के साथ, ट्रांसॉम स्थापना के लिए, हन्ज साइड (Slimdrive / DIN EMD-F / Invers), उत्तोलक और एन्ड-कैपों के साथ | 146210 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल | हजि साइड ट्रांसॉम स्थापना |
| GC GR, GC 338 Slimdrive EMD के लिए * | DIN दायें, ज़्यादा गहरे गाइड के साथ, ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हन्ज साइड (Slimdrive EMD-F / Invers), उत्तोलक और एन्ड-कैपों के साथ | 149959 | EV1 | DIN दाएं, ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हन्ज साइड |
| GC GR, GC 338 Slimdrive EMD के लिए | ज़्यादा गहरे गाइड के साथ, ट्रांसॉम स्थापना के लिए, हन्ज साइड (Slimdrive / DIN EMD-F / Invers), उत्तोलक और एन्ड-कैपों के साथ | 146205 | EV1 | हजि साइड ट्रांसॉम स्थापना |

## कनेक्टर प्लग POWERTURN / EMD 230 V

230 V कनेक्शन और GEZE लोगो, Powerturn / EMD के लिए

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग |
|---|---|---|---|
| कनेक्शन Powerturn / EMD 230 V | कनेक्शन प्लग Powerturn / EMD | 156890 | काला रंग |

# Slimdrive EMD-F

## GC GR FÜR EMD MIT C-PROFIL

| नाम | आइडी क्रमांक | रंग |
|---|---|---|
| GC GR, GC 338 Slimdrive EMD के लिए | 195328 | EV1 |

## स्क्रू करने योग्य बोल्ट सहित EMD ट्रैक

| नाम | आइडी क्रमांक | रंग |
|---|---|---|
| रोलर गाइड रेल Slimdrive EMD | 195327 | EV1 |

## उपसाधन

### स्पिन्डल एक्सटेंशन SLIMDRIVE EMD

26 mm की लंबाई उपलब्ध है

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग |
|---|---|---|---|
| स्पिन्डल एक्सटेंशन Slimdrive EMD | V = 26 mm | 082922 | सफेद 9016 |
| स्पिन्डल एक्सटेंशन Slimdrive EMD | V = 26 mm | 082920 | गाढ़ा काँस्य रंग |
| स्पिन्डल एक्सटेंशन EMD | V = 26 mm | 082923 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल |
| स्पिन्डल एक्सटेंशन EMD | V = 26 mm | 082919 | सिल्वर रंग |

# Slimdrive EMD-F

## हुड स्थापना कटि SLIMDRIVE EMD *

माउंटिंग प्लेट और स्थापना सामग्री सहित Slimdrive EMD स्विंग लीफ दरवाज़ा ड्राइव के लिए

| नाम | आइडी क्रमांक |
|---|---|
| Slimdrive EMD के लिए मध्य कनेक्टिंग हुड | 122770 |
| हुड स्थापना कटि Slimdrive EMD * | 122781 |

## GC 342

एकीकृत ऑब्जेक्ट ब्लैंकिंग और वाल ब्लैंकिंग के साथ स्वचालित दरवाजों और खिड़कियों को सुरक्षित करने के लिए लेजर स्कैनर

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | मापें | आउटपुट |
|---|---|---|---|---|---|
| GC 342 (बायाँ मॉड्यूल) | स्वचालित स्विंग दरवाजों की स्वाइपिंग रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल | 167433 | सफ़ेद | 143 x 86 x 40 mm | 2 पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क |
| GC 342 (दायाँ मॉड्यूल) | स्वचालित स्विंग दरवाजों की स्वाइपिंग रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल | 167435 | काला रंग | 143 x 86 x 40 mm | 2 पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क |
| GC 342 (बायाँ मॉड्यूल) | स्वचालित स्विंग दरवाजों की स्वाइपिंग रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल | 167434 | स्टेनलेस स्टील के रंग में | 143 x 86 x 40 mm | 2 पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क |
| GC 342 (बायाँ मॉड्यूल) | स्वचालित स्विंग दरवाजों की स्वाइपिंग रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल | 167432 | काला रंग | 143 x 86 x 40 mm | 2 पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क |
| GC 342 Kit | स्वचालित स्विंग दरवाजों की स्वाइपिंग रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / दो सेंसर मॉड्यूल, केबल और सहायक उपकरण से निर्मित | 167439 | सफ़ेद | 143 x 86 x 40 mm | 2 पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क |
| GC 342 (दायाँ मॉड्यूल) | स्वचालित स्विंग दरवाजों की स्वाइपिंग रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल | 167437 | स्टेनलेस स्टील के रंग में | 143 x 86 x 40 mm | 2 पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क |
| GC 342 Kit | स्वचालित स्विंग दरवाजों की स्वाइपिंग रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / दो सेंसर मॉड्यूल, केबल और सहायक उपकरण से निर्मित | 167438 | काला रंग | 143 x 86 x 40 mm | 2 पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क |
| GC 342 (दायाँ मॉड्यूल) | स्वचालित स्विंग दरवाजों की स्वाइपिंग रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल | 167436 | सफ़ेद | 143 x 86 x 40 mm | 2 पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क |
| GC 342 Kit | स्वचालित स्विंग दरवाजों की स्वाइपिंग रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / दो सेंसर मॉड्यूल, केबल और सहायक उपकरण से निर्मित | 167440 | स्टेनलेस स्टील के रंग में | 143 x 86 x 40 mm | 2 पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क |

# Slimdrive EMD-F

## सेंसर लकि आर्म के लिए अनुकूलक

सेंसर स्ट्रपि की समधरातल ऊंचाई पर लकि आर्म फटि करने के लिए

| नाम | वविरण | आइडी क्रमांक | रंग |
|---|---|---|---|
| सेंसर लकि आर्म के लिए अनुकूलक | Powerturn, EMD / EMD-F और TSA 160 NT के लिए | 144352 | सल्विर रंग |
| सेंसर लकि आर्म के लिए अनुकूलक | Powerturn, EMD / EMD-F और TSA 160 NT के लिए | 153126 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल |

## GC 335

स्वचालति स्वन्गि लीफ और घूर्णन दरवाज़ों के संरक्षण के लिए उच्च सुरक्षा मानक के साथ सेंसर स्ट्रपि

| नाम | वविरण | आइडी क्रमांक | रंग | मापें | आउटपुट |
|---|---|---|---|---|---|
| GC 335 सेंसर स्ट्रपि 1400 mm | DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालति स्वन्गि लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षति करने के लिए सेंसर स्ट्रपि / मास्टर मॉड्यूल और एंड कैप्स के साथ | 128071 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल | 1400 x 42 x 37 mm | पोटेंशयिल-मुक्त रलिे संपर्क |
| GC 335 सेंसर स्ट्रपि 310 mm | DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालति स्वन्गि लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षति करने के लिए सेंसर स्ट्रपि / मास्टर मॉड्यूल और एंड कैप्स के साथ | 129856 | EV1 | 310 x 42 x 37 mm | पोटेंशयिल-मुक्त रलिे संपर्क |
| GC 335 सेंसर स्ट्रपि 1400 mm | DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालति स्वन्गि लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षति करने के लिए सेंसर स्ट्रपि / मास्टर मॉड्यूल और एंड कैप्स के साथ | 128060 | सफेद 9016 | 1400 x 42 x 37 mm | पोटेंशयिल-मुक्त रलिे संपर्क |
| GC 335 सेंसर स्ट्रपि 900 mm | DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालति स्वन्गि लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षति करने के लिए सेंसर स्ट्रपि / मास्टर मॉड्यूल और एंड कैप्स के साथ | 128057 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल | 900 x 42 x 37 mm | पोटेंशयिल-मुक्त रलिे संपर्क |
| GC 335 सेंसर स्ट्रपि 1400 mm | DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालति स्वन्गि लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षति करने के लिए सेंसर स्ट्रपि / मास्टर मॉड्यूल और एंड कैप्स के साथ | 128058 | EV1 | 1400 x 42 x 37 mm | पोटेंशयिल-मुक्त रलिे संपर्क |
| GC 335 सेंसर स्ट्रपि 310 mm | DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालति स्वन्गि लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षति करने के लिए सेंसर स्ट्रपि / मास्टर मॉड्यूल और एंड कैप्स के साथ | 129859 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल | 310 x 42 x 37 mm | पोटेंशयिल-मुक्त रलिे संपर्क |
| GC 335 सेंसर स्ट्रपि 900 mm | DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालति स्वन्गि लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षति करने के लिए सेंसर स्ट्रपि / मास्टर मॉड्यूल और एंड कैप्स के साथ | 128054 | EV1 | 900 x 42 x 37 mm | पोटेंशयिल-मुक्त रलिे संपर्क |

# Slimdrive EMD-F

## GC 338

स्वचालित स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों के रक्षण के लिए स्टैंडबाय मोड के साथ सेंसर स्ट्रिप

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | आउटपुट | वर्किंग करंट |
|---|---|---|---|---|---|
| GC 338 सेंसर स्ट्रिप जोड़ा 1200 mm | DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षित करने के लिए दो पूरे सेंसर स्ट्रिपों से बना हुआ | 142825 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल | विद्युत रिले | 24 V DC +/-20% |
| GC 338 सेंसर स्ट्रिप जोड़ा 1500 mm | DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षित करने के लिए दो पूरे सेंसर स्ट्रिपों से बना हुआ | 142827 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल | पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क | 24 V DC +/-20% |
| GC 338 सेंसर स्ट्रिप जोड़ा 1500 mm | DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षित करने के लिए दो पूरे सेंसर स्ट्रिपों से बना हुआ | 142757 | EV1 | विद्युत रिले | 24 V DC +/-20% |
| GC 338 सेंसर स्ट्रिप जोड़ा 1200 mm | DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षित करने के लिए दो पूरे सेंसर स्ट्रिपों से बना हुआ | 142219 | EV1 | विद्युत रिले | 24 V DC +/-20% |

## एल्बो स्विच KFT

स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए प्लास्टिक से बने एल्बो स्विच और आईपी रेटिंग IP20

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | मापें | स्थापना का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| एल्बो स्विच KFT | अत्यंत सपाट डिज़ाइन, आईपी रेटिंग IP20 | 114077 | स्टेनलेस स्टील के रंग में | 90 x 179 x 23 mm | सरफेस माउंटेड |
| एल्बो स्विच KFT | अत्यंत सपाट डिज़ाइन, आईपी रेटिंग IP20 | 114078 | सफ़ेद | 90 x 179 x 23 mm | सरफेस माउंटेड |

## एल्बो स्विच LS 990

स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए एल्बो स्विच

# Slimdrive EMD-F

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | मापें | स्थापना का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| एल्बो स्विच LS 990 | आईपी रेटिंग IP30 ऊँ=223mm | 128583 | स्टेनलेस स्टील | 81 x 223 x 18 mm | फ्लश माउंटेड |
| एल्बो स्विच LS 990 | आईपी रेटिंग IP30 ऊँ=223mm | 128582 | स्टेनलेस स्टील | 81 x 223 x 51 mm | सर्फेस माउंटेड |
| एल्बो स्विच LS 990 | आईपी रेटिंग IP30 ऊँ=223mm | 141041 | अल्पाइन सफ़ेद | 81 x 223 x 51 mm | सर्फेस माउंटेड |
| एल्बो स्विच LS 990 | आईपी रेटिंग IP30 ऊँ=223mm | 141042 | अल्पाइन सफ़ेद | 81 x 223 x 18 mm | फ्लश माउंटेड |

## एलईडी सेंसर बटन *

स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए पुश बटन

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | मापें | आउटपुट |
|---|---|---|---|---|---|
| एलईडी सेंसर बटन * | स्वचालित दरवाज़ा प्रणाली के सक्रियण के लिए नीली LED प्रकाश व्यवस्था के साथ कैपेसिटिव बटन और स्पर्शनीय ब्रेल लिपि. आईपी रेटिंग IP69K | 137529 | काला रंग | 100 x 100 x 10 mm | PNP ट्रांजिस्टर उत्पादन |
| एलईडी सेंसर बटन ग्लास * | स्वचालित दरवाज़ा प्रणाली के सक्रियण के लिए नीली LED प्रकाशन व्यवस्था के साथ कैपेसिटिव बटन. आईपी रेटिंग IP69K | 143412 | सफ़ेद | 100 x 100 x 8 mm | PNP ट्रांजिस्टर उत्पादन |

## केबल योजना रीसेट-पुश बटन *

Powerturn F / EMD-F के लिए अग्नि अलार्म पुष्टि पुश बटन

| नाम | आइडी क्रमांक |
|---|---|
| केबल योजना रीसेट बटन 200 mm * | 180408 |
| केबल योजना रीसेट बटन 540 mm (EMD-F) * | 180409 |
| केबल योजना रीसेट बटन 1360 mm (EMD-F) * | 185843 |

# Slimdrive EMD-F

## दरवाजा प्रसारण केबल SLIMDRIVE EMD *

दरवाजा लीफ स्थापना हेतु

| नाम | आइडी क्रमांक |
|---|---|
| दरवाजा प्रसारण केबल Slimdrive EMD * | 114980 |

## प्रोग्राम स्वचि *

स्विन्गि लीफ दरवाज़ा ड्राइव Slimdrive EMD के लिए

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक |
|---|---|---|
| प्रोग्राम स्वचि (EMD / EMD-F / EMD Invers) * | उपसाधन सहति लंबाई 1360 mm | 180200 |
| प्रोग्राम स्वचि (EMD / EMD-F / EMD Invers) * | उपसाधन सहति लंबाई 640 mm | 110198 |

## एकीकृत ओपनगि रस्ट्रिक्टर *

ओपनगि कोण को सीमति करने के लिए

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक |
|---|---|---|
| एकीकृत ओपनगि रस्ट्रिक्टर * | सेंसर रोलर गाइड रेल GC GR और गहरे गाइड वाले रोलर गाइड रेल के लिए (TSA 160 NT और Slimdrive EMD) | 181495 |
| एकीकृत ओपनगि रस्ट्रिक्टर * | TSA 160 NT और Slimdrive EMD के रोलर गाइड रेल में आसान माउंटगि | 167272 |

# Slimdrive EMD-F

## GC 302

स्वचालित दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए राडार गति संसूचक

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | मापें | आउटपुट |
|---|---|---|---|---|---|
| GC 302 R रडार गति संसूचक | स्वचालित दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए राडार गति संसूचक | 124087 | काला रंग | 176 x 62 x 52 mm | पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क |
| GC 302 R रडार गति संसूचक | स्वचालित दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए राडार गति संसूचक | 124088 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल | 176 x 62 x 52 mm | पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क |

## GC 307+ *

स्वचालित दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए गैर-संपर्क निकटता स्विच

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | मापें | स्थापना का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| GC 307+ (हाथ आइकन) * | स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए निकटता स्विच | 195727 | अल्पाइन सफ़ेद | 80 x 80 x 21 mm | सर्फेस माउंटेड |
| GC 307+ (WC आइकन) * | स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए निकटता स्विच / Powerturn, EMD और मानक स्लाइडिंग दरवाजों के लिए उपयुक्त | 195751 | अल्पाइन सफ़ेद | 80 x 80 x 21 mm | सर्फेस माउंटेड |
| GC 307+ (हाथ आइकन) * | स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए निकटता स्विच | 193226 | अल्पाइन सफ़ेद | 80 x 80 x 8 mm | फ्लश माउंटेड |
| GC 307+ (WC आइकन) * | स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए निकटता स्विच / Powerturn, EMD और मानक स्लाइडिंग दरवाजों के लिए उपयुक्त | 195750 | अल्पाइन सफ़ेद | 80 x 80 x 8 mm | फ्लश माउंटेड |

## GC 342+ *

एकीकृत वस्तु और वाल ब्लैंकिंग के साथ स्वचालित स्विंग लीफ दरवाज़ों को सुरक्षित करने के लिए लेजर स्कैनर

# Slimdrive EMD-F

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | मापें | आउटपुट |
|---|---|---|---|---|---|
| GC 342+ (बायाँ मॉड्यूल) * | स्वचालित स्विंग दरवाजों के, द्वितीयक क्लोजिंग किनारों सहित, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेज़र पर्दों के साथ लेज़र स्कैनर; स्पर्श-मुक्त नियंत्रण के लिए अतिरिक्त आउटपुट / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल | 198693 | स्टेनलेस स्टील के रंग में | 145 x 88 x 68 mm | 3 पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क |
| GC 342+ (बायाँ मॉड्यूल) * | स्वचालित स्विंग दरवाजों के, द्वितीयक क्लोजिंग किनारों सहित, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेज़र पर्दों के साथ लेज़र स्कैनर; स्पर्श-मुक्त नियंत्रण के लिए अतिरिक्त आउटपुट / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल | 198669 | काला रंग | 145 x 88 x 68 mm | 3 पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क |
| GC 342+ (बायाँ मॉड्यूल) * | स्वचालित स्विंग दरवाजों के, द्वितीयक क्लोजिंग किनारों सहित, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेज़र पर्दों के साथ लेज़र स्कैनर; स्पर्श-मुक्त नियंत्रण के लिए अतिरिक्त आउटपुट / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल | 198671 | सफ़ेद | 145 x 88 x 68 mm | 3 पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क |
| GC 342+ (दायाँ मॉड्यूल) * | स्वचालित स्विंग दरवाजों के, द्वितीयक क्लोजिंग किनारों सहित, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेज़र पर्दों के साथ लेज़र स्कैनर; स्पर्श-मुक्त नियंत्रण के लिए अतिरिक्त आउटपुट / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल | 198694 | स्टेनलेस स्टील के रंग में | 145 x 88 x 68 mm | 3 पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क |
| GC 342+ (दायाँ मॉड्यूल) * | स्वचालित स्विंग दरवाजों के, द्वितीयक क्लोजिंग किनारों सहित, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेज़र पर्दों के साथ लेज़र स्कैनर; स्पर्श-मुक्त नियंत्रण के लिए अतिरिक्त आउटपुट / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल | 198670 | काला रंग | 145 x 88 x 68 mm | 3 पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क |
| GC 342+ (दायाँ मॉड्यूल) * | स्वचालित स्विंग दरवाजों के, द्वितीयक क्लोजिंग किनारों सहित, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेज़र पर्दों के साथ लेज़र स्कैनर; स्पर्श-मुक्त नियंत्रण के लिए अतिरिक्त आउटपुट / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल | 198692 | सफ़ेद | 145 x 88 x 68 mm | 3 पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क |

## एलईडी सेंसर फुट स्विच *

स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए पुश बटन

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | मापें | आउटपुट |
|---|---|---|---|---|---|
| एलईडी सेंसर फुट स्विच * | स्वचालित दरवाज़ा प्रणालियों के सक्रियण के लिए कैपेसिटिव बटन. आईपी रेटिंग IP69K | 182936 | स्टेनलेस स्टील | 100 x 100 x 3 x 14 mm | PNP ट्रांजिस्टर उत्पादन |

## AS 500 *

आपातकालीन स्टॉप स्विच AS कांच के फलक के साथ और पांच विनिमेय लेबल ("आपातकालीन बटन, खोलें", "आपातकालीन स्टॉप स्विच", "इमर्जन्सी स्विच", "दरवाजा बंद करें" और लेबल के बिना)

# Slimdrive EMD-F

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | मापें | स्थापना का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| आपातकालीन स्टॉप स्विच AS 500 | चमकने वाला लैंप, कांच का फलक और पांच विनिमेय लेबल (“आपातकालीन बटन, खोलें”, "आपातकालीन स्टॉप स्विच", "इमर्जन्सी स्विच", "दरवाजा बंद करें" और लेबल के बिना) के साथ रॉकर स्विच | 120881 | अल्पाइन सफ़ेद/लाल | 80 x 80 x 21 mm | फ्लश माउंटेड |

## AIR 20

स्वचालित स्विंग लीफ दरवाजा हैंडल की निगरानी के लिए एक्टिव इन्फ्रारेड लाइट सेंसर

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | मापें | वर्किंग करंट |
|---|---|---|---|---|---|
| AIR 20-Var | स्वचालित स्विंग लीफ दरवाजा हैंडल की निगरानी के लिए प्रकाश स्विच | 082689 | काला रंग | 72 x 66 x 49 mm | 24 V |

## DPS

स्वचालित दरवाज़ों के लिए संचालन का तरीका सेट करने के लिए डिस्प्ले प्रोग्राम स्विच

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | मापें | वर्किंग करंट |
|---|---|---|---|---|---|
| बंद स्विच के साथ डिस्प्ले प्रोग्राम स्विच DPS | संचालन के तरीका के साथ-साथ स्वचालित दरवाज़ों की प्रथम शुरुआत और पैरामीटर सेटिंग का निर्धारण / 5x नियंत्रण कुंजियों, 2x7 सेगमेंट डिस्प्ले, अल्फा-न्यूमेरिकल तुरुटि डिस्प्ले, आईपी रेटिंग IP40 के साथ | 151524 | अल्पाइन सफ़ेद | 80 x 80 x 53 mm | 24 V DC |
| बंद स्विच और कुंजी स्विच SCT के साथ DPS | यूरो प्रोफाइल आधा सिलिंडर के बिना संयुक्त डबल फ्रेम में | 155810 | अल्पाइन सफ़ेद | 80 x 151 x 50 mm | 24 V DC |

## एअरलॉक फंक्शन *

आगे-पीछे लगे दो दरवाजों का एक साथ खुलना रोकता है

# Slimdrive EMD-F

| नाम | आइडी क्रमांक | मापें | स्थापना का प्रकार |
|---|---|---|---|
| एअरलॉक फंक्शन * | 109072 | 192 x 164 x 87 mm | सर्फेस माउंटेड, फ्लश माउंटेड |

## एल्बो स्वचि EFT *

स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए जंगरोधी इस्पात से बने एल्बो स्वचि और आईपी रेटिंग IP65

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | मापें | स्थापना का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| एल्बो स्वचि EFT | अत्यंत चपटा डिज़ाइन, आईपी रेटिंग IP65 | 119898 | स्टेनलेस स्टील | 75 x 250 x 17 mm | सर्फेस माउंटेड |

## छोटा एलईडी सेंसर बटन *

सभी GEZE स्वचालित दरवाज़ों का सक्रियण

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | मापें | आउटपुट |
|---|---|---|---|---|---|
| एलईडी सेंसर बटन 20 mm * | स्वचालित दरवाज़ा प्रणालियों के सक्रियण के लिए कैपेसिटिव बटन. आईपी रेटिंग IP69K | 143273 | ऐल्युमीनियम, चमकरहित | 28.5 x 28.5 x 21 mm | PNP ट्रांजिस्टर उत्पादन |

## MPS

स्वचालित दरवाज़ों के लिए संचालन का तरीका सेट करने के लिए मैकेनिकल प्रोग्राम स्वचि

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | मापें | वर्किंग करंट |
|---|---|---|---|---|---|
| मैकेनिकल प्रोग्राम स्वचि MPS | रोटरी नॉब, LED तुरुट संदेश, आईपी रेटिंग IP40 के साथ स्वचालित दरवाज़ों के संचालन के तरीके का निर्धारण / 55x55mm स्वचि इन्सर्ट के साथ स्वचि प्रोग्राम्स के लिए उपयुक्त | 113226 | अल्पाइन सफ़ेद | 80 x 80 x 24 mm | 24 V DC |
| मैकेनिकल प्रोग्राम स्वचि MPS-ST | चाबी के साथ स्वचालित दरवाज़ों के संचालन के तरीके का निर्धारण, LED तुरुट संदेश, आईपी रेटिंग IP40, समान लॉक होने वाले सिलेंडर, 2 × चाबियों के साथ / 55x55mm स्वचि इन्सर्ट के साथ स्वचि प्रोग्राम्स के लिए उपयुक्त | 113227 | अल्पाइन सफ़ेद | 80 x 80 x 24 mm | 24 V DC |

# Slimdrive EMD-F

## TPS

स्वचालित दरवाज़ों के लिए संचालन का तरीका सेट करने के लिए कीपैड प्रोग्राम स्वचि

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | मापें | वर्तमान करंट |
|---|---|---|---|---|---|
| कीपैड प्रोग्राम स्वचि TPS | 2 नियंत्रण कुंजियां, LED प्रदर्शन, एन्कोडेड त्रुटि प्रदर्शन, आईपी रेटिंग IP40 के साथ / 55x55mm स्वचि इन्सर्ट के साथ स्वचि प्रोग्राम्स के लिए उपयुक्त | 113231 | अल्पाइन सफ़ेद | 80 x 80 x 11 mm | 24 V DC |
| कीपैड प्रोग्राम स्वचि TPS और कुंजी स्वचि SCT | यूरो प्रोफाइल आधा सिलिंडर के बिना संयुक्त डबल फ्रेम में | 113232 | अल्पाइन सफ़ेद | 80 x 152 x 11 mm | 24 V DC |

## रॉकर पुश बटन AS 500

सभी GEZE स्वचालित दरवाज़ों का सक्रियण

| नाम | आइडी क्रमांक | रंग | मापें | स्थापना का प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| रॉकर पुश बटन AS 500 | 120888 | अल्पाइन सफ़ेद | 80 x 80 x 9 mm | फ्लश माउंटेड |

## पुल स्वचि *

बाधा-मुक्त बाथरूम या शौचालय में कॉल रिलीज़ के लिए

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | मापें | स्थापना का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| पुल स्वचि | 500 mm लंबी पुल चेन के साथ | 008607 | लाल | 36 x 94 x 34 mm | सरफेस माउंटेड |

# Slimdrive EMD-F

## GC 308 *

स्वचालित दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए अलग-अलग सेटिंग विकल्पों के साथ रडार गति संसूचक

| नाम | आइडी क्रमांक | रंग | मापें | आउटपुट |
|---|---|---|---|---|
| GC 308 R रडार गति संसूचक * | 203605 | स्टेनलेस स्टील के रंग में | 120 x 50 x 50 mm | पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क |
| GC 308 R रडार गति संसूचक * | 203603 | काला रंग | 120 x 50 x 50 mm | पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क |
| GC 308 R रडार गति संसूचक * | 203604 | सफ़ेद | 120 x 50 x 50 mm | पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क |

## डिजिटल प्रोग्राम टाइमर *

स्वचालित दरवाजों में संचालन के तरीके में समय-नियंत्रित परिवर्तन के लिए

## रीड स्विच *

दरवाज़े के लीफ की पोजिशन की गैर संपर्क निगरानी के लिए

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग |
|---|---|---|---|
| रीड स्विच * | दरवाज़े के लीफ की पोजिशन की गैर संपर्क निगरानी के लिए | 092777 | सफ़ेद |

## रॉकर पुश बटन E2

सभी GEZE स्वचालित दरवाज़ों का सक्रियण

| नाम | आइडी क्रमांक | रंग | मापें | स्थापना का प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| रॉकर पुश बटन E2 | 094013 | शुद्ध सफ़ेद, चमकरहित | 80.8 x 80.8 x 9.3 mm | फ्लश माउंटेड |

# Slimdrive EMD-F

## रॉकर पुश बटन LS 990

सभी GEZE स्वचालित दरवाज़ों का सक्रियण

| नाम | आइडी क्रमांक | रंग | मापें | स्थापना का प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| रॉकर पुश बटन LS 990 | 098396 | स्टेनलेस स्टील | 81 x 81 x 11 mm | फ्लश माउंटेड |

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।