

उत्पाद डेटा शीट

GC GR, GC 338 के लिए



सेंसर रोलर गाइड रेल Powerturn, GC 338 सुरक्षा सेंसर के लिए

एप्लिकेशन क्षेत्र

- सगिल और डबल-लीफ स्वगि दरवाज़ों के लिए उचित
- GEZE ड्राइव श्रृंखला Powerturn के लिए
- सेंसर स्ट्रपिस माउंटिंग के लिए

GC GR, GC 338 के लिए

उत्पाद की विशेषताएँ

- विशेष रोलर गाइड रेल, जिसमें सेंसर स्ट्रपि संलग्न की जा सकती है
- दृष्टगित रूप से एकल घटक की तरह दिखाई देता है और इस प्रकार उच्चतम डिज़ाइन आवश्यकताओं को पूरा करता है
- संकरी दरवाजा प्रोफाइलों की स्थिति में सुरक्षा घटकों के साथ स्थापित किया जा सकता है
- रोलर गाइड रेल और सेंसर को समधरातल लगाया जाता है और इस प्रकार वे शीशे के दरवाज़ों में किसी भी कटाव को ढ़कते नहीं हैं
- मौजूदा दरवाज़ा प्रणालियों के लिए भी रेट्रोफिट किया जा सकता है
- बारिश कवर वैकल्पिक रूप से उपलब्ध है

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम

GC GR, GC 338 के लिए

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	स्थापना का प्रकार
GC GR, GC 338 Powerturn के लिए	Powerturn / Powerturn F के लिए, स्थापना हनिज साइड, उत्तोलक की लम्बाई 330 mm	157451	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	हजि साइड ट्रांसॉम स्थापना
GC GR, GC 338 Powerturn के लिए	Powerturn / Powerturn F के लिए, स्थापना वपिरीत हनिज साइड, उत्तोलक की लम्बाई 450 mm	157476	EV1	ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड
GC GR, GC 338 Powerturn के लिए	Powerturn / Powerturn F के लिए, स्थापना वपिरीत हनिज साइड, उत्तोलक की लम्बाई 450 mm	157477	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड
GC GR, GC 338 Powerturn के लिए *	Powerturn / Powerturn F के लिए, स्थापना वपिरीत हनिज साइड, उत्तोलक की लम्बाई 450 mm	157475	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड
GC GR, GC 338 Powerturn के लिए	Powerturn / Powerturn F के लिए, स्थापना हनिज साइड, उत्तोलक की लम्बाई 330 mm	157472	EV1	हजि साइड ट्रांसॉम स्थापना
GC GR, GC 338 Powerturn के लिए	Powerturn / Powerturn F के लिए, स्थापना हनिज साइड, उत्तोलक की लम्बाई 330 mm	157450	EV1	हजि साइड ट्रांसॉम स्थापना
GC GR, GC 338 Powerturn के लिए	Powerturn / Powerturn F के लिए, स्थापना वपिरीत हनिज साइड, उत्तोलक की लम्बाई 450 mm	157474	EV1	ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड
GC GR, GC 338 Powerturn के लिए	Powerturn / Powerturn F के लिए, स्थापना हनिज साइड, उत्तोलक की लम्बाई 330 mm	157473	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	हजि साइड ट्रांसॉम स्थापना

GC GR, GC 338 के लिए

उपसाधन

GC 338

स्वचालति स्विनिंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों के रक्षण के लिए स्टैंडबाय मोड के साथ सेसर स्ट्रिपि



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	आउटपुट	वर्कगि करंट
GC 338 सेसर स्ट्रिपि जोड़ा 1200 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालति स्विनिंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षित करने के लिए दो पूरे सेसर स्ट्रिपि से बना हुआ	142825	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	वदियुत रलि	24 V DC +/-20%
GC 338 सेसर स्ट्रिपि जोड़ा 1500 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालति स्विनिंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षित करने के लिए दो पूरे सेसर स्ट्रिपि से बना हुआ	142827	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	पोटेशयिल-मुक्त रलि संपर्क	24 V DC +/-20%
GC 338 सेसर स्ट्रिपि जोड़ा 1500 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालति स्विनिंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षित करने के लिए दो पूरे सेसर स्ट्रिपि से बना हुआ	142757	EV1	वदियुत रलि	24 V DC +/-20%
GC 338 सेसर स्ट्रिपि जोड़ा 1200 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालति स्विनिंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षित करने के लिए दो पूरे सेसर स्ट्रिपि से बना हुआ	142219	EV1	वदियुत रलि	24 V DC +/-20%