उत्पाद डेटा शीट

Slimdrive EMD Invers

वद्युत-यांत्रकि स्वन्गि लीफ दरवाज़ा प्रणाली, एक लीफ वाली आरडब्ल्यूए-वायु आपूर्त प्रिणालयों के लए

Slimdrive EMD Invers

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आपात और बचाव मार्ग में दरवाज़े
- सिंगल लीफ दाएं और बाएं सिंगल-एक्शन दरवाजे
- 1400 mm लीफ की चौड़ाई या 230 kg भार तक के सिंगल-एक्शन दरवाजे
- आरडब्ल्यूए वायु आपूर्ति प्रणालियां
- उच्च आवाजाही वाले आंतरिक और बाहरी दरवाजे
- दरवाजा लीफ स्थापना और ट्रांसॉम स्थापना

उत्पाद की विशेषताएँ

- ओपनिंग और क्लोजिंग गति को प्रत्येक मामले में समायोजित किया जा सकता है
- वैद्युत लैचिंग की कार्रवाई, जो दरवाज़े की गति बंद पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- ड्राइव का उपयोग रोलर गाइड या लिंकेज के साथ किया जा सकता है
- इन्वर्स फंक्शन स्प्रिंग बल द्वारा दरवाज़ा खोलता है और इसे मोटर द्वारा बंद कर देता है
- बाधा संसूचन स्पर्श द्वारा बाधा का पता लगाता है और खोलने और बंद करने की प्रक्रिया को रोक देता है
- आटोमेटिक रिवर्सिंग फंक्शन बाधा का पता लगाता है और ओपनिंग पोजीशन में लौटाता है
- पुश एंड गो फंक्शन दरवाज़े के लीफ को हल्के से दबाने पर ड्राइव स्वचालन को सक्रिय करता है
- विभिन्न फंक्शनों के लिए मुक्त पैरामीटर सेटिंग योग्य इनपुट और आउटपुट
- नेटवर्क में कनेक्ट करने योग्य और ओपेन स्टैंडर्ड (BACnet) के माध्यम से भवन स्वचालन में एकीकृत करने योग्य

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	Slimdrive EMD Invers
लीफ का वजन (अधिकतम) 1-लीफ दरवाज़ा	230 kg
लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम-अधिकतम)	750 mm - 1400 mm
प्रकट गहराई (अधिकतम)	400 mm
दरवाजा फ़्लैप (अधिकतम)	50 mm
ड्राइव का प्रकार	विद्युत-यांत्रिक
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	130 °
DIN बाएं	हाँ
DIN दाएं	हाँ
लिंक आर्म के साथ विपरीत हिंज साइड में ट्रांसॉम स्थापना	हाँ
ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिन्ज साइड, रोलर गाइड रेल के साथ	हाँ
ट्रांसॉम स्थापना हिंज साइड रोलर गाइड रेल के साथ	हाँ
दरवाज़े के लीफ में स्थापना, विपरीत हिन्ज साइड, रोलर गाइड रेल के साथ	नहीं
दरवाज़े के लीफ में स्थापना, हिन्ज साइड, रोलर गाइड रेल के साथ	हाँ

Slimdrive EMD Invers

दरवाज़े के लीफ में स्थापना, हिन्ज साइड, लिंकेज के साथ	नहीं
यांत्रिक लैचिंग की कार्रवाई	नहीं
वैद्युत लैचिंग की कार्रवाई	हाँ
मेंस से कटा हुआ	ड्राइव में कुंजी स्विच
सक्रियण देरी (अधिकतम)	20 s
वर्किंग करंट	230 V
क्षमता रेटिंग	230 W
बाहरी उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक आपूर्ति (24 V DC)	1000 mA
सर्विस तापमान	-15 - 50 °C
आर्द्रता, गैर संघनक (अधिकतम)	95 %
आईपी रेटिंग	IP20
संचालन का तरीका	स्वचालित, खुला रखें, नाइट मोड, ऑफ़, दुकान बंद
औटोमैटिक फंक्शन	हाँ
लो एनर्जी फंक्शन	हाँ
स्मार्ट-स्विंग	नहीं
सर्वो फंक्शन	नहीं
इन्वर्स फंक्शन (स्प्रिंग द्वारा खुलने वाला)	हाँ
बाधा संसूचन	हाँ
स्वचालित रिवर्सिंग	हाँ
पुश & गो	संयोज्य
संचालन	प्रोग्राम स्विच ड्राइव में एकीकृत, प्रोग्राम स्विच DPS, प्रोग्राम स्विच MPS
पैरामीटर सेटिंग	सर्विस टर्मिनल ST 220, प्रोग्राम स्विच DPS, GEZEconnects (पीसी + ब्लू टुथ)
मानक अनुरूपता	DIN 18650, EN 16005
एकीकृत स्मोक स्विच	नहीं

के होते हैं

लिंक आर्म SLIMDRIVE EMD INVERS *

कब्जे की विपरीत तरफ़, ट्रांसॉम स्थापना के लिए, 0 - 400 mm प्रकट गहराई के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
लिंक आर्म, Slimdrive EMD	Slimdrive EMD Invers के लिए, 200-300 mm प्रकट गहराई	145780	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लिंक आर्म, Slimdrive EMD	Slimdrive EMD Invers के लिए, 100-200 mm प्रकट गहराई	145778	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लिंक आर्म, Slimdrive EMD	Slimdrive EMD Invers के लिए, 300-400 mm प्रकट गहराई	145792	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

Slimdrive EMD Invers

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
GESTAENGE EMD INVERS LT 0-100 (124107)		124107	
लकि आर्म, Slimdrive EMD	Slimdrive EMD Invers के लिए, 0-100 mm प्रकट गहराई	145776	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

माउंटिंग प्लेट SLIMDRIVE EMD, उपसाधन सहित

डोर फ्रेम या दरवाज़े के लीफ में ड्राइव स्थापना के लिए

नाम	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट Slimdrive EMD, उपसाधन सहित	108529	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट Slimdrive EMD, उपसाधन सहित	108526	सिल्वर रंग

रोलर गाइड रेल SLIMDRIVE EMD / EMD-F / EMD INVERS

हिन्ज साइड या विपरीत हिन्ज साइड ट्रांसॉम स्थापना के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	स्थापना का प्रकार
रोलर गाइड रेल Slimdrive EMD	ट्रांसॉम स्थापना के लिए (Slimdrive EMD Invers)	108053	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	ट्रांसॉम स्थापना
रोलर गाइड रेल Slimdrive EMD	ट्रांसॉम स्थापना के लिए, हिन्ज साइड (Slimdrive EMD / EMD-F)	108042	सिल्वर रंग	हिंज साइड ट्रांसॉम स्थापना
रोलर गाइड रेल Slimdrive EMD	ट्रांसॉम स्थापना के लिए (Slimdrive EMD Invers)	108048	सिल्वर रंग	ट्रांसॉम स्थापना
रोलर गाइड रेल Slimdrive EMD	ट्रांसॉम स्थापना के लिए, हिन्ज साइड (Slimdrive EMD / EMD-F)	108047	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	हिंज साइड ट्रांसॉम स्थापना
रोलर गाइड रेल Slimdrive EMD	ज़्यादा गहरे गाइड के साथ, ट्रांसॉम स्थापना के लिए (Slimdrive EMD / EMD-F), 30 x 30 mm	133242	सिल्वर रंग	हिंज साइड ट्रांसॉम स्थापना
रोलर गाइड रेल Slimdrive EMD	ज़्यादा गहरे गाइड के साथ, ट्रांसॉम स्थापना के लिए (Slimdrive EMD Invers), 30 x 30 mm	133243	सिल्वर रंग	हिंज साइड ट्रांसॉम स्थापना

Slimdrive EMD Invers

रोलर गाइड रेल SLIMDRIVE EMD / EMD-F / EMD INVERS

हजि साइड पर दरवाजा लीफ स्थापना के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	स्थापना का प्रकार
रोलर गाइड रेल Slimdrive EMD	दरवाज़े के लीफ में स्थापना के लिए (Slimdrive EMD-F / Invers), DIN दायें	106803	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	दरवाजा लीफ स्थापना, DIN दाएं
रोलर गाइड रेल Slimdrive EMD	दरवाज़े के लीफ में स्थापना के लिए (Slimdrive EMD-F / Invers), DIN दायें	106798	सिल्वर रंग	दरवाजा लीफ स्थापना, DIN दाएं
रोलर गाइड रेल Slimdrive EMD	दरवाज़े के लीफ में स्थापना के लिए (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), DIN बायें	106797	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	दरवाजा लीफ स्थापना, DIN बाएं
रोलर गाइड रेल Slimdrive EMD	ज़्यादा गहरे गाइड के साथ, दरवाज़े के लीफ में स्थापना के लिए (Slimdrive EMD -/ Invers), DIN दायें, 30 x 30 mm	133245	सिल्वर रंग	दरवाजा लीफ स्थापना
रोलर गाइड रेल Slimdrive EMD	दरवाज़े के लीफ में स्थापना के लिए (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), DIN बायें	106742	सिल्वर रंग	दरवाजा लीफ स्थापना, DIN बाएं
रोलर गाइड रेल Slimdrive EMD	ज़्यादा गहरे गाइड के साथ, दरवाज़े के लीफ में स्थापना के लिए (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), DIN बायें, 30 x 30 mm	133244	सिल्वर रंग	दरवाजा लीफ स्थापना

SLIMDRIVE EMD INVERS

विद्युत-यांत्रिक स्विंग लीफ दरवाज़ा प्रणाली, एक लीफ वाली आरडब्ल्यूए-वायु आपूर्ति प्रणालियों के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	वोल्टेज आपूर्ति	वर्किंग करंट	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)
Slimdrive EMD Invers	विद्युत-यांत्रिक स्विंग लीफ दरवाज़ा प्रणाली, 1-लीफ वाले सिंगल-एक्शन दरवाज़े के लिए (आरडब्ल्यूए-वायु आपूर्ति और आपात और बचाव मार्ग)	117918	230 V	230 V	750 mm

Slimdrive EMD Invers

कवर SLIMDRIVE EMD

स्विंग लीफ दरवाज़ा ड्राइव Slimdrive EMD के लिए

नाम	आइडी क्रमांक	रंग
कवर Slimdrive EMD	106652	EV1
कवर Slimdrive EMD	106676	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

GC GR, GC 338 SLIMDRIVE EMD/ EMD-F / INVERS के लिए

सेंसर रोलर गाइड रेल Slimdrive EMD, GC 338 सुरक्षा सेंसर के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	स्थापना का प्रकार
GC GR, GC 338 Slimdrive EMD के लिए	DIN दायें, ज़्यादा गहरे गाइड के साथ, ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिंज साइड (Slimdrive EMD-F / Invers), उत्तोलक और एन्ड-कैपों के साथ	149962	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	DIN दाएं, ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिंज साइड
GC GR, GC 338 Slimdrive EMD के लिए	DIN बायें, ज़्यादा गहरे गाइड के साथ, ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिंज साइड (Slimdrive EMD-F / Invers), उत्तोलक और एन्ड-कैपों के साथ	149956	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	DIN बाएं, ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिंज साइड
GC GR, GC 338 Slimdrive EMD के लिए	ज़्यादा गहरे गाइड के साथ, ट्रांसॉम स्थापना के लिए, हिंज साइड (Slimdrive / DIN EMD-F / Invers), उत्तोलक और एन्ड-कैपों के साथ	146206	EV1	हिंज साइड ट्रांसॉम स्थापना
GC GR, GC 338 Slimdrive EMD के लिए	ज़्यादा गहरे गाइड के साथ, ट्रांसॉम स्थापना के लिए, हिंज साइड (Slimdrive / DIN EMD-F / Invers), उत्तोलक और एन्ड-कैपों के साथ	146209	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	हिंज साइड ट्रांसॉम स्थापना
GC GR, GC 338 Slimdrive EMD के लिए	DIN बायें, ज़्यादा गहरे गाइड के साथ, ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिंज साइड (Slimdrive EMD-F / Invers), उत्तोलक और एन्ड-कैपों के साथ	149952	EV1	DIN बाएं, ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिंज साइड
GC GR, GC 338 Slimdrive EMD के लिए	DIN दायें, ज़्यादा गहरे गाइड के साथ, ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिंज साइड (Slimdrive EMD-F / Invers), उत्तोलक और एन्ड-कैपों के साथ	149958	EV1	DIN दाएं, ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिंज साइड
GC GR, GC 338 Slimdrive EMD के लिए	ज़्यादा गहरे गाइड के साथ, ट्रांसॉम स्थापना के लिए, हिंज साइड (Slimdrive / DIN EMD-F / Invers), उत्तोलक और एन्ड-कैपों के साथ	146210	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	हिंज साइड ट्रांसॉम स्थापना
GC GR, GC 338 Slimdrive EMD के लिए *	DIN दायें, ज़्यादा गहरे गाइड के साथ, ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिंज साइड (Slimdrive EMD-F / Invers), उत्तोलक और एन्ड-कैपों के साथ	149959	EV1	DIN दाएं, ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिंज साइड
GC GR, GC 338 Slimdrive EMD के लिए	ज़्यादा गहरे गाइड के साथ, ट्रांसॉम स्थापना के लिए, हिंज साइड (Slimdrive / DIN EMD-F / Invers), उत्तोलक और एन्ड-कैपों के साथ	146205	EV1	हिंज साइड ट्रांसॉम स्थापना

Slimdrive EMD Invers

कनेक्टर प्लग POWERTURN / EMD 230 V

230 V कनेक्शन और GEZE लोगो, Powerturn / EMD के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
कनेक्शन Powerturn / EMD 230 V	कनेक्शन प्लग Powerturn / EMD	156890	काला रंग

GC GR FÜR EMD MIT C-PROFIL

नाम	आइडी क्रमांक	रंग
GC GR, GC 338 Slimdrive EMD के लिए	195328	EV1

स्क्रू करने योग्य बोल्ट सहति EMD ट्रैक

नाम	आइडी क्रमांक	रंग
रोलर गाइड रेल Slimdrive EMD	195327	EV1

Slimdrive EMD Invers

उपसाधन

स्पन्डिल एक्सटेंशन SLIMDRIVE EMD

26 mm की लंबाई उपलब्ध है

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
स्पन्डिल एक्सटेंशन Slimdrive EMD	V = 26 mm	082922	सफेद 9016
स्पन्डिल एक्सटेंशन Slimdrive EMD	V = 26 mm	082920	गाढ़ा काँस्य रंग
स्पन्डिल एक्सटेंशन EMD	V = 26 mm	082923	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
स्पन्डिल एक्सटेंशन EMD	V = 26 mm	082919	सिल्वर रंग

हुड स्थापना कटि SLIMDRIVE EMD *

माउंटिंग प्लेट और स्थापना सामग्री सहित Slimdrive EMD स्विन्गिंग लीफ दरवाज़ा ड्राइव के लिए

नाम	आइडी क्रमांक
Slimdrive EMD के लिए मध्य कनेक्टिंग हुड	122770
हुड स्थापना कटि Slimdrive EMD *	122781

GC 342

एकीकृत ऑब्जेक्ट ब्लैंकिंग और वाल ब्लैंकिंग के साथ स्वचालित दरवाजों और खड़िकियों को सुरक्षित करने के लिए लेजर स्कैनर

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	आउटपुट
GC 342 (बायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्विंग दरवाजों की स्वाइवलिंग रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167433	सफ़ेद	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेंशियल-मुक्त रिलै संपर्क
GC 342 (दायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्विंग दरवाजों की स्वाइवलिंग रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167435	काला रंग	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेंशियल-मुक्त रिलै संपर्क
GC 342 (बायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्विंग दरवाजों की स्वाइवलिंग रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167434	स्टेनलेस स्टील के रंग में	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेंशियल-मुक्त रिलै संपर्क

Slimdrive EMD Invers

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	आउटपुट
GC 342 (बायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्विंग दरवाजों की स्वाइपिंग रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167432	काला रंग	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क
GC 342 Kit	स्वचालित स्विंग दरवाजों की स्वाइपिंग रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / दो सेंसर मॉड्यूल, केबल और सहायक उपकरण से निर्मित	167439	सफ़ेद	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क
GC 342 (दायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्विंग दरवाजों की स्वाइपिंग रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167437	स्टेनलेस स्टील के रंग में	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क
GC 342 Kit	स्वचालित स्विंग दरवाजों की स्वाइपिंग रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / दो सेंसर मॉड्यूल, केबल और सहायक उपकरण से निर्मित	167438	काला रंग	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क
GC 342 (दायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्विंग दरवाजों की स्वाइपिंग रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167436	सफ़ेद	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क
GC 342 Kit	स्वचालित स्विंग दरवाजों की स्वाइपिंग रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / दो सेंसर मॉड्यूल, केबल और सहायक उपकरण से निर्मित	167440	स्टेनलेस स्टील के रंग में	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क

सेंसर लिंक आर्म के लिए अनुकूलक

सेंसर स्ट्रिप की समधरातल ऊंचाई पर लिंक आर्म फिट करने के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
सेंसर लिंक आर्म के लिए अनुकूलक	Powerturn, EMD / EMD-F और TSA 160 NT के लिए	144352	सिल्वर रंग
सेंसर लिंक आर्म के लिए अनुकूलक	Powerturn, EMD / EMD-F और TSA 160 NT के लिए	153126	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

GC 335

स्वचालित स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों के संरक्षण के लिए उच्च सुरक्षा मानक के साथ सेंसर स्ट्रिप

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	आउटपुट
GC 335 सेंसर स्ट्रिप 1400 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षित करने के लिए सेंसर स्ट्रिप / मास्टर मॉड्यूल और एंड कैप्स के साथ	128071	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	1400 x 42 x 37 mm	पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क
GC 335 सेंसर स्ट्रिप 310 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षित करने के लिए सेंसर स्ट्रिप / मास्टर मॉड्यूल और एंड कैप्स के साथ	129856	EV1	310 x 42 x 37 mm	पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क

Slimdrive EMD Invers

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	आउटपुट
GC 335 सेंसर स्ट्रपि 1400 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालति स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षति करने के लिए सेंसर स्ट्रपि / मास्टर मॉड्यूल और एंड कैप्स के साथ	128060	सफेद 9016	1400 x 42 x 37 mm	पोटेंशियल-मुक्त रलिे संपर्क
GC 335 सेंसर स्ट्रपि 900 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालति स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षति करने के लिए सेंसर स्ट्रपि / मास्टर मॉड्यूल और एंड कैप्स के साथ	128057	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	900 x 42 x 37 mm	पोटेंशियल-मुक्त रलिे संपर्क
GC 335 सेंसर स्ट्रपि 1400 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालति स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षति करने के लिए सेंसर स्ट्रपि / मास्टर मॉड्यूल और एंड कैप्स के साथ	128058	EV1	1400 x 42 x 37 mm	पोटेंशियल-मुक्त रलिे संपर्क
GC 335 सेंसर स्ट्रपि 310 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालति स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षति करने के लिए सेंसर स्ट्रपि / मास्टर मॉड्यूल और एंड कैप्स के साथ	129859	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	310 x 42 x 37 mm	पोटेंशियल-मुक्त रलिे संपर्क
GC 335 सेंसर स्ट्रपि 900 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालति स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षति करने के लिए सेंसर स्ट्रपि / मास्टर मॉड्यूल और एंड कैप्स के साथ	128054	EV1	900 x 42 x 37 mm	पोटेंशियल-मुक्त रलिे संपर्क

GC 338

स्वचालति स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों के रक्षण के लिए स्टैंडबाय मोड के साथ सेंसर स्ट्रपि

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	आउटपुट	वर्कगि करंट
GC 338 सेंसर स्ट्रपि जोड़ा 1200 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालति स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षति करने के लिए दो पूरे सेंसर स्ट्रपिों से बना हुआ	142825	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	वद्युि रलिे	24 V DC +/-20%
GC 338 सेंसर स्ट्रपि जोड़ा 1500 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालति स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षति करने के लिए दो पूरे सेंसर स्ट्रपिों से बना हुआ	142827	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	पोटेंशियल-मुक्त रलिे संपर्क	24 V DC +/-20%
GC 338 सेंसर स्ट्रपि जोड़ा 1500 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालति स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षति करने के लिए दो पूरे सेंसर स्ट्रपिों से बना हुआ	142757	EV1	वद्युि रलिे	24 V DC +/-20%
GC 338 सेंसर स्ट्रपि जोड़ा 1200 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालति स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षति करने के लिए दो पूरे सेंसर स्ट्रपिों से बना हुआ	142219	EV1	वद्युि रलिे	24 V DC +/-20%

Slimdrive EMD Invers

एल्बो स्विच KFT

स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए प्लास्टिक से बने एल्बो स्विच और आईपी रेटिंग IP20

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
एल्बो स्विच KFT	अत्यंत सपाट डिज़ाइन, आईपी रेटिंग IP20	114077	स्टेनलेस स्टील के रंग में	90 x 179 x 23 mm	सरफेस माउंटेड
एल्बो स्विच KFT	अत्यंत सपाट डिज़ाइन, आईपी रेटिंग IP20	114078	सफ़ेद	90 x 179 x 23 mm	सरफेस माउंटेड

एल्बो स्विच LS 990

स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए एल्बो स्विच

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
एल्बो स्विच LS 990	आईपी रेटिंग IP30 ऊँ=223mm	128583	स्टेनलेस स्टील	81 x 223 x 18 mm	फ्लश माउंटेड
एल्बो स्विच LS 990	आईपी रेटिंग IP30 ऊँ=223mm	128582	स्टेनलेस स्टील	81 x 223 x 51 mm	सरफेस माउंटेड
एल्बो स्विच LS 990	आईपी रेटिंग IP30 ऊँ=223mm	141041	अल्पाइन सफ़ेद	81 x 223 x 51 mm	सरफेस माउंटेड
एल्बो स्विच LS 990	आईपी रेटिंग IP30 ऊँ=223mm	141042	अल्पाइन सफ़ेद	81 x 223 x 18 mm	फ्लश माउंटेड

एलईडी सेंसर बटन *

स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए पुश बटन

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	आउटपुट
एलईडी सेंसर बटन *	स्वचालित दरवाज़ा प्रणाली के सक्रियण के लिए नीली LED प्रकाश व्यवस्था के साथ कैपेसिटिव बटन और स्पर्शनीय ब्रेल लिपि. आईपी रेटिंग IP69K	137529	काला रंग	100 x 100 x 10 mm	PNP ट्रांजिस्टर उत्पादन
एलईडी सेंसर बटन ग्लास *	स्वचालित दरवाज़ा प्रणाली के सक्रियण के लिए नीली LED प्रकाशन व्यवस्था के साथ कैपेसिटिव बटन. आईपी रेटिंग IP69K	143412	सफ़ेद	100 x 100 x 8 mm	PNP ट्रांजिस्टर उत्पादन

Slimdrive EMD Invers

दरवाजा प्रसारण केबल SLIMDRIVE EMD *

दरवाजा लीफ स्थापना हेतु

नाम	आइडी क्रमांक
दरवाजा प्रसारण केबल Slimdrive EMD *	114980

प्रोग्राम स्वचि *

स्वन्गि लीफ दरवाज़ा ड्राइव Slimdrive EMD के लिए

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक
प्रोग्राम स्वचि (EMD / EMD-F / EMD Invers) *	उपसाधन सहति लंबाई 1360 mm	180200
प्रोग्राम स्वचि (EMD / EMD-F / EMD Invers) *	उपसाधन सहति लंबाई 640 mm	110198

एकीकृत ओपनगि रस्ट्रिक्टर *

ओपनगि कोण को सीमति करने के लिए

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक
एकीकृत ओपनगि रस्ट्रिक्टर *	सेंसर रोलर गाइड रेल GC GR और गहरे गाइड वाले रोलर गाइड रेल के लिए (TSA 160 NT और Slimdrive EMD)	181495
एकीकृत ओपनगि रस्ट्रिक्टर *	TSA 160 NT और Slimdrive EMD के रोलर गाइड रेल में आसान माउंटगि	167272

Slimdrive EMD Invers

GC 302

स्वचालित दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए राडार गति संसूचक

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	आउटपुट
GC 302 R रडार गति संसूचक	स्वचालित दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए राडार गति संसूचक	124087	काला रंग	176 x 62 x 52 mm	पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क
GC 302 R रडार गति संसूचक	स्वचालित दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए राडार गति संसूचक	124088	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	176 x 62 x 52 mm	पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क

GC 307+ *

स्वचालित दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए गैर-संपर्क निकटता स्विच

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
GC 307+ (हाथ आइकन) *	स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए निकटता स्विच	195727	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 21 mm	सरफेस माउंटेड
GC 307+ (WC आइकन) *	स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए निकटता स्विच / Powerturn, EMD और मानक स्लाइडिंग दरवाजों के लिए उपयुक्त	195751	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 21 mm	सरफेस माउंटेड
GC 307+ (हाथ आइकन) *	स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए निकटता स्विच	193226	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 8 mm	फ्लश माउंटेड
GC 307+ (WC आइकन) *	स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए निकटता स्विच / Powerturn, EMD और मानक स्लाइडिंग दरवाजों के लिए उपयुक्त	195750	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 8 mm	फ्लश माउंटेड

GC 342+ *

एकीकृत वस्तु और वाल ब्लैंकिंग के साथ स्वचालित स्विंग लीफ दरवाज़ों को सुरक्षित करने के लिए लेजर स्कैनर

Slimdrive EMD Invers

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	आउटपुट
GC 342+ (बायाँ मॉड्यूल) *	स्वचालित स्विंग दरवाजों के, द्वितीयक क्लोजिंग किनारों सहित, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेज़र पर्दों के साथ लेज़र स्कैनर; स्पर्श-मुक्त नियंत्रण के लिए अतिरिक्त आउटपुट / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	198693	स्टेनलेस स्टील के रंग में	145 x 88 x 68 mm	3 पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क
GC 342+ (बायाँ मॉड्यूल) *	स्वचालित स्विंग दरवाजों के, द्वितीयक क्लोजिंग किनारों सहित, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेज़र पर्दों के साथ लेज़र स्कैनर; स्पर्श-मुक्त नियंत्रण के लिए अतिरिक्त आउटपुट / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	198669	काला रंग	145 x 88 x 68 mm	3 पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क
GC 342+ (बायाँ मॉड्यूल) *	स्वचालित स्विंग दरवाजों के, द्वितीयक क्लोजिंग किनारों सहित, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेज़र पर्दों के साथ लेज़र स्कैनर; स्पर्श-मुक्त नियंत्रण के लिए अतिरिक्त आउटपुट / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	198671	सफ़ेद	145 x 88 x 68 mm	3 पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क
GC 342+ (दायाँ मॉड्यूल) *	स्वचालित स्विंग दरवाजों के, द्वितीयक क्लोजिंग किनारों सहित, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेज़र पर्दों के साथ लेज़र स्कैनर; स्पर्श-मुक्त नियंत्रण के लिए अतिरिक्त आउटपुट / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	198694	स्टेनलेस स्टील के रंग में	145 x 88 x 68 mm	3 पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क
GC 342+ (दायाँ मॉड्यूल) *	स्वचालित स्विंग दरवाजों के, द्वितीयक क्लोजिंग किनारों सहित, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेज़र पर्दों के साथ लेज़र स्कैनर; स्पर्श-मुक्त नियंत्रण के लिए अतिरिक्त आउटपुट / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	198670	काला रंग	145 x 88 x 68 mm	3 पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क
GC 342+ (दायाँ मॉड्यूल) *	स्वचालित स्विंग दरवाजों के, द्वितीयक क्लोजिंग किनारों सहित, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेज़र पर्दों के साथ लेज़र स्कैनर; स्पर्श-मुक्त नियंत्रण के लिए अतिरिक्त आउटपुट / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	198692	सफ़ेद	145 x 88 x 68 mm	3 पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क

एलईडी सेंसर फुट स्विच *

स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए पुश बटन

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	आउटपुट
एलईडी सेंसर फुट स्विच *	स्वचालित दरवाज़ा प्रणालियों के सक्रियण के लिए कैपेसिटिव बटन. आईपी रेटिंग IP69K	182936	स्टेनलेस स्टील	100 x 100 x 3 x 14 mm	PNP ट्रांजिस्टर उत्पादन

AS 500 *

आपातकालीन स्टॉप स्विच AS कांच के फलक के साथ और पांच विनिमेय लेबल ("आपातकालीन बटन, खोलें", "आपातकालीन स्टॉप स्विच", "इमर्जन्सी स्विच", "दरवाजा बंद करें" और लेबल के बिना)

Slimdrive EMD Invers

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
आपातकालीन स्टॉप स्विच AS 500	चमकने वाला लैंप, कांच का फलक और पांच विनिमेय लेबल (“आपातकालीन बटन, खोलें”, "आपातकालीन स्टॉप स्विच", "इमर्जन्सी स्विच", "दरवाजा बंद करें" और लेबल के बिना) के साथ रॉकर स्विच	120881	अल्पाइन सफ़ेद/लाल	80 x 80 x 21 mm	फ्लश माउंटेड

AIR 20

स्वचालित स्विंग लीफ दरवाजा हैंडल की निगरानी के लिए एक्टिव इन्फ्रारेड लाइट सेंसर

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	वर्किंग करंट
AIR 20-Var	स्वचालित स्विंग लीफ दरवाजा हैंडल की निगरानी के लिए प्रकाश स्विच	082689	काला रंग	72 x 66 x 49 mm	24 V

DPS

स्वचालित दरवाज़ों के लिए संचालन का तरीका सेट करने के लिए डिस्प्ले प्रोग्राम स्विच

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	वर्किंग करंट
बंद स्विच के साथ डिस्प्ले प्रोग्राम स्विच DPS	संचालन के तरीका के साथ-साथ स्वचालित दरवाज़ों की प्रथम शुरुआत और पैरामीटर सेटिंग का निर्धारण / 5x नियंत्रण कुंजियों, 2x7 सेगमेंट डिस्प्ले, अल्फा-न्यूमेरिकल तुरुटि डिस्प्ले, आईपी रेटिंग IP40 के साथ	151524	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 53 mm	24 V DC
बंद स्विच और कुंजी स्विच SCT के साथ DPS	यूरो प्रोफाइल आधा सिलिंडर के बिना संयुक्त डबल फ्रेम में	155810	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 151 x 50 mm	24 V DC

एल्बो स्विच EFT *

स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए जंगरोधी इस्पात से बने एल्बो स्विच और आईपी रेटिंग IP65

Slimdrive EMD Invers

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
एल्बो स्विच EFT	अत्यंत चपटा डिज़ाइन, आईपी रेटिंग IP65	119898	स्टेनलेस स्टील	75 x 250 x 17 mm	सरफेस माउंटेड

छोटा एलईडी सेंसर बटन *

सभी GEZE स्वचालित दरवाज़ों का सक्रियण

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	आउटपुट
एलईडी सेंसर बटन 20 mm *	स्वचालित दरवाज़ा प्रणालियों के सक्रियण के लिए कैपेसिटिव बटन. आईपी रेटिंग IP69K	143273	ऐल्युमीनियम, चमकरहित	28.5 x 28.5 x 21 mm	PNP ट्रांजिस्टर उत्पादन

MPS

स्वचालित दरवाज़ों के लिए संचालन का तरीका सेट करने के लिए मैकेनिकल प्रोग्राम स्विच

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	वर्किंग करंट
मैकेनिकल प्रोग्राम स्विच MPS	रोटरी नॉब, LED त्रुटि संदेश, आईपी रेटिंग IP40 के साथ स्वचालित दरवाज़ों के संचालन के तरीके का निर्धारण / 55x55mm स्विच इन्सर्ट के साथ स्विच प्रोग्राम्स के लिए उपयुक्त	113226	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 24 mm	24 V DC
मैकेनिकल प्रोग्राम स्विच MPS-ST	चाबी के साथ स्वचालित दरवाज़ों के संचालन के तरीके का निर्धारण, LED त्रुटि संदेश, आईपी रेटिंग IP40, समान लॉक होने वाले सिलेंडर, 2 × चाबियों के साथ / 55x55mm स्विच इन्सर्ट के साथ स्विच प्रोग्राम्स के लिए उपयुक्त	113227	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 24 mm	24 V DC

TPS

स्वचालित दरवाज़ों के लिए संचालन का तरीका सेट करने के लिए कीपैड प्रोग्राम स्विच

Slimdrive EMD Invers

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	वर्कगि करंट
कीपैड प्रोग्राम स्वचि TPS	2 नियंत्रण कुंजियां, LED प्रदर्शन, एन्कोडेड तुरुटि प्रदर्शन, आईपी रेटगि IP40 के साथ / 55x55mm स्वचि इन्सर्ट के साथ स्वचि प्रोग्राम्स के लिए उपयुक्त	113231	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 11 mm	24 V DC
कीपैड प्रोग्राम स्वचि TPS और कुंजी स्वचि SCT	यूरो प्रोफाइल आधा सिलिंडर के बिना संयुक्त डबल फ्रेम में	113232	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 152 x 11 mm	24 V DC

रॉकर पुश बटन AS 500

सभी GEZE स्वचालित दरवाज़ों का सक्रियण

नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
रॉकर पुश बटन AS 500	120888	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 9 mm	फ्लश माउंटेड

पुल स्वचि *

बाधा-मुक्त बाथरूम या शौचालय में कॉल रिलीज़ के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
पुल स्वचि	500 mm लंबी पुल चेन के साथ	008607	लाल	36 x 94 x 34 mm	सरफेस माउंटेड

GC 308 *

स्वचालित दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए अलग-अलग सेटिंग विकल्पों के साथ राडार गति संसूचक

नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	आउटपुट
GC 308 R रडार गति संसूचक *	203605	स्टेनलेस स्टील के रंग में	120 x 50 x 50 mm	पोटेंशियल-मुक्त रिलै संपर्क
GC 308 R रडार गति संसूचक *	203603	काला रंग	120 x 50 x 50 mm	पोटेंशियल-मुक्त रिलै संपर्क
GC 308 R रडार गति संसूचक *	203604	सफ़ेद	120 x 50 x 50 mm	पोटेंशियल-मुक्त रिलै संपर्क

Slimdrive EMD Invers

डिजिटल प्रोग्राम टाइमर *

स्वचालित दरवाजों में संचालन के तरीके में समय-नियंत्रित परिवर्तन के लिए

रीड स्विच *

दरवाज़े के लीफ की पोजशिन की गैर संपर्क निगरानी के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
रीड स्विच *	दरवाज़े के लीफ की पोजशिन की गैर संपर्क निगरानी के लिए	092777	सफ़ेद

रॉकर पुश बटन E2

सभी GEZE स्वचालित दरवाज़ों का सक्रियण

नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
रॉकर पुश बटन E2	094013	शुद्ध सफ़ेद, चमकरहित	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	फ्लश माउंटेड

रॉकर पुश बटन LS 990

सभी GEZE स्वचालित दरवाज़ों का सक्रियण

नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
रॉकर पुश बटन LS 990	098396	स्टेनलेस स्टील	81 x 81 x 11 mm	फ्लश माउंटेड

Slimdrive EMD Invers

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।