

उत्पाद डेटा शीट ECdrive T2 *



140 kg तक लीफ के वजन वाले दरवाजों के लिए स्वचालित लीनियर स्लाइडिंग दरवाजा प्रणाली



एप्लिकेशन क्षेत्र

- 🔿 सगिल और डबल-लीफ स्लाइडगि दरवाजा प्रणालियां
- 🔿 उच्च आवाजाही वाले आंतरिक और बाहरी दरवाजे
- 🗡 GCprofile Therm और फैनलाइट के साथ प्रवेश क्षेत्रों के लिए पूर्ण समाधान
- 🔿 रसिन के वरिद्ध कसाव और ऊर्जा दक्षता के मामले में बढ़ती आवश्यकताओं के लिए
- → 700 से 3000 mm तक ओपनगि चौड़ाईयां संभव
- \rightarrow प्रति लीफ 140 kg तक डोर लीफ के वजन
- र् उपयुक्त प्रोफ़ाइल प्रणालियां इंसुलेटेड और मोनो-ग्लास, GCprofile Therm, ESG-क्लैम्पिग प्रोफाइल, परियोजना स्थल पर फ्रेम और लकड़ी की लीफ के साथ बारीक फ्रेम प्रोफ़ाइल प्रणालियां हैं

उत्पाद वविरण

अपने स्लमि डिजाइन के साथ ECdrive T2 नई डिजाइन संभावनाओं को सुनिश्चित करता है और इस प्रकार से बेहतर मूल्य-प्रदर्शन अनुपात दर्शाता है। प्रोफाइल प्रणाली GCprofile Therm के साथ संयोजन में ऊर्जा दक्षता को और भी बेहतर बनाया जाता है।

उत्पाद की वशिषताएँ

- → अधिक रचनातमक फरी जगह के लिए केवल 100 mm कवर ऊंचाई के साथ सलिम डिजाइन
- 🔿 डबल रोलर कैरजि और GCprofile Therm के साथ 140 kg लीफ के वजन की अनुमति है
- 🔿 पूर्व-ड्रिल ट्रैक और आयताकार छेदों के माध्यम से कुशल माउंटगि
- 🔿 वर्षा जल की नयिंत्रति जल निकासी के लिए कंटिनुअस फ्लोर गाइड उपलब्ध
- 🔿 एकीकृत केबल गाइड, केबल-मार्ग को आसान बनाती हैं
- 🔿 नेटवर्क में कनेक्ट करने योग्य और ओपेन स्टैंडर्ड (BACnet) के माध्यम से भवन स्वचालन में एकीकृत करने योग्य
- 🔿 स्वत: त्र्टि का पता लगाना और रिकॉर्डिंग करना
- 🔿 वभिनि्न फंक्शनों के लिए मुक्त पैरामीटर सेटगि योग्य इनपुट और आउट्पुट
- 🔿 पावर विफलता के मामले में आपातकालीन ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए एकीकृत रिचार्जेबल बैटरी
- 🔿 स्वत: सफाई वाली रोलर गाड़ी रखरखाव की लागत को कम करती है
- 🔿 वभिनि्न यांत्रिक और इलेक्ट्रिकल लॉक्स वैकल्पिक रूप से उपलब्ध हैं
- 🔿 सरल रखरखाव के लिए सर्विस इंटरफ़ेस

GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-04-21T15:24:40Z



तकनीकी डेटा	
उत्पाद का नाम	ECdrive T2 *
1-लीफ दरवाज़ा प्रणालियों के लिए	हाँ
2-लीफ दरवाज़ा प्रणालियों के लिए	हाँ
इंसुलेटिंग ग्लास बारीक फ्रेम	हाँ
MONO-ग्लास बारीक फ्रेम	हाँ
ESG-क्लैम्पगि प्रोफाइल	हाँ
फ्रेम मूविग लीफ दरवाजा (परियोजना स्थल)	हाँ
ऊँचाई	100 mm
गहराई	190 mm
लीफ का वजन (अधिकतम) 1-लीफ दरवाज़ा	120 kg
लीफ का वजन (अधिकतम) 1-लीफ दरवाज़ा, GCprofile Therm और दोहरे रोलर-कैरेज के साथ	140 kg
लीफ का वजन (अधिकतम) 2-लीफ दरवाज़ा	120 kg
लीफ का वजन (अधकितम) 2-लीफ दरवाज़ा, GCprofile Therm और दोहरे रोलर-कैरेज के साथ	140 kg
ओपनगि चौड़ाई, 1-लीफ दरवाज़ा	700 mm - 3000 mm
ओपनगि चौड़ाई, 1-लीफ दरवाज़ा, GCprofile Therm के साथ	1500 mm
ओपनगि चौड़ाई, 2-लीफ दरवाज़ा	900 mm - 3000 mm
ओपनगि चौड़ाई, 2-लीफ दरवाज़ा, GCprofile Therm के साथ	3000 mm
सर्विस तापमान	-15 - 50 °C
आईपी रेटगि	IP20
मेंस से कटा हुआ	ड्राइव में कुंजी स्वचि
मानक अनुरूपता	DIN 18650, DIN EN ISO 13849: कार्य-निष्पादन स्तर D, EN 16005

के होते हैं

ड्राइव ECDRIVE T2 *

140 kg लीफ वजन तक के दरवाजों के लिए स्वचालित लीनियर स्लाइडिंग दरवाजा ड्राइव



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	वोल्टेज आपूर्ति
ड्राइव ECDrive T2 *	उच्च मूवमेंट चक्रों के साथ लिनीअर स्लाइडिंग दरवाजों के लिए ड्राइव सिस्टम	180374	230 V



<u>उपसाधन</u>

एल्बो स्वचि EFT *

स्वचालति दरवाज़ों के सक्रयिण के लिए जंगरोधी इस्पात से बने एल्बो स्वचि और आईपी रेटिंग IP65



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार	
एल्बो स्वचि EFT	अत्यंत चपटा डज़ािइन, आईपी रेटगि IP65	119898	स्टेनलेस स्टील	75 x 250 x 17 mm	सर्फेस माउंटेड	

एल्बो स्वचि KFT

स्वचालति दरवाज़ों के सक्रियण के लिए प्लास्टिक से बने एल्बो स्विच और आईपी रेटिंग IP20



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
एल्बो स्वचि KFT	अत्यंत सपाट डज़ािइन, आईपी रेटगि IP20	114077	स्टेनलेस स्टील के रंग में	90 x 179 x 23 mm	सर्फेस माउंटेड
एल्बो स्वचि KFT	अत्यंत सपाट डज़ािइन, आईपी रेटगि IP20	114078	सफ़ेद	90 x 179 x 23 mm	सर्फेस माउंटेड

एल्बो स्वचि LS 990

स्वचालति दरवाज़ों के सक्रयिण के लिए एल्बो स्वचि



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
एल्बो स्वचि LS 990	आईपी रेटगि IP30 ऊँ=223mm	128583	स्टेनलेस स्टील	81 x 223 x 18 mm	फ्लश माउंटेड
एल्बो स्वचि LS 990	आईपी रेटगि IP30 ऊँ=223mm	128582	स्टेनलेस स्टील	81 x 223 x 51 mm	सर्फेस माउंटेड
एल्बो स्वचि LS 990	आईपी रेटगि IP30 ऊँ=223mm	141041	अल्पाइन सफ़ेद	81 x 223 x 51 mm	सर्फेस माउंटेड
एल्बो स्वचि LS 990	आईपी रेटगि IP30 ऊँ=223mm	141042	अल्पाइन सफ़ेद	81 x 223 x 18 mm	फ्लश माउंटेड

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21-29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com



रॉकर पुश बटन AS 500

सभी GEZE स्वचालति दरवाज़ों का सक्रयिण



नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
रॉकर पुश बटन AS 500	120888	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 9 mm	फ्लश माउंटेड

GC 365

स्वचालति स्लाइडिन्ग दरवाज़ों को सक्रिय और सुरक्षित करने के लिए चार समायोज्य प्रकाश पर्दा वनि्यासों के साथ संयुक्त संसूचक



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
संयुक्त संसूचक GC 365 R	स्वचालति स्लाइडिन्ग दरवाज़ों को सक्रिय और सुरक्षिति करने के लिए संयुक्त संसूचक	160283	काला रंग	267 x 61 x 38 mm	पोटेंशयिल-मुक् त रलिै संपर्क
संयुक्त संसूचक GC 365 SF	निकास की दिशा में स्वचालित स्लाइडिंग दरवाज़ों को नियंत्रित और सुरक्षित करने के लिए संयुक्त संसूचक आपात दिशा	160284	काला रंग	267 x 61 x 38 mm	

GC 341 *

स्वचालति दरवाजों के लिए सुरक्षा सेंसर



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	वर्कगि करंट
GC 341 *	स्वचालति दरवाजों के लिए सुरक्षा सेंसर	160285	काला रंग	267 x 61 x 38 mm	24 V DC

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com



DPS

स्वचालित दरवाज़ों के लिए संचालन का तरीका सेट करने के लिए डिस्प्ले प्रोग्राम स्वचि



नाम	वविरण	आइडी क् रमां क	रंग	मापे	वर् कगि करंट
बंद स्वचि के साथ डसि्प्ले प्रोग्राम स्वचि DPS	संचालन के तरीका के साथ-साथ स्वचालति दरवाज़ों की प्रथम शुरुआत और पैरामीटर सेटिंग का निर्धारण / 5x निर्वेत्रण कुंजियों, 2x7 सेगमेंट डिस्प्ले, अल्फा-न्यूमेरिकल त्रुटि डिस्प्ले, आईपी रेटिंग IP40 के साथ	151524	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 53 mm	24 V DC
बंद स्वचि और कुंजी स्वचि SCT के साथ DPS	यूरो प्रोफाइल आधा सर्लिंडर के बिना संयुक्त डबल फ्रेम में	155810	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 151 x 50 mm	24 V DC

MPS

स्वचालित दरवाज़ों के लिए संचालन का तरीका सेट करने के लिए मैकेनिकल प्रोग्राम स्वचि



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	वर्कगि करंट
मैकेनकिल प्रोग्राम स्वचि MPS	रोटरी नॉब, LED त्रुटि संदेश, आईपी रेटिंग IP40 के साथ स्वचालित दरवाज़ों के संचालन के तरीके का निर्धारण / 55x55mm स्वचि इन्सर्ट के साथ स्वचि प्रोग्राम्स के लिए उपयुक्त	113226	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 24 mm	24 V DC
मैकेनकिल प्रोग्राम स्वचि MPS-ST	चाबी के साथ स्वचालति दरवाज़ों के संचालन के तरीके का निर्धारण, LED तरुटि संदेश, आईपी रेटिंग IP40, समान लॉक होने वाले सर्लिंडर, 2 × चाबियों के साथ / 55x55mm स्विच इन्सर्ट के साथ स्विच प्रोग्राम्स के लिए उपयुक्त	113227	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 24 mm	24 V DC

SCT स्टेनलेस स्टील *

अधिकृत सक्रियण के लिए और स्वचालित दरवाज़ों में संचालन के तरीके को बदलने के लिए स्टेनलेस स्टील कुंजी स्विच



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स् थापना का प्रकार
कुंजी स्वचि, यूरो प्रोफाइल आधा सलिंडर के बिना कुंजी संचालन	पंजे या पेंच के ज़रिए संबंधन, एक तरफा मोमेंटरी कौन्टैक्ट (मध्य स्थिति में चाभी हटाई जा सकती है), कवर को केवल चाभी के द्वारा हटाया जा सकता है, हल्की धातु का आवरण, आईपी रेटगि IP54	098870	सलि्व र रंग	79 x 79 x 12.5 mm	फ्लश माउंटेड
यूरो प्रोफ़ाइल आधा सर्लिंडर और तीन चाभियों के साथ कुंजी स्वचि	दो तरफ़ा, मेटेंड कौन्टैक्ट या मोमेंटरी कौन्टैक्ट, समायोज्य (मध्य स्थिति में चाभी निकाली जा सकती है), कवर को केवल एक चाभी के द्वारा हटाया जा सकता है, हल्की धातु का आवरण, आईपी रेटगि IP54	137056	सलि्व र रंग		सर्फेस माउंटेड

GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-04-21T15:24:41Z



नाम	वितरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स् थापना का प्रकार
कुंजी स्वचि, यूरो प्रोफाइल आधा सलिंडर के बिना चरणवार	क्लॉ या स्क्रू के ज़रिए फ़िक्सिग, एक तरफा ताला (मध्य पोज़ीशन में चाभी हटाई जा सकती है), कवर को केवल चाभी के द्वारा हटाया जा सकता है, हल्की धातु का आवरण, आईपी रेटिंग IP54	111357	सल्वि र रंग	79 x 79 x 12 mm	फ्लश माउंटेड

कुंजी स्वचि SCT

अधिकृत सक्रियण के लिए और स्वचालित दरवाज़ों में संचालन का तरीका बदलने के लिए कुंजी स्विच



नाम	वविरण	आइडी क् रमां क	रंग	मापे	स् थापना का प्रकार
कुंजी स्वचि SCT	यूरो प्रोफ़ाइल आधा सलिंडर के साथ 2-ध्रुव, दो तरफ़ा मोमेंटरी कौन्टैक्ट, बिना AS 500 फ्रेम के	118478	अल्पाइन सफ़ेद		
कुंजी स् वचि SCT	यूरो यूरो प्रोफाइल आधा सर्लिंडर के बििा 1-धरुव, एक तरफा मोमेंटरी कौन्टैक्ट	117996	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 11 mm	फ्लश माउंटेड

SCT 221

अधिकृत सक्रियण के लिए और स्वचालित दरवाज़ों में संचालन का तरीका बदलने के लिए कुंजी स्वचि, सर्फेस माउंटेड और फ्लश माउंटेड



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स् थापना का प्रकार
कुंजी स्वचि SCT 221	एक तरफ़ा मोमेंटरी कौन्टैक्ट, यूरो प्रोफ़ाइल आधा सर्लिंडर के बिना / एक ओर स्प्रिंग वापसी (कुंजी को केवल मध्य स्थिति में निकाला जा सकता है), कवर को केवल कुंजी के साथ अनमाउंट किया जा सकता है, हल्के धातु का आवरण, आईपी रेटिंग IP54 के साथ	054240	सल्विर रंग	75 x 75 x 11 mm	फ्लश माउंटेड
कुंजी स्वचि SCT 221	एक तरफ़ा मोमेंटरी कौन्टैक्ट, यूरो प्रोफ़ाइल आधा सर्लिंडर के बिना / एक ओर स्प्रिंग वापसी (कुंजी को केवल मध्य स्थिति में निकाला जा सकता है), कवर को केवल कुंजी के साथ अनमाउंट किया जा सकता है, हल्के धातु का आवरण, आईपी रेटिंग IP54 के साथ	054532	सलि्वर रंग	75 x 75 x 50 mm	सर्फेस माउंटेड

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com



TPS

स्वचालति दरवाज़ों के लिए संचालन का तरीका सेट करने के लिए कीपैड प्रोग्राम स्वचि



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
कीपैड प्रोग्राम स्वचि TPS	2 नियंत्रण कुंजियां, LED प्रदर्शन, एन्कोडेड त्रुटि प्रिदर्शन, आईपी रेटिंग IP40 के साथ / 55x55mm स्वचि इन्सर्ट के साथ स्वचि प्रोग्राम्स के लिए उपयुक्त	113231	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 11 mm	24 V DC
कीपैड प्रोग्राम स्वचि TPS और कुंजी स्वचि SCT	यूरो प्रोफाइल आधा सर्लिंडर के बिना संयुक्त डबल फ्रेम में	113232	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 152 x 11 mm	24 V DC

WRM-24 *

24 V DC के साथ स्वचालति दरवाज़े और खड़िकी ड्राइव के सक्रियण के लिए रेडियो अभिग्रिहण मॉड्यूल



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
WRM-24 रेडियो अभगि्रहण मॉड्यूल *	52 x 47 x 23 mm (चौ x ऊँ x गह), एक मानक फ्लश-माउंटेड सॉकेट में स्थापना के लिए / 24 V DC प्रचालन वोल्टेज, इंपल्स ऑपरेशन और इंपल्स और स्थायी ऑपरेशन	131213		52 x 52 x 47 x 23 mm	2 पोटेंशयिल- मुक्त रलि संपर्क

WRM-24B *

24 V DC के साथ स्वचालति दरवाज़े और खड़िकी ड्राइव के सक्रियण के लिए रेडियो अभिग्रहण मॉड्यूल



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
WRM-24B रेडियो अभगि्रहण मॉड्यूल *	$130 \times 80 \times 35 \text{ mm}$ (चौ \times ऊँ \times गह), सर्फेस माउंटेड के लिए आईपी रेटिंग IP54 के साथ / 24 V DC प्रचालन वोल्टेज, इंपल्स ऑपरेशन और इंपल्स और स्थायी ऑपरेशन	131214		130 x 130 x 80 x 35 mm	2 पोटेंशयिल- मुक्त रलि संपर्क

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com 2024-04-21T15:24:41Z



WTH *

GEZE रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से GEZE स्वचालित दरवाज़े और खड़िकी ड्राइव के सक्रियण के लिए रिमीट कंट्रोल



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	मापें	वर्कगि करंट	स्थापना का प्रकार
WTH-2 रिमोट कंट्रोल 2 चैनल *	दीवार ब्रैकेट और आईपी रेटगि IP54	131210	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	दीवार
WTH-4 रिमोट कंट्रोल 4 चैनल *	दीवार ब्रैकेट और आईपी रेटगि IP54	131211	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	दीवार
WTH-1 रिमोट कंट्रोल 1 चैनल *	दीवार ब्रैकेट और आईपी रेटगि IP54	131209	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	दीवार

AS 500

विद्युत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन के मैनुअल रिलीज़ के लिए मैनुअल रिलीज बटन



नाम	वविरण	आइडी क् रमां क	रंग	मापे	वर्कगि करंट
मैनुअल ट्रगिर स्वचि AS	लाइन की निगरानी के लिए टर्मनिटगि रेजसि्टर सहित विद्युत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-	116266	अल्पाइन	80 x 80 x	24 V
500	ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए		सफ़ेद/लाल	9 mm	DC
मैनुअल ट्रगिर स्वचि AS	लाइन की नगिरानी के लिए टर्मनिटगि रेजसि्टर सहित विद्युत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-	120880	अल्पाइन	80 x 80 x	24 V
500, शीशे के लिए	ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए, कांच का फलक और 5 वनिर्मिय लेबल		सफ़ेद/लाल	21 mm	DC

बहुक्रयाशील रलि *

18 फंक्शन के साथ डजिटिल तरीके से समायोज्य बहुआयामी टाइम रलि



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	मापे	स् थापना का प्रकार
बहुआयामी फंक्शन रलि 10-250V AC/DC *	बिल्ट-इन समय पर निर्भर निर्येत्रण के साथ रिलें, ऑन और ऑफ़ फ़ेज़ के लिए समय के अलग से 0.75 से 60 मिनट तक समायोजित किया जा सकता है। संभावित अनुप्रयोग: सक्रियण देरी, ब्लिक रिलें, आदि।	182160	18 x 86 x 58 mm	टॉप हैट रेल असेंबली

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com



GC 307+ *

स्वचालति दरवाज़ों को सक्रयि करने के लिए गैर-संपर्क नकिटता स्वचि



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स् थापना का प्रकार
GC 307+ (हाथ आइकन) *	स्वचालति दरवाज़ों के सक्रयिण के लिए निकटता स्विच	195727	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 21 mm	सर्फेस माउंटेड
GC 307+ (WC आइकन) *	स्वचालति दरवाज़ों के सक्रयिण के लिए निकटता स्विच / Powerturn, EMD और मानक स्लाइडिंग दरवाजों के लिए उपयुक्त	195751	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 21 mm	सर्फेस माउंटेड
GC 307+ (हाथ आइकन) *	स्वचालति दरवाज़ों के सक्रयिण के लिए निकटता स्विच	193226	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 8 mm	फ्लश माउंटेड
GC 307+ (WC आइकन) *	स्वचालति दरवाज़ों के सक्रियण के लिए निकटता स्विच / Powerturn, EMD और मानक स्लाइडिंग दरवाजों के लिए उपयुक्त	195750	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 8 mm	फ्लश माउंटेड

एअरलॉक फंक्शन *

आगे-पीछे लगे दो दरवाजों का एक साथ खुलना रोकता है



नाम	आइडी क्रमांक	मापें	स्थापना का प्रकार
एअरलॉक फंक्शन *	109072	192 x 164 x 87 mm	सर्फेस माउंटेड, फ्लश माउंटेड

GC 339+ *

स्वचालति स्विग, रविॉल्विग, घुमावदार स्लाइडिंग दरवाजों और खड़िकियों के लिए सुरक्षा सेंसर



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
GC 339+ *	स्वचालति दरवाजों के लिए सुरक्षा सेंसर	203858	काला रंग	209 x 58 x 47 mm	पोटेंशयिल-मुक्त रलि संपर्क

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com 2024-04-21T15:24:42Z



GC 363+ *

स्वचालित स्लाइडिन्ग दरवाज़ों को सक्रयि और सुरक्षित करने के लिए दस समायोज्य प्रकाश पर्दा विन्यास के साथ संयुक्त संसूचक



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
GC 363+ R *	स्वचालति स्लाइडनि्ग दरवाज़ों को सक्रिय और सुरक्षति करने के लिए संयुक्त संसूचक	203854	काला रंग	270 x 58 x 58 mm	पोटेंशयिल-मुक्त रलिं संपर्क
GC 363+ SF *	स्वचालति स्लाइडनि्ग दरवाज़ों को सक्रिय और सुरक्षति करने के लिए संयुक्त संसूचक	203856	काला रंग	270 x 58 x 58 mm	

मिनी बटन SW *

रटिल क्षेत्र में भवन को छोड़ने के लिए स्वचालित दरवाजों को एक बार खोलने के लिए नाइट मोड में एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है



नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
मिनी बटन SW *	098861	काला रंग	20 x 20 x 11 x 22 mm	फ्लश माउंटेड

डजिटिल प्रोग्राम टाइमर *

स्वचालित दरवाजों में संचालन के तरीके में समय-नयिंत्रति परविर्तन के लिए



रॉकर पुश बटन E2

सभी GEZE स्वचालति दरवाज़ों का सक्रयिण



नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
- रॉकर पुश बटन E2	094013	शुद्ध सफ़ेद, चमकरहति	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	फ्लश माउंटेड



रॉकर पुश बटन LS 990

सभी GEZE स्वचालति दरवाज़ों का सक्रयिण



नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
रॉकर पुश बटन LS 990	098396	स्टेनलेस स्टील	81 x 81 x 11 mm	फ्लश माउंटेड

SERVICESCHNITTSTELLE

त्वरति त्रुटि पहचान और रखरखाव



नाम	आइडी क्रमांक
SERVICE-SCHNITTSTELLE EC T2 (181028)	181028

^{*} प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लखिति उत्पादो का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।