उत्पाद डेटा शीट

ECdrive T2-FR *

140 kg तक लीफ के वजन वाले दरवाजों के लिए आपात और बचाव मार्गों में स्वचालित लीनियर-स्लाइडिंग दरवाजा प्रणाली

ECdrive T2-FR *

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आपात और बचाव मार्गों में सिंगल और डबल-लीफ स्लाइडिंग दरवाजा प्रणालियां
- उच्च आवाजाही वाले आंतरिक और बाहरी दरवाजे
- GCprofile Therm और फैनलाइट के साथ प्रवेश क्षेत्रों के लिए पूर्ण समाधान
- रिसिन के विशिद्ध कसाव और ऊर्जा दक्षता के मामले में बढ़ती आवश्यकताओं के लिए
- 700 से 3000 mm तक ओपनिंग चौड़ाईयां संभव
- प्रति लीफ 140 kg तक डोर लीफ के वजन
- उपयुक्त प्रोफ़ाइल प्रणालियां इंसुलेटेड और मोनो-ग्लास, GCprofile Therm, ESG-क्लैम्पिंग प्रोफाइल, परियोजना स्थल पर फ्रेम और लकड़ी की लीफ के साथ बारीक फ्रेम प्रोफ़ाइल प्रणालियां हैं

उत्पाद विवरण

अपने स्लिम डिजाइन के साथ नया ECdrive T2 नई डिजाइन संभावनाओं को सुनिश्चित करता है और इस प्रकार से बेहतर मूल्य-प्रदर्शन अनुपात दर्शाता है प्रोफाइल प्रणाली GCprofile Therm के साथ संयोजन में ऊर्जा दक्षता को और भी बेहतर बनाया जाता है।

उत्पाद की विशेषताएँ

- अधिक रचनात्मक फ्री जगह के लिए केवल 100 mm कवर ऊंचाई के साथ स्लिम डिजाइन
- डबल रोलर कैरिज और GCprofile Therm के साथ 140 kg लीफ के वजन की अनुमति है
- पूर्व-ड्रिल ट्रैक और आयताकार छेदों के माध्यम से कुशल माउंटिंग
- वर्षा जल की नियंत्रित जल निकासी के लिए कंटिनुअस फ्लोर गाइड उपलब्ध
- एकीकृत केबल गाइड, केबल-मार्ग को आसान बनाती हैं
- नेटवर्क में कनेक्ट करने योग्य और ओपेन स्टैंडर्ड (BACnet) के माध्यम से भवन स्वचालन में एकीकृत करने योग्य
- स्वत: त्रुटि का पता लगाना और रिकॉर्डिंग करना
- विभिन्न फंक्शनों के लिए मुक्त पैरामीटर सेटिंग योग्य इनपुट और आउटपुट
- पावर विफलता के मामले में आपातकालीन ओपनिंग हेतु एकीकृत रिचार्जेबल बैटरी
- स्वत: सफाई वाली रोलर गाड़ी रखरखाव की लागत को कम करती है
- विभिन्न यांत्रिक और इलेक्ट्रिकल लॉक्स वैकल्पिक रूप से उपलब्ध हैं
- सरल रखरखाव के लिए सर्विस इंटरफ़ेस

ECdrive T2-FR *

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	ECdrive T2-FR *
1-लीफ दरवाज़ा प्रणालियों के लिए	हाँ
2-लीफ दरवाज़ा प्रणालियों के लिए	हाँ
इंसुलेटिंग ग्लास बारीक फ्रेम	हाँ
MONO-ग्लास बारीक फ्रेम	हाँ
ESG-क्लैम्पिंग प्रोफाइल	हाँ
एकीकृत पूर्ण कांच प्रणाली (IGG)	हाँ
फ्रेम मूविंग लीफ दरवाजा (परियोजना स्थल)	हाँ
ऊँचाई	100 mm
गहराई	190 mm
लीफ का वजन (अधिकतम) 1-लीफ दरवाज़ा	120 kg
लीफ का वजन (अधिकतम) 1-लीफ दरवाज़ा, GCprofile Therm और दोहरे रोलर-कैरेज के साथ	140 kg
लीफ का वजन (अधिकतम) 2-लीफ दरवाज़ा	120 kg
लीफ का वजन (अधिकतम) 2-लीफ दरवाज़ा, GCprofile Therm और दोहरे रोलर-कैरेज के साथ	140 kg
ओपनिंग चौड़ाई, 1-लीफ दरवाज़ा	700 mm - 3000 mm
ओपनिंग चौड़ाई, 1-लीफ दरवाज़ा, GCprofile Therm के साथ	1500 mm
ओपनिंग चौड़ाई, 2-लीफ दरवाज़ा	900 mm - 3000 mm
ओपनिंग चौड़ाई, 2-लीफ दरवाज़ा, GCprofile Therm के साथ	3000 mm
सर्विस तापमान	-15 - 50 °C
आईपी रेटिंग	IP20
मेंस से कटा हुआ	ड्राइव में कुंजी स्विच
मानक अनुरूपता	AutSchR, DIN 18650, DIN EN ISO 13849: कार्य-निष्पादन स्तर D, EN 16005

के होते हैं

ड्राइव ECDRIVE T2-FR *

140 kg तक लीफ के वजन वाले दरवाजों के लिए आपात और बचाव मार्गों में स्वचालित लीनियर स्लाइडिंग दरवाजा ड्राइव

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	वोल्टेज आपूर्ति
ड्राइव ECDrive T2-FR *	उच्च मूवमेंट चक्रों के साथ लिनीअर स्लाइडिंग दरवाजों के लिए ड्राइव सिस्टम	180375	230 V

ECdrive T2-FR *

उपसाधन

एल्बो स्वचि EFT *

स्वचालति दरवाज़ों के सक्रयिण के लिए जंगरोधी इस्पात से बने एल्बो स्वचि और आईपी रेटगि IP65

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
एल्बो स्वचि EFT	अत्यंत चपटा डिज़ाइन, आईपी रेटगि IP65	119898	स्टेनलेस स्टील	75 x 250 x 17 mm	सर्फेस माउंटेड

एल्बो स्वचि KFT

स्वचालति दरवाज़ों के सक्रयिण के लिए प्लास्टकि से बने एल्बो स्वचि और आईपी रेटगि IP20

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
एल्बो स्वचि KFT	अत्यंत सपाट डिज़ाइन, आईपी रेटगि IP20	114077	स्टेनलेस स्टील के रंग में	90 x 179 x 23 mm	सर्फेस माउंटेड
एल्बो स्वचि KFT	अत्यंत सपाट डिज़ाइन, आईपी रेटगि IP20	114078	सफ़ेद	90 x 179 x 23 mm	सर्फेस माउंटेड

एल्बो स्वचि LS 990

स्वचालति दरवाज़ों के सक्रयिण के लिए एल्बो स्वचि

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
एल्बो स्वचि LS 990	आईपी रेटगि IP30 ऊँ=223mm	128583	स्टेनलेस स्टील	81 x 223 x 18 mm	फ्लश माउंटेड
एल्बो स्वचि LS 990	आईपी रेटगि IP30 ऊँ=223mm	128582	स्टेनलेस स्टील	81 x 223 x 51 mm	सर्फेस माउंटेड
एल्बो स्वचि LS 990	आईपी रेटगि IP30 ऊँ=223mm	141041	अल्पाइन सफ़ेद	81 x 223 x 51 mm	सर्फेस माउंटेड
एल्बो स्वचि LS 990	आईपी रेटगि IP30 ऊँ=223mm	141042	अल्पाइन सफ़ेद	81 x 223 x 18 mm	फ्लश माउंटेड

ECdrive T2-FR *

रॉकर पुश बटन AS 500

सभी GEZE स्वचालित दरवाज़ों का सक्रियण

नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
रॉकर पुश बटन AS 500	120888	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 9 mm	फ्लश माउंटेड

GC 365

स्वचालित स्लाइडिंग दरवाज़ों को सक्रिय और सुरक्षित करने के लिए चार समायोज्य प्रकाश पर्दा विन्यासों के साथ संयुक्त संसूचक

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	आउटपुट
संयुक्त संसूचक GC 365 R	स्वचालित स्लाइडिंग दरवाज़ों को सक्रिय और सुरक्षित करने के लिए संयुक्त संसूचक	160283	काला रंग	267 x 61 x 38 mm	पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क
संयुक्त संसूचक GC 365 SF	निकास की दिशा में स्वचालित स्लाइडिंग दरवाज़ों को नियंत्रित और सुरक्षित करने के लिए संयुक्त संसूचक आपात दिशा	160284	काला रंग	267 x 61 x 38 mm	

GC 341 *

स्वचालित दरवाजों के लिए सुरक्षा सेंसर

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	वर्किंग करंट
GC 341 *	स्वचालित दरवाजों के लिए सुरक्षा सेंसर	160285	काला रंग	267 x 61 x 38 mm	24 V DC

ECdrive T2-FR *

DPS

स्वचालित दरवाज़ों के लिए संचालन का तरीका सेट करने के लिए डिस्प्ले प्रोग्राम स्विच

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	वर्तमान करंट
बंद स्विच के साथ डिस्प्ले प्रोग्राम स्विच DPS	संचालन के तरीका के साथ-साथ स्वचालित दरवाज़ों की प्रथम शुरुआत और पैरामीटर सेटिंग का निर्धारण / 5x नियंत्रण कुंजियों, 2x7 सेगमेंट डिस्प्ले, अल्फा-न्यूमेरिकल त्रुटि डिस्प्ले, आईपी रेटिंग IP40 के साथ	151524	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 53 mm	24 V DC
बंद स्विच और कुंजी स्विच SCT के साथ DPS	यूरो प्रोफाइल आधा सिलिंडर के बिना संयुक्त डबल फ्रेम में	155810	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 151 x 50 mm	24 V DC

MPS

स्वचालित दरवाज़ों के लिए संचालन का तरीका सेट करने के लिए मैकेनिकल प्रोग्राम स्विच

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	वर्तमान करंट
मैकेनिकल प्रोग्राम स्विच MPS	रोटरी नॉब, LED त्रुटि संदेश, आईपी रेटिंग IP40 के साथ स्वचालित दरवाज़ों के संचालन के तरीके का निर्धारण / 55x55mm स्विच इन्सर्ट के साथ स्विच प्रोग्राम्स के लिए उपयुक्त	113226	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 24 mm	24 V DC
मैकेनिकल प्रोग्राम स्विच MPS-ST	चाबी के साथ स्वचालित दरवाज़ों के संचालन के तरीके का निर्धारण, LED त्रुटि संदेश, आईपी रेटिंग IP40, समान लॉक होने वाले सिलिंडर, 2 × चाबियों के साथ / 55x55mm स्विच इन्सर्ट के साथ स्विच प्रोग्राम्स के लिए उपयुक्त	113227	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 24 mm	24 V DC

SCT स्टेनलेस स्टील *

अधिकृत सक्रियण के लिए और स्वचालित दरवाज़ों में संचालन के तरीके को बदलने के लिए स्टेनलेस स्टील कुंजी स्विच

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
कुंजी स्विच, यूरो प्रोफाइल आधा सिलिंडर के बिना कुंजी संचालन	पंजे या पेंच के ज़रिए संबंधन, एक तरफ़ा मोमेंटरी कौन्टैक्ट (मध्य स्थिति में चाभी हटाई जा सकती है), कवर को केवल चाभी के द्वारा हटाया जा सकता है, हल्की धातु का आवरण, आईपी रेटिंग IP54	098870	सिल्वर रंग	79 x 79 x 12.5 mm	फ्लश माउंटेड
यूरो प्रोफ़ाइल आधा सिलिंडर और तीन चाभियों के साथ कुंजी स्विच	दो तरफ़ा, मेंटेंड कौन्टैक्ट या मोमेंटरी कौन्टैक्ट, समायोज्य (मध्य स्थिति में चाभी निकाली जा सकती है), कवर को केवल एक चाभी के द्वारा हटाया जा सकता है, हल्की धातु का आवरण, आईपी रेटिंग IP54	137056	सिल्वर रंग		सर्फेस माउंटेड

ECdrive T2-FR *

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
कुंजी स्वचि, यूरो प्रोफाइल आधा सिलिंडर के बिना चरणवार	क्लॉ या स्क्रू के ज़रिए फ़िक्सिंग, एक तरफ़ा ताला (मध्य पोज़ीशन में चाभी हटाई जा सकती है), कवर को केवल चाभी के द्वारा हटाया जा सकता है, हल्की धातु का आवरण, आईपी रेटिंग IP54	111357	सिल्वर रंग	79 x 79 x 12 mm	फ्लश माउंटेड

कुंजी स्वचि SCT

अधिकृत सक्रियण के लिए और स्वचालित दरवाज़ों में संचालन का तरीका बदलने के लिए कुंजी स्वचि

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
कुंजी स्वचि SCT	यूरो प्रोफ़ाइल आधा सिलिंडर के साथ 2-ध्रुव, दो तरफ़ा मोमेंटरी कौन्टैक्ट, बिना AS 500 फ्रेम के	118478	अल्पाइन सफ़ेद		
कुंजी स्वचि SCT	यूरो यूरो प्रोफाइल आधा सिलिंडर के बिना 1-ध्रुव, एक तरफ़ा मोमेंटरी कौन्टैक्ट	117996	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 11 mm	फ्लश माउंटेड

SCT 221

अधिकृत सक्रियण के लिए और स्वचालित दरवाज़ों में संचालन का तरीका बदलने के लिए कुंजी स्वचि, सर्फेस माउंटेड और फ्लश माउंटेड

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
कुंजी स्वचि SCT 221	एक तरफ़ा मोमेंटरी कौन्टैक्ट, यूरो प्रोफ़ाइल आधा सिलिंडर के बिना / एक ओर स्प्रिंग वापसी (कुंजी को केवल मध्य स्थिति में निकाला जा सकता है), कवर को केवल कुंजी के साथ अनमाउंट किया जा सकता है, हल्के धातु का आवरण, आईपी रेटिंग IP54 के साथ	054240	सिल्वर रंग	75 x 75 x 11 mm	फ्लश माउंटेड
कुंजी स्वचि SCT 221	एक तरफ़ा मोमेंटरी कौन्टैक्ट, यूरो प्रोफ़ाइल आधा सिलिंडर के बिना / एक ओर स्प्रिंग वापसी (कुंजी को केवल मध्य स्थिति में निकाला जा सकता है), कवर को केवल कुंजी के साथ अनमाउंट किया जा सकता है, हल्के धातु का आवरण, आईपी रेटिंग IP54 के साथ	054532	सिल्वर रंग	75 x 75 x 50 mm	सर्फेस माउंटेड

ECdrive T2-FR *

TPS

स्वचालित दरवाज़ों के लिए संचालन का तरीका सेट करने के लिए कीपैड प्रोग्राम स्वचि

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	वर्तमान करंट
कीपैड प्रोग्राम स्वचि TPS	2 नियंत्रण कुंजियां, LED प्रदर्शन, एन्कोडेड त्रुटि प्रदर्शन, आईपी रेटिंग IP40 के साथ / 55x55mm स्वचि इन्सर्ट के साथ स्वचि प्रोग्राम्स के लिए उपयुक्त	113231	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 11 mm	24 V DC
कीपैड प्रोग्राम स्वचि TPS और कुंजी स्वचि SCT	यूरो प्रोफाइल आधा सिलिंडर के बिना संयुक्त डबल फ्रेम में	113232	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 152 x 11 mm	24 V DC

WRM-24 *

24 V DC के साथ स्वचालित दरवाज़े और खिड़की ड्राइव के सक्रियण के लिए रेडियो अभिग्रहण मॉड्यूल

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	आउटपुट
WRM-24 रेडियो अभिग्रहण मॉड्यूल *	52 x 47 x 23 mm (चौ x ऊँ x गह), एक मानक फ्लश-माउंटेड सॉकेट में स्थापना के लिए / 24 V DC प्रचालन वोल्टेज, इंपल्स ऑपरेशन और इंपल्स और स्थायी ऑपरेशन	131213	काला रंग	52 x 52 x 47 x 23 mm	2 पोटेंशियल-मुक्त रिलै संपर्क

WRM-24B *

24 V DC के साथ स्वचालित दरवाज़े और खिड़की ड्राइव के सक्रियण के लिए रेडियो अभिग्रहण मॉड्यूल

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	आउटपुट
WRM-24B रेडियो अभिग्रहण मॉड्यूल *	130 x 80 x 35 mm (चौ x ऊँ x गह), सर्फेस माउंटेड के लिए आईपी रेटिंग IP54 के साथ / 24 V DC प्रचालन वोल्टेज, इंपल्स ऑपरेशन और इंपल्स और स्थायी ऑपरेशन	131214	सफ़ेद	130 x 130 x 80 x 35 mm	2 पोटेंशियल-मुक्त रिलै संपर्क

ECdrive T2-FR *

WTH *

GEZE रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से GEZE स्वचालित दरवाज़े और खिड़की ड्राइव के सक्रियण के लिए रिमोट कंट्रोल

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापें	वर्किंग करंट	स्थापना का प्रकार
WTH-2 रिमोट कंट्रोल 2 चैनल *	दीवार ब्रैकेट और आईपी रेटिंग IP54	131210	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	दीवार
WTH-4 रिमोट कंट्रोल 4 चैनल *	दीवार ब्रैकेट और आईपी रेटिंग IP54	131211	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	दीवार
WTH-1 रिमोट कंट्रोल 1 चैनल *	दीवार ब्रैकेट और आईपी रेटिंग IP54	131209	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	दीवार

AS 500

विद्युत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन के मैनुअल रिलीज़ के लिए मैनुअल रिलीज बटन

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	वर्किंग करंट
मैनुअल ट्रिगर स्विच AS 500	लाइन की निगरानी के लिए टर्मिनेटिंग रेजिस्टर सहित विद्युत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए	116266	अल्पाइन सफ़ेद/लाल	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
मैनुअल ट्रिगर स्विच AS 500, शीशे के लिए	लाइन की निगरानी के लिए टर्मिनेटिंग रेजिस्टर सहित विद्युत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए, कांच का फलक और 5 विनिमेय लेबल	120880	अल्पाइन सफ़ेद/लाल	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

बहुक्रियाशील रिले *

18 फंक्शन के साथ डिजिटल तरीके से समायोज्य बहुआयामी टाइम रिले

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापें	स्थापना का प्रकार
बहुआयामी फंक्शन रिले 10-250V AC/DC *	बिल्ट-इन समय पर निर्भर नियंत्रण के साथ रिले, ऑन और ऑफ़ फ़ेज़ के लिए समय के अलग से 0.75 से 60 मिनट तक समायोजित किया जा सकता है। संभावित अनुप्रयोग: सक्रियण देरी, ब्लिंकिंग रिले, आदि।	182160	18 x 86 x 58 mm	टॉप हैट रेल असेंबली

ECdrive T2-FR *

GC 307+ *

स्वचालित दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए गैर-संपर्क निकटता स्विच

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
GC 307+ (हाथ आइकन) *	स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए निकटता स्विच	195727	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 21 mm	सर्फेस माउंटेड
GC 307+ (WC आइकन) *	स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए निकटता स्विच / Powerturn, EMD और मानक स्लाइडिंग दरवाजों के लिए उपयुक्त	195751	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 21 mm	सर्फेस माउंटेड
GC 307+ (हाथ आइकन) *	स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए निकटता स्विच	193226	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 8 mm	फ्लश माउंटेड
GC 307+ (WC आइकन) *	स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए निकटता स्विच / Powerturn, EMD और मानक स्लाइडिंग दरवाजों के लिए उपयुक्त	195750	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 8 mm	फ्लश माउंटेड

GC 339+ *

स्वचालित स्विंग, रविॉल्विंग, घुमावदार स्लाइडिंग दरवाजों और खिड़कियों के लिए सुरक्षा सेंसर

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	आउटपुट
GC 339+ *	स्वचालित दरवाजों के लिए सुरक्षा सेंसर	203858	काला रंग	209 x 58 x 47 mm	पोटेंशियल-मुक्त रिलें संपर्क

GC 363+ *

स्वचालित स्लाइडिंग दरवाज़ों को सक्रिय और सुरक्षित करने के लिए दस समायोज्य प्रकाश पर्दा विन्यास के साथ संयुक्त संसूचक

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	आउटपुट
GC 363+ R *	स्वचालित स्लाइडिंग दरवाज़ों को सक्रिय और सुरक्षित करने के लिए संयुक्त संसूचक	203854	काला रंग	270 x 58 x 58 mm	पोटेंशियल-मुक्त रिलें संपर्क
GC 363+ SF *	स्वचालित स्लाइडिंग दरवाज़ों को सक्रिय और सुरक्षित करने के लिए संयुक्त संसूचक	203856	काला रंग	270 x 58 x 58 mm	

ECdrive T2-FR *

मिनी बटन SW *

रिटेल क्षेत्र में भवन को छोड़ने के लिए स्वचालित दरवाजों को एक बार खोलने के लिए नाइट मोड में एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है

नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
मिनी बटन SW *	098861	काला रंग	20 x 20 x 11 x 22 mm	फ्लश माउंटेड

डिजिटल प्रोग्राम टाइमर *

स्वचालित दरवाजों में संचालन के तरीके में समय-नियंत्रित परिवर्तन के लिए

रॉकर पुश बटन E2

सभी GEZE स्वचालित दरवाज़ों का सक्रियण

नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
रॉकर पुश बटन E2	094013	शुद्ध सफ़ेद, चमकरहित	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	फ्लश माउंटेड

रॉकर पुश बटन LS 990

सभी GEZE स्वचालित दरवाज़ों का सक्रियण

नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
रॉकर पुश बटन LS 990	098396	स्टेनलेस स्टील	81 x 81 x 11 mm	फ्लश माउंटेड

ECdrive T2-FR *

SERVICESCHNITTSTELLE

त्वरित तुरुटि पहचान और रखरखाव

नाम	आइडी क्रमांक
SERVICE-SCHNITTSTELLE EC T2 (181028)	181028

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।