

उत्पाद डेटा शीट

MBZ 300 N8 *



8 A कुल बजिली की खपत के साथ आरडब्ल्यूए ड्राइव के लिए आपातकालीन इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट

एप्लिकेशन क्षेत्र

- छोटे आरडब्ल्यूए समाधानों हेतु कनेक्शन विकल्प
- 8 A कुल बजिली की खपत के साथ धुआं और ताप निकास ड्राइव्स के लिए
- आग लगने की स्थिति में धुआं और ताप निकासी के लिए वदियुत मोटरयुक्त 24 V ड्राइवों का नियंत्रण
- नियंत्रित प्राकृतिक वेंटिलेशन का नियंत्रण

MBZ 300 N8 *

उत्पाद की विशेषताएँ

- वस्तु-वर्षीय आवश्यकताओं के लिए लचीले अनुकूलन हेतु मॉड्यूलर संरचना
- नियंत्रण केंद्र में अतिरिक्त मॉड्यूल को क्लिक करके आरामदायक विस्तार
- अवस्थिति संसूचक के माड्यूल पर अपरोक्ष लगे होने की वजह से रखरखाव और इंस्टालेशन में आसानी होती है
- कॉन्फिगरेशन सॉफ्टवेयर की वजह से प्रथम शुरुआत करना और कॉन्फिगर करना आसान हो जाता है
- त्वरित इंस्टालेशन के लिए पूर्व-वायर्ड टर्मिनल ब्लॉकों के साथ उपलब्ध है
- संरक्षा और विश्वसनीयता की पुष्टि VdS-अनुमोदन द्वारा प्राप्त

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	MBZ 300 N8 *
मापें	300 x 400 x 200 mm
चौड़ाई	300 mm
ऊँचाई	400 mm
गहराई	200 mm
सामग्री	स्टील शीट
रंग	सलेटी रंग RAL 7035
आईपी रेटिंग	IP30
सर्वसि तापमान	-5 - 40 °C
वर्कगि करंट	230 V AC
इलेक्ट्रिक पॉवर खपत (अधिकतम)	240 W
संयोजन अनुप्रस्थ काट / नेटवर्क	2.5 mm ²
आउटपुट वोल्टेज	24 V DC +/-15%
अवशिष्ट तरंग	2 %
आउटपुट वदियुत प्रवाह (अधिकतम)	8 A
ड्यूटी रेटिंग, अधिकतम नरिगत वदियुत प्रवाह के रहते	30 %
मोटर केबल की संयोजक अनुप्रस्थ काट	4 mm ²
रिचार्जेबल बैटरी की क्षमता	7 Ah
अलार्म समूह	1
वैट समूह	1 Stk.
अनेक केन्द्रों की नेटवर्कनिंग	वैकल्पिक CAN बस माड्यूलों के ज़रिए नेटवर्कनिंग
उपलब्ध सगिन्नल आउटपुट	1 पैरामीटर सेटिंग करने योग्य स्थिति संपर्क हर CM/SM के लिए, 6 पैरामीटर सेटिंग करने योग्य स्थिति संपर्क हर ERM के लिए
केन्द्रीय पैरामीटर सेटिंग	USB (यूएसबी) इंटरफ़ेस के ज़रिए PC (पीसी) के साथ या फ़ैक्टरी सेटिंग
मानक अनुरूपता	EN 12101-10, ISO 21927-9
सह्यता	VdS

MBZ 300 N8 *

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
टर्मिनल ब्लॉक्स के साथ MBZ 300 N8 *	आउटपुट करंट 8A रचिार्जेबल बैटरी और पूरव-वायर कयिा हुआ 4 mm ² टर्मिनल ब्लॉक इसमें शामिल है बाहरी आयाम: 300 x 400 x 200 mm	187322	स्लेटी रंग RAL 7035	300 x 400 x 200 mm	230 V AC
MBZ 300 N8 *	आउटपुट करंट 8A रचिार्जेबल बैटरी के साथ बाहरी आयाम: 300 x 400 x 200 mm	188034	स्लेटी रंग RAL 7035	300 x 400 x 200 mm	230 V AC

उपसाधन

FT 4 K *

GEWA एसएचईवी नयित्रण कक्षों से कनेक्शन के लिए प्लास्टिक आवरण के साथ आरडब्ल्यूए पुश बटन



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
आरडब्ल्यूए पुश बटन FT 4 K *	स्टकिर "धुआ नषिकर्षण" सहति प्लास्टिक आवरण में	136232	नारंगी समान RAL 2011	130 x 130 x 32 mm	24 V

GC 401 RS + 402 WVS SET *

बारशि और हवा का सेसर सेट एसएचईवी नयित्रण कक्ष MBZ 300 के साथ उपयोग के लिए



GC 401 RS *

एसएचईवी नयित्रण कक्ष MBZ 300 के साथ उपयोग हेतु रेन सेसर



MBZ 300 N8 *

GC 402 WVS *

एसएचईवी नयित्रण कक्ष MBZ 300 के साथ उपयोग हेतु हवा की गतिका सेसर



GC 403 WDS *

एसएचईवी नयित्रण कक्ष MBZ 300 के साथ उपयोग हेतु हवा की दशा का सेसर



LTA-24-AZ

नयित्रण कुंजओपन / क्लोज और LED फंक्शन प्रदर्शन के साथ वेट स्वचि



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वर्कगि करंट	स्थापना का प्रकार
वेट स्वचि LTA-24-AZ	नयित्रण कुंजियों "ओपन-क्लोज" और LED फंक्शन डिसप्ले के साथ	129393	अल्पाइन सफेद	24 V DC	फ्लश माउंटेड

LTA-LSA *

ओपन / क्लोज के लिए रोटरी नॉब वाला वेट स्वचि



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	स्थापना का प्रकार
वेट स्वचि/फैन स्वचि LTA-LSA *	रोटरी नॉब के साथ, वेट स्वचि "ओपन-क्लोज" या फैन स्वचि "ओपन-स्टॉप-क्लोज" के रूप में उपयोग किया जा सकता है	118476	अल्पाइन सफेद	फ्लश माउंटेड

MBZ 300 N8 *

E 70 *

वेंटिलेशन नियंत्रण के लिए कमरे का थर्मोस्टैट



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
कमरे का थर्मोस्टैट E 70 *	दो स्वचालित पॉइंट की सेटिंग के साथ शुष्क, बंद कमरों के लिए	079087	सफेद	75 x 75 x 30 mm

बारिश और वायु नियंत्रण *

बारिश और वायु की नगिरानी के लिए मौसम स्टेशन और नियंत्रण यूनिट



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
बारिश और वायु नियंत्रण *	मौसम स्टेशन और नियंत्रण उपकरण से मलिकर बना / आउटपुट: बारिश/हवा के लिए पोटेंशियल-मुक्त संपर्क / THZ, THZ Comfort, E 260 और MBZ 300 के साथ इस्तेमाल करने के लिए	091529	सफेद	96 x 77 x 118 mm	24 V DC

RM 1003 *

GEZE एसएचईवी नियंत्रण कक्षों के लिए स्मोक डिटेक्टर



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वर्कगि करंट
स्मोक डिटेक्टर RM 1003 *	GEZE आपातकालीन इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट के लिए छत पर लगा संसूचक। आधार सहित VdS अनुमोदित और EN 54 परीक्षणित	112877	सफेद 9016	24 V DC

MBZ 300 N8 *

WM 1005 *

GEZE आपातकालीन इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट के लिए थर्मल डिटिक्टर



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वर्कगि करंट
थर्मल डिटिक्टर WM 1005 *	GEZE आपातकालीन इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट के लिए छत पर लगा संसूचक। आधार सहित VdS अनुमोदित और EN 54 परीक्षणित	112878	सफेद 9016	24 V DC

कुंजी स्वचि SCT

अधिकृत सक्रियण के लिए और स्वचालित दरवाज़ों में संचालन का तरीका बदलने के लिए कुंजी स्वचि



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
कुंजी स्वचि SCT	यूरो प्रोफाइल आधा सलेंडर के साथ 2-ध्रुव, दो तरफ़ा मोमेटरी कौन्टैक्ट, बनिा AS 500 फ़्रेम के	118478	अल्पाइन सफ़ेद		
कुंजी स्वचि SCT	यूरो यूरो प्रोफाइल आधा सलेंडर के बनिा 1-ध्रुव, एक तरफ़ा मोमेटरी कौन्टैक्ट	117996	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 11 mm	फ़्लश माउंटेड

WRM-24 *

24 V DC के साथ स्वचालित दरवाज़े और खड़की ड्राइव के सक्रियण के लिए रेडियो अभिग्रहण मॉड्यूल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
WRM-24 रेडियो अभिग्रहण मॉड्यूल *	52 x 47 x 23 mm (चौ x ऊँ x गह), एक मानक फ़्लश-माउंटेड सॉकेट में स्थापना के लिए / 24 V DC प्रचालन वोल्टेज, इंपल्स ऑपरेशन और इंपल्स और स्थायी ऑपरेशन	131213	काला रंग	52 x 52 x 47 x 23 mm	2 पोटेंशियल-मुक्त रलि संपर्क

MBZ 300 N8 *

WRM-24B *

24 V DC के साथ स्वचालित दरवाजे और खड़की ड्राइव के सक्रियण के लिए रेडियो अभिग्रहण मॉड्यूल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
WRM-24B रेडियो अभिग्रहण मॉड्यूल *	130 x 80 x 35 mm (चौ x ऊँ x गह), सर्फेस माउंटेड के लिए आईपी रेटिंग IP54 के साथ / 24 V DC प्रचालन वोल्टेज, इंपल्स ऑपरेशन और इंपल्स और स्थायी ऑपरेशन	131214	सफेद	130 x 130 x 80 x 35 mm	2 पोटेन्शियल-मुक्त रिले संपर्क

WTH *

GEZE रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से GEZE स्वचालित दरवाजे और खड़की ड्राइव के सक्रियण के लिए रमोट कंट्रोल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	वर्कगि करंट	स्थापना का प्रकार
WTH-2 रमोट कंट्रोल 2 चैनल *	दीवार ब्रैकेट और आईपी रेटिंग IP54	131210	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	दीवार
WTH-4 रमोट कंट्रोल 4 चैनल *	दीवार ब्रैकेट और आईपी रेटिंग IP54	131211	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	दीवार
WTH-1 रमोट कंट्रोल 1 चैनल *	दीवार ब्रैकेट और आईपी रेटिंग IP54	131209	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	दीवार

WTM *

GEZE रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से GEZE स्वचालित दरवाजे और खड़की ड्राइव के नियंत्रण के लिए रेडियो ट्रांसमीटर मॉड्यूल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	वर्कगि करंट	स्थापना का प्रकार
रेडियो ट्रांसमीटर मॉड्यूल WTM *	44 x 30 x 11 mm (चौ x ऊँ x गह), पुश बटन में वैकल्पिक एकीकरण के लिए	131212	44 x 30 x 11 mm	3 V DC	एकीकृत

MBZ 300 N8 *

FT 4 A *

GEWA आपातकालीन इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिटों से कनेक्शन के लिए आर डब्ल्यू ए बटन



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
आरडब्ल्यूए पुश बटन FT 4 A *	एल्युमिनियम डाई कास्टिंग आवरण में, "धुएं की निकासी" संकेत के साथ	161285	स्लेटी रंग RAL 7035	126 x 126 x 32 mm	24 V DC
आरडब्ल्यूए पुश बटन FT 4 A *	एल्युमिनियम डाई कास्टिंग आवरण में, "धुएं की निकासी" संकेत के साथ	161286	पीला RAL 1021	126 x 126 x 32 mm	24 V DC
आरडब्ल्यूए पुश बटन FT 4 A *	एल्युमिनियम डाई कास्टिंग आवरण में, "धुएं की निकासी" संकेत के साथ	161283	लाल के समान RAL 3000	126 x 126 x 32 mm	24 V DC
आरडब्ल्यूए पुश बटन FT 4 A *	एल्युमिनियम डाई कास्टिंग आवरण में, "धुएं की निकासी" संकेत के साथ	161284	नीला RAL 5015	126 x 126 x 32 mm	24 V DC

FT 4 A - VDS *

आरडब्ल्यूए पुश बटन - GEZE एसएचईवी नयित्रण कक्षों से कनेक्शन के लिए VdS अनुमोदन के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
आरडब्ल्यूए पुश बटन FT 4 A - VdS	एल्युमिनियम डाई कास्टिंग आवरण में, "धुएं की निकासी" संकेत के साथ	161282	नारंगी RAL 2011	126 x 126 x 32 mm	24 V DC

GC 240 RS *

एसएचईवी नयित्रण कक्षों MBZ 300 और THZ/THZ Comfort के साथ उपयोग हेतु रेन सेंसर




नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
रेन सेंसर GC 240 RS *	आरडब्ल्यूए नयित्रण केंद्रों THZ (स्टेयरकेस कंट्रोल यूनिट)/MBZ 300 के साथ कनेक्शन हेतु रेन सेंसर। दीवार या खंबे पर माउंटिंग के लिए कंसोल सहित	189313	सफेद RAL 9010	70 x 62 x 37 mm	24 V DC

MBZ 300 N8 *

टर्मिनल ब्लॉक सेट 4 MM² *

4 mm² तक क्रॉस सेक्शन के साथ ड्राइव फीड लाइनों के कनेक्शन हेतु



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
टर्मिनल ब्लॉक सेट 4 mm ² *	4 mm ² तक क्रॉस सेक्शन के साथ ड्राइव फीड लाइनों के कनेक्शन हेतु। 4 पीस टर्मिनल ब्लॉक्स, एंड प्लेट, एंड टर्मिनलो और कनेक्टिंग लाइनों के साथ सेट	187323

MBZ 300 कंट्रोल कैबिनेट लॉक *

MBZ 300 कंट्रोल कैबिनेट के सुरक्षित लॉकिंग के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
MBZ 300 कंट्रोल कैबिनेट लॉक *	DIN-यूरो प्रोफाइल आधा सलिडर के लिए	187355	सलिवर रंग

GC 162 RWA *

GEZE एसएचईवी नयित्रण कक्षों के लिए स्मोक डिटिक्टर



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
स्मोक डिटिक्टर GC 162 RWA *	GEZE आपातकालीन इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनटि के लिए छत पर लगा संसूचक। स्वचालित धूल और गंदगी भरपाई के ज़रिए 8 साल तक की संचालन अवधि। EN 54 के अनुसार प्रमाणित, बेस सहित	184110	सफेद RAL 9010	110 x 110 x 54 mm	24 V

MBZ 300 N8 *

GC 163 RWA *

GEZE आपातकालीन इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट के लिए थर्मल डिटिक्टर



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
हीट डिटिक्टर GC 163 RWA *	GEZE आपातकालीन इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट के लिए छत पर लगा संसूचक। EN 54 के अनुसार प्रमाणित, बेस सहित	184139	सफेद RAL 9010	110 x 110 x 54 mm	24 V DC

FT 4 A अकाउस्टिक *

GEZE एसएचईवी नयित्रण कक्षों से कनेक्शन के लिए अकाउस्टिक सिग्नल के साथ आर डब्ल्यू ए बटन



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
आरडब्ल्यूए पुश बटन FT 4 A अकाउस्टिक *	अलार्म/व्यवधान होने पर ध्वन्यात्मक सिग्नल के साथ एल्युमिनियम डाई-कास्टिंग आवरण में, "धुएं की निकासी" के साइन के साथ	198926	सलेटी रंग RAL 7035	126 x 126 x 32 mm	24 V DC
आरडब्ल्यूए पुश बटन FT 4 A अकाउस्टिक *	अलार्म/व्यवधान होने पर ध्वन्यात्मक सिग्नल के साथ एल्युमिनियम डाई-कास्टिंग आवरण में, "धुएं की निकासी" के साइन के साथ	198925	नारंगी RAL 2011	126 x 126 x 32 mm	24 V DC

FT 4 A सहायक सेवा *

GEWA आपातकालीन इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिटों से कनेक्शन के लिए आर डब्ल्यू ए बटन



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
आर डब्ल्यू ए बटन FT 4 A द्वितीय कंट्रोल यूनिट *	एल्युमिनियम डाई-कास्टिंग आवरण में, द्वितीयक नयित्रण इकाई के रूप में केवल अलार्म एलईडी के साथ, "धुएं की निकासी" के साइन के साथ	198914	नारंगी RAL 2011	126 x 126 x 32 mm	24 V DC



MBZ 300 N8 *

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।