

उत्पाद डेटा शीट

RSZ 7 *

GEZE

सभी GEZE होल्ड-ओपन उपकरणों के लिए आगे बढ़ाने योग्य धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं का तुरंत पता लगाने के लिए सभी GEZE होल्ड-ओपन उपकरणों में अनुमेय
- उदाहरण के लिए धूम्र कक्ष के ऊपर कम जगह होने पर कठनि परस्थिति में
- ऊर्ध्वाधर दीवार पर दरवाजे के ओपनिंग के ऊपर माउंटिंग
- सरफेस माउंटेड लाइन फीड के साथ माउंटिंग संभव

RSZ 7 *

उत्पाद की विशेषताएँ

- प्रतिकूल स्थितियों से नपिटने के लिए टेलीस्कोप फंक्शन
- 24 V DC के साथ होल्ड-ओपन उपकरण को आपूर्ति और 230 V पावर आपूर्ति के साथ कनेक्शन
- अलार्म की स्थिति में होल्ड-ओपन प्रणाली की वदियुत आपूर्ति बाधति हो जाती है और दरवाजे बंद हो जाते हैं
- स्वचालित अलार्म थ्रेशोल्ड अनुकूलन के साथ एकीकृत स्मोक स्वचि
- धूम्र कक्ष के मामूली संदूषण को कम करता है और इस तरह से सेवा जीवन को बढ़ाता है
- नियंत्रण केंद्र की नवीनतम स्थिति का ऑप्टिकल प्रदर्शन
- अतिरिक्त स्मोक स्वचि जोड़ने योग्य

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	RSZ 7 *
वोल्टेज आपूर्ति	230 V
वोल्टेज आपूर्ति आवृत्ति	50/60 Hz
निरिगत वदियुत् शक्ति	6.3 W
वर्तमान खपत	0.08 A
आईपी रेटिंग	IP20
सुरक्षा वर्ग	II
आउटपुट वोल्टेज	24 V DC
अतिरिक्त स्मोक स्वचि कनेक्शन	2
ऊँचाई	30 mm
गहराई	55 mm
परविशी तापमान	-5 °C - 50 °C

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति
धुआं स्वचि कंट्रोल यूनिट RSZ 7 *	धुआं स्वचि कंट्रोल यूनिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनिटों के लिए	185231	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	230 V
धुआं स्वचि कंट्रोल यूनिट RSZ 7 *	धुआं स्वचि कंट्रोल यूनिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनिटों के लिए	184196	स्टेनलेस स्टील जैसा	230 V
धुआं स्वचि कंट्रोल यूनिट RSZ 7 *	धुआं स्वचि कंट्रोल यूनिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनिटों के लिए	181025	सल्विर रंग	230 V
धुआं स्वचि कंट्रोल यूनिट RSZ 7 *	धुआं स्वचि कंट्रोल यूनिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनिटों के लिए	184195	सफेद 9016	230 V

RSZ 7 *

उपसाधन

WIRELESS KIT FA GC 170 *

सेट में सम्मिलित है वायरलेस मॉड्यूल GC 171 और वायरलेस सीलिंग-माउंटेड स्मोक डटेक्टर GC 172



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
GEZE Wireless KIT GC 170 *	सेट में सम्मिलित है: 1 पीस वायरलेस मॉड्यूल GC 171, GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली के वायरलेस वसितार के लिए, और 2 पीस वायरलेस सीलिंग-माउंटेड स्मोक डटेक्टर GC 172	195524

GC 171 *

वायरलेस मॉड्यूल, रेडिओ घटको के GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में केबल के बगैर संयोजन के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	मापे
GEZE वायरलेस मॉड्यूल GC 171 *	रेडिओ घटको के (वायरलेस स्मोक डटेक्टर GC 172; वायरलेस थर्मल डटेक्टर GC 173; वायरलेस इनपुट मॉड्यूल GC 175) GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में केबल के बगैर संयोजन के लिए.	163051	ऐन्थ्र साइट	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

वायरलेस इनपुट मॉड्यूल, मैनुअल रलीज बटनो के वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में केबल के बगैर संयोजन के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	मापे
GEZE वायरलेस इनपुट मॉड्यूल GC 175 *	मैनुअल रलीज बटनो के GEZE वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में वायरलेस संयोजन के लिए, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में उपयोग के लिए.	163068	काला रंग	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

RSZ 7 *

GC 152 *

स्मोक डिटिक्टर, GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	स्थापना का प्रकार
GEZE स्मोक डिटिक्टर GC 152 *	पूर्ण, चौकी के साथ, 24 V DC, 20 mA, EN54-7 के अनुसार परीक्षण, सामान्य निर्माण अनुमति प्राप्त, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली FA GC 150 में उपयोग के लिए, एकीकृत लाइन नगिरानी, DIN EN 14637 के अनुकूल	139850	सफेद RAL 9010	24 V DC	सीलिंग

GC 153 *

थर्मल डिटिक्टर, GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	स्थापना का प्रकार
GEZE थर्मल डिटिक्टर GC 153 *	पूर्ण, चौकी के साथ, 24 V DC, 20 mA, EN54-5 के अनुसार परीक्षण, सामान्य निर्माण अनुमति प्राप्त, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली FA GC 150 में उपयोग के लिए, एकीकृत लाइन नगिरानी, DIN EN 14637 के अनुकूल	139881	सफेद	24 V DC	सीलिंग

GC 172

वायरलेस स्मोक डिटिक्टर, वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में केबल के बगैर संयोजन के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	वोल्टेज आपूर्ति	मापें	स्थापना का प्रकार
वायरलेस स्मोक डिटिक्टर GC 172	GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली में वायरलेस संयोजन के लिए, बैटरी से चालति, चौकी के साथ, EN 54-7 और EN 54-25 के अनुकूल परीक्षण, सामान्य निर्माण तकनीक परमिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में उपयोग के लिए.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	सीलिंग

RSZ 7 *

GC 173

वायरलेस थर्मल डिटिक्टर, वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में केबल के बगैर संयोजन के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	वोल्टेज आपूर्ति	मापें	स्थापना का प्रकार
वायरलेस थर्मल डिटिक्टर GC 173	GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली में वायरलेस संयोजन के लिए, बैटरी से चालति, चौकी के साथ, EN 54-7 और EN 54-25 के अनुकूल परीक्षण, सामान्य निर्माण तकनीक परमिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में उपयोग के लिए.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	सीलिंग

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।