

# उत्पाद डेटा शीट

## TSA 395 Multi \*



एकीकृत स्लाइडिंग दरवाजे के साथ स्वचालित डबल-लीफ रिवॉल्विंग डोर प्रणाली

### एप्लिकेशन क्षेत्र

- डबल-लीफ दरवाजा प्रणालियां
- उच्च आवाजाही वाले आंतरिक और बाहरी दरवाजे
- प्रतिनिधिक भवन के प्रवेशद्वार, व्यापक प्रकाश व्यवस्था के साथ
- स्लामि पोस्ट-और-बीम निर्माण के साथ सम्मुख
- 3600 से 5400 mm का व्यास संभव है

## TSA 395 Multi \*

## उत्पाद विवरण

सूचना: सूचीबद्ध उत्पाद संयोग से आपके देश में उपलब्ध नहीं है। कृपया अपने GEZE संपर्क व्यक्ति से संपर्क करें या हमें मेल भेजें।

## उत्पाद की विशेषताएँ

- घूमने वाले दरवाजे या स्लाइडिंग दरवाजे के रूप में दरवाजा प्रणाली के परिवर्तनीय उपयोग
- व्यापक उपकरण विकल्प और सतहें
- मजबूत और प्रमाणिक ड्राइव तकनीक
- पूर्व-केबल और पैरामीटर सेटिंग की गई सेंसर तकनीक के द्वारा त्वरित प्रथम शुरुआत
- EN 16005 के अनुसार प्रमाणन की तैयारी

## तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	TSA 395 Multi *
पूरी तरह से स्वचालित संचालन	हाँ
भीतरी व्यास (न्यूनतम)	3540 mm
भीतरी व्यास (अधिकतम)	5340 mm
मार्ग की ऊंचाई	2500 mm
कैनोपी की ऊंचाई (न्यूनतम)	500 mm
साइड पैनलों का प्रारूप	8 mm एलएसजी
छत संरचना का प्रारूप	ऑप्टिकि शीट कवर, वाटरस्पाउट के साथ जलरोधक छत
प्रकाशन	छत वाले भन्निरूप की स्थिति में, ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार
फर्श आच्छादन	प्रवेश चटाई, ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार फर्श चटाई
हॉट-एयर कर्टेन सस्टिम	हॉट वॉटर एयर कर्टेन, इलेक्ट्रिक एयर कर्टेन, सीलिंग संरचना पर लगा
फ्लोर रंग	हाँ
विकलांग व्यक्ति का बटन	हाँ

\* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भन्न-भन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।