

उत्पाद डेटा शीट

Perlan 140 ग्लास



ग्लास लीफ़ और सीलिंग इंस्टालेशन के लिए स्लाइडिंग फटिंग

एप्लिकेशन क्षेत्र

- भीतरी क्षेत्र में भारी यातायात वाले स्लाइडिंग दरवाजे
- नज़ी घरों, कार्यालय कक्षों और सम्मेलन कक्षों और होटलों में भी
- सभी दृश्य क्षेत्रों में फटिंग माउंटिंग
- सगिल और बहु-लीफ़ स्लाइडिंग दरवाजे
- सीलिंग इंस्टालेशन

Perlan 140 ग्लास

उत्पाद की विशेषताएँ

- 140 kg तक के लीफ के वजनो के लिए स्लाइडिंग फिटिंग
- ग्लास लीफो के लिए
- सगिल या दो तरफा ड्रॉ-इन डैम्पिंग के साथ
- छत और ट्रैक के मध्य असमता के समतलीकरण हेतु समायोजन योग्य ऊंचाई की भरपाई
- रोलर गाड़ी में सूक्ष्म बॉल बेरिंग, स्लाइडिंग के दौरान विशेष रूप से उच्च स्मूथ ऑपरेशन प्रदान करता है
- लम्बी सेवा आयु हेतु 1,00,000 परीक्षण चक्रों में DIN EN 1527 के अनुसार परीक्षण किया गया

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	Perlan 140 ग्लास
लीफ सामग्री	टेम्पर्ड सेफ्टी ग्लास (ESG-H), लेमिनेटडि शीट सुरक्षा कांच (एलएसजी से नर्मिति वीएसजी)
लीफ का वजन (अधिकतम)	140 kg
लीफ का संख्या	1-लीफ
लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	500 mm
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1640 mm
लीफ की ऊंचाई (अधिकतम)	3500 mm
लीफ मोटाई न्यूनतम	8 mm
अधिकतम लीफ मोटाई	12.76 mm
ट्रैक प्रोफाइल की ज्यामिति	सीधे
EN 1670 जंग प्रतिरोधक क्षमता	2 (EN 1670 के अनुसार: श्रेणी 0 = परभाषति नहीं, श्रेणी 1 = नमिन, श्रेणी 2 = मध्यम, श्रेणी 3 = उच्च, श्रेणी 4 = अत्यधिक उच्च, श्रेणी 5 = असाधारण)
EN 1527 सतत कार्यात्मकता	1,00,000 टेस्ट साइकल
स्थापना का प्रकार	दीवार, सीलिंग
DIN दशा	बाये / दाये
क्लपि-ऑन कवर	आयताकार
मैनुअल संचालन	हाँ
सतह	एनोडाइज़्ड
रंग	EV1