

उत्पाद डेटा शीट

गाइड रेल Boxer 12 mm *



12 mm संस्थापन ऊँचाई और स्लमि लीवर के साथ, मानक नाली के लिए

एप्लिकेशन क्षेत्र

- सगिल लीफ दरवाजे
- एकीकृत स्थापना
- संकुचति जगह में स्थापना स्थितियों
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- संकीर्ण रीबेट के साथ दरवाजे

गाइड रेल Boxer 12 mm *

उत्पाद की विशेषताएँ

- बहुत छोटी माप, केवल 12 mm ऊँचाई और 20 mm चौड़ाई की
- पेच से जोड़े हुए स्लाइडिंग ब्लॉक के साथ
- आकृतिका इष्टतमीकरण, दरवाज़ों के संकीर्ण रीबेट के लिए

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	गाइड रेल Boxer 12 mm *
लम्बाई	440 mm
चौड़ाई	20 mm
ऊँचाई	12 mm
ओपनगि रोधक रेट्रोफिट किया जा सकता है	हाँ
होल्ड-ओपन यूनिट	वकिल्प
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	रंग	लम्बाई
गाइड रेल Boxer 12 mm *	स्लमि लीवर के साथ, संस्थापन ऊँचाई 12 mm	184365	440 x 20 x 12 mm	सलिवर रंग	440 mm
गाइड रेल Boxer 12 mm *	स्लमि लीवर के साथ, संस्थापन ऊँचाई 12 mm	135732	440 x 20 x 12 mm	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	440 mm

उपसाधन

फ्लेक्सीबल ओपनगि लैचगि

Boxer 12 ममिमी गाइड रेल के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
फ्लेक्सीबल ओपनगि लैचगि	Boxer 12 ममिमी गाइड रेल के लिए	129343

गाइड रेल Boxer 12 mm *

मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट

Boxer 12 ममिमी गाइड रेल के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट	Boxer 12 ममिमी गाइड रेल के लिए, होल्ड-ओपन बल समायोजित किया जा सकता है, लेकिन ओवरराइड नहीं किया जा सकता	129145

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।