

उत्पाद डेटा शीट

A5000--E *



सगि्नल प्रोसेसर के साथ इलेक्ट्रिक स्ट्राइक

एप्लिकेशन क्षेत्र

- ightarrow स्विग दरवाजा ड्राइवों के साथ मानक और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- ightarrow दाएं या बाएं हाथ के दरवाजों पर माऊंटगि, लंबवत के साथ- साथ क्षैतजि भी संभव
- 🔿 दिष्ट धारा से कनेक्शन

A5000--E *



उत्पाद की वशिषताएँ

- ightarrow धुएं से बचाव वाले दरवाजों के लिए अनुमति
- 🔿 पावर सेविंग मोड और स्वचालित वोल्टेज सेटिंग के साथ सिंग्नल प्रोसेसर
- 🔿 दो क्वाइल वाली तकनीक, अधिकतम प्रचालन वोल्टेज रेंज को सक्षम करती है
- ightarrow एकीकृत द्वधिरुवी EMV-सुरक्षा डायोड, जो जुड़े इलेक्ट्रॉनिक घटकों का रविर्स वोल्टेज से संरक्षण करता है
- 🔿 कॉम्पैक्ट आयाम
- 🔿 उच्च प्रीलोड के तहत भी लैच की सुरक्षति रहिाई

तकनीकी डेटा

तिवानीका उटा	
उत्पाद का नाम	A5000E *
मापे	15.8 x 62.8 x 25.5 mm
DIN दशा	बायें / दायें
सेटिंग स्थिति x ग्रिंड आयाम	4 x 0.75 mm
- लैच इंगेजमेंट गहराई	6.5 mm
- इंस्टालेशन स्थति क्षैतजि / ऊर्ध्वाधर	हाँ
	नहीं
वर्किंग करंट	 हाँ
रोलर लैच	नहीं
सतत संचालन वोल्टेज	12 - 24 V DC +/- 15%
धुएं से बचाव वाले दरवाजों के लिए अनुमत	हाँ
यांत्रिक अनलॉकिंग	नहीं
	हाँ
दो क्वाइल वाली तकनीक	हाँ
पावर सेविग मोड के साथ सिग्नल प्रोसेसर	हाँ

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	मापे	DIN दशा	स् थापना का प्रकार
कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रकि स्ट्राइक A5000E	कार्यात्मक सिंद्धांत: वर्किंग करंट / एकीकृत सिंग्नल प्रोसेसर के साथ / टार्क् संपर्क: 12 - 24 V DC / सतत संचालन शक्ति: 12 - 24 V DC / बिजली की खपत: अधिकतम 500 mA / आयाम (चौ x ऊँ x गह) 15.8 x 59.9 x 25.5 mm	145182	15.8 x 62.8 x 25.5 mm	बायें / दायें	दरवाज़े के फ्रेम में

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com

उत्पाद डेटा शीट | पृष्ठ 3 में से 3

A5000--E *



^{*} प्रत्येक देश पर नर्भिर करते हुए ऊपर उल्लखिति उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।