उत्पाद डेटा शीट

A5000--F *

एकीकृत वायरलेस मॉड्यूल के साथ इलेक्ट्रिक स्ट्राइक

एप्लिकेशन क्षेत्र

- मानक और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- दाएं या बाएं हाथ के दरवाजों पर माऊंटिंग, लंबवत के साथ- साथ क्षैतिज भी संभव
- प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती धारा के साथ कनेक्शन

A5000--F *

उत्पाद की विशेषताएँ

- धुएं से बचाव वाले दरवाजों के लिए अनुमति
- दो क्वाइल वाली तकनीक, अधिकतम प्रचालन वोल्टेज रेंज को सक्षम करती है
- एकीकृत द्विध्रुवी EMV-सुरक्षा डायोड, जो जुड़े इलेक्ट्रॉनिक घटकों का रिवर्स वोल्टेज से संरक्षण करता है
- एकीकृत वायरलेस मॉड्यूल, वायरलेस सक्रियण को सक्षम करता है
- कॉम्पैक्ट आयाम

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	A5000--F *
मापें	15.8 x 79.4 x 25.5 mm
DIN दिशा	बायें / दायें
सेटिंग स्थिति ग्रिड आयाम	4 x 0.75 mm
लैच इंगेजमेंट गहराई	6.5 mm
इंस्टालेशन स्थिति क्षैतिज / ऊर्ध्वाधर	हाँ
सुस्त करंट	नहीं
वर्किंग करंट	हाँ
रोलर लैच	नहीं
सतत संचालन वोल्टेज	12 V DC +/- 15 %
धुएं से बचाव वाले दरवाजों के लिए अनुमति	हाँ
यांत्रिक अनलॉकिंग	नहीं
द्विध्रुवी EMC सुरक्षा डायोड एकीकृत	हाँ
दो क्वाइल वाली तकनीक	हाँ

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापें	DIN दिशा	स्थापना का प्रकार
कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक स्ट्राइक A5000--F	कार्यात्मक सिद्धांत: वर्किंग करंट / एकीकृत रेडियो रिसीवर के साथ / सतत संचालन शक्ति: 12 V DC / बिजली की खपत: 200 mA / आयाम (चौ x ऊँ x गह) 15.8 x 80 x 25.5 mm	144980	15.8 x 79.4 x 25.5 mm	बायें / दायें	दरवाज़े के फ्रेम में

A5000--F *

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।