

उत्पाद डेटा शीट

A5000-FE



एप्लिकेशन क्षेत्र

- स्वगि दरवाजा ड्राइवों के साथ मानक और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- दाएं या बाएं हाथ के दरवाजों पर माऊंटिंग, लंबवत के साथ- साथ क्पैतजि भी संभव
- दृष्टि धारा से कनेक्शन

A5000-FE

उत्पाद की विशेषताएँ

- धुएँ से बचाव वाले दरवाजों के लिए अनुमति
- पावर सेवगि मोड और स्वचालित वोल्टेज सेटिंग के साथ सग्नल प्रोसेसर
- दो क्वाइल वाली तकनीक, अधिकतम प्रचालन वोल्टेज रेंज को संक्षम करती है
- एकीकृत द्विध्रुवी EMV-सुरक्षा डायोड, जो जुड़े इलेक्ट्रॉनिक घटकों का रिवर्स वोल्टेज से संरक्षण करता है
- कॉम्पैक्ट आयाम
- क्लोज़ प्रोफाइल एज वाले दरवाजों में इंस्टालेशन के लिए ताला कुंडी गाइड
- उच्च प्रीलोड के तहत भी लैच की सुरक्षित रहिाई

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	A5000-FE
मापे	22.8 x 62.8 x 27.7 mm
DIN दशा	बायें / दायें
सेटिंग स्थिति x ग्रिड आयाम	4 x 0.75 mm
लैच इंगेजमेंट गहराई	6.5 mm
इंस्टालेशन स्थिति क्षैतिज / ऊर्ध्वाधर	हाँ
सुस्त करंट	नहीं
वर्कगि करंट	हाँ
रोलर लैच	नहीं
सतत संचालन वोल्टेज	12 - 24 V AC/DC +/- 15 %
धुएँ से बचाव वाले दरवाजों के लिए अनुमति	हाँ
यांत्रिक अनलॉकगि	नहीं
द्विध्रुवी EMC सुरक्षा डायोड एकीकृत	हाँ
दो क्वाइल वाली तकनीक	हाँ
पावर सेवगि मोड के साथ सग्नल प्रोसेसर	हाँ