

# उत्पाद डेटा शीट

## FT200--B \*



बुनियादी वनियास के साथ इलेक्ट्रिक स्ट्राइक

### एप्लिकेशन क्षेत्र

- स्वगि दरवाजा ड्राइवों के साथ अग्निसुरक्षा दरवाजे
- दाएं या बाएं हाथ के दरवाजों पर माऊंटिंग, लंबवत के साथ- साथ क्पैतजि भी संभव
- प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती धारा के साथ कनेक्शन

## FT200--B \*

### उत्पाद की विशेषताएँ

- धुआं और अग्नि सुरक्षा द्वारों के लिए अनुमति
- एक क्लिक के साथ प्रत्यक्ष धारा के मामले में लगभग शांत ओपनिंग
- दो क्वाइल वाली तकनीक, अधिकतम प्रचालन वोल्टेज रेंज को संक्षम करती है
- एकीकृत द्विध्रुवी EMV-सुरक्षा डायोड, जो जुड़े इलेक्ट्रॉनिक घटकों का रिवर्स वोल्टेज से संरक्षण करता है
- लगभग 4 mm समायोजन करने योग्य रैडियस लैच, 1 mm ग्रिड में

### तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	FT200--B *
मापे	20.5 x 69 x 28 mm
DIN दशा	बायें / दायें
सेटिंग स्थिति x ग्रिड आयाम	5 x 1 mm
लैच इंगेजमेंट गहराई	6 mm
इंस्टालेशन स्थिति क्षैतिज / ऊर्ध्वाधर	हाँ
सुस्त करंट	नहीं
वर्कगि करंट	हाँ
रोलर लैच	नहीं
सतत संचालन वोल्टेज	12V / 24V AC/DC
धुएँ से बचाव वाले दरवाजों के लिए अनुमति	हाँ
उपयुक्तता, अग्नि सुरक्षा द्वार	हाँ
यांत्रिक अनलॉकिंग	नहीं
द्विध्रुवी EMC सुरक्षा डायोड एकीकृत	हाँ
दो क्वाइल वाली तकनीक	हाँ

### वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	DIN दशा
अग्नि सुरक्षा दरवाजे के लिए इलेक्ट्रिक स्ट्राइक FT200--B *	टार्क संपर्क: 12 - 48 V AC/DC / सतत संचालन शक्ति: 12 या 24 V AC/DC +/- 15 % / बजिली की खपत: 200 mA (12 V के लिए) / 100 mA (24 V के लिए) / आयाम (चौ x ऊँ x गह) 20.5 x 69 x 28 mm	184348	20.5 x 69 x 28 mm	बायें / दायें

## FT200--B \*



\* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।