

उत्पाद डेटा शीट

FT500-FB *



ताला कुंडी गाइड के साथ इलेक्ट्रिक स्ट्राइक

एप्लिकेशन क्षेत्र

- स्वगि दरवाजा ड्राइवों के साथ अग्निसुरक्षा दरवाजे
- दाएं या बाएं हाथ के दरवाजों पर माऊंटिंग, लंबवत के साथ-साथ क्षैतिज भी संभव
- प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती धारा के साथ कनेक्शन

FT500-FB *

उत्पाद की विशेषताएँ

- धुआं और अग्नि सुरक्षा द्वारों के लिए अनुमति
- एक क्लिक के साथ प्रत्यक्ष धारा के मामले में लगभग शांत ओपनिंग
- दो क्वाइल वाली तकनीक, अधिकतम प्रचालन वोल्टेज रेंज को संक्षम करती है
- एकीकृत द्विध्रुवी EMV-सुरक्षा डायोड, जो जुड़े इलेक्ट्रॉनिक घटकों का रिवर्स वोल्टेज से संरक्षण करता है
- कॉम्पैक्ट आयाम
- क्लोज़्ड प्रोफाइल एज वाले दरवाजों में इंस्टालेशन के लिए ताला कुंडी गाइड

तकनीकी डेटा

| | |
|---|-----------------------|
| उत्पाद का नाम | FT500-FB * |
| मापें | 22.8 x 61.8 x 27.7 mm |
| DIN दशा | बायें / दायें |
| सेटिंग स्थिति X ग्रिड आयाम | 4 x 0.75 mm |
| लैच इंगेजमेंट गहराई | 6.5 mm |
| इंस्टालेशन स्थिति क्षैतिज / ऊर्ध्वाधर | हाँ |
| सुस्त करंट | नहीं |
| वर्कगि करंट | हाँ |
| रोलर लैच | नहीं |
| सतत संचालन वोल्टेज | 12V / 24V AC/DC |
| धुएँ से बचाव वाले दरवाजों के लिए अनुमति | हाँ |
| उपयुक्तता, अग्नि सुरक्षा द्वार | हाँ |
| यांत्रिक अनलॉकिंग | नहीं |
| द्विध्रुवी EMC सुरक्षा डायोड एकीकृत | हाँ |
| दो क्वाइल वाली तकनीक | हाँ |

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | मापें | DIN दशा |
|---|--|--------------|-----------------------|---------------|
| अग्नि सुरक्षित दरवाजे के लिए इलेक्ट्रिक स्ट्राइक FT500-FB | कार्यात्मक सदिधांत: वर्कगि करंट / ताला कुंडी गाइड के साथ / टार्क संपर्क: 12 - 48 V AC/DC / सतत संचालन शक्ति: 12 या 24 V AC/DC +/- 15 % / बजिली की खपत: 200 mA (12 V के लिए) / 100 mA (24 V के लिए) / आयाम (चौ x ऊँ x गह) 15.8 x 59.9 x 25.5 mm | 164906 | 22.8 x 61.8 x 27.7 mm | बायें / दायें |

FT500-FB *



* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।