

उत्पाद डेटा शीट

स्टेयरकेस कंट्रोल यूनिट

Comfort N4



धुएं के प्रसार और छोटी धुआं और ताप निकास प्रणालियों के लिए मजबूत धातु आवरण में प्रकाशित धुआं और ताप निकासी और वेंटिलेशन बटन के साथ स्टेयरकेस कंट्रोल यूनिट

स्टेयरकेस कंट्रोल यूनिट Comfort N4

एप्लिकेशन क्षेत्र

- स्टेयरकेस में धुएं का प्रसार
- अग्नि अनुभाग युक्त छोटे धुआं और ताप निकास समाधानों के लिए
- स्मोक डिटेक्टर, FT 4 बटन, फायर अलार्म सिस्टम संपर्क, वेंट स्वचि और मौसम सेसर का कनेक्शन संभव
- 4.5 A कुल बजिली की खपत के साथ धुआं और ताप निकास ड्राइव्स के लिए
- आग लगने की स्थिति में धुआं और ताप निकासी के लिए वदियुत मोटरयुक्त 24 V ड्राइवों का नियंत्रण
- नियंत्रित प्राकृतिक वेंटिलेशन का नियंत्रण
- नई स्थापना और रेट्रोफिट करने के लिए उपयुक्त

उत्पाद की विशेषताएँ

- अत्यंत मजबूत धातु के आवरण के साथ कॉम्पैक्ट और आकर्षक डिजाइन
- एकीकृत, प्रकाशित धुआं और ताप निकासी तथा वेंटिलेशन बटन के माध्यम से बेहतर सुरक्षा
- आर डब्ल्यू ए बटन की समायोजन योग्य पीछे की लाइटिंग
- VdS अनुमोदन और TÜV परीक्षण द्वारा प्रमाणित सुरक्षा और विश्वसनीयता
- पैरामीटर सेटिंग की संभावनाओं की वस्तुतः श्रृंखला द्वारा अधिकतम लचीलापन
- सर्विस टर्मिनल ST 220 के साथ त्वरित और सरल प्रथम शुरुआत
- एकीकृत पुश बटन के कारण इंस्टालेशन श्रम में कमी
- पोटेन्शियल-मुक्त संपर्कों के माध्यम से एक से अधिक स्टेयरकेस कंट्रोल यूनिट का आपस में कनेक्शन संभव

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	स्टेयरकेस कंट्रोल यूनिट Comfort N4
मापे	140 x 248 x 85 mm
चौड़ाई	140 mm
ऊँचाई	248 mm
गहराई	85 mm
सामग्री	कास्ट ऐल्युमीनियम
आईपी रेटिंग	IP30
सर्विस तापमान	-5 - 40 °C
वर्कगि करंट	230 V AC
इलेक्ट्रिक पॉवर खपत (अधिकतम)	120 W
संयोजन अनुप्रस्थ काट / नेटवर्क	1.5 mm ²
आउटपुट वोल्टेज	24 V DC +/-15%
अवशिष्ट तरंग	2 %
आउटपुट वदियुत प्रवाह (अधिकतम)	4.5 A

स्टेयरकेस कंट्रोल यूनिट Comfort N4

ड्यूटी रेटिंग, अधिकतम नरिगत वदियुत प्रवाह के रहते	30 %
मोटर केबल की संयोजक अनुप्रस्थ काट	4 mm ²
रिचार्जेबल बैटरी की क्षमता	2.3 Ah
अलार्म समूह	1
वैट समूह	1 x
अनेक केन्द्रों की नेटवर्किंग	अलार्म और रीसेट सगिनलों का प्रेषण, 10 तक नरियंत्रण केन्द्रों के संयोजन के लिए
उपलब्ध सगिनल आउटपुट	3 पैरामीटर सेटिंग योग्य स्थिति संपर्क
केन्द्रीय पैरामीटर सेटिंग	सर्विस बटन और 5 LED या ST 220
मानक अनुरूपता	EN 12101-10, ISO 21927-9
सह्यता	VdS

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
स्टेयरकेस कंट्रोल यूनिट Comfort N4 *	4.5 A के साथ वैट समूह और अलार्म समूह और एकीकृत आरडब्ल्यूए-और वैटलैशन स्वचि में कॉमपैक्ट स्टेयरकेस कंट्रोल यूनिट रिचार्जेबल बैटरी सहति	190789	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	140 x 248 x 85 mm	230 V AC
स्टेयरकेस कंट्रोल यूनिट Comfort N4	4.5 A के साथ वैट समूह और अलार्म समूह और एकीकृत आरडब्ल्यूए-और वैटलैशन स्वचि में कॉमपैक्ट स्टेयरकेस कंट्रोल यूनिट रिचार्जेबल बैटरी सहति	190786	पीला RAL 1021	140 x 248 x 85 mm	230 V AC
स्टेयरकेस कंट्रोल यूनिट Comfort N4 *	4.5 A के साथ वैट समूह और अलार्म समूह और एकीकृत आरडब्ल्यूए-और वैटलैशन स्वचि में कॉमपैक्ट स्टेयरकेस कंट्रोल यूनिट रिचार्जेबल बैटरी सहति	190783	नारंगी RAL 2011	140 x 248 x 85 mm	230 V AC
स्टेयरकेस कंट्रोल यूनिट Comfort N4 *	4.5 A के साथ वैट समूह और अलार्म समूह और एकीकृत आरडब्ल्यूए-और वैटलैशन स्वचि में कॉमपैक्ट स्टेयरकेस कंट्रोल यूनिट रिचार्जेबल बैटरी सहति	190784	लाल RAL 3001	140 x 248 x 85 mm	230 V AC
स्टेयरकेस कंट्रोल यूनिट Comfort N4 *	4.5 A के साथ वैट समूह और अलार्म समूह और एकीकृत आरडब्ल्यूए-और वैटलैशन स्वचि में कॉमपैक्ट स्टेयरकेस कंट्रोल यूनिट रिचार्जेबल बैटरी सहति	190787	स्लेटी रंग RAL 7035	140 x 248 x 85 mm	230 V AC
स्टेयरकेस कंट्रोल यूनिट Comfort N4 *	4.5 A के साथ वैट समूह और अलार्म समूह और एकीकृत आरडब्ल्यूए-और वैटलैशन स्वचि में कॉमपैक्ट स्टेयरकेस कंट्रोल यूनिट रिचार्जेबल बैटरी सहति	190788	सफेद 9016	140 x 248 x 85 mm	230 V AC

स्टेयरकेस कंट्रोल यूनिट Comfort N4

उपसाधन

FT 4 A *

GEWA आपातकालीन इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिटों से कनेक्शन के लिए आर डब्ल्यू ए बटन



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	वर्कगि करंट
आरडब्ल्यूए पुश बटन FT 4 A *	एल्युमिनियम डार्क कास्टिंग आवरण में, "धुएं की निकासी" संकेत के साथ	161285	स्लेटी रंग RAL 7035	126 x 126 x 32 mm	24 V DC
आरडब्ल्यूए पुश बटन FT 4 A *	एल्युमिनियम डार्क कास्टिंग आवरण में, "धुएं की निकासी" संकेत के साथ	161286	पीला RAL 1021	126 x 126 x 32 mm	24 V DC
आरडब्ल्यूए पुश बटन FT 4 A *	एल्युमिनियम डार्क कास्टिंग आवरण में, "धुएं की निकासी" संकेत के साथ	161283	लाल के समान RAL 3000	126 x 126 x 32 mm	24 V DC
आरडब्ल्यूए पुश बटन FT 4 A *	एल्युमिनियम डार्क कास्टिंग आवरण में, "धुएं की निकासी" संकेत के साथ	161284	नीला RAL 5015	126 x 126 x 32 mm	24 V DC

FT 4 A - VDS *

आरडब्ल्यूए पुश बटन - GEZE एसएचईवी नियंत्रण कक्षों से कनेक्शन के लिए VdS अनुमोदन के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	वर्कगि करंट
आरडब्ल्यूए पुश बटन FT 4 A - VdS	एल्युमिनियम डार्क कास्टिंग आवरण में, "धुएं की निकासी" संकेत के साथ	161282	नारंगी RAL 2011	126 x 126 x 32 mm	24 V DC

FT 4 K *

GEWA एसएचईवी नियंत्रण कक्षों से कनेक्शन के लिए प्लास्टिक आवरण के साथ आरडब्ल्यूए पुश बटन



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	वर्कगि करंट
आरडब्ल्यूए पुश बटन FT 4 K *	स्टिकर "धुआ नषिकरण" सहित प्लास्टिक आवरण में	136232	नारंगी समान RAL 2011	130 x 130 x 32 mm	24 V

स्टेयरकेस कंट्रोल यूनिट Comfort N4

LTA-24-AZ

नियंत्रण कुंजीओपन / क्लोज और LED फंक्शन प्रदर्शन के साथ वेट स्विच



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वर्कगि करंट	स्थापना का प्रकार
वेट स्विच LTA-24-AZ	नियंत्रण कुंजीयों "ओपन-क्लोज" और LED फंक्शन डिस्प्ले के साथ	129393	अल्पाइन सफेद	24 V DC	फ्लश माउंटेड

LTA-LSA *

ओपन / क्लोज के लिए रोटरी नॉब वाला वेट स्विच



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	स्थापना का प्रकार
वेट स्विच/फैन स्विच LTA-LSA *	रोटरी नॉब के साथ, वेट स्विच "ओपन-क्लोज" या फैन स्विच "ओपन-स्टॉप-क्लोज" के रूप में उपयोग किया जा सकता है	118476	अल्पाइन सफेद	फ्लश माउंटेड

E 70 *

वेटलिशन नियंत्रण के लिए कमरे का थर्मोस्टैट



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
कमरे का थर्मोस्टैट E 70 *	दो स्विचिंगि पॉइंट की सेटिंग के साथ शुष्क, बंद कमरों के लिए	079087	सफेद	75 x 75 x 30 mm

स्टेयरकेस कंट्रोल यूनिट Comfort N4

बारिश और वायु नियंत्रण *

बारिश और वायु की नगिरानी के लिए मौसम स्टेशन और नियंत्रण यूनिट



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
बारिश और वायु नियंत्रण *	मौसम स्टेशन और नियंत्रण उपकरण से मलिकर बना / आउटपुट: बारिश/हवा के लिए पोटेशियल-मुक्त संपर्क / THZ, THZ Comfort, E 260 और MBZ 300 के साथ इस्तेमाल करने के लिए	091529	सफेद	96 x 77 x 118 mm	24 V DC

GC 240 RS *

एसएचईवी नियंत्रण कक्षों MBZ 300 और THZ/THZ Comfort के साथ उपयोग हेतु रेन सेसर



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
रेन सेसर GC 240 RS *	आरडब्ल्यूए नियंत्रण केंद्रों THZ (स्टेयरकेस कंट्रोल यूनिट)/MBZ 300 के साथ कनेक्शन हेतु रेन सेसर। दीवार या खंबे पर माउंटिंग के लिए कंसोल सहित	189313	सफेद RAL 9010	70 x 62 x 37 mm	24 V DC

RM 1003 *

GEZE एसएचईवी नियंत्रण कक्षों के लिए स्मोक डिटक्टर



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वर्कगि करंट
स्मोक डिटक्टर RM 1003 *	GEZE आपातकालीन इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट के लिए छत पर लगा संसूचक। आधार सहित VdS अनुमोदित और EN 54 परीक्षणित	112877	सफेद 9016	24 V DC

स्टेयरकेस कंट्रोल यूनिट Comfort N4

कुंजी स्वचि SCT

अधिकृत सक्रियण के लिए और स्वचालित दरवाज़ों में संचालन का तरीका बदलने के लिए कुंजी स्वचि



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
कुंजी स्वचि SCT	यूरो प्रोफाइल आधा सलैंडर के साथ 2-ध्रुव, दो तरफ़ा मोमेटरी कौन्टैक्ट, बनिा AS 500 फ़्रेम के	118478	अल्पाइन सफ़ेद		
कुंजी स्वचि SCT	यूरो यूरो प्रोफाइल आधा सलैंडर के बनिा 1-ध्रुव, एक तरफ़ा मोमेटरी कौन्टैक्ट	117996	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 11 mm	फ़्लश माउंटेड

WM 1005 *

GEZE आपातकालीन इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट के लिए थर्मल डिटिक्टर



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वर्कगि करंट
थर्मल डिटिक्टर WM 1005 *	GEZE आपातकालीन इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट के लिए छत पर लगा संसूचक। आधार सहति VdS अनुमोदति और EN 54 परीक्षणति	112878	सफ़ेद 9016	24 V DC

WRM-24 *

24 V DC के साथ स्वचालित दरवाज़े और खड़िकी ड्राइव के सक्रियण के लिए रेडियो अभगिरहण मॉड्यूल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
WRM-24 रेडियो अभगिरहण मॉड्यूल *	52 x 47 x 23 mm (चौ x ऊँ x गह), एक मानक फ़्लश-माउंटेड सॉकेट में स्थापना के लिए / 24 V DC प्रचालन वोल्टेज, इंपल्स ऑपरेशन और इंपल्स और स्थायी ऑपरेशन	131213	काला रंग	52 x 52 x 47 x 23 mm	2 पोटेथियल-मुक्त रलि संपर्क

स्टेयरकेस कंट्रोल यूनिट Comfort N4

WRM-24B *

24 V DC के साथ स्वचालित दरवाजे और खड़की ड्राइव के सक्रियण के लिए रेडियो अभिगिरहण मॉड्यूल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
WRM-24B रेडियो अभिगिरहण मॉड्यूल *	130 x 80 x 35 mm (चौ x ऊँ x गह), सर्फेस माउंटेड के लिए आईपी रेटिंग IP54 के साथ / 24 V DC प्रचालन वोल्टेज, इंपल्स ऑपरेशन और इंपल्स और स्थायी ऑपरेशन	131214	सफेद	130 x 130 x 80 x 35 mm	2 पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क

WTH *

GEZE रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से GEZE स्वचालित दरवाजे और खड़की ड्राइव के सक्रियण के लिए रमोट कंट्रोल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	वर्कगि करंट	स्थापना का प्रकार
WTH-2 रमोट कंट्रोल 2 चैनल *	दीवार ब्रैकेट और आईपी रेटिंग IP54	131210	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	दीवार
WTH-4 रमोट कंट्रोल 4 चैनल *	दीवार ब्रैकेट और आईपी रेटिंग IP54	131211	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	दीवार
WTH-1 रमोट कंट्रोल 1 चैनल *	दीवार ब्रैकेट और आईपी रेटिंग IP54	131209	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	दीवार

WTM *

GEZE रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से GEZE स्वचालित दरवाजे और खड़की ड्राइव के नियंत्रण के लिए रेडियो ट्रांसमीटर मॉड्यूल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	वर्कगि करंट	स्थापना का प्रकार
रेडियो ट्रांसमीटर मॉड्यूल WTM *	44 x 30 x 11 mm (चौ x ऊँ x गह), पुश बटन में वैकल्पिक एकीकरण के लिए	131212	44 x 30 x 11 mm	3 V DC	एकीकृत

स्टेयरकेस कंट्रोल यूनिट Comfort N4

ST 220

GEZE के दरवाजा और खड़की उत्पादों की वायरलेस और वायर्ड पैरामीटर सेटिंग के लिए सर्विस टर्मिनल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
सर्विस टर्मिनल ST 220	TZ 320, TE 220, स्वचालित दरवाजा प्रणालियों, IQ windowdrive ड्राइव और THZ N4, THZ Comfort N4 की पैरामीटर सेटिंग और डायग्नोसिस के लिए, 4x AAA-सेल के साथ बैटरी ऑपरेशन (डिलीवरी में सम्मिलित नहीं), एक प्रकाशित डिसप्ले पर स्पष्ट टेक्स्ट का प्रदर्शन, संचालन के लिए मेम्बरेन कीबोर्ड / GEZE प्रणालियों के पैरामीटर में बदलाव केवल निर्माता द्वारा अधिकृत विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है	087261	नील	80 x 125 x 17 mm	24 V

GC 162 RWA *

GEZE एसएचईवी नियंत्रण कक्षों के लिए स्मोक डिटेक्टर



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
स्मोक डिटेक्टर GC 162 RWA *	GEZE आपातकालीन इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट के लिए छत पर लगा संसूचक। स्वचालित धूल और गंदगी भरपाई के ज़रिए 8 साल तक की संचालन अवधि। EN 54 के अनुसार प्रमाणित, बेस सहित	184110	सफेद RAL 9010	110 x 110 x 54 mm	24 V

GC 163 RWA *

GEZE आपातकालीन इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट के लिए थर्मल डिटेक्टर



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
हीट डिटेक्टर GC 163 RWA *	GEZE आपातकालीन इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट के लिए छत पर लगा संसूचक। EN 54 के अनुसार प्रमाणित, बेस सहित	184139	सफेद RAL 9010	110 x 110 x 54 mm	24 V DC

स्टेयरकेस कंट्रोल यूनिट Comfort N4

FT 4 A अकाउस्टिक *

GEZE एसएचईवी नियंत्रण कक्षों से कनेक्शन के लिए अकाउस्टिक सिग्नल के साथ आर डब्ल्यू ए बटन



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
आरडब्ल्यूए पुश बटन FT 4 A अकाउस्टिक *	अलार्म/व्यवधान होने पर ध्वन्यात्मक सिग्नल के साथ एल्युमिनियम डाई-कास्टिंग आवरण में, "धुएं की निकासी" के साइन के साथ	198926	स्लेटी रंग RAL 7035	126 x 126 x 32 mm	24 V DC
आरडब्ल्यूए पुश बटन FT 4 A अकाउस्टिक *	अलार्म/व्यवधान होने पर ध्वन्यात्मक सिग्नल के साथ एल्युमिनियम डाई-कास्टिंग आवरण में, "धुएं की निकासी" के साइन के साथ	198925	नारंगी RAL 2011	126 x 126 x 32 mm	24 V DC

FT 4 A सहायक सेवा *

GEWA आपातकालीन इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिटों से कनेक्शन के लिए आर डब्ल्यू ए बटन



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
आर डब्ल्यू ए बटन FT 4 A द्वितीय कंट्रोल यूनिट *	एल्युमिनियम डाई-कास्टिंग आवरण में, द्वितीयक नियंत्रण इकाई के रूप में केवल अलार्म एलईडी के साथ, "धुएं की निकासी" के साइन के साथ	198914	नारंगी RAL 2011	126 x 126 x 32 mm	24 V DC

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।