

# उत्पाद डेटा शीट

## बंद होने वाली बॉडी TS 500 NV



गाइड रेल के साथ फ्लोर माउंटेड डोर क्लोजर EN 1-4 के लिए बुनयिादी बॉडी

### एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन और डबल-एक्शन दरवाजे
- 1100 mm तक की लीफ चौड़ाई और 150 kg वजन के सगिल-एक्शन और डबल-एक्शन दरवाजे
- छुपी हुई फ्लोर इंस्टालेशन

## बंद होने वाली बाँडी TS 500 NV

## उत्पाद की विशेषताएँ

- परवर्तनशील समायोज्य क्लोजिंग बल EN1-4
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है
- क्लोजिंग गति को अलग-अलग समायोजित किया जा सकता है
- हाइड्रोलिक लैचिंग कार्रवाई, जो दरवाजे की गति क्लोज़ पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- एकीकृत पीछे की जांच, जोर से खुलते दरवाजों को ब्रेक करती है
- सभी फ़ंक्शन ऊपर से और इंस्टाल की गई स्थिति में समायोजित किए जा सकते हैं

## तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	बंद होने वाली बाँडी TS 500 NV
डबल-एक्शन दरवाजे या सगिल-एक्शन दरवाजे में उपयोग	सगिल-एक्शन दरवाजा, डबल-एक्शन दरवाजा
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	170 °
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1100 mm
लीफ का वजन (अधिकतम)	150 kg
DIN दशा	बाये / दाये
मानक अनुरूपता	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
लम्बाई	278 mm
चौड़ाई	82 mm
ऊँचाई	42 mm
सीमेंट बॉक्स के वसि्थापन क्षेत्र की लम्बाई	10 mm
सीमेंट बॉक्स के वसि्थापन क्षेत्र की चौड़ाई	10 mm
सीमेंट बॉक्स के वसि्थापन क्षेत्र की ऊँचाई	6 mm
क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परवर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, वाल्व के ज़रिए
पीछे की जांच एकीकृत	यांत्रिक स्थिर
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	ऊपर
सुरक्षा वाल्व, अधभार से बचाने के लिए	हाँ
तापीय नयितांक वाल्व	हाँ
क्लोजिंग प्रभाव की शुरुआत	170 °
अग्निसुरक्षा द्वारों को खुला रखने के लिए	नहीं



## बंद होने वाली बॉडी TS 500 NV

### वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापें	DIN दशा	होल्ड-ओपन यूनिट
GEZE TS 500 NV क्लोज़र	साइज़ EN 1-4 (बगैर कवर प्लेट और उपसाधन)	102084	278 x 82 x 42 mm	बायें / दायें	org.mozilla.javascript.Undefined@5a0b8e63