

उत्पाद डेटा शीट

E 212 230 V *



इलेक्ट्रिक लीनियर ड्राइव, स्लमिलाइन रोशनदान के स्वचालन के लिए

एप्लिकेशन क्षेत्र

- GEZE फैनलाइट ओपनर OL 90 N, OL 95 और OL 320 का स्वचालन
- सम्मुख क्षेत्र में प्राकृतिक वेंटलेशन
- अंदर की ओर खुलने वाली नीचे से जुड़ी लीफ
- लकड़ी, प्लास्टिक या धातु की खड़कियों पर माउंटिंग
- फ्रेम इंस्टालेशन

E 212 230 V *

उत्पाद की विशेषताएँ

- अनेक सीजरों के सक्रियण के लिए लागत प्रभावी और सरल मोटर चालति समाधान
- छरहरा और सजीला दृश्य कफायती रूप से सम्मुख डज़िाइन में एकीकृत होता है
- ओपनगि चौड़ाई को स्ट्रोक की लंबाई के माध्यम से परिवर्तनशील रूप से नयित्तरति कयिा जा सकता है और जब भी आवश्यक हो समायोजति कयिा जा सकता है
- अधभार शट डाउन और एकीकृत एंड स्वचि और स्ट्रोक भी समायोजन योग्य है
- पूर्ण पूर्व-माउंटेड मॉड्यूल माउंटगि को आसान बनाते है

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	E 212 230 V *
फ्रेम पर रक्ति स्थान की आवश्यकता (न्यूनतम)	जगह की आवश्यकता वशिष्टि स्थिति के अनुसार तय की जाएगी
लीफ पर रक्ति स्थान की आवश्यकता (न्यूनतम)	जगह की आवश्यकता वशिष्टि स्थिति के अनुसार तय की जाएगी
संपीडन बल	1500 N
संकरषण	1500 N
वर्कगि करंट	230 V AC
वर्तमान खपत	0.2 A
इलेक्ट्रिकि पॉवर खपत	50 W
ड्यूटी रेटगि	25 %
न्यूनतम कोर क्रॉस-सेक्शन	1.5 mm ²
सर्वसि तापमान	-20 - 60 °C
आईपी रेटगि	IP42
स्ट्रोक अवनतिका प्रकार	मैकेनिकिल
प्रलंबन अंत स्थिति स्वचि ऑफ	सीमा परिवर्तन
आकुंचन अंत स्थिति स्वचि ऑफ	सीमा परिवर्तन
अधभार शट डाउन	हाँ
KNX सक्षम	नहीं
नीचे से जुड़ी, अंदर को खुलने वाली खडिकी, फ्रेम इंस्टालेशन	हाँ

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	स्ट्रोक	वर्कगि करंट
E 212 R1	1 रल्लि के साथ 230 V, 1 सलिक्टर स्वचि के ज़रएि समूह नयित्तरण के लिए	020835	EV1	70 mm	230 V AC
E 212 R	2 रल्लि के साथ 230 V, स्वेच्छति संख्या में वेट स्वचि के ज़रएि समूह नयित्तरण के लिए	005428	EV1	70 mm	230 V AC
E 212 R1	1 रल्लि के साथ 230 V, 1 सलिक्टर स्वचि के ज़रएि समूह नयित्तरण के लिए	020839	सफेद 9016	70 mm	230 V AC
E 212 R	2 रल्लि के साथ 230 V, स्वेच्छति संख्या में वेट स्वचि के ज़रएि समूह नयित्तरण के लिए	015435	सफेद 9016	70 mm	230 V AC

E 212 230 V *

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	सूत्रोक्त	वर्कगि करंट
E 212 R1	1 रिले के साथ 230 V, 1 सलिक्टर स्विच के ज़रिए समूह नियंत्रण के लिए	020838	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	70 mm	230 V AC
E 212 R	2 रिले के साथ 230 V, स्वेच्छति संख्या में वेट स्विच के ज़रिए समूह नियंत्रण के लिए	006683	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	70 mm	230 V AC

उपसाधन

सक्रोनाइजगि यूनिट E 212 R1 230 V

230 V ड्राइव्स की प्रथम शुरुआत हेतु समायोजक



नाम	आइडी क्रमांक	रंग
GEZE Elektroantrieb E 212 R1 230 V के लिए सक्रोनाइजगि यूनिट	026762	सफ़ेद

E 212 कपलगि पीस *

OL 320 सीजर के साथ E 212 की कपलगि के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
E 212 के लिए कपलगि पीस *	OL 320 सीजर के साथ E 212 की कपलगि के लिए	008800	सल्विर रंग	40 x 22 x 22 mm

सेफ्टी सीजर स्टे नम्बर 35

नीचे से जुड़े लीफ की संरक्षा के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
सेफ्टी सीजर स्टे नम्बर 35	बैयरनिंग प्रारूप Fixpack (10 पीस) लीफ की न्यूनतम ऊंचाई 300mm	014499	ज़कि चढ़ा हुआ

E 212 230 V *

सेफ्टी सीजर स्टे नम्बर 60

नीचे से जुड़े लीफ की संरक्षा के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
सेफ्टी सीजर स्टे नम्बर 60	बैयरनिंग प्रारूप Fixpack (10 पीस) लीफ की न्यूनतम ऊंचाई 700mm	133814	ज़कि चढ़ा हुआ

रॉड कपलिंग OL 90 *

OL 90 N, बाहर की ओर फ़ोल्डेड OL 90 N और OL 95 सीजर के साथ E 212 की कपलिंग करने के लिए और दो रॉड के मध्य कनेक्शन के लिए



* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।