

उत्पाद डेटा शीट

GC 173



वायरलेस थर्मल डिटेक्टर, वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में केबल के बगैर संयोजन के लिए

एप्लिकेशन क्षेत्र

- संरक्षित भवनों में बगैर अभिकल्प परिवर्तनों के स्थापना (केबल बछिाई)
- वर्तमान प्रणालियों के रेट्रोफिट या अपग्रेड के लिए

GC 173

उत्पाद की विशेषताएँ

- सरल युग्मन, वायरलेस मॉड्यूल GC 171 के साथ
- आठ साल के लंबे बैटरी जीवन काल के साथ सर्वसि में कम खर्च

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	GC 173
मापे	110 x 110 x 70 mm
परिचालन तापमान	-5 °C - 50 °C
दृश्य ऑपरेटिंग स्थिति प्रदर्शन	हाँ
वोल्टेज आपूर्ति	3 V DC
आईपी रेटिंग	IP20
सामग्री	प्लास्टिक
स्थापना का प्रकार	सीलिंग
अनुप्रयोग क्षेत्र	भीतरी क्षेत्र

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	वोल्टेज आपूर्ति	मापे	स्थापना का प्रकार
वायरलेस थर्मल डिटिक्टर GC 173	GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली में वायरलेस संयोजन के लिए, बैटरी से चालति, चौकी के साथ, EN 54-7 और EN 54-25 के अनुकूल परीक्षण, सामान्य निर्माण तकनीक परमिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में उपयोग के लिए.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	सीलिंग