उत्पाद डेटा शीट

GEZE MCRdrive *

वायु पारगम्यता प्रमाणन युक्त मॉड्युलर, एयर-टाइट बंद होने वाली स्लाइडगि दरवाजा प्रणाली

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-11-14T04:19:50Z

GEZE MCRdrive *

एप्लिकेशन क्षेत्र

- सिंगल लीफ स्लाइडिंग दरवाजा प्रणालियां
- वायु के लिए एयर-टाइट सीलिंग की आवश्यकता वाले क्षेत्रों के लिए आंतरिक दरवाजे
- 800 से 2500 mm तक ओपनिंग चौड़ाईयां संभव
- स्वास्थ्य देखभाल सेक्टर में ऑपरेटिंग थियेटर, क्वारंटाइन कक्ष और गहन चिकित्सा कक्षा
- अनुसंधान संस्थानों की प्रयोगशालाएं
- दवा और खाद्य उद्योग

उत्पाद की विशेषताएँ

- GEZE MCRdrive ड्राइव इकाई और GEZE MCRdrive लीफ सिस्टम से मिलकर बनता है
- मॉड्युलर निर्माण संरचना के कारण ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार अधिकतम कस्टमाइज़ेशन: ड्राइव इकाई और/या प्रोफाइल और सीलिंग सिस्टम सहित लीफ सिस्टम
- EN 1026 / EN 12207 के अनुसार उच्चतम वायु पारगम्यता वर्ग D और EN 4109 के अनुसार 37 dB की शोर से सुरक्षा आवश्यकता के अनुरूप है
- बारीक ढांचे और कांच की विशाल सतहों के निर्माण के लिए सूक्ष्म डिज़ाइन वाली प्रोफाइल प्रणाली
- कांच, एचपील या स्टेनलेस स्टील से बने दरवाजा लीफ के लिए यूनिवर्सल प्रोफाइल प्रणाली
- किनारों की सील युक्त चारों ओर से घेरने वाला सीलिंग सिस्टम बंद स्लाइडिंग दरवाजा प्रणाली से हवा की पारगम्यता को कम करता है
- फ्रेम संरचना पर डोर लीफ को बैठाकर और दबाकर एयर-टाइट सीलिंग
- अस्पताल संचालन के लिए अनुकूलित ओपनिंग चौड़ाईयां (नर्सों, सफाई और बिस्तर के लिए ओपनिंग)
- सरल उत्पाद डिज़ाइन की बदौलत आसान ऑर्डरिंग और प्रोसेसिंग
- एक कॉन्फ़िगिरेशन टूल के माध्यम से कॉन्फ़िगिर करना संभव है
- माउंटिंग टोलरेंस की वजह से आसान और तेज माउंटिंग तथा साइट पर डोर लीफ का बारीक समायोजन संभव
- नेटवर्क में कनेक्ट करने योग्य और ओपेन स्टैंडर्ड (BACnet) के माध्यम से भवन स्वचालन में एकीकृत करने योग्य
- DIN 6834-1 के अनुसार लीड इंसर्ट के साथ स्वचि करने योग्य काँच और विकिरिण सुरक्षा का निर्माण किया जा सकता है

तकनीकी डेटा

	GEZE MCRdrive *
1-लीफ दरवाज़ा प्रणालियों के लिए	हाँ
लीफ का वजन (अधिकतम) 1-लीफ दरवाज़ा	200 kg
ओपनिंग चौड़ाई, 1-लीफ दरवाज़ा	800 mm - 2500 mm
मार्ग की ऊंचाई	2500 mm
सर्विस तापमान	-15 - 50 °C
आईपी रेटिंग	IP20
मानक अनुरूपता	EN 16005. DIN EN ISO 13849: कार्य-निष्पादन स्तर D. DIN EN 12207:2016

GEZE MCRdrive *

के होते हैं

GEZE MCRDRIVE लीफ सिस्टम *

हवा से पूरी तरह सीलबंद रखने की आवश्यकताओं वाले क्षेत्रों के लिए लीफ और सीलिंग प्रणाली

GEZE MCRDRIVE KIT

एयरटाइट सीलिंग आवश्यकताओं वाले स्लाइडिंग दरवाजों के लिए ड्राइव इकाई

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।